

CITROËN

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DS 21 - DS 19A



N° 513

ÉDITION DE NOVEMBRE 1965

CITROËN


29/85

CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

DS 21 - DS 21M

DS 19 A - DS 19 MA

MÉCANIQUE & CARROSSERIE



N° 513

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 302 460 000 F - Siège Social : 117 à 167, quai André Citroën, PARIS (XV)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

23, rue Ernest-Cognacq, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Adresse télégraphique : Citroën-Levallois

Téléphone : 737-52-10

R.C. 54 B 9455

LÉGENDE DES SYMBOLES

SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS ET DE CARROSSERIE

SYMBOLES		CARACTERISTIQUES GENERALES
COMMERCIAL	USINE	
DS 21 - BERLINE	DX	Moteur : 4 cylindres 90 × 85,5 Embayage : monodisque Boîte de vitesses : 4 vitesses, commande hydraulique Direction : à crémaillère assistée Freins : à disque sur roues AV., à tambour sur roues AR. Suspension : hydropneumatique Carrosserie : 5 places, 4 portes
DS 21 M - BERLINE	DJ	Mêmes caractéristiques que DS 21, sauf : Boîte de vitesses : commande mécanique
DS 19 A	DY	Mêmes caractéristiques que DS 21, sauf : Moteur : 4 cylindres 86 × 85,5
DS 19 MA	DL	Mêmes caractéristiques que DS 19 A, sauf : Boîte de vitesses : commande mécanique
DS 21 } DS 21 M } CABRIOLET	DX } DJ }	Mêmes caractéristiques que DS 21 ou DS 21 M - Berline, sauf : carrosserie : 5 places, 2 portes

TABLE DES MATIÈRES

	NUMEROS DES PAGES		NUMEROS DES PAGES			
AILES AV	125	{ Aile AV Profilés d'enjolivement	CAPOT	127 et 128		
AILES AR			126	{ Aile AR Profilés d'enjolivement	CEINTURE DE SECURITE	164
ALIMENTATION D'ESSENCE	17 et 18 17 et 18	{ Pompe à essence Réservoir - Tuyauteries			CHAUFFAGE ET AERATION	93 à 99
BAIE DE SEPARATION			149	COMMANDE HYDRAULIQUE DES VITESSES ET D'EMBRAYAGE	{ Bloc hydraulique de commande des vitesses Circuit de commande d'embrayage Circuit de commande des vitesses Correcteur de commande d'embrayage Correcteur de passage des vitesses Régulateur centrifuge Sélecteur de commande des vitesses	37 et 38
BOITE DE VITESSES	37 et 38 28 28 29 et 30 33 29 30 28 31 et 32 40 13 31	{ Bloc hydraulique Boîte de vitesses complète Carter Couvercle Différentiel Fourchettes et axes : - Commande hydraulique - Commande mécanique Pignon de compteur Pignons, arbres Sélecteur de vitesses Suspension boîte de vitesses Vis de compteur	37 et 38			37 et 38
			28			36
			28			39
			29 et 30			36
			33			37
			29			34 et 35
			30			40
			28			
			31 et 32			
			40			
13						
31						
CARROSSERIE	118	COMMANDE MECANIQUE DES VITESSES	{ Direction à gauche Direction à droite	41 et 42 43 et 44		
CANALISATION	36 39 74 75 et 76 77 et 78	{ Commande d'embrayage Commande des vitesses Direction Frein Retour de fuites - Suspension	COMMANDE DE VARIATION DE HAUTEUR	{ Direction à gauche Direction à droite	79 80	
			COMMANDE DE PHARE		100 et 101	
			COUSSIN AR		153 et 154	
			DEGIVRAGE		93 à 98	
		DEMARREUR		88 et 89		

TABLE DES MATIERES (Suite)

		NUMEROS DES PAGES			NUMEROS DES PAGES										
DIRECTION...	}	Barres et leviers	56 et 57	ELEMENTS DE CARROSSERIE	} Eléments AV	119 à 122 123 et 124									
		Boîtiers de relais	56 et 57				} Eléments AR								
		Canalisation de direction	74	EMBRAYAGE ..	} Mécanisme - Disque - Fourchette ..	27 34 et 35									
		Crémaillère	53 et 54				} Commande hydraulique								
		Ligne droite	50 à 52					ESSIEU AV	} Barre antiroulis.	67 et 68 46 et 47 46					
		Partie hydraulique	55								} Demi-essieu complet				
Volant support	50 à 52	} Leviers d'accouplement													
DOSSIER AR			153 et 154												
DYNAMO		85 à 87		ESSIEU AR	} Barre antiroulis	67 et 68									
					} Bras complets	48 et 49									
					} Moyeux - Fusées	48 et 49									
ECHAPPEMENT		19 et 20		ESSUIE-GLACE		90									
ELECTRICITE	}	Allumeur	21 et 22	FREINS	} Canalisation de frein	75 et 76 73 69 58 59 70 60 49									
		Avertisseurs	114				} Commande hydraulique								
		Batterie d'accus	81 à 84					} Commande mécanique (commande de boîte hydraulique)							
		Bobines	21 et 22						} Dispositif de frein hydraulique AV						
		Câbleries et équipement électrique ..	112 et 113							} Dispositif de frein mécanique AV .					
		Circuit d'allumage	21 et 22								} Frein à main (commande de boîte mécanique)				
		Commande d'avance	21 et 22									} Plateaux - Segments AR			
		Commutateurs	81 à 84										} Tambour AR		
		Dégivreur	93 à 98											GARNITURES DE BANQUETTE AV ET AR	153 et 154
		Démarrreur	88 et 89												
		Dynamo	85 à 87	} Pare-brise											
		Eclairage intérieur	102 à 110		} Portes AV et AR (Berline)										
		Feux de direction et stationnement ..	102 à 110			} Portes (Cabriolet)									
		Lanterne AR - Stop - Catadioptré ...	102 à 110												
		Phares	102 à 110												
		Poste de radio	115 et 116												
		Régulateur	85 à 87												

TABLE DES MATIERES (Suite)

		NUMEROS DES PAGES			NUMEROS DES PAGES					
HABILLAGE ..	}	Garniture de pavillon	159 à 162	OUTILLAGE	117					
		Garnitures de portes AV et AR	155 à 158							
		Garniture de plancher	159 à 162							
		Garnitures de coffre AR	159 à 162							
		Tôle d'habillage d'auvent	144 à 147							
		Appui-tête	163	PARE-BRISE ..	}	Glace	148			
LAVE-GLACE	81 à 84		Pare-soleil			111				
LEVE-GLACE .	}	Garnitures d'étanchéité	140 et 141			Presse-glace	148			
		Glaces de portes AV et AR	140 et 141			Rétroviseur	111			
		Lève-glace	140 et 141	PARE-CHOCES .	}	Pare-chocs AV	91			
LUNETTE AR.	}	Garniture de lunette	159 à 162				Pare-chocs AR	92		
		Glace	148			Plaque de police AV	91			
		Presse-glace	148			Supports	91			
MOTEUR	}	Arbre à cames	12	PAVILLON ...	}	Appliques de finition	129 et 132			
		Bielles	11				Bordures de pavillon	129 et 132		
		Carburateur	10				Brancards de pavillon	129 et 132		
		Carter moteur	3 et 4				Panneaux de custode	129 et 132		
		Chemises	3				Pavillon	129 et 132		
		Commande Direction à gauche	14	PEDALIER ...	}	Direction à gauche	71			
		d'accélérateur Direction à droite	15 et 16				Direction à droite	72		
				Culasse	5 et 6	PLANCHE DE BORD ..	}	Boîte à gants	81 à 84	
				Culbuteurs	7				Cendriers	81 à 84
				Distribution	12				Couvercle de boîte à gants	81 à 84
				Filtre à air	10				Encadrement de compteur	144 à 147
				Moteur complet	2				Planches de bord	144 à 147
				Pistons	11	PORTES AV ET AR .	}	Tirette	81 à 84	
				Pompe à eau	24				Charnières de portes	133 à 137
				Pompe à huile et circulation d'huile .	23				Garnitures d'entrée de portes	133 à 137
				Soupapes	7				Portes AV - BERLINE	133 et 134
				Suspension moteur	13				Portes AR - BERLINE	135 et 136
				Tubulures	8 et 9		Portes - CABRIOLET	137		
				Ventilateur	24		Profilés d'enjolivement	137		
				Vilebrequin	11					

TABLE DES MATIERES (Suite)

		NUMEROS DES PAGES		NUMEROS DES PAGES	
PORTE DE COFFRE AR	{	Charnières.....	142	TABLEAU DE BORD.....	81 à 84
		Garnitures intérieures.....	159 à 162		
		Porte de coffre.....	142		
POSTE DE RADIO.....		115 et 116	TAPIS AV ET AR.....	163	
RADIATEUR..	{	Canalisation d'eau.....	25 et 26	TRANSMISSIONS.....	45
		Conduit de ventilation.....	25 et 26		
ROUES - Accessoires de roues.....		117			
SERRURES...	{	Poignées AV et AR.....	138 et 139		
		Serrures AV et AR.....	138 et 139		
		Serrure de porte de coffre.....	143		
SIEGES AV.....		150 à 152			
SUSPENSION..	{	Amortisseurs AV.....	65		
		Amortisseurs AR.....	66		
		Canalisation de suspension.....	74		
		Conjoncteur - Accumulateur.....	63 et 64		
		Correcteur AV et AR.....	67 et 68		
		Cylindre AV - Bloc pneumatique AV.....	65		
		Cylindre AR - Bloc pneumatique AR.....	66		
		Pompe de suspension.....	61 et 62		
Réservoir - Bloc de répartition.....	63 et 64				

- MOTEUR -

2

NUMEROS	TUBULURE D'ADMISSION	ALESAGE-COURSE	ALLUMEUR	OBSERVATIONS
DJ 1.03	Extérieure	90 × 85,5	à l'avant	Mécanique
DL 1.03	Intégrée	86 × 85,5	à l'arrière	Mécanique
DX 1.03	Extérieure	90 × 85,5	à l'avant	Hydraulique
DY 1.03	Intégrée	86 × 85,5	à l'arrière	Hydraulique

NOTA : Les moteurs sont fournis :

AVEC : EMBRAYAGE

SANS : Tubulure ou boîtier d'admission, Tubulure d'échappement, pompe à eau, supports moteur, Jauge d'huile, Reniflard, Bougies, Distributeur, Démarreur, Dynamo, Pompe à essence.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 111-01	Jeu de 4 chemises avec pistons segments et axes (diam. 90 mm) DJ DX (classe II)	1	2N 114-5	Carter moteur sans chemises (5 paliers) DJ DX	1	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de carter de distribution	3
			3N 114-5	Carter moteur sans chemises (5 paliers) DL DY	1	117.290	Bouchon de 12 × 175 de vidange d'eau	1
DY 111-01	Jeu de 4 chemises avec pistons segments et axes (diam. 86 mm) DL DY (classe I)	1	N 114-83	Bouchons d'obturation de canalisation d'huile sur carter, Filetage 14 × 150, Haut. 11 mm ⁵ (R.VI)	3	617.005	Goupille mécanindus de 5 × 10 de centrage de culasse (R.VI)	1
DY 111-01a	Jeu de 4 chemises avec pistons segments et axes (Diam. 86 mm) DL DY (classe II)	1	2N 131-1	Carter de distribution	1	617.053	Goupille mécanindus de 8,5 × 15 de centrage de culasse (R.VI)	1
			2N 131-2	Joint du carter de distribution, 17 trous de 8 mm (R.VI)	1	619. 127	Rondelle entretoise de 7,5 × 14 × 5 sous écrou de fixat. de carter de distribution (R.VI)	3
2N 111-01	Jeu de 4 chemises avec pistons segments et axes (Diam. 90 mm) DJ DX (classe I)	1	483/S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. de carter de distribution	14			
			633/S	Goujon de 7 × 25 de fixat. de carter de distribution	3	621.044	Vis TH de 12 × 71,5 de fixat. de chapeau de palier	10
N 111-3	Joint entre cylindre et chemise (papier) Diam. 97 × 106, repère bleu (R.VI)	4	2.470/S	Joint métalloplastique de 12,2 × 17 × 2 du bouchon de vidange d'eau (R.VI)	1			
N 113-11	Joint de chapeau de palier AV. de vilebrequin, section 3 × 10,5 (R.VI)	1						

4 - CARTER-MOTEUR (COTE VOLANT)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 132-1	Bouchons TH. de 16 × 150 de vidange du carter inférieur	1	N 221-3	Jauge d'huile Long. 562 mm	1	494/S	Vis TH de 7 × 42 de fixat. de carter inférieur	3
			N 221-59	Joint caoutchouc de 9,7 × 13,8 × 3,5 d'étanchéité de guide jauge d'huile	1	641/S	Goujon de 7 × 45 de fixat. d'allumeur DL DY	2
DF 114-85	Joint de plaque d'obturation sur carter (R.VI)	1	N 221-96	Guide de jauge d'huile, Long. 456 mm5 (R.VI)	1	823/S	Goujon de 8 × 52 de fixat. de pompe à essence	2
DF 114-86	Plaque d'obturation sur carter	1	2N 223-67	Joint de la plaque de fermeture du carter inférieur, 8 trous de 7 mm (R.VI)	1	2.478/S	Joint métalloplastique de 16, 3 × 22 × 2 de vidange de carter inférieur (R.VI)	1
D 121-98	Pied de centrage de 10 × 16 de cloche d'embrayage sur carter (R.VI)	2	2N 223-68	Plaque de fermeture du carter inférieur, 8 trous de 7 mm	1	508.093	Joint de 8,8 × 10,8 de pied de centrage de cloche d'embrayage	2
DX 132-10	Reniflard Diam. 87 mm (R.VI)	1	479 S/ 30	Vis TH à pointe de 7 × 75 de de fixat. du reniflard	1	621. 112	Vis TH de 7 × 45 de fixat. de patte renfort et de carter inférieur.	2
N 114-74	Vis colonnette de plaque d'obturation sur carter, 2 Filetage 7 × 100, Long 43 mm DX DY	1	480/S	Vis TH de 7 × 14 de fixat. de plaque de fermeture du carter inférieur	8			
N 114-85	Joint de plaque d'obturation de remboitage d'allumeur, entr'axes des trous 59 mm (R.VI) DX DJ	1	484/S	Vis TH 7 × 17,5 de fixat. de plaque d'obturation de remboitage d'allumeur DX DJ	2			
N 114-86	Plaque d'obturation de remboitage d'allumeur, 2 trous entr'axes 59 mm DX DJ	1	486/S	Vis TH de 7 × 22,5 de fixat. de plaque d'obturation DX DY DJ DL - de carter inférieur	1 2 9			
2N 132-5	Carter inférieur aluminium avec plaque de fermeture	1						
N 132-58	Joint d'étanchéité du reniflard (caoutchouc) 78 × 87 × 2,5	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DY 112-01	Culasse nue avec sièges, guides de soupape et tubes de bougies, orifice d'admission Diam. 47 mm DY DL	1	3N 112-3	Joint de culasse 4 trous de 90 mm (R.VI) DY DL	1	2N 112-94a	Bouchon de dessablage Diam. 36 mm (2ème possibilité)	3
			N 112-4	Vis TH de 10 × 111,5 de fixat. de culasse (côté échappement)	9	2N 112-97	Tube de bougie, Long. 98 mm Diam. 32 mm sur Long. 30 mm (1ère possibilité)	4
DY 112-74	Plaque de fermeture avec support de correcteur, 5 trous de 8 mm DY	1	N 112-4a	Vis TH de 10 × 160 de fixat. de culasse (côté admission)	8	2N 112-97a	Tube de bougie, Long. 98 mm Diam. 32 mm ³ sur Long. 30 mm (2ème possibilité)	4
DS 112-91a	Joint d'étanchéité de tube de bougie (31 × 39 × 6)	4	2N 112-78	Joint de plaque AR. de sortie d'eau, entr'axes des trous 62 et 117 mm (R.VI) DX DJ	1	N 114-74	Vis colonnette, 2 Filetages 7 × 100, Long. 43 mm de fixat. de couvre-culasse	1
DS 112-92a	Rondelle d'appui du joint d'étanchéité de tube de bougie (32 × 41 × 1,5)(R.VI)	4	N 112-80	Boitier AR. de sortie d'eau, Larg. 88 mm DY DL	1	2N 124-3	Guide de soupape d'admission, Long. 60 mm, Diam. 13 mm (1ère possibilité)	4
DS 112-94	Bouchon de dessablage Diam. 30 mm (1ère possibilité)	3	N 112-81	Joint du boitier AR. de sortie d'eau, 5 trous de 9 mm (R.VI)	1	2N 124-3a	Guide de soupape d'admission, Long. 60 mm, Diam. 13 mm ²⁵ (2ème possibilité)	4
DS 112-94a	Bouchon de dessablage Diam. 31 mm (2ème possibilité)	3	N 112-87	Plaque de fermeture (côté distribution) 5 trous de 8 mm DY DL	1	2N 124-10	Guide de soupape d'échappement, Long. 46 mm ⁷⁵ , Diam 13mm (1ère possibilité)	4
DS 132-81	Bouchon de remplissage (R.VI)	1	N 112-87a	Plaque de fermeture (côté volant) 5 trous de 8 mm DL	1	2N 124-10a	Guide de soupape d'échappement, Long. 46 mm ⁷⁵ , Diam. 13 mm ²⁵ (2ème possibilité)	4
DX 394-53	Vis colonnette 1 filetage 7 × 14 - 1 Filetage 7 × 18 de plaque de fermeture (côté admission) DY	1	N 112-88	Joint de plaque de fermeture 5 trous de 8 mm (R.VI) DY DL	2	2N 132-2	Couvre-culasse nu - prise de raccord souple Diam. 42 mm	1
2N 112-01	Culasse nue avec sièges, guides de soupape et tubes de bougie, 3 entr'axes de tubulure d'admission 108 mm DX DJ	1	2N 112-90	Plaque AR. de sortie d'eau, entr'axes des trous 62 et 117 mm DY DJ	1	2N 132-4	Joint caoutchouc de couvre-culasse, Long. 485 mm	1
N 112-3	Joint de culasse 4 trous de 93 mm ²⁵ (R.VI) DX DJ	1	2N 112-94	Bouchon de dessablage Diam. 35 mm (1ère possibilité)	3			

6 - CULASSE - COUVRE-CULASSE (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
N 132-19	Cartouche filtrante sur couvre-culasse, Diam. ext. 34 mm ⁵ (R.VI)	1	616.077	Goujon de 8 × 38,5 (2 Filetages 13 mm ⁵) de fixat. de tubulure d'échappement	8	616.095	Goujon de 7 × 31 (Filetages 12 mm et 14 mm ⁵ de fixat. de plaque de fermeture DY DL	8
N 132-52	Rondelle cuivre de 7,2 × 12 × 1 d'étanchéité sous vis de fixat. de couvre-culasse (R.VI)	2	616.081	Goujon de 7 × 29 (Filetages 9 mm et 13 mm) de fixat. de tube de sortie d'eau	2	616.097	Goujon de 7 × 50 (Filetages 12 mm ⁵ et 14 mm ⁵ de fixat. de boîtier d'admission DY DL	4
485/S	Vis TH de 7 × 20 de fixat. de couvre-culasse	1	616.083	Goujon de 8 × 34,25 (2 Filetages de 10 mm ⁷⁵) de fixat. de pompe à eau	5	616.502	Goujon de 7 × 36 (2 Filetages de 13 mm ⁵ de fixat. de tubulure d'admission DX DJ	8
2491/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. - de patte du tube souple de reniflard DY DL - de plaque de fermeture DY DL	1 10	616.084	Goujon de 8 × 27,25 (2 Filetages de 10 mm ⁷⁵) de fixat. de plaque AR. de sortie d'eau	5			
88.284	Ecrou H de 8 × 125 (R.VI) de fixat. - de plaque AR. de sortie d'eau DX DJ - de tubulure d'échappement - de boîtier AR. de sortie d'eau DY	5 8 5	616.094	Goujon de 7 × 28 (Filetages 12 mm ⁵ et 12 mm) de fixat. de plaque de fermeture DY DL	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 124-18	Demi-segment d'arrêt de soupape d'admission (Haut. 5 mm)	8	2N 124-17	Support d'axe de culbuteur d'échappement (1 trou de 10 mm,5)	1	2N 124-73	Joint caoutchouc de 6 × 9 × 2,5 d'étanchéité de queue de soupape d'admission	4
DS 124-78	Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'admission, trou central Diam. 10 mm5 (R.VI)	8	2N 124-18	Demi-segment d'arrêt de cuvette de soupape d'échappement (Haut. 7 mm5)(R.VI)	8	N 124-79	Vis de fixat. de support de culbuteur d'échappement, filetage ext. 8 × 125 - Filetage int. 7 × 100, Long. 89 mm	2
DS 124-85	Rondelle de 18,5 × 25 × 1 de frottement des culbuteurs	11	N 124-21	Axe de culbuteur d'échappement, Long. 66 mm, Diam. 18 mm	4	2N 124-80	Ressort de culbuteurs d'échappement (18,5 × 20,5 × 17)	4
DX 124-93	Contre-écrou H de 7 × 100 (Haut. 6 mm) de rotule de culbuteur	8	2N 124-22	Support d'axe de culbuteur d'échappement (1 trou de 10 mm,5 - 1 trou de 11 mm)	3	2N 124-86	Entretoise d'axe de culbuteur d'admission AV. (18,5 × 25 × 3,5) (R.VI)	1
2N 124-04	Culbuteur d'échappement bagué	4	2N 124-23	Support de culbuteur d'admission (côté volant) Haut. 35 mm4 (R.VI)	1	N 124-95	Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'échappement - Trou central 8 mm75 (R.VI)	8
2N 124-2	Culbuteur d'admission	4	N 124-25	Ressort extérieur de soupape (25,2 × 34,2 × 46,8)	8	N 124-97	Rondelle inférieure d'appui de ressort extérieur de soupape (23,3 × 34,3 × 0,5) (R.VI)	8
2N 124-6	Axe de culbuteur d'admission Long. 426 mm	1	2N 124-26	Cuvette supérieure de ressort de soupape d'admission, Haut. 8 mm8, Embase Diam. 15 mm	4	2N 124-98	Ressort des culbuteurs d'admission (18,3 × 21,3 × 42,5)	4
2N 124-7	Soupape d'admission, Diam. 47 mm, Long. 115 mm5	4	2N 124-27	Rondelle inférieure d'appui de ressort intérieur de soupape (18,8 × 22,6 × 0,5) (R.VI)	8	2N 124-99	Rotule de culbuteur, Filetage 7 × 100, Long. 26 mm	8
2N 124-8	Soupape d'échappement, Diam. 39 mm, Long. 104 mm	4	2N 124-68	Goujon de 8 × 79,5 (2 Filetages Long. 25 mm) de fixat. de support de culbuteur d'échappement	6	4.934/S	Joint torique de 8,9 × 14,3 × 2,7 sous support de culbuteur d'admission (R.VI)	7
2N 124-9	Ressort intérieur de soupape (20,5 × 25,30 × 45)	8				88.284	Écrou H de 8 × 125 de fixat. de support de culbuteur d'échappement (R.VI)	6
2N 124-11	Cuvette supérieure de ressort de soupape d'échappement, Haut. 8 mm8, Embase Diam. 18 mm (R.VI)	4						

8 - TUBULURE - ECHAPPEMENT ET ADMISSION - DX - DJ

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 141-96	Joint fibre de raccord de sortie d'eau sur tubulure d'admission, Diam. int. 30mm (R.VI)	1	2N 141-12	Joint extrême de tubulure d'admission, 1 trou de 40 mm 2 trous de 8 mm d'entr'axes 74 mm (R.VI)	2	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. - d'écran sur tubulure d'échappement - de tubulure d'admission sur culasse	2 8
DX 141-98	Raccord de sortie d'eau sur tubulure d'admission, Filetage 30 × 150	1	N 181-2	Joint métalloplastique entre tubulure d'échappement et culasse, 2 trous 9 mm entr'axes 68 mm (R.VI)	4	2.493/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de carburateur sur tubulure d'admission	4
DX 181-4	Support d'écran de collecteur d'échappement, entr'axes des vis de fixat. 357 mm	1	2N 181-104	Tubulure d'échappement des cylindres 1 et 4, entr'axes des conduits 324 mm	1	6.278	Rondelle de 7,5 × 20 × 2 de fixat. d'écran sur tubulure d'échappement	4
DX 181-9	Ecran de collecteur d'échappement, Long. totale 422 mm, Haut. 129 mm D. à D.	1	2N 181-105	Tubulure d'échappement des cylindres 2 et 3, entr'axes des conduits 108 mm	1	614.022	Collier Ligarex de serrage de tube souple de liaison tubulure d'admission à pompe à eau, Long. 120 mm (R.VI)	2
DX 181-14	Ecran de collecteur d'échappement, Long. totale 422 mm, Haut. 144 mm D. à G.	1	483/S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. de support d'écran de collecteur d'échappement	3	616.002	Goujon de 7 × 24,5 (Filetages 8,5 et 11) de fixat. d'écran sur tubulure d'échappement	1
DX 235-35	Tube caoutchouc de liaison tubulure d'admission à pompe à eau, Diam. int. 19 mm et 20 mm5	1	634/S	Goujon de 7 × 28 (Filetages 10,5 et 15) de fixat. d'écran sur tubulure d'échappement.	3	619.066	Rondelle de 7,5 × 30 × 1 de fixat. d'écran sur tubulure d'échappement	2
DS 453-52	Tube souple de 5 × 7 × 400 d'écoulement d'essence sur tubulure d'admission (R.VI)	1	636/S	Goujon de 7 × 33 (Filetages 10,5 et 17) de fixat. de conduit d'échappement	4	619.133	Rondelle de 5,25 × 15 × 1,5 de fixat. d'écran sur support.	2
2N 141-01	Tubulure d'admission goujonnée, Filetage 30 × 150 pour raccord de sortie d'eau	1	637/S	Goujon de 7 × 35,5 de fixat. de carburateur sur tubulure d'admission.	4			
2N 141-11	Joint central de tubulure d'admission, 3 trous Diam. 40 mm (R.VI)	1	2.319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. d'écran de collecteur d'échappement sur support	2			

BOITIER D'ADMISSION - TUBULURE D'ECHAPPEMENT - DY DL - 9

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DY 141-11	Joint du boitier d'admission, 4 trous de 8 mm, 1 trou central Diam. 47 mm (R.VI)	1	3N 181-1	Tubulure d'échappement goujonnée, entr'axes des orifices 108 mm	1	2.493/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de carburateur sur boitier d'admission	4
DY 141-13	Boitier d'admission goujonné, avec plaque d'obturation, Diam. admission sur culasse 45 mm	1	N 181-2	Joint métalloplastique entre tubulure d'échappement et culasse, 2 trous de 9 mm entr'axes 68 mm, trou central 39 mm ²⁵ (R.VI)	4	6.278	Rondelle de 7,5 × 20 × 2 de fixat. d'écran sur tubulure d'échappement	3
DM 141-95	Plaque d'obturation du boitier d'admission	1	483/S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. - de plaque d'obturation du boitier d'admission	4	89.840	Rondelle de 8,5 × 15 × 1,5 de fixat. de tubulure d'échappement sur culasse	8
DM 141-97	Joint papier de plaque d'obturation du boitier d'admission (R.VI)	1		- d'écran de collecteur d'échappement	4	614.022	Collier Ligarex de serrage de tube souple de liaison boitier d'admission à couvercle de pompe à eau	2
DF 141-98	Raccord de sortie d'eau (Filetage 20 × 150 Diam. extérieur 19 mm)	1	634/S	Goujon de 7 × 28 (Filetages 10,5 et 15) de fixat. d'écran d'échappement sur tubulure	3	619.047	Joint de 20,5 × 26 × 1,5 de raccord de sortie d'eau (R.VI)	1
DV 181-14	Ecran de collecteur d'échappement, Long. totale 432 mm	1	637/S	Goujon de 7 × 35,5 (Filetages 10,5 et 17) de fixat. de boitier d'admission	4			
DX 235-35	Tube caoutchouc de liaison boitier d'admission à couvercle de pompe à eau Diam. int. 19 mm et 20 mm ⁵	1	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. - de boitier d'admission sur culasse - d'écran sur tubulure d'échappement	4 3			

10 - FILTRE A AIR - CARBURATEUR

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	NOTA : Pour le carburateur et ses pièces de détail s'adresser aux Maisons WEBER ou SOLEX		DX 171-3	Raccord caoutchouc entre filtre à air et carburateur, Diam. int. 69 mm, entr'axes 140mm	1	2N 142-98	Entretoise de carburateur, 1 trou de 36 mm ϕ , 1 trou de 28 mm ϕ , épais 5 mm (R.VI)	1
DX 132-76	Tube caoutchouc de liaison reniflard à filtre à air, entr'axes 385 mm DX DJ	1	DX 171-5	Elément filtrant de filtre à air (R.VI)	1	2.491/S	Ecrou H de 7 x 100 de fixat. de filtre à air sur support	3
DY 132-76	Tube caoutchouc de liaison reniflard à filtre à air, entr'axes 393 mm DY DL	1	DV 171-40	Support de filtre à air DY DL	1	2.854/S	Collier de serrage, Long 208 mm, de tube de liaison reniflard à filtre à air (R.VI)	3
DY 132-83	Patte de maintien du tube souple de reniflard Larg. 20mm, 1 trou de 75mm ϕ DY DL	1	DX 171-80	Entretoise de 7,5 x 20 x 8 de fixat. de filtre à air (R.VI) D. à D.	3	2.884/S	Collier de serrage, Long. 550 mm, du raccord entre filtre et carburateur (R.VI)	2
DX 171-0	Filtre à air sec MION, Diam. extérieur 292 mm (R.VI) D à G.	1	DX 171-96	Support de filtre à air, entr'axes des trous de fixat. 62 et 138 mm ϕ DX DJ	1	602.009	Collier de serrage de raccord souple de couvre-culasse (R.VI)	1
DX 171-0a	Filtre à air sec MION, Diam. extérieur 292 mm, 3 vis de fixat. Long 28 mm (R.VI) D. à D.	1	N 132-48	Raccord souple entre couvre-culasse et filtre, Diam. int. 42 mm	1			
			N 132-69	Tube raccord de 18 x 20 x 44 de tube de liaison filtre à carburateur (R.VI)	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	NOTA : Les pistons et les axes de pistons ne sont pas vendus en pièces détachées - voir ensemble chemises et pistons.		N 113-91	Demi-joue infér. de coussinet central, Diam. int. 69 mm avec languette, Epaisseur 3,10 à 3,14 (repère I) (R.VI)	2	3N 121-7	Segment racleur conique de 86 × 2 DY DL	4
DX 113-18	Demi-coussinet sup. et inf. de palier de vilebrequin, Long. 28 mm6, Alésage 63 mm5 (2ème possibilité) (R.VI)	10	N 113-91a	Demi-joue inf. de coussinet central, Diam. int. 69 mm avec languette, Epaisseur 3,14 à 3,18 (repère II) (R.VI)	2	N 121-9	Demi-coussinet de tête de bielle, Long. 25 mm, Alésage 54 mm (1ère possibilité) (R.VI)	8
DX 121-9	Demi-coussinet de tête de bielle, Long. 25 mm, Alésage 53 mm5 (2ème possibilité) (R.VI)	8	N 121-01	Bielle à coussinet de 54 mm DX DJ	4	3N 121-15	Segment refouleur de 86 × 5 DY DL	4
DX 121-15	Segment refouleur avec expandeur de 90 × 5 DX DJ	4	2N 121-01	Bielle à coussinet de 54 mm DY DL	4	N 121-19	Ecrou H de 11 × 100 à collerette de vis de tête de bielle (R.VI)	8
D 121-98	Pied de 10 × 16 de centrage de volant moteur (R.VI)	1	2N 121-04	Vilebrequin 5 paliers, Diam. 64 mm, 4 portées de bielles, Diam. 54 mm	1	N 121-76	Segment d'arrêt d'axe de piston, Diam. ext. 25 mm	8
N 131-18	Demi-coussinet sup. et inf. de palier de vilebrequin, Long. 28 mm6, Alésage 64 mm (1ère possibilité) (R.VI)	10	2N 121-05	Volant moteur avec couronne de démarreur, Epaisseur 68 mm7, portée de couronne Diam. 279 mm	1	N 121-92	Vis TH de 10 × 31,5 de fixat. de volant moteur	6
N 113-90	Demi-joue supérieure de coussinet central, Diam. int. 69 mm, Epaisseur 3,10 à 3,14 (repère I) (R.VI)	2	N 121-2	Bague fendue de pied de bielle (25 × 28 × 32) (R.VI)	4	2N 533-1	Couronne de démarreur, Diam. int. 279 mm	1
N 113-90a	Demi-joue supérieure de coussinet central, Diam. int. 69 mm, Epaisseur 3,14 à 3,18 (repère II) (R.VI)	2	2N 121-6	Segment d'étanchéité chromé de 90 × 2 DX DJ	4	508.093	Jonc de 8,8 × 10,8 du pied de centrage du volant moteur	1
			3N 121-6	Segment d'étanchéité cylindrique de 86 × 2 DY DL	4	620.111	Roulement à billes de 15 × 42 × 13 à double flasque d'étanchéité (R.VI)	1
			2N 121-7	Segment racleur de 90 × 2 DX DJ	4	620.501	Segment d'arrêt de 44 mm7 du roulement AR. de vilebrequin (R.VI)	1

12 - ARBRE A CAMES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 231-93	Rondelle de 20,5 × 27 de réglage de poulie :	ALD	N 123-50	Bride de butée d'arbre à cames	ALD	2N 231-54	Ecrou de blocage de poulie de commande de pompe à eau, Filetage 16 × 150, Haut. 14 mm (R.VI)	1
D 231-93a	- Epais. 0 mm5		N 123-50a	- Epais. 5,44 à 5,46				
D 231-93a	- Epais. 0 mm8		N 123-50b	- Epais. 5,46 à 5,48				
			N 123-50c	- Epais. 5,48 à 5,50				
			N 123-50d	- Epais. 5,50 à 5,52				
N 122-1	Roue de distribution 38 dents, 3 trous de fixat. de 8 mm	1	N 123-50e	- Epais. 5,52 à 5,54			Rondelle de 16,5 × 27 de réglage d'écrou de blocage de poulie de commande de pompe à eau (R.VI)	ALD
			N 123-50f	- Epais. 5,54 à 5,56				
				- Epais. 5,56 à 5,58				
2N 122-3	Tendeur automatique de chaîne de distribution (R.VI)	1	2N 124-1	Poussoir de tige de culbuteur, Diam. 24 mm, Long. 45 mm, (3 trous de 44 mm)	8	2N 231-92	- Epais. 1 mm	
						2N 231-92a	- Epais. 2 mm	
N 122-4	Chaîne double de distribution (R.VI)	1	2N 124-5	Tige de culbuteur d'admission, Long. 189 mm	4	312/S	Vis TH de 6 × 35 de fixat. du tendeur automatique de chaîne de distribution.	2
N 122-10	Limiteur de débattement de chaîne de distribution, Long. 140 mm	1	2N 124-5a	Tige de culbuteur d'échappement, Long. 213mm	4	484/S	Vis TH de 7 × 17,5 de fixat : - de roue de distribution - de bride de butée d'arbre à cames	3 1
N 122-40	Filtre de graissage de tendeur de chaîne de distribution (5,5 × 22) (R.VI)	1	2N 231-5	Poulie de commande de pompe à eau, de pompe HP, de dynamo et de régulateur centrifuge, Epais. du moyeu 31 mm5 DX DY	1	491/S	Vis TH de 7 × 35 de fixat. de boîtier de roulement AV.	3
2N 123-1	Arbre à cames, Long. 691mm5, pignon de commande d'allumeur 12 dents DX DJ	1	3N 231-5	Poulie de commande de pompe à eau (2 gorges) DJ DL	1	493/S	Vis TH de 7 × 40 de fixat. de limiteur de débattement de chaîne de distribution	2
3N 123-1	Arbre à cames, Long. 691mm5, DY DL	1	2N 231-12	Boîtier de roulement AV. d'arbre à cames, Diam. int. 47 mm, Larg. 18 mm	1	617.053	Goupille mécanindus de 8,5 × 15 de roue de distribution (R.VI)	1
						620.110	Roulement à billes de 20 × 47 × 14 (à double flasque d'étanchéité) AV. de l'arbre à cames (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	AVANT BOITE DE VITESSES		2217/S	Rondelle plate de 9,5 × 16 × 2 de vis de fixat. : - des bras AV - de traverse AV	4 4	D 133-107	Rondelle de 7,5 × 26 × 4 des écrous de fixat. des supports AR sur renforts	8
DX 133-3	Traverse AV inf., fixat. par 1 chapeau	1	2370/S	Ecrou H de 9 × 125 de vis de fixat. : - du chapeau sur traverse - des bras AV	4 4	D 133-136	Cale de réglage de support AR	ALD
DX 133-11	Traverse AV. sup., fixat. par 1 chapeau	1	619.024	Rondelle de 10 × 20 de vis de fixat. de traverse AV sup. sur longeron	6	DS 133-139	Plaquette d'appui des vis de fixat. de bloc élastique AR sur support moteur, 1 trou de 9,5	4
DX 133-12	Bras AV droit et gauche	2	621.027	Vis TH 9 × 50 de fixat. des bras AV	12	486/S	Vis TH de 7 × 22,5 de fixat. inf. de bras AR	2
DX 133-14	Bloc élastique de bras AV, Diam. int. 15 mm, Long. 40 mm	4		ARRIERE MOTEUR		487/S/30	Vis TH à pointe de 7 × 25 de fixat. des supports AR sur renforts	4
DX 133-50	Demi-bague élastique sup. de suspension AV, Long. 98mm, Haut. 32 mm	1	DS 133-5	Bloc élastique AR avec axe de 16 mm (repère. couleur vert)	2	518/S/30	Vis TH de 9 × 30 de fixat. de bloc élastique AR sur support	4
DX 133-57	Bague entretoise de 9 × 15 × 40 de bloc élastique	4	DS 133-66	Ecrou rond (2 plats) de 16 × 125 de réglage de bloc élastique AR	2	538/S	Vis TH de 9 × 25 de fixat. sup. de bras AR	4
D 133-58	Cale de réglage de traverse AV sup., Epais. 1 mm	ALD	DX 133-74	Bras AR support moteur côté droit, trou pour axe de 16 mm	1	2491/S	Ecrou H de 7 × 100 de serrage des supports AR sur renforts	8
D 133-58a	Cale de réglage de traverse AV sup. Epais. 2 mm	ALD	DX 133-75	Bras AR support moteur côté gauche, trou pour axe de 16 mm	1	2813/S	Rondelle crantée de 16,5 × 26 d'écrou de blocage de bloc élastique AR (R.VI)	2
DX 133-59	Demi-bague élastique inf. de suspension AV, Long. 98mm, Haut. 30,5 mm, 2 dégagements	2	DS 133-90a	Support moteur AR droit	1	615.025	Ecrou H de 16 × 125 de blocage de bloc élastique AR	2
DX 133-60	Chapeau de fixat. de traverse AV sup.	1	DS 133-91a	Support moteur AR gauche	1			
503/S	Vis TH de 9 × 18 de fixat. de traverse AV. sur support	4	DX 133-97	Ecran de protection de bloc élastique AR côté droit de suspension moteur (R.VI)	1			
518/S/30	Vis TH à pointe de 9 × 30 de fixat. de traverse AV sup. sur longeron	6						

14 - COMMANDE D'ACCELERATEUR (DIRECTION A GAUCHE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 142-02	Pédale d'accélérateur avec enjoliveur, Hauteur du pontet 29m/m, Long. 118m/m (PALLAS)	1	DJ 142-112	Ecrou H à collerette de 5 × 75, Long. totale 15m/m, de réglage de tige de commande d'accélérateur DJ DL	1	295,502	Butée caoutchouc sur pédale d'accélérateur	1
DX 142-1	Pédale d'accélérateur, Hauteur du pontet 29m/m, Long. 118m/m	1	DS142-116a	Rondelle feutre anti-bruit d'axe de pédale (9,5 × 17 × 5) (R.VI)	1	619,092	Rondelle de 10,5 × 16 × 1 d'appui de rondelle d'axe de pédale	1
DX 142-5	Ressort de rappel de commande d'accélérateur, Diam. ext. 14m/m, 5, 41 spires	2	DX 142-162	Plaquette de fixat. de support de relais de commande d'accélérateur (2 vis soudées entr'axes 20m/m)	1	DISPOSITIF DE RALENTI COMMANDE HYDRAULIQUE		
DX 142-6	Palier bague d'articulation de pédale d'accélérateur, Long. 90m/m	1	DX 142-172	Contreplaque support d'axe de relais avec bague caoutchouc de commande d'accélérateur Haut. 68m/m, 5, Larg. 36m/m (R.VI)	1			
DJ 142-7 a	Levier sur axe de pédale avec tige de commande d'accélérateur, Filetage de la tige 5 × 75 sur long. 81m/m DJ DL	1	126/S 30	Vis TH à pointe de 5 × 18 de fixat. de palier d'articulation de pédale d'accélérateur	2	A 453-26	Vis de purge	1
DX 142-7 a	Levier sur axe de pédale avec tige de commande d'accélérateur, Filetage de la tige 5 × 75 sur long. 55m/m DX DY	1	580/S	Vis TH de 7 × 32,5 de fixat. de levier de commande d'accélérateur sur pédale	1	A 453-28	Capuchon de vis de purge	1
DX 142-52	Support de relais de commande d'accélérateur (2 vis soudées) entr'axes 40m/m	1	2.269/S	Ecrou H de 4 × 75 de fixat. de relais de commande d'accélérateur sur carburateur	4	DX 142-020	Corps de dispositif de ralenti avec piston et vis de purge, Long. 55m/m	1
DX 142-61	Tige réglable sur tige d'accélérateur, Filetage 5 × 75 (R.VI) DX DY	1	2.319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. : - de tige de commande d'accélérateur DX DY - de contreplaque sur support de relais de commande	1 2	DX 394-59	Tube de liaison de dispositif de ralenti à frein AV. (2 vis raccord)	1
DX 142-96	Attache de ressort de rappel sur tige d'accélérateur, 2 trous Diam. 3m/m, entr'axes 14m/m (R.VI)	1	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. : - du levier de commande d'accélérateur - de support de relais sur tablier	1 2	D 453-82	Gamiture caoutchouc de raccord de tube de liaison dispositif de ralenti à frein AV. (4,5 × 6,5 × 11)	2
DX 142-99 a	Relais de commande d'accélérateur, Barillet Diam. 6m/m	1				2.369/S	Ecrou H de 6 × 100 de fixat. de dispositif de ralenti	2
						616,064	Goujon de 6 × 75 (Filetages de 10m/m et 14m/m) de fixat. de dispositif de ralenti	2

COMMANDE D'ACCELERATEUR (DIRECTION A DROITE) - 15

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 142-02 a	Pédale d'accélérateur avec enjoliveur, Long. de l'axe 401m/m PALLAS	1	DS 142-90	Manchon d'étanchéité d'axe de pédale d'accélérateur	1	580/S	Vis TH de 7 × 32,5 de fixat. : - de renvoi de commande sur axe de pédale	1
DX 142-5	Ressort de rappel de commande d'accélérateur, Diam. ext. 14m/m, 5 (41 spires)	2	DX 142-96	Attache de ressort de rappel sur tige d'accélérateur, 2 trous Diam. 3m/m, entr'axes 14m/m (R.VI)	1	2269/S	- de levier de commande sur pédale Ecrou H de 4 × 75 de fixat. de relais de commande sur carburateur	4
DM 142-10 a	Palier bagué d'articulation de pédale d'accélérateur	1	DX 142-99	Relais de commande d'accélérateur, barillet Diam. 6m/m	1	2319/S	Ecrou de H de 5 × 75 de fixat. : - de plaque d'étanchéité de commande	2
DX 142-11	Pédale d'accélérateur, Long. de l'axe 401m/m	1	DJ 142-112	Ecrou H à collerette de 5 × 75 Long. totale 15m/m de réglage de tige de commande d'accélérateur DJ DL	1		- de contreplaque sur support de relais de commande	2
DJ 142-13 a	Renvoi de commande d'accélérateur avec rotule entr'axes 266m/m, Filetage de la tige 5 × 75 sur long. 81m/m DJ DL	1	DS 142-116a	Rondelle feutre anti-bruit d'axe de pédale (9,5 × 17 × 5) (R.VI)	1		- de palier gauche de renvoi de commande	2
DX 142-13 a	Renvoi de commande d'accélérateur avec rotule, entr'axes 266m/m, Filetage de la tige 5 × 75 sur long. 55m/m DX DY	1	DM 142-137a	Support de commande d'accélérateur sur plancher	1	2491/S	- de tige de commande DX DY Ecrou H de 7 × 100 de fixat. : - du levier de commande sur pédale	1
DX 142-52	Support de relais de commande d'accélérateur (2 vis soudées, entr'axes 40m/m)	1	DX 142-145	Tôle de fermeture d'étanchéité 2 trous de 7m/m, entr'axes 66m/m (R.VI)	1		- de support de relais sur tablier	2
DX 142-61	Tige réglable sur tige d'accélérateur, Filetage 5 × 75 (R.VI) DX DY	1	DX 142-162	Plaquette de fixat. de support de relais de commande d'accélérateur (2 vis soudées entr'axes 20m/m)	1	295.502	- de renvoi de commande sur axe de pédale DJ DL Butée caoutchouc sur pédale	1
DX 142-65	Plaquette caoutchouc de renvoi d'accélérateur (9 × 48 × 1,5) DJ DL	1	DX 142-172	Contre-plaque support d'axe de relais avec bague caoutchouc de commande d'accélérateur, Haut. 68m/m, 5, Larg. 36m/m (R.VI)	1	619.092	Rondelle de 10,5 × 16 × 1 d'appui de rondelle d'axe de pédale	1
DX 142-70	Palier gauche de renvoi de commande d'accélérateur avec bague - Longueur du moyeu 35m/m (2 trous de fixat.)	1	126/S30	Vis TH à pointe de 5 × 18 de fixat. - de palier d'articulation de pédale - support de commande sur caisson	2 3	619.122	Rondelle de 5,5 × 12 × 1 de tôle d'étanchéité de commande et de palier de renvoi	4

16 - COMMANDE D'ACCELERATEUR (DIRECTION A DROITE) (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	DISPOSITIF DE RALENTI COMMANDE HYDRAULIQUE		DX 394-59	Tube de liaison de dispositif de ralenti à frein AV. (2 vis raccord)	1	2369/S	Ecrou H de 6 × 100 de fixation de dispositif de ralenti	2
A 453-26	Vis de purge	1	D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de tube de liaison dispositif de ralenti à frein AV. (4,5 × 6,5 × 11)	2	616.064	Goujon de 6 × 75 (Filetages) 10m/m et 14m/m de fixat. de dispositif de ralenti	2
A 453-28	Capuchon de vis de purge	1						
DX 142-020	Corps de dispositif de ralenti avec piston et vis de purge, Long. 55m/m	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 174-84	Joint fibre de 4,5 × 8 × 0,5 de rhéostat de jauge (R.VI)	3	DX 174-7 a	Flexible caoutchouc de 7 × 16 entre pompe et carburateur, long. 240m/m	1	DM 175-13	Filtre de canalisation de mise à l'atmosphère du réservoir (R.VI) P.O.	1
A 175-14	Bouchon de vidange de 8 × 100 long. sous tête 7m/m (R.VI)	1	D 174-72	Oeillet caoutchouc de 25 × 40 × 11 de passage de tube souple d'alimentation sur pied milieu	2	D 175-17	Garniture d'étanchéité de trappe d'accès au réservoir (R.VI)	3
HG 175-15	Collerette de 34 × 84 × 15 de tubulure de remplissage	1	DS 174-73	Support du tube souple d'alimentation sur longeron (R.VI)	1	D 175-18	Sangle de fixat. de réservoir	2
N 173-0	Pompe à essence S.E.V. (R.VI)	1	DS 174-77 a	Patte double nue de fixat. du tube souple d'alimentation	2	DX 175-20 a	Bouchon de vidange côté réserve avec filtre et joint (30 × 150) 21m/m sur plats (R.VI)	1
N 173-0 a	Pompe à essence AC (R.VI)	1	D 174-80	Support du tube souple d'alimentation d'essence sur pied AV	1	DX 175-46 a	Joint fibre de 30,4 × 39 × 4 du bouchon de vidange côté réserve (R.VI)	1
N 173-99	Poussoir de pompe à essence S.E.V., long. 48,2 (1 gorge)	1	DS 174-81	Flexible caoutchouc coudée de jonction du tube souple sur pompe à essence	1	DM 175-53	Cale caoutchouc transversale de réservoir, long. 47m/m	4
N 173-99 a	Poussoir de pompe à essence AC, long. 48,65 (2 gorges)	1	DS 174-82	Flexible caoutchouc de 8 × 17 jonction du tube souple sur réservoir, long. 280m/m	1	D 175-54	Cale caoutchouc AR de sangle de fixat. de réservoir, long. 45m/m	2
N 173-98	Entretoise entre pompe à essence et cylindre (R.VI)	1	D 175-03	Bouchon de remplissage du réservoir (R.VI)	1	D 175-60	Butée caoutchouc d'insonorisation du réservoir, long. 40m/m (R.VI)	6
DX 173-50	Guide de poussoir de pompe à essence	1	DX 175-1 a	Réservoir d'essence de 65 litres (R.VI)	1	DS 175-63	Patte d'attache du tube d'air (R.VI)	2
DX 173-82	Joint de guide de poussoir de pompe à essence (R.VI)	1	D 175-4 a	Tubulure de remplissage (R.VI)	1	D 175-66	Manchon caoutchouc de 11 × 18 × 147 de liaison du tube d'air	2
DS 173-2	Bloc filtrant «RELLUMIX» (R.VI)	1	DM 175-5 a	Rhéostat de jauge jaeger, 12 volts (R.VI)	1	D 175-67	Bande caoutchouc de 380 × 25 × 2 sous réservoir	6
DX 174-3	Tube souple (nylon) d'alimentation d'essence du réservoir à la pompe (R.VI)	1	D 175-9 a	Raccord coudé caoutchouc de jonction de tubulure sur réservoir, Diam. 38 × 47, long. 163m/m	1			

18 - ALIMENTATION D'ESSENCE - RESERVOIR - POMPE - TUYAUTERIES (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 175-72	Collier de fixat. de tubulure de remplissage, haut. 39m/m, 2 boutonnières à 60m/m d'entr'axes	1	76/S/30	Vis TR de 4 × 30 de fixat. du rhéostat jaeger	3	2334/S	Rondelle cranée de 5,2 × 9,4 des vis de fixat. des pattes (R.VI)	7
			135/S	Vis TR de 5 × 40 de fixat. des sangles	2	2462/S	Joint fibre de 8,2 × 12 × 1 du bouchon de vidange (R.VI)	1
D 175-80	Rondelle caoutchouc de 19 × 29 × 3 d'étanchéité de la coupelle sur tube de mise à l'atmosphère	1	190/S	Vis TFB de 5 × 35 de fixat. de la coupelle	1	2551/S	Ecrou H de 8 × 125 de fixat. de pompe	2
DS 175-81	Coupelle extérieure de tube de mise à l'atmosphère (R.VI)	1	1062/S	Oeillet caoutchouc de 12 × 21 × 5 de passage du tube de prise d'air	2	595.386	Joint caoutchouc de 36 × 55 × 2 (3 trous de 4,5) du rhéostat (R.VI)	1
DS 175-84 a	Tube de mise à l'atmosphère (rilsan) (R.VI)	1	1065/S	Oeillet caoutchouc de 22 × 38 × 8 de passage du tube souple d'alimentation sur caisse	3	614.007	Collier de serrage de manchon sur tube de prise d'air, long. 190m/m (R.VI)	4
DM 175-103	Attache AV de sangle de réservoir sur caisse	2	2312/S	Rondelle de 5,5 × 9 des écrous de serrage :	2	614.015	Collier de serrage de raccord de tubulure, long. 360m/m (R.VI)	2
D 175-108	Garniture de protection de réservoir, long. 540m/m, larg. 50m/m	2		- du collier de tubulure de remplissage	3			
				- du tube d'air	1	621.050	Vis TH de 5 × 20 de fixat. de patte doubles sur longeron	7
DM 175-110	Support de filtre de canalisation de mise à l'atmosphère du réservoir (R.VI) P.O.	1	2319/S	Ecrou H de 5 × 75 de serrage:	2			
				- du collier de tubulure de remplissage	3			
D 391-113	Bague caoutchouc fendue de 8 × 12 × 5 de protection sur tube souple d'alimentation d'essence	1		- du tube d'air	1			
				- de la vis de fixat. de la coupelle du tube de mise à l'atmosphère				

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 141-4	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. des demi-colliers DY DL	2	DX 182-69	Demi-collier infér. d'assemblage des tubes de sortie sur pot principal	1	DX 182-101	Collier de fixat. de tube de sortie sous caisse (partie arrière) Direction à gauche	2
DV 182-2	Tube d'échappement sous caisse côté gauche (R.VI) DY DL Direction à gauche	1	DX 182-76	Demi-collier de fixat. AR des tubes de sortie sur pot	2	DX 182-109	Renfort entre support et collier de fixat. de tube d'entrée sur tube intermédiaire	1
DV 182-3	Tube d'échappement sous caisse côté droit (R.VI) DY DL Direction à gauche	1	DS 182-78	Collier d'assemblage du tube intermédiaire sur tube d'entrée au pot	1	DX 182-116	Support de fixat. de tube AV d'échappement Direction à gauche	1
DV 182-3 a	Tube d'échappement sous caisse (R.VI) DY DL Direction à droite	2	DS 182-79a	Collier de fixat. des tubes AV d'échappement sur tube intermédiaire	1	DX 182-116a	Support de fixat. de tube AV d'échappement Direction à droite	1
DX 182-3	Tube de sortie sous caisse entre pot principal et pot de sortie (R.VI) DX DJ	2	DX 182-80	Bande caoutchouc de 96 × 30 × 8 de tube de sortie sous caisse, 2 trous de 10,2 à 68m/m d'entr'axes Direction à gauche	3	DS 182-124	Ecran de gousset de logement moteur, côté droit DY DL	1
DS 182-4	Tube intermédiaire d'entrée au pot	1	DX 182-80a	Bande caoutchouc de 126 × 30 × 8 de tube de sortie sous caisse, 2 trous de 10,2 à 98m/m d'entr'axes Direction à droite	2	DS 182-125	Rondelle fibre isolante d'écran de gousset de logement moteur (R.VI) DY DL	5
D 182-6 a	Demi-collier d'assemblage de tube de liaison sur tube AV DY DL	2	D 182-84	Plaquette de 28 × 28 × 1,5 1 trou de 7,5 de serrage de bande caoutchouc (R.VI)	2	DX 183-0	Pot principal d'échappement	1
DX 182-44	Tube AV d'échappement assemblé DX DJ	1	D 182-85	Entretoise de 8 × 10 × 17 de bande caoutchouc (R.VI) - D à G - D à D	6 4	DX 183-2	Pot de sortie d'échappement assemblé avec tubes AR DX DJ - Direction à gauche	1
DV 182-51	Tube AV d'échappement DY DL	1	DX 182-87	Butée caoutchouc de protection de tube de sortie	2	DX 183-2 a	Pot de sortie d'échappement assemblé avec tubes AR DX DJ - Direction à droite	1
DX 182-60	Joint de bride supérieure de tube AV d'échappement, 2 trous de 8,5 à 72m/m d'entr'axes (R.VI) DX DJ	2	DX 182-87	Butée caoutchouc de protection de tube de sortie	2	DS 183-39	Vis cruciforme de 5 × 16 de fixat. d'écran de tube de liaison sur plancher central (R.VI)	1
DX 182-65	Demi-collier supér. (avec vis soudées) d'assemblage des tubes de sortie sur pot principal	1	DS 182-91	Vis TR (2 méplats) des demi-colliers d'assemblage du tube de liaison sur tube AV DY DL	2	DX 183-45	Support d'étrier de fixat. du ressort support de pot, côté gauche	1

20 - ECHAPPEMENT (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 183-45 a	Support d'étrier de fixat. du ressort support de pot, côté droit	1	DS 183-93	Plaquette de 40 × 27 × 1,8 un trou de 7,5 de serrage du ressort support de pot	4	2363/S	Rondelle plate de 6,5 × 14 des vis de fixat. d'écran de tube de liaison sur écran de pot	2
DX 183-61	Ecran de tube de liaison	1	295/S/30	Vis TH à pointe de 5 × 16 de fixat. d'écrans	7	2482/S	Rondelle plate de 7,5 × 14 des vis de fixat. de collier et bande élastique	12
DX 183-62	Ecran de pot d'échappement	1	306/S/30	Vis TH à pointe de 6 × 20 de fixat. d'écran de tube de liaison sur écran de pot	2	2491/S	Ecrou H de 7 × 100 de serrage :	
DS 183-70 a	Etrier de fixat. du ressort support de pot	6	485/S/30	Vis TH à pointe de 7 × 20 de fixat. des supports d'étrier	6		- des colliers	10
DS 183-70 b	Plaque intermédiaire entre étriers ressorts supér. et infér.	4	486/S	Vis TH de 7 × 22,5 de fixat. :	6		- des étriers	8
DS 183-71 b	Ressort infér. de suspension de pot	2		- des colliers	10	88.613	Rondelle plate de 7,5 × 30 × 2,4 des vis de fixat. de support d'étrier	6
DS 183-71 c	Ressort supér. de suspension de pot	2		- des étriers	8			
DS 183-72	Cale caoutchouc fentée de 35 × 23,5 × 17 de maintien des ressorts infér. support de pot	8	487/S/30	Vis TH à pointe de 7 × 25 de fixat. de bande élastique sous caisse	4	615.732	Ecrou clips des vis de fixat. d'écran de tube de liaison sur écran de pot (R.VI)	2
DS 183-72 a	Cale caoutchouc fentée de 35 × 23,5 × 17 de maintien des ressorts supér. support de pot (repère touche peinture blanche)	4	488/S	Vis TH de 7 × 28 de fixat. de plaquette de serrage de ressort support de pot	2	615.753	Ecrou spécial de serrage du collier sur patte de fixat. de tube AV (R.VI)	2
DS 183-83	Rondelle (fibre) de 24 × 8,2 × 2 des vis de fixat. d'écrans (R.VI)	8				619.133	Rondelle plate de 5,25 × 15 × 1,5 des vis de fixat. d'écrans	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AZ 212-77	Protecteur de bougie (R.VI)	4	DM 211-17	Rupteur complet Ducellier (R.VI)	1	DS 212-9 e	Fil d'allumeur à la bobine long. 0,405m (R.VI) DY DL	1
DX 211-05 c	Allumeur Ducellier (R.VI) DX DJ	1	DX 211-116	Joint caoutchouc de 45 x 55 x 5 d'étanchéité entre support d'allumeur et carter DX DJ	1	DX 212-9	Fil d'allumeur à la bobine long. 0,435m (R.VI) DX DJ	1
DX 211-05 d	Allumeur Ducellier (montage du poste radio à fréquence modulée (R.VI) DX DJ	1	DS 212-04 e	Faisceau de fils de bougie et d'allumeur à bobine (R.VI) DY DL	1	DS 212-12h	Fil de bougie d'allumeur au 3ème cylindre, long. 0,370m (R.VI) DY DL	1
DX 211-05 e	Allumeur SEV (R.VI) DX DJ	1	DX 212-04	Faisceau de fils de bougie et d'allumeur à bobine (R.VI) DX DJ	1	DX 212-12	Fil de bougie d'allumeur au 3ème cylindre, long. 0,440m (R.VI) DX DJ	1
DY 211-05 a	Allumeur Ducellier (R.VI) DY DL	1	DM 212-08 b	Bobine Ducellier 12 volts (R.VI)	1	DS 212-13h	Fil de bougie d'allumeur au 4ème cylindre, long. 0,370m (R.VI) DY DL	1
DY 211-05 b	Allumeur SEV (R.VI) DY DL	1	DM 212-08 c	Bobine 12 volts SEV (R.VI)	1	DX 212-13	Fil de bougie d'allumeur au 4ème cylindre, long. 0,565m (R.VI) DX DJ	1
DM 211-8	Condensateur Ducellier (R.VI)	1	DS 212-5 h	Fil de bougie d'allumeur au 1er cylindre, long. 0,520m (R.VI) DY DL	1	DW 212-14 c	Commutateur d'allumage sans barillet (R.VI)	1
DX 211-8	Condensateur SEV (R.VI) DX DJ	1	DX 212-5	Fil de bougie d'allumeur au 1er cylindre, long. 0,400m (R.VI) DX DJ	1	DF 212-52	Plaque renfort de support de bobine	1
DY 211-8	Condensateur SEV (R.VI) DY DL	1	DS 212-6 h	Fil de bougie d'allumeur au 2ème cylindre, long. 0,470m (R.VI) DY DL	1	DX 212-70	Gaine de 4,5 x 7 x 28,5 isolante de tige de connexion de bougie (R.VI)	4
DM 211-15	Tête d'allumeur Ducellier (R.VI) DY DL	1	DX 212-6	Fil de bougie d'allumeur au 2ème cylindre, long. 0,400m (R.VI) DX DJ	1	DS 212-71 a	Embout de tige de connexion de bougie (R.VI)	4
DX 211-15	Tête d'allumeur Ducellier (R.VI) DX DJ	1	DS 212-7 d	Bougie Marchal de 14m/m, filetée à 4 x 70 (35 B) (R.VI) DX DJ	4	DX 212-72	Tige nue de connexion de bougie, long. 54m/m filetée à 4 x 70 (R.VI)	4
DX 211-15 a	Tête d'allumeur SEV (R.VI) DX DJ	1	DS 212-7 g	Bougie champion de 14m/m (L 92 Y) (R.VI) U.S.A.	4			
DY 211-15	Tête d'allumeur SEV (R.VI) DY DL	1						
DM 211-16	Rotor Ducellier (R.VI)	1						
DM 211-16 b	Rotor Ducellier (pour poste de radio à fréquence modulée (R.VI)	1						
DX 211-16	Rotor SEV (R.VI)	1						

22 - ALLUMEUR ET BOBINE - CIRCUIT D'ALLUMAGE - COMMANDE D'AVANCE (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 212-72 a	Tige nue de connexion de bougie, long. 54m/m filetée à 4 × 70, un trou taraudé à 3 × 60 pour vis de fixat. de bougie (R.VI) U.S.A.	4	2N 211-019	Boîtier de commande d'allumeur DX DJ	1	2324/S	Ecrou carré de 5 × 75 de la vis de blocage du levier d'allumeur DX DJ	1
			2N 211-40	Joint papier du boîtier d'allumeur, un trou diam. 42m/m, 3 trous de fixat. de 8m/m (R.VI) DX DJ	1	2334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de la vis de blocage du levier d'allumeur (R.VI) DX DJ	1
DS 212-73 d	Support de bobine avec équerre	1						
DF 212-77 a	Protecteur (carton) de 13 × 15 × 55 de tige de connexion de bougie (R.VI) U.S.A.	4	2N 211-61	Levier d'allumeur DX DJ	1	2482/S	Rondelle de 7,5 × 14 des vis de FIXAT. : - du boîtier de commande - d'allumeur DX DJ - du blocage du levier d'allumeur sur boîtier DX DJ	3 1 2
			N 211-88	Remboîtage d'allumeur, 2 trous de 8,5 à 59m/m d'entr'axe DY DL	1			
DS 212-79	Protecteur de 6,2 × 7,2 × 39 de liaison connexion et fil de bougie (R.VI)	4	N 211-117	Bride de fixat. d'allumeur sur remboîtage, 2 trous de 8,5 à 59m/m d'entr'axe DY DL	1			
						2491/S	Ecrou H de 7 × 100 de la vis - de blocage du levier sur boîtier d'allumeur DX DJ - de fixat. d'allumeur DY DL	1 2
DS 212-83	Vis de 3 × 60 de fixat. de bougie sur tige de connexion (R.VI) U.S.A.	4	124/S/30	Vis TR de 5 × 12,5 de fixat. du support de fil de bougie sur patte DX DJ	1			
DS 212-113a	Bouchon puits de bougie (R.VI)	4				2514/S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 des vis (R.VI) - de blocage du levier sur boîtier d'allumeur DX DJ - de fixat. d'allumeur DY DL	1 2
DS 212-115a	Bouchon caoutchouc d'obturation du trou de 40m/m de passage de clé de bougie dans l'auvent.	1	297/S	Vis TH fentée de 5 × 35 de blocage du levier d'allumeur DX DJ	1			
			487/S	Vis TH de 7 × 25 de fixat. du boîtier de commande d'allumeur DX DJ	1	4913/S	Joint torique de 26,2×33,4×3,6 d'étanchéité de remboîtage d'allumeur (R.VI) DY DL	1
DX 212-140	Support de fil de bougie avec oeillet caoutchouc DX DJ	1						
			493/S	Vis TH de 7 × 40 de fixat. du boîtier de commande d'allumeur DX DJ	2	457.707	Bougie Marchal de 14m/m filetée à 4 × 70 (R.VI) DY DL	4
DX 212-142	Patte sur couvre-culasse DX DJ	1	633/S	Goujon de 7 × 25 (filetages 10,5 et 12,5) de blocage du levier sur boîtier d'allumeur DX DJ	1	612.629	Bague d'étanchéité du boîtier de commande d'allumeur (29 × 46 × 10) (R.VI) DX DJ	1
DF 511-19	Fil de bobine à rupteur, long. 0,450m DY DL	1				621.062	Vis TH de 5 × 14 de fixat. du support de bobine	3
DX 511-19	Fil de bobine à rupteur long. 0,415m DX DJ	1	2312/S	Rondelle de 5,5 × 9 de la vis de blocage du levier d'allumeur DX DJ	1	709.727	Linguet avec support de contact SEV (R.VI)	1
DS 861-43	Barillet du commutateur d'allumage (R.VI)	1	2319/S	Ecrou H de 5 × 75 de vis de fixat. de support de fil de bougie sur patte.	1	710.005	Anneau caoutchouc de groupement des fils de bougie	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 225-86	Vis TH raccord de 7 × 18 de fixat. du tube de graissage des culbuteurs	2	N 222-17	Joint cuivre d'étanchéité du carter d'aspiration (8,2 × 17 × 1) (R.VI)	1	N 223-66	Butée de piston de by-pass, filetage 20 × 125	1
A 225-87	Joint double de 7m/m, 2 de vis raccord du tube de graissage des culbuteurs	2	N 222-59	Carter d'aspiration de pompe à huile, Diam. ext. 101m/m, 5	1	N 223-70	Vis TH de 8 × 91 de fixat. de la cloche de pompe à huile	1
3N 222-01	Pompe à huile complète	1	N 222-69	Patte de maintien de pompe à huile, 2 trous de 8m/m, 1 trou de 12m/m (R.VI)	1	N 223-72	Cloche de fermeture de pompe à huile, diam. ext. 95m/m, Haut. 29m/m, 5	1
N 222-4	Corps de pompe à huile bague, Long. 245m/m	1	N 222,77	Rondelle de 5,25 × 10,5 × 1,8 de calage du ressort de clapet de décharge (R.VI)	ALD	N 223-93	Rondelle de 8 × 14 × 1,5 sous ressort de maintien de la cartouche filtrante	1
N 222-5	Ressort de clapet de décharge, diam. ext. 10m/m, 4 (18 spires)	1	N 222-80	Arbre de commande de pompe à huile (12 × 268,5)	1	2N 224-1	Tube de graissage des culbuteurs, entr'axes 32m/m, 15	1
N 222-6	Tamis de pompe à huile, diam. ext. 100m/m, Haut. 12m/m, 5 (R.VI)	1	N 222-81	Demi-segment d'arrêt de pignon fixe, Haut. 7m/m (R.VI)	2	486/S 30	Vis TH à pointe de 7 × 22,5 de fixat. du corps de pompe à huile sur couvercle	4
N 222-7	Pignon fixe de pompe à huile (4 dents) Haut. 22m/m (R.VI)	1	N 222-82	Clavette du pignon fixe (13 × 8,3 × 1,8) (R.VI)	1	487/S 30	Vis TH à pointe de 7 × 25 de fixat. du corps de pompe à huile sur couvercle	2
N 222-8	Roue à denture intérieure de pompe à huile (5 dents) Haut. 22m/m (R.VI)	1	N 222-87	Couvercle de pompe à huile, 6 trous filetés à 7 × 100	1	521/S	Vis TH de 9 × 16 de fixat. de patte de maintien de pompe sur chapeau de palier	1
N 222-13	Piston de clapet de décharge et de by-pass, diam. 14m/m, Long. 25m/m (R.VI)	2	N 223-40	Ressort de maintien de la cartouche filtrante, diam. int. 7m/m, 7, diam. ext. 10m/m, 1, (6 spires)	1	2.370/S	Ecrou H de 9 × 125 de fixat. de pompe à huile	1
3N 222-14	Pignon de commande de pompe à huile, Haut. 33m/m, 8 (11 dents) sens de l'hélice à gauche	1	N 223-42	Coupelle du joint d'étanchéité de la cartouche filtrante, Diam. ext. 32m/m, Haut. 10m/m, 6 (R.VI)	1	4.941/S	Joint torique de 7,4 × 14,6 × 3,6 d'étanchéité de la cartouche filtrante (R.VI)	1
N 222-15	Siège du ressort de clapet de décharge, Diam. ext. 13m/m, 8 Epais. 7m/m	1	N 223-45	Ressort du by-pass, diam. ext. 10m/m, 4 (20 spires)	1	5.016/S	Joint torique de 90 × 96 × 3 entre tamis et couvercle de pompe à huile (R.VI)	1
N 222-16	Vis sans tête de 9 × 30 de fixat. de pompe sur carter moteur (R.VI)	1						

24 - POMPE A EAU - VENTILATEUR

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 234-01	Régulateur Thermostatique (R.VI)	1	2N 231-01	Pompe à eau complète avec poulie - Sans couvercle	1	616.073	Goujon de 8 × 76 (Filetages 13 et 34m/m) de fixat. de corps de pompe et de tirant de pompe HP	1
DM 241-1	Ventilateur Nylon 8 pales	1	2N 231-6	Courroie d'entraînement de pompe à eau et de dynamo (R.VI)	1	616.082	Goujon de 8 × 58 (Filetages 14 et 28m/m) de fixat. de corps de pompe et de tirant de radiateur	1
DS 241-93	Vis TH de 7 × 28 de fixat. de ventilateur (R.VI)	4	2N 231-9 a	Couvercle de pompe à eau goujonné, Haut. 78m/m	1	616.085	Goujon de 8 × 42 (Filetages 12 et 18m/m) de fixat. de corps de pompe	2
D 314-142	Raccord d'écoulement sur pompe à eau (4 × 7 × 2) Filetage 7 × 100	1	2N 231-67	Tube souple de 6 × 8 × 650 d'écoulement sur pompe à eau (R.VI)	1	616.099	Goujon de 8 × 87 (Filetages 24 et 28m/m) de fixat. de corps de pompe et de tirant de dynamo	1
DS 642-66	Collier caoutchouc de fixat. du tube d'écoulement de pompe à eau, Long. 195m/m	1	N 231-87	Joint entre couvercle et corps de pompe à eau, 5 trous de 9m/m, 1 trou central (R.VI)	1			
N 112-81	Joint de pompe à eau entre couvercle et culasse, 5 trous de 9m/m - 2 trous intérieurs (R.VI)	1	88.284	Ecrou H de 8 × 125 de fixat. de couvercle et de corps de pompe (R.VI)	10			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	Sauf Pays Froids							
HY 174-99	Collier caoutchouc de serrage du tube de trop plein	1	DX 242-49b	Cadre avec conduit souple de ventilation du radiateur	1	2.559-S	Collier PC à goupille de serrage des raccords (R.VI)	1
2N 235-3	Raccord coudé supérieur entre pompe à eau et radiateur	1	DS 242-51	Bande de fixat. de la partie souple du conduit de ventilation sur partie rigide	2	2.746-S	Vis Parker TR de 4,85 × 16 de fixat. du conduit de ventilation (R.VI)	4
D 232-03	Bouchon AC (R.C2) de radiateur (R.VI)	1	DS 242-55a	Joint caoutchouc d'étanchéité de carcasse de conduit de ventilation sur tôle d'habillage (R.VI)	2	89.149	Vis TH de 5 × 18 de fixat. du tirant sur radiateur	1
DX 232-78	Tirant avec patte de fixat. du radiateur	1	DX 242-67	Carcasse (partie rigide) de conduit de ventilation	1	614.028	Collier HB à vis de serrage du raccord supér. sur pompe à eau	1
DX 232-94	Coupelle de centrage de plaquette élastique sous patte de fixat. du radiateur	2	DS 242-90	Grille de protection du conduit rigide de ventilation	1	619.024	Rondelle plate de 10 × 20 des vis de fixat. des plaquettes caoutchouc sous radiateur	2
DX 232-96	Plaquette élastique sous patte de fixat. du radiateur	2	DX 251-75	Obtuteur d'entrée de manivelle	1	615.788	Ecrou clip sous vis parker de 4,85 de fixat. du conduit rigide (R.VI)	4
DX 234-01	Régulateur thermostatique CALORSTAT de circulation d'eau (R.VI)	1	DX 622-97	Support de roue de secours	1	619.122	Rondelle plate de 5,5 × 12 × 1 des vis de fixat. du conduit de ventilation	4
DX 235-1	Tube d'aspiration entre radiateur et pompe à eau avec tube de raccordement	1	284-S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. du conduit souple sur radiateur	4	619.133	Rondelle plate de 5,25×15×1,5 de vis de fixat. du tirant de radiateur	1
D 235-4	Tube caoutchouc de 6 × 9 × 300 de trop plein du radiateur	1	483-S-30	Vis TH de 7 × 15 de fixat. du collecteur d'air sur radiateur	4			
DX 235-10	Raccord caoutchouc entre tube d'aspiration et pompe à eau	1	596-S	Vis TH de 9 × 42 de fixat. du radiateur sur support	2			
DX 235-11	Raccord caoutchouc entre tube d'aspiration et radiateur	1	1.972-S	Rivet TP de 2,4 × 6 de fixat. de la partie souple du conduit de ventilation sur partie rigide (R.VI)	1			
DX 242-1	Collecteur d'air sur radiateur (R.VI)	1	2.482-S	Rondelle de 7,5 × 14 des vis de fixat. du collecteur d'air	4	A 525-95 a	Barillet serre-câble de commande de rideau (R.VI)	2
			2.551-S	Ecrou H de 8 × 125 de serrage du tirant de radiateur sur pompe	1	A 525-96 a	Vis tête cylindrique du barillet (R.VI)	2
							PIECES SPECIALES	
							Pays Froids	
							EUROPE ET U.S.A.	

26 - CANALISATION D'EAU DU RADIATEUR - CONDUIT DE VENTILATION (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 234-01 a	Régulateur thermostatique CALORSTAT de circulation d'eau (R.VI)	1	DS 242-108	Protecteur caoutchouc pour support arrêt de chaîne (R.VI)	1	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de vis de fixat. de commande de volet	1
DX 242-45	Carcasse (partie rigide) de conduit de ventilation avec volet de fermeture	1	DS 242-109	Support d'arrêt de chaîne (R.VI)	1	585.698	Bride de serrage de gaine sur conduit rigide	1
DX 242-46	Commande de volet de fermeture (R.VI)	1	DS 242-112	Ressort de rappel de volet de fermeture	2	619.133	Rondelle plate de 5,25 × 15 × 1,5 de fixat. de commande de volet	2
DS 242-47 a	Volet de fermeture de conduit rigide de ventilation	1	294-S	Vis TH de 5 × 45 de fixat. de commande de volet sur support de roue de secours	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DJ 312-0	Mécanisme d'embrayage (R.VI) DJ DL	1	DX 314-9	Ressort de rappel de fourchette de débrayage, Diam. ext. 19 mm (25 spires)	1	DX 314-170	Colonnnette de fixat. de rotule d'articulation de fourchette de débrayage, Filetage 7 × 100, Long. 52 mm (R.VI)	1
DX 312-0	Mécanisme d'embrayage (R.VI) DX DY	1	DV 314-22	Pare-poussière caoutchouc de passage de fourchette de débrayage, Long. 85 mm, Haut. 26 mm	1	DV 314-215	Rotule d'articulation de fourchette de débrayage, Filetage int. 7 × 100, Long. 47 mm5	1
DX 312-1	Carter tôle support des linguets (R.VI)	1	DV 314-76	Guide de butée à billes, Long. 56 mm, Filetage 9 × 125	1	2N 313-01	Disque d'embrayage, Diam. 225 mm (R.VI)	1
DS 312-2	Ressort d'embrayage (repère vert clair) (R.VI)	3	D 314-77	Ressort de maintien de butée d'embrayage	2	665/S	Vis TH de 8 × 20 de fixat. de mécanisme d'embrayage	6
DS 312-2 a	Ressort d'embrayage (repère lie de vin) (R.VI)	6	DV 314-94	Patte d'attache du ressort de rappel de fourchette de débrayage, filetage 14 × 150 (R.VI)	1	491-041	Rondelle de 10 × 18 × 2,5 des vis de réglage des linguets (R.VI)	3
DX 312-3	Plateau d'embrayage (R.VI)	1	DV 314-96	Vis de réglage de fourchette de débrayage, filetage 14 × 150, Long. 48 mm5 DJ DL	1	491.056	Ecrou de 8 × 75 des vis de réglage des linguets (R.VI)	3
DS 312-80	Rondelle isolante (R.VI)	9	DX 314-96	Vis de réglage de fourchette de débrayage, Filetage 14 × 150, Long. 66 mm5 DX DY	1	493.115	Vis tête cylindrique de 8 × 41 de réglage des linguets (R.VI)	3
DX 312-86	Linguet de débrayage (R.VI)	3				615.016	Ecrou H de 9 × 125 de blocage de guide de butée à billes.	1
D 312-99	Cuvette de ressort d'embrayage Haut. 26 mm5, Diam. int. 29 mm (R.VI)	9						
DV 314-01	Support de butées à billes avec butée, Long. 118 mm5	1						
DV 314-4	Fourchette de débrayage, entr'axes 200 mm5	1						
D 314-6	Ressort d'appui des linguets (R.VI)	3						

28 - BOITE DE VITESSES COMPLETE - CARTER

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DJ 33-0a	Boîte de vitesses complète Couple 8x35 D. à G. - avec passage d'allumeur DJ	1	D 331-77	Rondelle de 12,5x18x2,5 sous Ecrou d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage	4	582/S	Vis TH de 7 x 37,5 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage	1
DL 33-0	- sans passage d'allumeur DL		DM 331-82	Douille de mise à l'air libre, Filetage 9x125 (montage sans reniflard) (R.VI)	1	589/S	Vis TH de 7 x 60 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur	1
DX 33-0a	- avec passage d'allumeur faisceaux et cylindres DX		DJ 331-87	Chapeau d'axe de fourchettes, Haut. 32 mm, Long. 81 mm, 1 filetage 7x100 DJ DL	1	590/S	Vis TH de 7 x 65 de fixat. - de carter de boîte et d'embrayage	4
DY 33-0	- avec faisceaux et cylindres DY		DV 331-87	Chapeau d'axe de fourchettes Long. 80mm, haut. 32mm	1		- de carter d'embrayage sur moteur	1
DJ 33-01	Boîte de vitesses complète Couple 8x35 D. à D. - avec passage d'allumeur DJ	1	DX 331-87	Chapeau d'axe de fourchettes, (1ère et 2ème) Long. 80 mm, Haut. 32 mm et 6 mm DX DY	1	601/S	Vis TH de 9 x 50 de fixat. de chapeau de roulement AV.	2
DL 33-01	- sans passage d'allumeur DL					604/S	Vis TH de 9 x 32 de fixat. de chapeau de roulement AV.	6
DS 251-2a	Axe de dégomme	1	DX331-100	Joint entre carter et chapeau d'axe de fourchettes, trou Long. 51 mm, Larg. 20 mm (R.VI) DX DY	1	2478/S	Joint métalloplastique de 16,3 x 22 x 1 de bouchon de vidange (R.VI)	1
DM 331-04	Reniflard sur boîte PO	1				2479/S	Joint métalloplastique de 9,2 x 14 x 2 de vis bouchon de niveau (R.VI)	1
DJ 331-1	Carter de boîte et d'embrayage assemblés - avec passage d'allumeur DJ D. à G.	1	DX 381-1	Pignon de prise de compteur (21 dents)	1	5028/S	Joint torique de 18,4x23,8x2,7 sur axe de dégomme (R.VI)	1
DJ 331-1a	- avec passage d'allumeur DJ D. à D.		DV 381-2	Prise de compteur, Long. 61mm5 (R.VI)	1	613.015	Bouchon expansible d'obturation d'axe de marche AR, Diam. 17 mm	1
DV 331-1	- sans passage d'allumeur DL D. à G.		DV 381-61	Cuvette de prise de compteur, Diam. int. 12mm, Haut. 6mm2, (R.VI)	1	616.023	Goujon de 12 x 74 (Filetages 18 et 22) d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage	2
DV 331-1a	- sans passage d'allumeur DL D. à D.					616.065	Goujon de 12 x 92 (2 Filetages de 18 mm) d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage	2
DX 331-1	- avec passage d'allumeur DX		293/S	Vis TH de 5 x 48 de fixat. de chapeau d'axe de fourchette DX DY DJ DL	2 4			
DY 331-1	- sans passage d'allumeur DY							
DV 331-3	Chapeau de roulement AV. Logements des roulements Diam. 68mm5, Profondeur 5mm5 et 78mm8, Profondeur 8mm	1	495/S	Vis TH de 7 x 45 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage	2	616.065	Goujon de 12 x 92 (2 Filetages de 18 mm) d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage	2
D 331-6a	Bouchon TH de 16x150 à téton aimanté de vidange (R.VI)	1	521/S	Vis TH de 9 x 16 (Bouchon de Niveau)	1			
D 331-63	Ecrou H à embase de 12x175 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage (R.VI)	4	580/S	Vis TH de 7 x 32,5 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur	3	622.803	Vis à tête conique de 7 x 34 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 331-05	Couvercle supérieur bagué, Long. 220 mm	1	DV 334-18	Fourchette de marche AR. Diam. int. 15mm (2 Filetages 9 × 125)	1	491/S	Vis TH de 7 × 35 de fixat. - de butée de point mort - de couvercle supérieur	2 2
DV 331-5	Bouchon de remplissage, Filetage 16 × 150	1	DX 334-20	Fourchette de 3ème et 4ème, Diam. int. 15 mm	1	530/S	Vis TH de 9 × 22 de fixat. de doigt d'entraînement d'axe de fourchette	6
DX 331-73	Vis colonnette de fixat. de chapeau d'axe de fourchettes Filetage 5 × 75, Long. totale 69 mm	1	DX 334-21	Axe de fourchette de 3ème et 4ème avec plongeur (15 × 257) 1 Filetage 7 × 100	1	538/S	Vis TH de 9 × 25 de fixat. de fourchettes 1ère, 2ème et marche AR.	4
DX 331-73a	Vis colonnette de fixat. de couverture, Filetage 7 × 100, Long. totale 84 mm	1	DX 334-22	Axe de fourchette de marche AR. (15 × 257)	1	588/S	Vis TH de 7 × 55 de fixat. de couvercle supérieur	4
DX 331-74	Butée de point mort sur couvercle, 2 Filetages 7 × 100, entr'axes 36 mm (R.VI)	1	DX 334-24	Ressort de rappel au point mort, Diam. int. 24 mm (10 spires) sur axe de fourchette de marche AR.	1	2478/S	Joint métalloplastique de 16,3 × 22 × 1 de bouchon de remplissage (R.VI)	1
DX 331-78	Bague de 7,6 × 10 × 16,5 de centrage de couvercle (R.VI)	4	DX 334-27	Doigt d'entraînement d'axes de fourchettes, Diam. int. 15 mm (2 Filetages 9 × 125)	3	5027/S	Joint torique de 15,1 × 18,9 × 1,9 d'étanchéité d'axe de fourchette de 1ère et 2ème	1
DX 334-1	Axe de fourchette de 1ère et 2ème (15 × 289)	1	DV 334-88	Vis TH à pointe de 9 × 15 de blocage de fourchette de 3ème et 4ème	1	5028/S	Joint torique de 18,4 × 23,8 × 2,7 sur axe de dégommage	1
DV 334-13	Verrou de sécurité d'axe de fourchette (9,5 × 22,2)	1	DX 334-110	Butée de course de marche AR. sur axe de fourchette, Diam. int. 15 mm Long. 29 mm5	2	490.708	Vis TR de 7 × 22,5 de fixat. de couvercle supérieur	4
DV 334-14	Verrou de sécurité d'axe de fourchette (9,5 × 113)	1				613.007	Bouchon expansible d'obturation des verrous de sécurité d'axes de fourchette	2
DV 334-17	Fourchette de 1ère et 2ème, Diam. int. 15 mm (2 Filetages 9 × 125)	1	284/S	Vis TH de 5 × 20 de fixat. de chapeau d'axes de fourchette	1			

30 - BOITE DE VITESSES - COUVERCLE - AXES ET FOURCHETTES - COMMANDE MECANIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DV 331-5	Bouchon de remplissage, Filetage 16 × 150	1	DV 334-21	Axe de fourchette de 3ème et 4ème avec plongeur, 3 encoches entr'axes 13 mm (15 × 257)	1	DJ 334-259	Vis sans tête de 7 × 100, Long. 25 mm de butée d'axe de fourchette 3ème et 4ème (R.VI)	1
DV 331-16	Couvercle supérieur avec chapeau	1	DV 334-22	Axe de fourchette de marche AR. (15 × 257) 2 encoches entr'axes 23 mm8	1	284/S	Vis TH de 5 × 20 de fixat. de chapeau d'axes de fourchette	1
DJ 331-73	Vis colonnette de 7 × 100, Long. totale 85 mm5 de fixat. de couvercle	2	DV 334-27	Doigt de commande de fourchette de marche AR., Diam. int. 15 mm, 1 filetages 9 × 125	1	487/S	Vis TH de 7 × 25 de fixat. - de chapeau de couvercle - de couvercle supérieur	4 5
DX 331-78	Bague de 7,6 × 10 × 16,5 de de centrage de couvercle (R.VI)	4	DV 334-30	Axe des leviers de commande de fourchettes, Long. 294 mm8, Diam. 20 mm (2 leviers) avec ressort de rappel de marche AR. D. à G.	1	491/S	Vis TH de 7 × 35 de fixat. de couvercle supérieur.	3
DV 334-1	Axe de fourchette de 1ère et 2ème (15 × 257)	1	DJ 334-31	Axe des leviers de commande de fourchettes, Long. 294 mm (2 leviers) D. à D.	1	497/S	Vis TH de 7 × 50 de fixat. de couvercle supérieur et chapeau de couvercle	2
DV 334-11	Ressort d'appui de bille de verrouillage des axes de fourchettes, Diam. ext. 9 mm2 (11 spires)	3	DV 334-88	Vis TH à pointe de 9 × 15 de blocage de fourchettes de 3ème et 4ème	2	538/S	Vis TH de 9 × 25 de fixat. de fourchettes 1ère et 2ème et marche AR.	4
DV 334-13	Verrou de sécurité d'axe de fourchette (9,5 × 22,2)	1	DV 334-96	Rondelle de 20 × 36 × 2 d'appui de ressort de rappel de marche AR. sur axe de levier de commande D. à D.	1	2478/S	Joint métalloplastique de 16,3 × 22 × 1 de bouchon de remplissage (R.VI)	1
DV 334-14	Verrou de sécurité d'axe de fourchette (9,5 × 113)	1	DV 334-103	Ressort de rappel de marche AR. sur axe de levier de commande, Diam. int. 20 mm (6 spires) D. à D.	1	2714/S	Bille de 9 mm52 de verrouillage des axes de fourchettes (R.VI)	3
DV 334-17	Fourchette de 1ère et 2ème, Diam. int. 15 mm (2 filetages 9 × 125)	1				5028/S	Joint torique de 18,4 × 23,8 × 2,7 (R.VI) - sur axe de dégomme - sur axe de levier de commande D. à D.	1 1
DV 334-18	Fourchette de marche AR., Diam. int. 15 mm (2 filetages 9 × 125)	1				613.007	Bouchon expansible d'obturation des verrous de sécurité d'axes de fourchettes	2
DV 334-20	Fourchette de 3ème et 4ème, 1 filetage 9 × 125 (Logement de commande 7 × 14)	1				615.904	Ecrou nylstop de 7 × 100 de vis butée d'axe de fourchette 3ème et 4ème (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 332-1	Arbre de commande de boîte, Long. 296 mm	1		Cale de réglage de roulement double de pignon d'attaque (64 × 78)	ALD	DV 335-21	Bague de synchroniseur de 1ère et 2ème, Epais. 9mm65 (R.VI)	2
DV 332-2	Axe de baladeur de marche AR. (16 × 113 mm5)	1	DV 332-300 DV 332-301 DV 332-302	- Epais. 0,05 - Epais. 0,1 - Epais. 0,2			Segment d'arrêt de synchroni- seur de 3ème et 4ème, Diam. int. 36 mm	ALD
DS 332-4	Ecrou dent le loup de 18 × 125 (R.VI)	1	DX 333-8	Pignon fou de 3ème (22 dents) Diam. int. 39 mm (repère I gorge circulaire)	1	DV 335-64 DV 335-64a DV 335-64b DV 335-64c	- Epais. 2 mm20 - Epais. 2 mm25 - Epais. 2 mm30 - Epais. 2 mm35	
DX 332-6 a	Arbre primaire, Long. 248 mm, cannelures int. 21 dents	1	DV 333-11	Pignon baladeur de renvoi de marche AR. bagué (22 dents)	1	DV 344-02	Couple conique 8 × 35	1
DV 332-20	Joint d'étanchéité de 36 × 45 × 6 de tube support de butée sur arbre de commande	2	DV 333-13	Pignon fou de 1ère (39 dents) Diam. int. 49 mm, Long. 36 mm65	1	DX 344-5	Ecrou de 28 × 150 (Haut.20mm) de pignon d'attaque (vis de compteur 10 filets)	1
DV 332-47	Flasque de retour d'huile avec tube d'écoulement sur arbre primaire, Diam. int. 30 mm	1	DX 333-16	Train de 3ème et 4ème sur pignon d'attaque (23 et 28 dents) repère I gorge circulaire	1	DV 344-91	Bague entretoise et chemin de roulement de cage à aiguilles sur pignon d'attaque 36 × 45 × 36,7	2
DV 332-49	Tube de support de butée sur arbre de commande, Diam. int. 32 mm Long. 154 mm	1	DX 333-17	Pignon de commande de 4ème (27 dents) Repère I gorge circulaire	1		Rondelle de 36 × 58 de réglage du pignon d'attaque	ALD
DX 332-91	Ressort d'appui d'arbre de commande, Diam. ext. 14,8 mm (13 spires)	1	DX 333-23	Pignon fou de 2ème (33 dents) Repère I gorge circulaire.	1	DV 344-300 DV 344-301 DV 344-302 DV 344-303 DV 344-304 DV 344-305 DV 344-306 DV 344-307 DV 334-308 DV 334-309 DV 334-310 DV 334-311 DV 334-312 DV 334-313 DV 334-314 DV 334-315 DV 334-316 DV 334-317	- Epais 1,65 " 1,69 " 1,73 " 1,77 " 1,81 " 1,85 " 1,89 " 1,93 " 1,97 " 2,01 " 2,05 " 2,09 " 2,13 " 2,17 " 2,21 " 2,25 " 2,29 " 2,33	
D 332-94	Vis sans tête à pointe de 7 × 31 d'arrêt d'axe de baladeur de marche AR.	1	DV 335-06	Synchroniseur de 3ème et 4ème Diam. ext. 97 mm5, Epais. 28 mm4	1			
	Rondelle de 54 × 66,5 de réglage du roulement AV. d'arbre primaire	ALD	DV 335-07	Synchroniseur de 1vre et 2ème (41 dents)	1			
D 332-95c D 332-95d	- Epais. 0,1 - Epais. 0,05		DV 335-16	Bague de synchroniseur de 3ème et 4ème, Epais. 10mm2 (R.VI)	2			

32 - BOITE DE VITESSES - PIGNONS - ARBRES (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DV 344-318	- Epais. 2,37		2.493/S	Ecrou H de 7 × 100 de vis d'arrêt d'axe de baladeur de marche AR.	1	620.174	Cage à aiguilles de 32 × 35 × 35,9 de pignon de commande de 4ème (R.VI)	1
DV 334-319	" 2,41							
DV 344-320	" 2,45							
DV 334-321	" 2,49							
DV 334-322	" 2,53		620.159	Roulement à 1 rangée de billes, AR. d'arbre primaire de boîte (30 × 61 × 16) (R.VI)	1	620.218	Cage à aiguilles de 36 × 39 × 37 de pignon fou de 3ème (R.VI)	1
DV 334-323	" 2,57							
DV 334-324	" 2,61							
DV 334-325	" 2,65							
DV 334-326	" 2,69		620.161	Roulement à rouleaux de 41 × 80 × 18 AR. de pignon d'attaque (R.VI)	1	620.272	Roulement double épaulé AV. d'arbre primaire (25 × 62 × 67 × 25,5)	1
DV 334-327	" 2,73							
DV 334-328	" 2,77							
DV 334-329	" 2,81							
DV 334-330	" 2,85		620.164	Roulement double à contact oblique (épaulé) (30 × 72 × 78,6 × 30,2) AV. de pignon d'attaque	1	620.543	Segment d'arrêt de 26 mm5, Epais. 1 mm1, d'arbre de commande (R.VI)	1
DV 334-331	" 2,89							
DV 334-332	" 2,93							
DV 334-333	" 2,97							
DV 334-334	" 3,01							
DV 334-335	" 3,05		620.172	Cage à aiguilles de 45 × 49 × 36 de pignon fou de 1ère et pignon fou de 2ème (R.VI)	2			
DV 334-336	" 3,09							
DV 334-337	" 3,13							

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DV 343-1	Boitier de différentiel (8 trous) Filetage 12 × 125 pour fixat. couronne	1	DV 343-7	- Epais. 1,52		D 343-97b	- Epais. 3,7	
			DV 343-7a	" 1,58		D 343-97c	" 4,1	
			DV 343-7b	" 1,64		D 343-97d	" 4,5	
			DV 343-7c	" 1,70		D 343-97e	" 4,9	
DV 343-2	Planétaire (16 dents) Epais. totale 25 mm	2	DV 343-7d	" 1,76		D 343-97f	" 5,3	
			DV 343-7e	" 1,82		D 343-97g	" 5,7	
DV 343-3	Satellite (10 dents) Epais. totale 16 mm	4		Rondelle a languette de butée de Satellite (15,5 × 31)	ALD		Rondelle de réglage de roulement de différentiel (72 × 82,8)	ALD
			DV 343-8	- Epais. 1,535		D 343-98	- Epais. 3,0	
DV 343-4	Axe de Satellites (15 × 116)	1	DV 343-8a	" 1,615		D 343-98a	" 3,05	
			DV 343-8b	" 1,695		D 343-98b	" 3,10	
DV 343-4a	Axe de Satellites (15 × 49,5)	2	DV 343-8c	" 1,775		D 343-98c	" 3,15	
						D 343-98d	" 3,20	
DV 343-5	Vis TH a téton, d'arrêt d'axes de Satellites (12 × 125) Long. 41 mm ⁷⁵	3	DV 343-9	Croisillon de Satellites 25 × 42 × 22	1	D 343-98e	" 3,25	
						D 343-98f	" 3,30	
						D 343-98g	" 3,35	
DV 343-6	Vis TH de fixat. de la couronne sur boitier de différentiel (12 × 125) Long. 28 mm	5	DV 343-96	Entretoise de 74,8 × 82,8 × 21 entre roulement et palier de différentiel	1	DV 344-02	Couple conique 8 × 35	1
						408451	Roulement a rouleaux coniques (40 × 80 × 19,5) de boitier de différentiel (R.VI)	2
	Rondelle d'appui de Planétaire (40,25 × 62,5) (R.VI)	ALD		Rondelle entretoise de roulement de différentiel (74 × 82,8)	ALD			
			D 343-97	-Epais. 2,9				
			D 343-97a	" 3,3				

34 - REGULATEUR CENTRIFUGE - VERROU DE REEMBAYAGE - COMMANDE HYDRAULIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 453-26	Vis de purge sur régulateur, Filetage 7 x 100	1	DX 314-165	Bride d'appui de ressort de piston de correcteur (avec tube de retour et flexibloc)	1	DM 334-73	Bague élastique de tirant de régulateur (12x16x19x14,5)	1
A 453-28	Capuchon de vis de purge (R.VI)	2	DS 314-189a	Ressort de rappel de piston de correcteur, Diam. ext. 16m/m (11 spires)	1	D 334-204a	Collier souple de fixat. des tubes de retour du régulateur	2
DX 314-017	Régulateur centrifuge complet avec poulie	1		Cale de réglage de poulie de régulateur, Diam. ext. 28 m/m	ALD	DS 391-104	Manchon caoutchouc de 8x29 de branchement sur verrou de réembrayage	1
DS 314-025	Verrou de réembrayage sur boîte	1	DX 314-205a	- Epais. 9 m/m,5		DX 394-55	Tube de liaison frein AV. droit a régulateur (2 vis raccord, 3 pattes de fixat.)	1
DX 314-10	Courroie de régulateur centrifuge (R.VI)	1	DX314-206a	- Epais. 12 m/m				
DX 314-29	Corps de correcteur de débrayage avec piston, poussoir et coupelle	1	DX314-207a	- Epais. 14m/m,5		DX 394-102	Tube de liaison Bloc hydraulique a verrou de réembrayage (côté bloc) 2 Vis raccord	1
DS 314-58	Poulie de régulateur	1	DX 314-221	Levier de commande de verrou de réembrayage, Alésage 14 m/m et 15m/m (R.VI)	1			
DX 314-74	Tirant de régulateur avec bague élastique, Long. 242m/m	1	DX 314-223	Ressort de commande de verrou de réembrayage, Diam int. 11m/m,5 (4 spires)	1	DX394-102a	Tube de liaison bloc hydraulique a verrou de réembrayage (côté verrou) 1 Vis raccord - 1 raccord - 2 voies - 1 patte de fixat.	1
DX 314-89	Rondelle plate de 10x18x1,5 de fixat. de régulateur (R.VI)	1	DX 314-225	Raccord de commande de verrou de réembrayage, Filetage 5x75, Long.39m/m,5	1	DX 394-103	Tube de liaison régulateur à verrou de réembrayage (côté verrou) 2 vis raccord - 1 patte de fixat.	1
DX 314-121	Fléxibloc de fixat. de régulateur (10x22x16,3) (R.VI)	2	DS 314-279	Plaquette d'appui de vis de fixat. de verrou de réembrayage, entr'axes 60m/m (R.VI)	1	DX 394-105	Faisceau de liaison régulateur à bloc hydraulique, 1 Bride 1 raccord 2 voies - 1 vis raccord	1
DS 314-123	Tube souple de 7x14, Long. 785m/m, de retour du régulateur	1	DX 314-350	Cale de réglage de régulateur (côté bride d'appui) avec languette 10x24x1,5 (R.VI)	1			
DX 314-136	Vis TH de 10x114 de fixat. de régulateur	1		Câle de réglage de régulateur (10x28) (R.VI)	ALD	DX 394-123	Tube Rilsan de 2x3x1174 de verrou de réembrayage à réservoir (R.VI)	1
DS 314-148	Tube caoutchouc de 5x11x940 de retour de fuite régulateur à réservoir	1	DX314-351a	- Epais. 1 m/m				
			DX314-352a	- Epais. 2 m/m				
			DX314-353a	- Epais. 5 m/m				

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 444-64	Joint torique de 21,15×26×2,45 entre régulateur et correcteur de débrayage	1	495/S	Vis TH de 7×45 de fixat. de verrou de réembrayage sur boîte	2	2.496/S	Ecrou H de 10×150 de fixat. de régulateur	1
D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord (4,5×6,5×11)	5	651/S	Goujon de 7×80 (Filetages 10,5 et 17) d'assemblage de régulateur et de correcteur de débrayage	2	2.555/S	Collier de serrage du tube de liaison régulateur à réservoir, Long. 130m/m (R.VI)	4
DS 453-123	Vis de purge sur régulateur, Filetage 9 × 125	1	2.320/S	Ecrou H de 5×75 de vis de réglage de régulateur	1	2.556/S	Collier de serrage du tube de retour régulateur à réservoir R.VI	2
DS 453-163	Tube caoutchouc de 5×11 ×1030 de retour de correcteur de réembrayage à réservoir	1	2.491/S	Ecrou H de 7×100 de fixat. - du tube de régulateur à verrou de réembrayage (côté verrou)	1	620.806	Bague élastique sous collier de serrage de tube de liaison régulateur à réservoir	4
483/S	Vis TH de 7×15 de fixat. de tube sur étrier de frein	1		- de faisceau sur tirant	1	620.807	Bague élastique sous collier de serrage du tube retour régulateur à réservoir	2
484/S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de levier de commande de verrou de réembrayage sur raccord.	1		- de tirant sur régulateur et sur pompe HP	2			
486/S	Vis TH de 7×22,5 de fixat de levier de commande de verrou de réembrayage sur axe de fourchette de 1ère et 2ème	1	2.494/S	- de correcteur d'embrayage sur régulateur	2	621.070	Vis TH de 5×26,5 de réglage du régulateur	1
				Ecrou H de 7×100 crénelé de fixat. de tube sur tirant	2			

36 - COMMANDE D'EMBRAYAGE ET CANALISATION

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 314-02	Cylindre avec piston de commande de débrayage - trou d'arrivée de pression décalée	1	DY 314-216	Cale de réglage de correcteur de réembrayage (37×51) entr'axes 26m/m (R.VI) DY	1	2.494/S	Ecrou H crénelé de 7×100 de fixat. - de faisceau sur correcteur - de faisceau de liaison correcteur à embrayage	1 1
DX 314-04 a	Correcteur de réembrayage, 1 goujon de fixat. Long. 60m/m DX	1	DS 314-233	Plaquette porte-joints du correcteur (2 trous Diam, 6,5 entr'axes 34m/m) R.VI	1	4.903/S	Joint torique de 8,9×12,7×1,9 de plaquette du correcteur (R.VI)	2
DY 314-04	Correcteur de réembrayage, 1 goujon de fixat. Long. 25m/m DY	1	DX 394-47	Tube Rilsan de 2×3×450 de retour de fuite de cylindre de débrayage (R.VI)	1	4.988/S	Joint torique de 18,4×23,8×2,7 de cylindre de commande de débrayage	1
DS 314-35	Ecrou butée de piston de commande de débrayage	1	DX 394-106	Faisceau de liaison bloc hydraulique à embrayage (1 Bride - 1 raccord 2 voies 1 vis raccord - 1 patte de fixat.)	1	5.405/S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de levier de commande de correcteur de réembrayage (R.VI)	2
DX 314-58	Pare-poussière sur cylindre de commande de débrayage (accordéon caoutchouc)	1	DX 394-107	Faisceau d'alimentation de bloc hydraulique (1 bride 3 vis Raccord - 1 patte de fixat.)	1	616.028	Goujon de 6×25,5 (Filetages 7m/m et 9m/m,5) de fixat. de bride sur correcteur de réembrayage	1
DX 314-97	Tige de poussée de fourchette de débrayage, Diam. 6m/m,5, Long. 80 m/m,5 (R.VI)	1	D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation (4,5×6,5×11)	4	616.092	Goujon de 6×39 (Filetages 7m/m et 25m/m) de fixat. de bride sur correcteur de réembrayage	1
DY 314-140a	Support réglable de correcteur de réembrayage, 2 boutonnières entr'axes 26 m/m (R.VI) DY	1	485/S	Vis TH. de 7×20 de fixat. de cylindre de commande de débrayage	2	621.107	Vis TH de 5×28 de fixat. de levier de commande de correcteur de réembrayage	2
DX 314-161	Levier de commande de correcteur de réembrayage, Larg. 29 m/m	2	2.369/S	Ecrou H de 6×100 de fixat de faisceau sur correcteur	2			
DX 314-178	Flector de liaison carburateur à correcteur de réembrayage Diam. 42 m/m (R.VI)	1	2.491/S	Ecrou H de 7×100 de fixat. - de faisceau de liaison bloc hydraulique à embrayage - de correcteur de réembrayage	1 1			
DX 314-210	Bouchon d'étanchéité de correcteur de réembrayage, Diam. 2 m/m,8, Long. 9m/m (R.VI)	1						
DX 314-216	Cale de réglage de correcteur de réembrayage (12,9×35,8×0,5) (R.VI)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 334-07	Bloc hydraulique de commande de changement de vitesses et d'embrayage, avec correcteur de passage des vitesses D. à G.	1	DS 334-84	Ressort de rappel des pistons de synchronisation (22,3 x 31,7) diam. du fil 4,7 mm.	1	DS 334-143	Tube d'écoulement de fuite de tiroir de pré-sélecteur, long. 20 mm (R.VI)	1
DX 334-07 a	Bloc hydraulique de commande des vitesses avec correcteur de passage des vitesses D. à D.	1	DX 334-89	Rondelle à queue d'appui de ressort de rappel des pistons de synchronisation (portées des ressorts 14 mm et 22 mm) Long. 39mm,4	1	DS 334-149a	Plaquette porte-joint entre faisceau correcteur de vitesses et bloc hydraulique (2 trous de 7,6, 2 trous de fixat. Diam. 6,5, entr'axes 14) R.VI	2
DS 334-014a	Correcteur de passage des vitesses	1	D 334-92	Ressort de tiroir de commande automatique des vitesses (13,5x18x8 spires)	1	DS 334-157b	Tube caoutchouc de 7x14x460 coudé, de liaison bloc à raccord 4 voies	1
DS 334-41	Piston de synchronisation de 2ème et 4ème, Diam. 20 mm, Haut. 14 mm	2	D 334-94	Filtre diam. 10,5 mm, épais. 1 mm (R.VI)	1	DS 334-187b	Faisceau d'alimentation de correcteur D.àG.	1
DS 334-42	Piston de synchronisation de 3ème, Diam. 20 mm. haut. 19 mm.	1	DS 334-96	Rondelle d'appui de ressort de commande automatique des vitesses (diam. 25 mm épais. 5,5 mm)	1	DS 334-187c	Faisceau d'alimentation de correcteur D.àD.	1
DS 334-48 a	Couvercle AV. (4 trous de 8mm 2 trous de 6 mm)	1	DX 334-97	Ressort additionnel de rappel des pistons de synchronisation, Diam. int. 14mm,4 Diam, ext. 20 mm,4	1	D 334-244	Disque gicleur, diam. 10 mm, trou centré (R.VI)	8
DS 334-59 a	Joint de couvercle AV. (4 trous de 8 mm, 2 trous de 6 mm)	1	DS 334-100	Tube nylon de 5x7 d'évacuation de fuite de tiroir de pré-sélecteur, long. 0,600 m (R.VI) D. à G.	1	D 334-245	Disque gicleur, diam. 10 mm, trou excentré (R.VI)	7
DS 334-61	Joint de couvercle AR.	1	DS 334-100a	Tube nylon de 5x7 d'évacuation de fuite de tiroir de pré-sélecteur, long. 1,060 m (R.VI) D.àD.	1	D 334-246	Entretoise entre disque (6,5x10x1,5)	14
D 334-62	Pare-poussière caoutchouc du trou de pige de bloc hydraulique	1	DS 334-101	Goujon épaulé de 7x75 à pointe (filetages 15 et 15) de fixat. du sélecteur sur bloc hydraulique.	2	DS 334-277	Butée acier des pistons de bloc hydraulique	1
DS 334-63 a	Couvercle AR.	1				DS 334-278	Joint torique de 19,4x24,8x2,7 de capacité de synchronisation de bloc hydraulique et entre chemise de commande à main et couvercle AR. (R.VI)	5
DX 334-75	Rondelle à queue d'appui de ressort de rappel des pistons de synchronisation (portées des ressort Diam. 14 mm et 22 mm - Long. 27 mm,8	1				D 391-125	Collier souple de fixat. de tube souple de bloc à raccord 4 voies, Long. 62 mm.	1

38 - BLOC HYDRAULIQUE DE COMMANDE DES VITESSES (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 391-127	Gaine de protection sur tube souple de bloc à raccord 4 voies	1	2.369/S	Ecrou H de 6×100 de fixat. de faisceau de correcteur sur bloc	2	616.028	Goujon de 6×27,5 (Filetages 7 et 11,5) de fixat. de faisceau sur bloc	4
DX 394-45	Tube Rilsan de 5×7×800 d'évacuation de fuites R.VI	1	2.491/S	Ecrou H de 7×100 de fixat. du couvercle AV	4	616.049	Goujon de 5×26 (Filetages 7 et 10) de fixat. de correcteur de passage des vitesses	1
297/S	Vis TH. de 5×35 de fixat. de couvercle AV.	2	2.556/S	Collier de serrage, Long. 160mm de fixat. de tube de liaison bloc à raccord 4 voies (R.VI)	2	616.059	Goujon de 5×41 (Filetages 7 et 12) de fixat. de correcteur de passage des vitesses	1
306/S	Vis TH de 6×20 de fixat. de faisceau - sur bloc hydraulique - sur correcteur de passage des vitesses	2 2	4.922/S	Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette porte-joints (R.VI)	4	620.807	Bague élastique sous collier sur tube de bloc à raccord 4 voies.	2
487/S	Vis TH. de 7×25 de fixat. du couvercle AR.	2	4.986/S	Joint torique de 18,7×23,5×1,9 sous bouchon de correcteur de passage des vitesses	2			
2.319/S	Ecrou H de 5×75 de fixat. du correcteur de passage des vitesses sur bloc hydraulique	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 334-08	Cylindre avec piston et joint de commande des vitesses (2ème-3ème-4ème)	3	DS 334-281	Plaquette porte-joints sur faisceau (côté bloc) (5 trous de 7,6) 3 trous de fixat. de 6,5 (R.VI)	1	321/S	Vis TH de 6×30 de fixat. de faisceau sur boîte	1
DX 334-09	Cylindre avec piston et joint de commande de marche AR.	1	DS 391-141	Collier souple de fixat. de tube souple sur faisceau de liaison boîte à bloc, Long. 77 mm.	1	2.319/S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de faisceau de boîte sur support de bride	2
DX 334-013	Cylindre avec piston et joint de commande de 1ère.	1	DX 394-61	Faisceau de liaison bloc hydraulique à boîte de vitesses (5 tubes 2 brides).	1	2.369/S	Ecrou H de 6×100 de fixat. de faisceau sur boîte	2
DX 334-69	Vis de blocage de cylindre de commande de vitesses, Filetage 9×125, Long. 16mm,5	5	DX 394-62	Faisceau d'alimentation 1ère et 3ème sur boîte (1 bride 2 vis raccord)	1	4.922/S	Joint torique de 4,2×8×1,9 sur plaquette porte-joints (R.VI)	10
DX 334-138	Frein de cylindre de commande de vitesses Diam. 7 mm, Haut. 3 mm (caoutchouc) (R.VI)	5	DX 394-63	Faisceau d'alimentation de 2ème-4ème et marche AR sur boîte (1 bride - 3 vis raccord)	1	616.026	Goujon de 6×30 (Filetages 7 et 12) de fixat. de faisceau sur boîte	2
DS 334-170 a	Raccord de liaison de faisceaux, avec patte d'attache	1	HY 174-99	Collier caoutchouc de fixat. de canalisation sur faisceau de 1ère et 3ème, Long. 33 mm	1			
DX 334-177	Support de bride raccord d'alimentation de boîte, 2 vis soudées entr'axes 37 mm	1						
DS 334-280	Plaquette porte joints sur faisceau (côté boîte) 5 trous de 7,6, 3 trous de fixat. de 6,5 (R.VI)	2						

40 - SELECTEUR DE COMMANDE DES VITESSES - COMMANDE HYDRAULIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 314-26	Levier de commande à main d'embrayage	1	DS 334-50a	Levier de commande des vitesses sur sélecteur D.à D.	1	D 334-196	Grain isolant (nylon) de contact de démarreur (R.VI)	1
D 314-70	Tringle de commande à main d'embrayage D.àG.	1	D 334-55	Ressort de rattrapage de jeu de levier de commande à main d'embrayage	1	D 334-248	Ressort de point dur de marche AR.	1
D 314-70 a	Tringle de commande à main d'embrayage D.àD.	1	D 334-65	Manchon d'accouplement entre sélecteur et bloc hydraulique	1	D 522-6	Contact de démarreur (R.VI)	1
D 314-78	Ressort de rappel de commande à main d'embrayage	1	D 334-67	Axe de secteur de positionnement	1	283-S	Vis TH de 5×75, long. 13 mm - de serrage de manchon d'accouplement - de fixat. du support de bloc hydraulique - de serrage du collier butée de tige de liaison	2 2 1
DS 334-010	Sélecteur de vitesses complet D.àG.	1	D 334-100	Doigt de positionnement de grille de sélecteur	1	482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. du sélecteur	2
DS 334-010 c	Sélecteur de vitesses complet D.àD.	1	D 334-102	Tige de liaison entre levier de commande des vitesses et bloc hydraulique D.àG.	1	2.491-S	Ecrou H de 7×100 d'accouplement du sélecteur et du bloc hydraulique	2
DS 334-2	Bouton de sélecteur noir (filetage 5×75) (R.VI)	1	DX 334-125	Support de bloc hydraulique de commande de changement de vitesses D.àG.	1	2.709-S	Bille de verrouillage des vitesses (R.VI)	2
DS 334-4 a	Grille de sélecteur avec grain de contact de démarreur	1	DS 334-125	Support de bloc hydraulique de commande de changement de vitesses D.àD.	1	89.591	Vis de serrage de tringle de commande d'embrayage sur levier	1
D 334-11	Ressort de verrouillage des vitesses sur sélecteur (diam. 5,9 mm, diam. du fil 0,9 mm)	2	D 334-142	Ressort de rattrapage de jeu de tige de liaison	1	618.700	Rivet de fixat. de contact de démarreur	2
DS 334-50	Levier de commande de vitesses avec secteur de positionnement, filetage 5×75 D.àG.	2	D 334-143	Ressort de rattrapage de jeu de secteur de positionnement	1	621.055	Vis TH de 5×75, long. 11 de fixat. de grille de sélecteur	1
D 334-102 a	Tige de liaison entre levier de commande des vitesses et bloc hydraulique D.àD.	1	D 334-167	Collier butée de tige de liaison	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW 334-2	Bouton du levier de commande sur tableau de bord, filetage 7×100 (R.VI)	1	DM 334-76	Embout réglable de tige de commande des vitesses	1	DJ 334-109	Bague de 12×14×15 de levier de renvoi de sélection sur boîte (R.VI)	1
DW 334-3	Levier de commande des vitesses sur tableau de bord, filetage 7×100	1	DJ 334-79	Câble de commande des vitesses, long. de l'embout 60 mm (R.VI)	1	DJ 334-112	Renvoi d'arbre intermédiaire de commande des vitesses, 2 boutonnières entr'axes 38mm	1
DJ 334-4	Arbre de commande des vitesses, embout diam. 17 mm, long. 13 mm	1	DJ 334-81	Axe de levier de renvoi de sélection (7×48) partie lisse diam. 12 mm, long. 18 mm (R.VI)	1	DJ 334-114	Support de renvoi d'arbre intermédiaire de commande de vitesses sur longeron, 2 boutonnières entr'axes 38mm	1
DJ 334-55	Levier de renvoi de sélection bagué sur boîte, entr'axes 65 mm	1	DM 334-83 a	Axe épaulé de 5×15,5 de liaison du câble et du levier sur tableau de bord	1	DJ 334-118	Contreplaque sur support de renvoi d'arbre intermédiaire de commande de vitesses, 2 filetages 7×100 entr'axes 38mm (R.VI)	1
DM 334-58	Noix de rotule de levier de renvoi de commande des vitesses	2	DM 334-87 a	Rotule à queue de levier de renvoi de commande des vitesses	1	DV 334-125	Support de commande des vitesses sur planche de bord.	1
DM 334-63 a	Rotule creuse de levier de renvoi de commande des vitesses	1	DM 334-90	Bague rilsan de 12×10×25 de levier de renvoi de commande des vitesses (R.VI)	1	DJ 334-140	Rotule de l'arbre intermédiaire de commande des vitesses diam. int. 19mm,5, diam. ext. 26 mm (R.VI)	1
DM 334-64	Bague rilsan épaulée de 10×12×17×7,5 de fixat. de tige de commande (R.VI)	4	DM 334-92 a	Levier de renvoi de commande des vitesses	1	DJ 334-142	Ressort anti-bruit de câble de commande des vitesses (2 spires)	1
DJ 334-66	Guide cable de commande des vitesses, diam. intér. 19 mm, long. 70 mm	1	DM 334-95 a	Axe épaulé de 7×32,8 de levier de commande sur tableau de bord	1	DJ 334-155	Support de renvoi de commande de sélection sur boîte, 2 trous entr'axes 80mm	1
DJ 334-71	Tige de commande des vitesses, long. 803 mm	1	DM 334-96	Demi-coussinet rilsan sur arbre de commande des vitesses (long. 20 mm) (R.VI)	2	DJ 334-256	Axe de 5×28,8 de fixat. de câble de commande des vitesses sur support	1
DM 334-73	Bague caoutchouc épaulée de 12×16×19×14,5 de fixat. de tige de commande	2	DM 334-98	Rondelle élastique de 12×22×0,5 d'arrêt de levier de renvoi de commande (R.VI)	1	DJ 334-257	Rondelle d'arrêt du ressort anti-bruit de câble de commande des vitesses, diam. int. 21mm,5, long. 33mm,5 (R.VI)	1
DM 334-75	Axe épaulée de 10 (filetage 7×100) de fixat. de tige de commande	2	DJ 334-102	Arbre intermédiaire de commande des vitesses avec flectors, long. 231 mm	1			

42 - COMMANDE DES VITESSES (MECANIQUE) - (DIRECTION A GAUCHE) (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. - de guide cable de commande des vitesses - de support d'arbre intermédiaire	1 4	2.491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. - de support de renvoi de sélection - d'arbre intermédiaire de commande des vitesses	1 2	615.021	Ecrou H de 15×150 de fixat. du câble de commande des vitesses (R.VI)	1
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. d'arbre intermédiaire de commande des vitesses sur boîte	2	2.493-S	Ecrou H de 7×100 haut 5 mm de fixat. de tige de commande	2	615.904	Ecrou Nylstop de 7×100 de fixat. de levier de renvoi sur support (R.VI)	1
485-S	Vis TH de 7×20 de fixat. de renvoi d'arbre intermédiaire de commande de vitesses	2	88.629	Rondelle plate 12,5×20×1 d'arrêt du levier de renvoi de commande	1	619.160	Rondelle de 12,5×20×2 de fixat. du levier de renvoi de sélection	1
2.372-S	Ecrou H de 9×125 d'embout réglable	1				619.161	Rondelle de 7,5×20×1,5 de fixat. du levier de renvoi de sélection	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW 334-2	Bouton du levier de commande sur tableau de bord, filetage 7×100 (R.VI)	1	DM 334-87 a	Rotule à queue de levier de renvoi de commande des vitesses.	1	DJ 334-140	Rotule de l'arbre intermédiaire de commande des vitesses, diam. int. 19,5 mm, diam. ext. 26 mm (R.VI)	1
DW 334-3 a	Levier de commande des vitesses sur tableau de bord	1	DM 334-90	Bague rilsan de 12×16×25 de levier de renvoi de commande des vitesses (R.VI)	1	DJ 334-142	Ressort anti-bruit de câble de commande (2 spires)	1
DJ 334-54	Levier de renvoi de sélection sur boîte, 1 trou de 5 mm	1	DM 334-95 a	Axe épaulé de 7×32,8 du levier de commande sur tableau de bord	1	DJ 334-156	Support de renvoi de commande de sélection sur boîte avec moyeu, diam. 25 mm	1
DM 334-58	Noix de rotule de levier de renvoi de commande des vitesses	2	DM 334-96	Demi-coussinet rilsan sur arbre de commande des vitesses (long 20 mm) (R.VI)	2	DV 334-156	Support de commande de vitesses sur planche de bord	1
DM 334-63 a	Rotule creuse de levier de renvoi de commande des vitesses	1	DM 334-98	Rondelle élastique de 12×22×0,5 d'arrêt de levier de renvoi de commande (R.VI)	1	DJ 334-184	Câble de commande des vitesses (R.VI)	1
DM 334-64	Bague Rilsan épaulée de 10×12×17×7,5 de fixat. de tige de commande (R.VI)	4	DJ 334-109	Bague de 12×14×15 de levier de renvoi de sélection sur boîte (R.VI)	1	DJ 334-191	Tige de commande des vitesses long. 802 mm	1
DM 334-73	Bague caoutchouc épaulée de 12×16×19×14,5 de fixat. de tige de commande	2	DJ 334-112	Renvoi d'arbre intermédiaire de commande des vitesses, 2 boutonnières entr'axes 38 mm	1	DJ 334-199	Arbre intermédiaire de commande des vitesses avec flectors, long. 145 mm	1
DM 334-75	Axe épaulé de 10 (filetage 7×100) de fixat. de tige de commande	2	DJ 334-115	Support de renvoi d'arbre intermédiaire de commande de vitesses sur longeron, 2 boutonnières entr'axes 38 mm	1	DJ 334-201	Levier de renvoi de commande sur vitesses, entr'axes 95 mm	1
DM 334-76	Embout réglable de tige de commande des vitesses	1	DJ 334-118	Contreplaque sur support de renvoi d'arbre intermédiaire de commande de vitesses, 2 filetage 7×100, entr'axes 38 mm (R.VI)	1	DJ 334-256	Axe de 5×22,7 de fixat. de câble de commande sur support	1
DJ 334-81	Axe de levier de renvoi de sélection (7×48) partie lisse diam. 12 mm, long. 18 mm (R.VI)	1				DJ 334-257	Rondelle d'arrêt du ressort anti-bruit de câble de commande, diam. int. 21,5 mm, long. 33,5 mm (R.VI)	1
DM 334-83 a	Axe épaulé de 5×15,5 de liaison du câble et du levier sur tableau de bord	1	DJ 334-135	Arbre de commande des vitesses	1	482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. de support d'arbre intermédiaire de commande sur longeron	4

44 - COMMANDE DES VITESSES (MECANIQUE) - (DIRECTION A DROITE) (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. d'arbre intermédiaire de commande sur boîte	2	2.493-S	Ecrou H de 7×100 (haut. 5 mm) de fixat. de tige de commande	2	619.160	Rondelle de 12,5×20×2 de fixat. du levier de renvoi de sélection	1
485-S	Vis TH de 7×20 de fixat. de renvoi d'arbre intermédiaire	2	88.629	Rondelle plate 12,5×20×1 d'arrêt du levier de renvoi de commande	1	619.161	Rondelle de 7,5×20×1,5 de fixat. du levier de renvoi de sélection.	1
2.372-S	Ecrou H de 9×125 d'embout réglable de tige	1	615.021	Ecrou H de 15×150 de fixat. du câble de commande des vitesses (R.VI)	1			
2.491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. - de support de renvoi de sélection - d'arbre intermédiaire sur boîte	1 2	615.904	Ecrou Nylstop de 7×100 de fixat. de levier de renvoi sur support (R.VI)	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	- TRANSMISSIONS TRIPODES (MONTAGE 5 TOCS) -		DX 373-01	Transmission AV. gauche complète (mâchoire à plateau pour montage 5 tocs) long. de l'arbre 371mm du graisseur à l'extrémité	1	368-S	Jonc d'arrêt de 30×36×1,5 de tri-axes	2
A 451-80	Tube souple de 5×7×18,5 d'évacuation d'huile sur palier d'arbre de différentiel	2				485-S	Vis TH de 7×20 de fixat. de palier d'arbre de différentiel	1
DV 331-79	Joint entre palier d'arbre de différentiel et carter de boîte de vitesses (6 trous de 9mm 4 trous de 8mm) (R.VI)	2	DX 373-01 a	Transmission AV. droite complète (mâchoire à plateau pour montage 5 tocs) long. de l'arbre 293mm du graisseur à l'extrémité	1	487-S	Vis TH de 7×25 de fixat de palier d'arbre de différentiel	5
DV 371-3	Palier d'arbre de différentiel gauche (6 trous de 9mm - 4 trous de 8mm)	1	DS 373-7	Rotule de tri-axes avec coussinet	6	501-S	Vis TH de 7×70 de fixat. de palier d'arbre de différentiel	2
DV 371-3 a	Palier d'arbre de différentiel droit (6 trous de 9mm - 4 trous de 8mm)	1	DS 373-31	Tri-axes d'arbre de transmission	2	518-S	Vis TH de 9×30 de fixat. de palier d'arbre de différentiel	10
DV 371-5	Bague d'étanchéité d'arbre de différentiel (39×65×8,5) (R.VI)	2	DS 373-68	Goujon de 12×125 de fixat. de l'entraîneur sur plateau, long. 52,5, long. des filetages 14mm et 12,5mm	12	603-S	Vis TH de 9×75 de fixat. de palier d'arbre de différentiel	2
DV 371-92	Bague d'appui de roulement d'arbre de différentiel (30,2×38×8,5)	2	DS 373-69	Entraîneur chemisé	1	4.377-S	Graisseur de transmission	2
D 371-93	Bague écrou mâle 74×150 de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel	2	DS 373-71	Joint d'étanchéité entre entraîneur et tube de fermeture (R.VI)	2	508.440	Vis TH de 6×11 d'arrêt de l'écrou d'arbre de différentiel	2
DV 371-94	Arbre nu de différentiel gauche long. 244,25 mm	1	DS 373-72	Tôle de fermeture d'entraîneur	2	614-003	Collier de serrage, long. 335mm (R.VI) - de gaine de transmission - de gaine côté entraîneur	2 2
DV 371-94 a	Arbre nu de différentiel droit long. 201,15 mm	1	DS 373-88	Gaine d'étanchéité côté entraîneur	2	614-008	Collier de serrage de gaine côté entraîneur (R.VI)	2
D 371-95	Vis de 7×100 d'arrêt de bague écrou mâle de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel	2	DX 373-94	Joint d'étanchéité de transmission (côté cardan) 104,8×109,9×8 (R.VI)	2	615.032	Ecrou à embase de 12×125 de serrage du plateau de friction de frein (R.VI)	12
D 371-96	Ecrou H de 30×150 d'arbre de différentiel	2	DX 373-99	Gaine caoutchouc d'étanchéité de transmission (diam. int. 96mm et 40,5mm)	2	620.267	Roulement à double contact oblique d'arbre de différentiel (30×72×23,8)	2
D 371-99	Rondelle d'arrêt d'huile sur arbre de différentiel diam. 35×71,5 (R.VI)	2	DV 451-23	Plateau de friction de frein AV. diam. ext. 300mm	2			
			154-S	Vis TF de 5×12 de fixat. de transmission sur pivot.	4			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
- MONTAGE 5 TOCS -								
A 416-7	Ecrou de fixat. de roue, filetage 12×125, larg. sur plats 19mm (R.VI)	10	D 412-84	Rondelle de réglage de chasse sur bras inf. (60×71,5)	ALD	DX 413-07 a	Pivot droit complet avec moyeu 5 tocs	1
			D 412-84 a	- Epais : 4,6		DX 413-11	Ecrou des rotules sup. de pivot 1 filetage ext. 50×125, diam. int. 35,7mm et 43,5mm	2
			D 412-84 b	- Epais : 5		DX 413-77	Cale de frottement d'articulation inf. de pivot, diam. 25,6mm, épais. 1mm	2
DX 41-03	Demi-essieu AV. gauche (1 méplat à la partie sup. du support de bras)	1	D 412-84 c	- Epais : 5,2		DX 413-80	Siège inf. de rotule inf. de pivot (50×125)	2
			D 412-84 d	- Epais : 5,4		DX 413-83	Collier de gaine d'étanchéité des rotules de pivot, diam. int. 62mm	4
DX 41-03 a	Demi-essieu AV. droit (1 méplat à la partie sup. du support de bras)	1	D 412-84 e	- Epais : 5,6		DX 413-87	Gaine d'étanchéité des rotules de pivot, diam. int. 16mm et 56mm	4
			D 412-84 f	- Epais : 5,8		DX 413-94	Siège sup. de rotule inf. de pivot, diam. ext. 40mm, hauteur 16mm	2
			D 412-84 g	- Epais : 6		DX 413-97	Rotule d'articulation inf. de pivot, diam. sphérique 32mm 1 filetage 16×150	2
			D 412-84 h	- Epais : 6,2		D 422-80 b	Coupelle de bague d'étanchéité de bras	4
DX 412-03	Bras d'essieu inf. AV. gauche	1	D 412-84 j	- Epais : 6,4		D 422-95 c	Bague d'étanchéité de bras sup. et inf. (54×72×125) (R.VI)	4
DX 412-03 a	Bras d'essieu inf. AV. droit	1	D 412-84 k	- Epais : 6,6				
			D 412-84 l	- Epais : 6,8				
			D 412-84 m	- Epais : 7				
DX 412-3	Support de bras d'essieu AV. gauche, 1 méplat à la partie sup. (2 trous diam. 7,15mm entr'axes 46,9mm pour fixat. de support de correcteur)	1	D 412-85	Rondelle de 12mm de vis de fixat. sup. de support de bras d'essieu	2			
			DS 412-86	Vis TR cannelée de 14×150 long. 98mm, de fixat. inf. partie AR. de support de bras d'essieu	2			
DX 412-3 a	Support de bras d'essieu AV droit, 1 méplat à la partie sup.	1	D 412-88 a	Vis TH de 14×150, long. 78,5 de fixat. inf. de support de bras d'essieu partie AV.	2			
D 412-4 a	Ecrou H de 27×150 de blocage de bras inf. AV. épais 22,6mm (R.VI)	2	DX 413-03	Ensemble de rotule sup. de pivot, diam. ext. du siège sup. 43mm	2			
DS 412-4	Ecrou H de 27×150 (46mm sur plats) de blocage de bras sup.	2	DX 413-07	Pivot gauche complet avec moyeu 5 tocs	1			
DX 412-8	Bras d'essieu sup. AV. gauche	1						
DX 412-8 a	Bras d'essieu sup. AV. droit	1						
D 412-83	Bouchon tôle de palier de bras inf. diam. 62,1mm	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 434-4 d	Levier de commande de suspension AV. gauche avec graisseur (cannelures 38mm)	1	2.317-S	Ecrou H de 14×150 de fixat. inf. de support de bras d'essieu	2	620.049	Roulement de bras inf. (30×62×21,5) (R.VI)	2
DS 434-4 e	Levier de commande de suspension AV. droit avec graisseur (cannelures 38mm)	1	4.737-S	Graisseur de pivot	4	620.051	Cage à 14 rouleaux coniques de bras sup. et inf. AV. (R.VI)	4
			4.738-S	Graisseur de levier de commande de suspension (R.VI)	2	620.052	Cuvette de roulement conique de bras sup. et inf. AV. (19×72) (R.VI)	4
DS 434-71	Entretoise de levier de suspension sur bras sup. (38×54×10,25) (R.VI)	2	612.620	Bague d'étanchéité de bras sup. (54×72×5) (R.VI)	2	620.115	Roulement de bras sup. (40×72×21,25) (R.VI)	2
D 437-3	Butée caoutchouc de débattement de bras AV. diam. 54,5mm, haut. 23mm	4	615.752	Ecrou Nylstop de 16×150 de rotule de pivot (R.VI)	4	621.037	Vis de 12×125, long. 89mm, de fixat. sup. de support de bras d'essieu	2
522-S	Vis TH de 14×150, long. 65mm de fixat. milieu de support de bras d'essieu	4	619.059	Rondelle élastique de 8,4×23×0,7 d'articulation inf. de pivot (R.VI)	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	- MONTAGE 5 TOCS -		D 422-79	Vis TR de 9 × 22 de fixat. de palier de bras	6	D 426-99	Arrêteoir de 25 mm d'écrou de fixat. de fusée AR.	2
A 416-7	Ecrou de fixat. de roues, filetage 12 × 125, Larg. sur plats 19mm (R.VI)	10	D 422-80b	Coupelle de bague d'étanchéité de bras	2		Rondelle de réglage de roulement de fusée AR. (25,1 × 31,8) (R.VI)	ALD
DX 422-01	Bras AR. gauche complet avec frein	1	D 422-91	Joint caoutchouc d'étanchéité de 54 × 62 × 4 de palier d'articulation de bras AR.	2	D 426-300	- Epais. 1,98 à 2,02	
DX 422-01a	Bras AR. droit complet avec frein	1	D 422-95c	Bague d'étanchéité de 54 × 72 × 12,5 de palier d'articulation de bras AR (côté ext.) (R.VI)	2	D 426-301	" 2,02 à 2,06	
DX 422-01d	Bras AR. gauche complet avec frein (butée de débattement carrée) CABRIOLET	1	D 422-96	Corps de palier d'articulation de bras AR. (Diam. du corps 66 mm)	2	D 426-302	" 2,06 à 2,10	
DX 422-01e	Bras AR. droit complet avec frein (butée de débattement carrée) CABRIOLET	1	DS 422-98	Bouchon de palier de fusée AR Diam. 63 mm	2	D 426-303	" 2,10 à 2,14	
DVF 422-1b	Bras AR. gauche nu (avec plaquette pour butée de débattement) CABRIOLET	1	DX 426-011	Fusée AR. 5 tocs, 1 filetage 25 × 150	2	D 426-304	" 2,14 à 2,18	
DVF 422-1c	Bras AR. droit nu (avec plaquette pour butée de débattement) CABRIOLET	1	D 426-3	Ecrou H de 25 × 150 de fixat. de fusée AR.	2	D 426-305	" 2,18 à 2,22	
DX 422-1	Bras AR. gauche nu	1	DF 426-3	Ecrou H de 25 × 150 de fixat. de fusée AR. Epais. 10,5mm CABRIOLET	2	D 426-306	" 2,22 à 2,26	
DX 422-1a	Bras AR. droit nu	1	D 426-15	Entretoise conique de roulement de fusée, Long. 72,78 mm	2	D 426-307	" 2,26 à 2,30	
D 422-2	Ecrou H de 30 × 150 avec cuvette d'axe d'articulation de bras AR.	2	DX 426-89	Bague d'appui du roulement de fusée (côté tambour) (40 × 62 × 14,5)	2	D 426-308	" 2,30 à 2,34	
D 422-6	Ecrou rond à 6 encoches de 66 × 150 de fixat. de bras (côté int.)	2	D 426-93a	Rondelle d'appui de roulement de fusée (côté int.) 25 × 58 × 3,5	2	D 426-309	" 2,34 à 2,38	
D 422-8	Ecrou H à collerette de 9 × 125 de fixat. de bras AR. (côté ext.)	6				D 426-310	" 2,38 à 2,42	
						D 426-311	" 2,42 à 2,46	
						D 426-312	" 2,46 à 2,50	
						D 426-313	" 2,50 à 2,54	
						D 426-314	" 2,54 à 2,58	
						D 426-315	" 2,58 à 2,62	
						D 426-316	" 2,62 à 2,66	
						D 426-317	" 2,66 à 2,70	
						D 426-318	" 2,70 à 2,74	
						D 426-319	" 2,74 à 2,78	
						D 426-320	" 2,78 à 2,82	
						D 426-321	" 2,82 à 2,86	
						D 426-322	" 2,86 à 2,90	
						D 426-323	" 2,90 à 2,94	
						D 426-324	" 2,94 à 2,98	
						D 426-325	" 2,98 à 3,02	
						D 426-326	" 3,02 à 3,06	
						D 426-327	" 3,06 à 3,10	
						D 426-328	" 3,10 à 3,14	
						D 426-329	" 3,14 à 3,18	
						D 426-330	" 3,18 à 3,22	
						D 426-331	" 3,22 à 3,26	
						D 426-332	" 3,26 à 3,30	
						D 426-333	" 3,30 à 3,34	
						D 426-334	" 3,34 à 3,38	
						D 426-335	" 3,38 à 3,42	
						D 426-336	" 3,42 à 3,46	

DEF.

2

LD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 426-337	- Epais. 3,46 à 3,50		DX 451-5	Tambour de frein AR. (5 trous Diam. 12,95 mm, Diam. ext. 295 mm)	2	620.053	Roulement à rouleaux coniques (sans bague ext.) Diam. int. 30 mm d'articulation de bras (côté int.) (R.VI)	2
D 426-338	" 3,50 à 3,54							
D 426-339	" 3,54 à 3,58							
D 426-340	" 3,58 à 3,62							
D 426-341	" 3,62 à 3,66							
D 426-342	" 3,66 à 3,70		153/S	Vis TF de 5 × 10 de fixat. de tambour de frein AR.	4			
D 437-1	Butée de débattement (caoutchouc) Diam. 48 mm ⁵ Haut. 35 mm	4	612.531	Bague d'étanchéité de 62 × 81 × 6 de roulement de fusée AR. (R.VI)	2	620.070	Roulement à contact oblique de fusée AR. (côté int.) (25 × 62 × 17)	2
DF 437-1	Butée de débattement (caoutchouc) (54 × 54) 2 goujons entr'axes 40 mm CABRIOLET	4	620.051	Cage à 14 rouleaux coniques d'articulation de bras (côté ext.) (R.VI)	2	620.079	Roulement à contact oblique de fusée AR. (côté tambour) (40 × 80 × 18)	2

50 - DIRECTION - VOLANT - SUPPORT - LIGNE DROITE (COMMANDE DE BOITE HYDRAULIQUE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 441-01b	Support d'arbre de direction complet avec roulement et bague d'arrêt de roulement D. à G.	1	DS 441-69	Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, Diam. int. 40 mm	1	DM 441-100	Vis TH de 7 × 35 de blocage de l'embout d'arbre de direction	1
DS 441-01c	Support d'arbre de direction complet avec roulement et bague d'arrêt de roulement D. à D.	1	DS 441-70b	Lanière de revêtement de jante de volant de direction (noire) Larg. 12,5 mm (vendue au mètre) (8 m par volant (R.VI))	ALD	DS 445-1	Came de positionnement de ligne droite D. à G.	1
DS 441-1b	Volant et arbre de direction (gaine noire sur arbre). CABRIOLET	1	DS 441-76b	Support nu d'arbre de direction D. à G.	1	DS 445-2	Ressort du dispositif de positionnement de ligne droite D. à G.	1
DW 441-1	Volant et arbre de direction noir	1	DS 441-76c	Support nu d'arbre de direction D. à D.	1	DX 445-3	Ressort de dispositif de positionnement de ligne droite, Diam. du fil 5 mm, Haut. 147 mm D. à D.	1
D 441-8	Bague int. de roulement de support d'arbre de direction (43,6 × 55 × 11)	1	D 441-78	Rondelle d'appui de ressort du support d'arbre de direction (40,5 × 49)	3	DS 445-87	Jonc de sécurité sur tube de direction, Diam. 40 mm D. à D.	1
D 441-9	Bague ext. de roulement de support d'arbre de direction (45 × 66)	1	DS 441-83a	Entretoise entre collier et ressort de maintien de l'arbre de direction, Long. 330 mm D. à G.	1	D 445-91	Collier de fixat. de ressort du dispositif de positionnement de ligne droite, entr'axes 22 mm, Larg. 10 mm D. à G.	1
D 441-10	Ressort d'appui de bague du support d'arbre de direction, Diam. int. 41 mm	1	DS 441-83b	Entretoise entre collier et ressort de maintien de l'arbre de direction, Long. 350 mm D. à D.	1	DX 445-91	Collier de fixat. de ressort du dispositif de positionnement de ligne droite (2 boutonnières de 5,75mm) (R.VI) D. à D.	1
DS 441-12	Segment nylon d'écartement des billes de roulement du support d'arbre de direction, Diam. 5,5 mm (R.VI)	3	D 441-85a	Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction (47,5 × 55,5 × 7)	1	DX 445-93	Came de positionnement de ligne droite (1 trou Diam. 17 mm pour fixat. sur fourche d'accouplement (R.VI) D. à D.	1
DS 441-66	Vis de 5 × 22 de collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction (R.VI)	1	DS 441-87	Bague fendue tôle du support d'arbre de direction 39,8×48	1	D 445-94	Vis TC de 5 × 22 de réglage de tension du ressort de dispositif de positionnement de ligne droite	1
DS 441-67	Bague d'arrêt de roulement et bague d'étanchéité du support d'arbre de direction (48 × 66 × 50)	1	D 441-95	Gaine d'étanchéité de support d'arbre de direction, Long. 73 mm	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 445-95	Rondelle (nylon ou Rilsan) de roulement de dispositif de positionnement de ligne droite (5 × 17 × 0,5) (R.VI)	2	124/S 30	Vis TR de 5 × 12,5 de fixat. du collier de dispositif de positionnement de ligne droite	2	2.320/S	Ecrou H de 5 × 75 - du support de palier de positionnement - de came de positionnement	1 1
D 445-96	Rondelle caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement de ligne droite (5 × 10 × 2)	1	125/S 30	Vis TR à pointe de 5 × 15 de fixat. du support d'arbre de direction	1	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de blocage de l'embout d'arbre de direction	1
D 445-97	Palier caoutchouc du dispositif de positionnement de ligne droite (5 × 12 × 16)	1	284/S	Vis TH de 5 × 20 de came de positionnement D. à D.	1	2.707/S	Bille de 6 mm du roulement de support d'arbre de direction (R.VI)	9
D 445-98	Support de palier caoutchouc du dispositif de positionnement de ligne droite, Larg. 12 mm	1	485/S 30	Vis TH à pointe de 7 × 20 de fixat. du support d'arbre de direction	2	89.149	Vis TH de 5 × 18 de fixat. de collier de ressort de dispositif de ligne droite D.àD.	3
D 521-97	Rondelle caoutchouc de 6 × 20 × 11 de centrage de tableau de bord	2	2.312/S	Rondelle plate de 5,5 × 12 - de roulement du dispositif de positionnement de ligne droite	2	620.077	Roulement du dispositif de positionnement de ligne droite (5 × 19 × 6) (R.VI)	1

52 - DIRECTION - VOLANT - SUPPORT - LIGNE DROITE (COMMANDE DE BOITE MECANIQUE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW 441-1	Volant et arbre de direction noir	1	D 441-78	Rondelle d'appui de ressort du support d'arbre de direction (40,5 × 49)	2	D 445-95	Rondelle de roulement de dispositif de positionnement (5 × 17 × 0,5) (R.VI)	2
D 441-8	Bague intérieure de roulement de support	1	DW 441-78	Plaque d'arrêt de bague de roulement de support d'arbre de direction D. à D.	1	D 445-96	Rondelle caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement (5 × 10 × 2)	1
DW 441-9	Bague ext. de roulement de support d'arbre de direction D. à G.	1	DW 441-83	Entretoise entre collier et ressort de maintien de l'arbre de direction, Long. 410 mm	1	D 445-97	Palier caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement (5 × 12 × 16)	1
D 441-10	Ressort d'appui de bague du support d'arbre de direction, Diam. int. 41 mm	1	D 441-85a	Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction (47,5 × 55,5 × 7)	1	D 445-98	Support de palier caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement, Larg. 12 mm	1
DS 441-12	Segment nylon d'écartement des billes de roulement du support d'arbre de direction, Diam. 5,5 mm (R.VI)	3	DS 441-87	Bague fendue tôle du support d'arbre de direction (39,8 × 48)	1	124/S 30	Vis TR de 5 × 12,5 de fixat. du collier de dispositif de positionnement de ligne droite	2
DW 441-13	Bague ext. de roulement de support d'arbre de direction D. à D.	1	DM 441-100	Vis TH de 7 × 35 de blocage de l'embout d'arbre de direction	1	129/S	Vis TR de 5 × 25 de fixat. de plaque d'arrêt de roulement	3
DW 441-57	Cuvette porte feutre du roulement de support d'arbre de direction Diam. ext. 56,8 mm, Epais. 4 mm	1	DS 445-1	Came de positionnement de ligne droite	1	2.312/S	Rondelle plate de 5,5 × 12 de roulement du dispositif de positionnement de ligne droite	2
DS 441-66	Vis de 5 × 22 de collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction (R.VI)	1	DM 445-2	Ressort du dispositif de positionnement de ligne droite D. à G.	1	2.320/S	Ecrou H de 5 × 75 - du support de palier de positionnement - de came de positionnement	1 1
DW 441-67	Plaque d'arrêt de bague de roulement de support de direction D. à G.	1	DM 445-3	Ressort du dispositif de positionnement de ligne droite, Diam. du fil 5 mm (R.VI) D. à D.	1	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de blocage de l'embout d'arbre de direction	1
DS 441-69	Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, Diam. int. 40 mm	1	DS 445-87	Jonc de sécurité sur tube de direction, Diam. 40 mm D. à D.	1	2.707/S	Bille de 6 mm de roulement de support de direction (R.VI)	9
DS 441-70b	Lanière de revêtement de jante de volant de direction (noir) Larg. 12,5 mm (vendu au mètre) (8 m par volant) (R.VI)	ALD	D 445-91	Collier de fixat. de ressort de dispositif de positionnement	1	620.077	Roulement du dispositif de positionnement (5 × 19 × 6) (R.VI)	1
			D 445-94	Vis TC de 5 × 22 de réglage du ressort de dispositif de positionnement.	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 334-62	Pare-poussière de l'écrou guide poussoir décrémailère	1	D 442-21	Écrou H de 12×125 du pignon de crémailère (R.VI)	1	DS 442-300	- Epais. 3,35 à 3,37	
D 442-04a	Carter de crémailère. Long. 822 mm (sans butée fixe de braquage) D. à G.	1	D 442-52	Bouchon réglable de butée de crémailère, filetage 30 × 100	2	DS 442-301	" 3,37 à 3,39	
DS 442-05b	Boîtier de direction complet D. à G.	1	D 442-58	Écrou de 30 × 100 de blocage de bouchon réglable de butée de crémailère	1	DS 442-302	" 3,39 à 3,41	
D 442-010a	Carter de crémailère, Long. 822 mm (sans butée fixe de braquage) D. à D.	1	D 442-59	Contre écrou de 40 × 100 de blocage de l'embout de carter de direction	1	DS 442-303	" 3,41 à 3,43	
DS 442-011	Boîtier de direction complet D. à D.	1	D 442-60	Rondelle caoutchouc d'étanchéité de rotule de crémailère (16,5 × 28,5 × 9)	1	DS 442-304	" 3,43 à 3,45	
D 442-1	Guide poussoir de crémailère, Diam. 22 mm	1	D 442-68	Arrêteur de 14,2 de blocage de rotule de crémailère (R.VI)	1	DS 442-305	" 3,45 à 3,47	
DS 442-2	Ressort du guide poussoir de crémailère, Diam. ext. 16,5 mm	1	D 442-76	Dé de guidage de crémailère (16,5 × 23 × 28 × 5)	1	DS 442-306	" 3,47 à 3,49	
DS 442-3	Écrou du guide poussoir de crémailère, filetage ext. 24 × 150, filetage int. 9 × 125	1	D 442-79	Cache mobile sup. de crémailère, Long. 145 mm, 1 trou de 18 mm	1	DS 442-307	" 3,49 à 3,51	
D 442-4	Crémaillère de direction, Long. 435 mm, filetage 14 × 150 D. à G.	1	D 442-79a	Cache mobile inf. de crémailère, Long. 145 mm	1	DS 442-308	" 3,51 à 3,53	
D 442-6	Crémaillère de direction, Long. 435 mm, filetage 14 × 150 D. à D.	1	D 442-93	Bouchon tôle du carter de pignon de crémailère, Diam. 34,05 mm	1	DS 442-309	" 3,53 à 3,55	
DS 442-8	Rotule de crémailère, filetage 12 × 150 sans trou de goupille	1	DS 442-103	Cage à billes en nylon sur bague ext. de roulement sup. de pignon de crémailère (R.VI)	1	DS 442-310	" 3,55 à 3,57	
D 442-20	Gaine d'étanchéité de crémailère, Diam. int. 40 mm	2		Rondelle de réglage de roulement de pignon de crémailère (12 × 18)	ALD	DS 442-311	" 3,57 à 3,59	
						DS 442-312	" 3,59 à 3,61	
						DS 442-313	" 3,61 à 3,63	
						DS 442-314	" 3,63 à 3,65	
						DS 442-315	" 3,65 à 3,67	
						DS 442-316	" 3,67 à 3,69	
						DS 442-317	" 3,69 à 3,71	
						DS 442-318	" 3,71 à 3,73	
						DS 442-319	" 3,73 à 3,75	
						DS 442-320	" 3,75 à 3,77	
						DS 442-321	" 3,77 à 3,79	
						DS 442-322	" 3,79 à 3,81	
						DS 442-323	" 3,81 à 3,83	
						DS 442-324	" 3,83 à 3,85	
						DS 442-325	" 3,85 à 3,87	
						DS 442-326	" 3,87 à 3,89	
						DS 442-327	" 3,89 à 3,91	
						DS 442-328	" 3,91 à 3,93	
						DS 442-329	" 3,93 à 3,95	
						DS 442-330	" 3,95 à 3,97	
						DS 442-331	" 3,97 à 3,99	
						DS 442-332	" 3,99 à 4,01	
						DS 442-333	" 4,01 à 4,03	
						DS 442-334	" 4,03 à 4,05	
						DS 442-335	" 4,05 à 4,07	
						DS 442-336	" 4,07 à 4,09	
						DS 442-337	" 4,09 à 4,11	
						DS 442-338	" 4,11 à 4,13	
						DS 442-339	" 4,13 à 4,15	
						DS 442-340	" 4,15 à 4,17	
						DS 442-341	" 4,17 à 4,19	
						DS 442-342	" 4,19 à 4,21	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 442-343	- Epais. 4,21 à 4,23		D 444-13	Joint caoutchouc d'étanchéité entre raccord orientable et carter de direction (37 × 47,6 × 5,3)	1	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de la tige d'arrêt de raccord orientable	1
DS 442-344	" 4,23 à 4,25					2.707/S	Bille de 6 mm du roulement sup de pignon de crémaillère (R.VI)	10
DS 442-345	" 4,25 à 4,27							
DS 442-346	" 4,27 à 4,29		DS 444-58	Tige d'arrêt avec manchon de raccord orientable, filetage 7 × 100, Long. 103mm D. à D.	1	614.003	Collier de serrage de gaine d'étanchéité de crémaillère Long. 335 mm (R.VI)	4
DS 442-347	" 4,29 à 4,31							
DS 442-348	" 4,31 à 4,33		D 444-80	Tige d'arrêt du raccord orientable, filetage 7 × 100, Long. 105 mm D. à G.	1	615.750	Ecrou «Nylstop» de 12 × 150 (Haut. 9,3 mm) de rotule de crémaillère (R.VI)	1
DS 442-349	" 4,33 à 4,35							
DS 442-350	" 4,35 à 4,37		D 444-81	Segment d'arrêt de l'axe d'attelage de tige de commande de crémaillère et piston, Diam. int. 19 mm	1	620.067	Roulement inf. du pignon de crémaillère (12 × 32 × 10) (R.VI)	1
DS 442-351	" 4,37 à 4,39							
DS 442-352	" 4,39 à 4,41		D 444-97a	Axe d'attelage de tige de commande de crémaillère et piston (6 × 19,5)	1	620.121	Bague ext. de roulement sup. du pignon de crémaillère (29 × 35 × 7,5)	1
DS 442-353	" 4,41 à 4,43							
DS 442-354	" 4,43 à 4,45		D 444-100	Bague caoutchouc antibruit sur tige de commande de crémaillère, Long. 15 mm	1			
DS 442-355	" 4,45 à 4,47							
DS 442-356	" 4,47 à 4,49							
DS 442-357	" 4,49 à 4,51							
DS 442-358	" 4,51 à 4,53							
DS 442-359	" 4,53 à 4,55							
DS 442-360	" 4,55 à 4,57							
DS 442-361	" 4,57 à 4,59							
DS 442-362	" 4,59 à 4,61							
DS 442-363	" 4,61 à 4,63							
DS 442-364	" 4,63 à 4,65							
D 444-6	Tige de commande de crémaillère, filetage 14 × 150 Long. 460 mm	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 442-01a	Pignon de commande de crémaillère complet avec raccord orientable et fourche d'accouplement D. à G.	1	DS 444-63	Joint torique de 27,7×33,1×2,7 de commande de crémaillère	2	D 444-98a	Jonc d'arrêt des rondelles de joint de piston(fil de 1 mm)	2
DS 442-02a	Pignon de commande de crémaillère complet avec raccord orientable et fourche d'accouplement D. à D.	1	DS 444-64a	Joint caoutchouc de 20,9 × 24,2 × 2,2 de tige de piston de commande de crémaillère	1		Rondelle épaulée de maintien de joint de piston (21 × 22,05 × 24,8) sur Diam. 21	ALD
DS 442-013a	Pignon de crémaillère avec tiroirs et Dash-Pot DS 444-02a D. à D.	1	D 444-69	Raccord orientable nu D. à D.	1	D 444-99b	- Epais. 1,30 à 1,38	
DS 442-014a	Pignon de crémaillère avec tiroirs et Dash-Pot DS 444-02 a D. à G.	1	DS 444-72	Rondelle Rilsan de piston de commande de crémaillère (21 × 25,3)	2	D 444-99c	" 1,38 à 1,46	
D 442-91	Embout sphérique de pignon de crémaillère, filetage 20 × 125	1	DS 444-73	Plaquette porte- joints de canalisation sur raccord orientable, 2 trous de 7,6, 2 trous de fixat. entr'axes 16 mm (R.VI)	2	D 444-99d	" 1,46 à 1,54	
D 444-01b	Commande de crémaillère complète avec embout de carter cylindre et piston fileté à 30 × 100 sur 31 mm	1	DS 444-75	Joint torique de raccord orientable de direction (24,5 × 29,9 × 2,7) (R.VI)	5	D 444-99e	" 1,54 à 1,62	
DS 444-02a	Bouchon de Dash-Pot avec ressort et rondelle butée de tiroir, Long. 18,5 mm	2	D 444-76	Raccord orientable nu D. à G.	1	D 444-99f	" 1,62 à 1,70	
DS 444-3c	cylindre de commande de crémaillère avec embout	1	DS 444-85	Plaquettes porte- joints de canalisation sur embout de carter, 2 trous de 7,6, 2 trous de fixat. entr'axes 30 mm (R.VI)	1	D 444-99g	" 1,70 à 1,78	
DS 444-4	Tige de piston de commande de crémaillère	1	DS 444-89	Vis de 7 × 100 de réglage de tiroir de raccord orientable Long. 18,5 mm	2	D 444-99h	" 1,78 à 1,86	
D 444-9	Fourche d'accouplement de pignon de crémaillère	1	D 444-90	Bague caoutchouc de raccord orientable de direction (8,8 × 11,5 × 9)	2	DS 444-106	Joint Téflon de 24,2 × 25,7 × 2,3 de tige de piston de commande crémaillère (R.VI)	1
DS 444-12	Gaine caoutchouc de protection de pignon de commande de crémaillère	1	D 444-91	Aiguille de 2,5 × 14,75 de commande de tiroir de direction (R.VI)	2	DS 444-108	Joint Téflon de tige piston (20,6 × 22 × 4,4) (R.VI)	2
DS 444-62	Ecrou H de 7 × 100 avec chambrage, de vis de réglage du tiroir de raccord orientable	2	D 444-92	Joint d'étanchéité entre bouchon et chemise de raccord orientable de direction 22×3,5		DS 444-110	Joint caoutchouc de tige de piston (22 × 27.65 × 4)(R.VI)	2
						DS 453-119	Joint torique de 37 × 44 × 3,5 de commande de crémaillère	1
						2.319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de canalisation sur raccord orientable	4
						4.922/S	Joint torique de 4,2 × 8 × 1,9 de plaquette porte-joints (R.VI)	
							- de plaquette DS 444-75	4
							- de plaquette DS 444-85	2
						614.000	Collier de serrage de la gaine de protection de pignon de commande de crémaillère, Long. 474 mm (R.VI)	1

56 - DIRECTION - BOITIERS DE RELAIS- BARRES-LEVIERS -

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 442-120	Ressort de maintien de rotule de crémaillère, Epais. 1mm7	1	DX 443-8	Levier inf. gauche et droit sans barre d'accouplement (Haut. du cône de fixat. de barre 17,5 mm)	2	DS 443-71	Rondelle de 22 × 43 × 6 d'axe de blocage de boîtier de relais	2
D 443-01a	Barre de direction droite avec palier élastique, Long. de l'extrémité à l'axe 305 mm	1	D 443-9	Levier sup. gauche de relais, entr'axes 130 mm	1	DS 443-73	Jumelle d'attelage des barres de direction, Epais. 17 mm	1
DX 443-01	Barre de direction gauche complète avec rotule de 12 × 125 et palier élastique	1	D 443-9a	Levier sup, droit de relais, entr'axes 130 mm	1	D 443-74	Vis TH de 9 × 125 de blocage de levier sup. de relais, Long. 50 mm	2
DX 443-04	Embout de barre de direction droit avec rotule, filetage 12 × 125	1	DS 443-10	Manchon réglable de barre de direction droite, filetage 14 × 125 à gauche et à droite	1	DX 443,83	Chapeau de boîtier de relais, 2 trous Diam. 7 mm, Haut. 14,5 mm	2
DX 443-05	Boîtier de relais droit et gauche, Diam. int. 46 mm	2	DX 443-12	Ecran gauche de protection de boîtier de relais, 2 trous de 8,5 mm, entr'axes 132 mm D. à G.	1	DX 443-87	Ecrou de 20 × 150 de fixat. inf. de relais	2
DX 443-07	Boîtier de relais gauche complet avec levier sup. et inf. sans barre d'accouplement	1	DX 443-12a	Ecran droit de protection de boîtier de relais, 2 trous de 8,5 mm, entr'axes 132 mm	1	DS 443-88	Axe de blocage inf. de boîtier de relais, Long. 122 mm	2
DX 443-08	Boîtier de relais droit complet avec levier sup, et inf. sans barre d'accouplement	1	DV 443-14	Ecran gauche de protection de boîtier de relais, cde mécanique D. à D.	1	D 443-89	Rondelle de 7,5 × 14 × 2 de réglage de boîtier de relais	ALD
DX 443-011	Barre de direction droite complète avec rotule de 12 × 125 palier élastique et manchon réglable	1	DX 443-57	Coupelle de protection de roulement inf. de relais, Diam. int. 53,5 mm et 33 mm	2	D 443-89a	Rondelle de 7,5 × 14 × 3 de réglage de boîtier de relais	ALD
DX 443-013	Barre d'accouplement gauche avec rotules, filetage 12 × 125	1	DX 443-67	Ecrou de 48 × 150 super de boîtier de relais avec rondelle d'étanchéité	2	DS 443-94	Coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction (R.VI)	2
DX 443-014	Barre d'accouplement droite avec rotules, filetage 12 × 125	1	D 443-70	Collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite, Diam int. 17,7 mm	2	DX 443-94	Gaine d'étanchéité de rotule de barre d'accouplement, Diam. int. 13 mm et 30 mm	4
D 443-7	Palier élastique de barres de direction (10 × 22 × 33) (R.VI)	2				DX 443-95	Joint caoutchouc d'appui de coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction, Haut. 9 mm	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 443-96a	Axe de jumelle d'attelage des barres de direction (tête plate sans trou de goupille)	2	5.400/S	Ecrou H de 9 × 125 de la vis de fixat. sup. de boîtier de relais	2		- de barre d'accouplement sur pivot	2
DX 443-100	Collier de gaine d'étanchéité de rotule de barre d'accouplement. Diam. int. 35 mm (R.VI)	4	612.608	Bague de 32 × 46 × 7 d'étanchéité sup. de roulement sup. de relais (R.VI)	2		- de barre d'accouplement sur levier inf. de relais	2
489/S	Vis TH de 7 × 30 de fixat. - de chapeau de relais - de collier de manchon de barre de direction droite	4 2	612.641	Bague de 32 × 46 × 7 d'étanchéité inf. de roulement inf. de relais (R.VI)	2	619.050	Rondelle élastique de 45 × 25,5 × 2,5 de roulement sup. de relais (R.VI)	2
491/S	Vis TH de 7 × 35 de fixat. sup. de boîtier de relais	2	613.009	Bouchon de 7 × 100 de barre d'accouplement	4	620.260	Bague ext. de roulement inf. de relais, Diam. int. 33,78 mm	2
2.491/S	Ecrou de 7 × 100 de fixat. : - de collier de manchon de barre de direction droite - sup. de boîtier de relais	2 2	615.749	Ecrou «Nylstop» de 9 × 125 (Haut. 8,9 mm) des axes de jumelle d'attelage des barres de direction (R.VI)	2	620.264	Bague ext. de roulement sup. de relais, Diam. int. 25,5mm	2
4.103/S	Bille de 7,144 mm de roulement de boîtier de relais (R.VI)	56	615.902	Ecrou «Nylstop» de 12 × 125 (Haut. 11,8 mm) de fixat.		620.540	Circlips de roulement inf. de relais, Diam. 46 mm Epais. 1,75 mm (R.VI)	2

58 - FREIN AV. - DISPOSITIF DE FREIN HYDRAULIQUE - CONDUITS DE REFROIDISSEMENT

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DV 451-020	Etrier de frein AV. gauche complet avec piston, Diam. 60 mm (sans plaquette)	1	DX 452-81	Conduit de refroidissement de frein AV. droit (6 trous de 6 mm, 2 boutonnières de 6 x 10)	1	4.917/S	Joint torique de 3,4x7,2x1,9 de vis de purge de frein AV. (R.VI) DJ DL	1
DV 451-020a	Etrier de frein AV. droit complet avec piston, Diam. 60 mm (sans plaquette)	1	DX 452-95	Cale anti-bruit des conduits de refroidissement (171 x 15 x 2)	4	4.989/S	Joint torique de 59,2 x 69,8 x 5,3 des pistons d'étriers de frein AV.	4
DV 451-32	Patin et garniture assemblés de frein hydraulique AV. (sans fil de signal d'usure) DY DL	4	DV 453-46	Piston d'étrier de frein hydraulique, Diam. ext. 60 mm, Epais 0,7 mm	1	615.745	Ecrou clip de fixat. AV. et AR. des conduits de refroidissement de frein AV. (R.VI)	11
DX 451-32	Patin et garniture assemblés de frein hydraulique AV. avec fil de signal d'usure DX DJ	4	DS 453-64	Vis de purge de frein AV. avec joint, filetage 9 x 125, Long. 38 mm DJ DL	1	619.133	Rondelle de 5,25 x 15 x 1,5 de fixat. AV. et AR. des conduits de refroidissement de frein AV.	11
DV 451-77	Ressort épingle de maintien des patins de frein hydraulique AV. Long. 121 mm	2	DV 453-164	Joint feutre des pistons d'étrier de frein AV. (60 x 65 x 5)	4	621.102	Vis de 14 x 150 de fixat. des demi-étriers de frein AV. sur palier de différentiel, Long. 115 mm	4
DX 452-80	Conduit de refroidissement de frein AV. gauche (6 trous de 6 mm, 2 boutonnières de 6x10)	1	2.746/S	Vis Parker de 4,85 x 16 de fixat. des conduits de frein (R.VI)	11			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DV 454-11	Poussoir réglable de patin de frein mécanique, filetage 9×125, long. 56mm (R,VI)	4	DV 454-56	Support de levier de patin de frein mécanique assemblés - droit et gauche D à G - droit D à D	2 1	DX 454-130	Levier coudé extér. droit bagué de frein mécanique droit, diam. intér. 14mm, 1 filetage de 9 × 125 D à D	1
DV 454-36	Support et levier coudé de patin de frein mécanique droit assemblés D à D	1	DV 454-66	Ressort de rappel des leviers de patin de frein mécanique, long. 108mm (R.VI)	2	2.372-S	Ecrou H de 9 × 125 de poussoir de patin de frein	4
DV 454-42	Patin de frein mécanique gami côté gauche (Férod 584 repère peinture) (R.VI) ALLEMAGNE	2	DV 454-79	Ressort anti-bruit de patin mobile de frein mécanique, larg. 10mm	4	621.105	Vis TH de 12 × 150 de fixat. d'étrier de frein mécanique sur carter d'embrayage, long. 60mm	4
DX 454-43	Patin de frein mécanique (Férod 583) (R.VI) - sauf ALLEMAGNE doit & gauche - ALLEMAGNE côté droit	4 2	DX 454-122	Coussinet de 48,90×14,13×11 de levier de frein mécanique (R.VI)	4			
DX 454-50	Levier de commande de patin de frein mécanique bagué, diam. intér. 14mm 1 filetage 9 × 125 - D à G - de frein mécanique gauche D à D	4 2	DX 454-129	Levier coudé intér. droit bagué de frein mécanique droit, diam. intér. 14mm, 1 filetage de 9 × 125 D à D	1			

60 - FREIN AR. - PLATEAUX - SEGMENTS

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 451-3	Axe TH (partie lisse 15,4mm diam. 9mm) de came de réglage de frein	4	DS 451-19	Segment AV. gauche, gamiture long. 175mm	1	DS 453-05	Cylindre de frein complet (avec vis de purge pointeau)	2
A 451-16	Came de réglage de segment, larg. 32mm	4	DS 451-20	Segment AR. gauche, gamiture long. 132mm	1	DS 453-20	Cylindre de frein nu, diam. intér. 18mm	2
A 451-83	Tige guide de ressort d'appui de segment, long. totale 35mm	4	D 451-21a	Ressort de rappel des segments diam. extér. 14mm	2	DS 453-21a	Piston de cylindre de frein, diam. extér. 18mm	2
A 451-85	Ressort d'appui de segment, diam. 18mm (R.VI)	4	DS 451-43	Segment AR. droit, gamiture long. 132mm	1	DM 453-24	Capuchon caoutchouc pare-poussière de cylindre (8 x 27)	4
A 451-86	Entretoise de came de réglage de segment, diam. 9mm, haut. 10mm	4	DS 451-44	Segment AV. droit, gamiture long. 175mm	1	D 453-118	Jonc d'arrêt de cylindre de frein, fil de 1,1mm	2
A 453-26	Vis de purge de cylindre de frein	2	DS 451-61	Plaquette caoutchouc de plateau de frein (31 x 45)	2	482-S	Vis TH de 7 x 12,5 de fixat. de cylindre sur plateau	4
A 453-28	Capuchon caoutchouc de vis de purge de cylindre de frein (R.VI)	2	DS 451-87	Colonne d'appui de segment	8	2.372-S	Ecrou H de 9 x 125 des excentriques de réglage de frein	4
DS 451-03	Plateau de frein, diam. 303mm, avec axes de point fixe	2	DS 451-90	Arrêteur double de 10,5mm, entr'axes 40mm, des excentriques de réglage de frein	2	4.983-S	Joint torique de 12,1 x 17,5 x 2,7 de cylindre	4
DS 451-2	Axe de point fixe de frein, diam. 12mm, long. 26mm	2	D 451-91a	Egouttoir d'huile de frein avec tube d'évacuation, diam. 85 x 134	2	438.157	Calotte de retenue de ressort d'appui de segment, diam. intér. 19mm	4
DS 451-15	Excentrique de réglage de segment, épais. 7mm	4	D 451-110	Vis de 7 x 23 de fixat. de plateau	12	619.051	Rondelle Belleville de 9,5 x 27 de came de réglage (R.VI)	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DVF 391-01	Pompe haute pression complète - poulie 2 gorges (montage avec tube d'arrivée incliné) Cde mécanique	1	DX 391-20	Couvercle de pompe haute pression avec tube d'arrivée incliné.	1	DS 391-87	Patte de blocage de tendeur de pompe haute pression (2 trous diam. 8,75 mm, 1 trou diam. 8,75 mm, 1 trou diam. 7,5 mm) Cde mécanique (R.VI)	1
DX 391-01	Pompe haute pression complète poulie 3 gorges (montage avec tube d'arrivée incliné) Cde hydraulique	1	DS 391-21a	Roulement à aiguilles (17,6 × 28 × 16) (R.VI)	1	DX 391-88	Plaquette d'appui du tirant de pompe haute pression (1 trou diam. 8,5 mm)	2
DS 391-02	Chemise et piston, collerette diam. 18,5 et 20 mm	7	D 391-53	Coupelle de fermeture (21,5 × 55,5)	1	D 391-90a	Entretoise de chemise, diam. intér. 8 mm, diam. extér. 21 mm	7
DS 391-07b	Arbre de pompe avec roulement (écrou de serrage du roulement épais. 10,5 mm)	1	D 391-54	Déflexeur de pompe (12,1 × 44 × 5,4)	1	DS 391-98	Cuvette de ressort de piston diam. intér. 8,5 mm, diam. extér. 21 mm	7
D 391-3 a	Ressort de clapet, diam. extér. 8 mm	7	D 391-55	Ressort de retenue de bague, diam. extér. 22,5 mm	1	D 391-99	Jonc d'arrêt (diam. du fil 1 mm)	7
DS 391-4	Ressort de rappel de piston, diam. extér. 21,35 mm	7	DS 391-56	Bague porte-joint de pompe (18 × 27 × 9)	1	DX 391-103	Vis de 9 × 125 de fixat. de pompe haute pression sur carter de boîte de vitesses, long. sous tête 82 mm	1
D 391-5	Clapet de pompe, épais. 1,2 mm diam. 13 mm	7	DX 391-74	Tirant de pompe haute pression, long. 180 mm, 1 trou diam. 8,5 mm	1		Cale de réglage de poulie de pompe haute pression (9,5 × 30) (R.VI)	ALD
DF 391-13	Poulie de pompe haute pression 2 gorges diam. extér. 106 mm Cde mécanique	1	D 391-76	Ecrou II de 12 × 125 de poulie (R.VI)	1	DX 391-111	épais. : 7,6	
DS 391-13a	Poulie de pompe haute pression 3 gorges Cde hydraulique	1	D 391-77	Arrêtoir de 12,2 d'écrou de poulie	1	DX391-111a	" 4,6	
DS 391-15d	Corps de pompe (montage pour étanchéité du couvercle par joint torique)	1	DS 391-82	Rotule de doigt d'arrêt, diam. intér. 7 mm, épais. 9 mm	1	DX391-111b	" 1,6	
DX 391-16	Palier d'arbre de pompe haute pression (1 trou pour fixat. diam. 9 mm, haut. 32,5 mm)	1	D 391-83	Doigt d'arrêt, diam. 7 mm, long. 84,5 mm	1	DS391-131a	Vis TH de 8 × 25 de fixat. de palier - Cde hydraulique - Cde mécanique	4 2
DX 391-18	Courrois d'entraînement de pompe haute pression (R.VI) D à D	1	DS 391-86	Patte de blocage de tendeur de pompe haute pression (forme droite) (avec vis)	1	391-133a	Ecrou H de 8 × 100 de fixat. de palier	1
			DS 391-86a	Patte de blocage de tendeur de pompe haute pression (avec vis) Cde hydraulique	1			

62 - POMPE HAUTE PRESSION (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 391-512	Tige de piston de pompe Long. : 28,8	7	DS 444-63	Joint torique de 27,7 × 33,1 × 2,7 entre corps et palier de pompe (R.VI)	1	4.151-S	Clavette Woodruff de 3 × 3,7 × 10 de poulie de pompe	1
D 391-513	" 28,9							
D 391-514	" 29							
D 391-515	" 29,1		DS 444-65	Joint torique de 21,3 × 28,5 × 3,6 sur bague entre palier et corps de pompe	1	4.983-S	Joint torique de 12,1 × 17,5 × 2,7 entre déflecteur et arbre de pompe	1
D 391-516	" 29,2							
D 391-517	" 29,3							
D 391-518	" 29,4					4.985-S	Joint torique de 90 × 96 × 3 entre corps et couvercle de pompe (R.VI)	1
D 391-519	" 29,5							
D 319-520	" 29,6							
D 391-521	" 29,7		2N 391-18	Courroie d'entraînement de pompe haute pression (R.VI) D à G	2	4.986-S	Joint torique de 18,7 × 22,5 × 1,9 de chemise	7
D 391-522	" 29,8							
D 391-523	" 29,9							
D 391-524	" 30							
D 391-525	" 30,1							
D 391-526	" 30,2		2.370-S	Ecrou H de 9 × 125 de fixat. de pompe	1	4.987-S	Joint torique de 15,7 × 21,1 × 2,7 de pompe	7
D 391-527	" 30,3							
D 391-528	" 30,4							
D 391-529	" 30,5		2.491-S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. du tirant de pompe	2	620.073	Roulement à bille de 12 × 50 × 16 (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 334-279	Joint torique de 6,7×10,5×1,9 de vis de purge de conjoncteur (R.VI)	1	DM 391-96	Vis de purge du conjoncteur, long. 49mm	1	DM 393-03	Bloc de répartition Cde mécanique	1
DX 391-03	Conjoncteur disjoncteurs avec écrou de serrage de bouchon (1 gorge repère sur écrou)	1	D 392-01	Accumulateur principal	1	DS 393-03	Bloc de répartition 3 voies Cde hydraulique	1
D 391-10	Ressort de conjoncteur, diam. extér. 34 mm	1	DF 392-04	Accumulateur de frein (1 trou taraudé à 9 × 125)	1	D 393-2	Tube jauge de réservoir nylon, long. 173 mm (R.VI)	1
DS 391-11 b	Bouchon de conjoncteur, diam. 42mm, épais. 16,5 mm (1 gorge repère)	1	D 392-3	Ressort d'accumulateur, diam. extér. 8mm	1	DS 393-3	Filtre de réservoir nu en nylon haut. 224mm (R.VI)	1
DS 391-52 a	Écrou de serrage de bouchon de conjoncteur, filetage 59 × 150, diam. du trou de passage de la vis de fixat. de conjoncteur 8,5 mm (1 gorge repère)	1	DF 392-81	Tirant de fixat. de l'accu de frein, long. 74mm, filetage 5 × 75	1	DS 393-4	Filtre de réservoir complet avec tube plongeur en nylon	1
	Rondelle de réglage de conjoncteur (20 × 34)	ALD	DF 392-82	Tirant de l'accu de frein, long. 65mm, filetage 5 × 75	2	DS 393-22	Tube plongeur nylon de réservoir (R.VI)	1
D 391-59	- Epais. : 0,25		D 392-88	Rondelle de 10 × 12 × 2,7 de butée d'accu de frein	1	DX 393-23	Bouchon de réservoir hydraulique avec filtre (4 trous φ 15mm sur filtre) (R.VI) PO	1
D 391-59 a	- " 1		DS 392-91	Bride fixat. d'accu de frein, 3 trous de fixat.	1	DX 393-50	Bouchon de réservoir hydraulique 1 trou diam. 3 mm (R.VI)	1
	Cale de réglage d'appui de ressort de conjoncteur	ALD	D 392-97	Vis d'appui de ressort d'accu de frein, filetage 14 × 150	1	DS 393-61	Ressort de maintien de tube plongeur en nylon (R.VI)	1
D 391-78	- Epais. : 0,1		DM 393-02h	Réservoir d'alimentation de pompe haute pression complet (4 tubes à la partie infér.) inscription en 4 langues Cde mécanique	1	D 393-69	Poussoir de bloc de répartition, long. 8,5 mm	2
D 391-78 a	" 0,2					D 393-75	Sangle de 15 × 539 de fixat. de réservoir	2
D 391-78 b	" 0,5		DS 393-02m	Réservoir d'alimentation de pompe haute pression complet (5 tubes à la partie infér. 2 tubes à la partie supér. inscription en 4 langues Cde hydraulique	1	DS 393-85	Rondelle caoutchouc de 35 × 40 × 5 d'étanchéité de filtre en nylon (R.VI)	1
DS 391-80	Barrette de maintien de bille de conjoncteur	1						
D 391-81	Coupelle de conjoncteur avec bille	1						
DS 391-94	Collier de serrage du conjoncteur, diam. 58mm	1						

64 - SUSPENSION - CONJONCTEUR - ACCUMULATEURS - RESERVOIR-BLOC DE REPARTITION (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 393-87	Entretoise de bloc de répartition (5,5 × 16 × 8)	2	83-S	Vis TF de 4 × 10 de barrette de conjoncteur	1	2.714-S	Bille de 9,52 mm de bloc de répartition (R.VI)	2
D 393-90	Joint de bouchon de bloc de répartition (16×18,8×2)	2	135-S	Vis TR de 5 × 40 de fixat. du réservoir	2	4.104-S	Bille de 8,5 mm d'accumulateur de frein (R.VI)	1
D 393-91	Ressort de clapet AR. de suspension, diam. intér. 6,2mm	1	484-S	Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. - du conjoncteur sur support - du support de conjoncteur sur carter	1 3	4.113-S	Bille de 7,5 mm de vis de purge de conjoncteur (R.VI)	1
D 393-92	Ressort de clapet AV. de suspension, diam. intér. 7,2mm	1	489-S	Vis TH de 7 × 30 du collier de conjoncteur	1	4.903-S	Joint torique de 8,9 × 12,7 × 1,9 de piston de conjoncteur (R.VI)	1
D 433-90	Joint caoutchouc de 36 × 40 × 3,7 entre conjoncteur et accumulateur principal	1	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de réservoir	2	4.960-S	Joint torique de 37,5 × 42,4 × 2,45 de bouchon de conjoncteur	1
DS 453-119	Joint torique de 37 × 64 × 3,5 de tube plongeur	1	2.491-S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de collier de conjoncteur	1	89.156	Vis TH de 5 × 40 de fixat. de bloc de répartition	2
2N 391-52	Support de conjoncteur, 3 trous diam. 10,25 pour fixat.	1	2.707-S	Bille de 6 mm de conjoncteur (passage pompe à sphère) (R.VI)	1	355.874	Joint caoutchouc de 5×11×30 du tube jauge de réservoir	2
						550.886	Joint caoutchouc de 34 × 45 des bouchons de réservoir (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 433-01c	Bloc pneumatique de suspension (sans amortisseur)	2	D 434-65	Bague élastique de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté cylindre)	2	DS 436-98	Ecrou H de 7 × 100 d'amortisseur, épais. 8,2mm	4
D 433-90	Joint caoutchouc de 36 × 40 × 3,7 entre cylindre et bloc pneumatique	3	D 434-68	Épingle de liaison de tige de piston de cylindre avec levier (fil 2mm)	2	DS 744-128	Bouchon obturateur des trous de passage de graisseur sur écrans de protection	4
DS 434-02b	Cylindre de suspension AV. gauche (1 trou conique diam. supér. 6,5mm sur pare-poussière)	1	D 434-76 a	Rondelle feutre d'étanchéité de cylindre de suspension (34,5 × 46,5 × 6)	2	295-S-30	Vis à pointe de 5 × 16 de fixat. - des écrans partie infér. - des écrans partie latérale	6 6
DM 434-02c	Cylindre de suspension AV droit (1 trou conique diam. supér. 6,5mm sur pare-poussière)	1	D 434-79 a	Coupelle de cylindre de suspension AV.	2	2.493-S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. de cylindre	4
DS 434-04	Ecrou de 54 × 150 avec coupelle et joint de cylindre de suspension	2	DS 434-86	Pare-poussière caoutchouc de cylindre de suspension AV. (1 trou conique, diam. supér. 6,5mm pour retour de fuites)	2	2.756-S	Vis Parker de 3 × 10 de fixat. d'écran de protection sur tôle latérale d'auvent (R.VI)	4
D 434-3	Tige de piston de suspension avec épingle	2	D 434-94 a	Joint d'étanchéité de cylindre (34,4 × 44,5)	2	4.106-S	Bille de 14,28 de tige de piston de cylindre (R.VI)	2
DX 434-5a	Ecran de protection de mécanisme de suspension gauche (partie latérale)	1	DX 434-106	Ecran de protection de mécanisme de suspension gauche (partie infér.)	1	614.000	Collier de serrage de pare-poussière de cylindre, long. 474mm (R.VI)	2
DX 434-5b	Ecran de protection de mécanisme de suspension droit (partie latérale)	1	DX 434-107	Ecran de protection de mécanisme de suspension droit (partie infér.)	1	614.001	Collier de serrage du pare-poussière (côté levier de commande) (R.VI)	2
DS 434-57	Rondelle caoutchouc d'étanchéité d'écran de protection de mécanisme de suspension (20 × 44 × 13)	2	DS 436-06 i	Amortisseur AV. (avec trou de fuite diam. 2mm) sans repère	2	615.754	Ecrou clips de fixat. d'écrou de protection de mécanisme de suspension (R.VI)	4
D 434-63	Bague de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté levier de commande) diam. intér. 25mm	2	DS 436-07 e	Jeu de clapets pour amortisseur AV.	2	621.045	Vis TH de 7 × 28 de fixat. de cylindre	4
			DS 436-95b	Axe d'amortisseur, long. 31mm filetage 7 × 100, long. de la partie lisse 8,9mm	2			

66 - SUSPENSION AR. - CYLINDRES - AMORTISSEURS

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 433-02 c	Bloc pneumatique de suspension (sans amortisseur)	2	D 434-67	Patte de maintien de cylindre de suspension	2	DS 436-07 f	Jeu de clapets pour amortisseur AR.	2
D 433-90	Joint caoutchouc de 36×40×3,7 entre cylindre et bloc pneumatique	2	DS 434-74	Pare-poussière caoutchouc de cylindre de suspension (1 trou conique diam. 6,5mm pour retour de fuites)	2	DS 436-95 b	Goujon d'amortisseur, long. 31mm (filetage 7×100) long. de la partie lisse 8,9mm	2
DS 434-02 e	Cylindre de suspension droit et gauche (1 trou conique diam. 6,5mm sur pare-poussière)	2	D 434-76 a	Rondelle feutre d'étanchéité de cylindre de suspension (34,5×46,5×6)	2	DS 436-98	Ecrou H de 7×100 (épais 8,2mm) d'amortisseur	4
DS 434-04	Ecrou de 54×150 avec coupelle et joint de cylindre de suspension	2	D 434-79 a	Coupelle de cylindre de suspension	2	283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. de patte de maintien de cylindre	2
DS 434-3	Tige de piston de cylindre (montage avec bille de 15,875mm)	2	D 434-80	Épingle de liaison de tige de piston de cylindre avec levier (fil 3mm)	2	4.108-S	Bille de 15,875mm de tige de piston de cylindre (R.VI)	2
D 434-63	Anneau de protection sous collier de serrage de pare-poussière de tige de piston diam. int. 25mm	2	D 434-81	Pare-poussière caoutchouc de tige de piston de cylindre	2	614.000	Collier de serrage de pare-poussière de cylindre, long. 4,74mm (R.VI)	2
D 434-65	Bague élastique de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté cylindre)	2	D 434-94 a	Joint d'étanchéité de cylindre (34,4×44,5)	2	614.001	Collier de serrage du pare-poussière (côté levier de commande) long. 132mm (R.VI)	2
			DS 436-06 j	Amortisseur (avec trou de fuite diam. 2mm) sans repère	2	614.007	Collier de serrage de pare-poussière de cylindre, long. 190mm (R.VI)	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 413-81	Ressort de rotule de barre anti-roulis AV. diam. ext. 25,5mm	2	D 435-58	Etrier AV. de fixat. de palier de barre anti-roulis AV. entr'axes 72mm	2	DX435-112b	Palier de barre anti-roulis AV. droit avec coussinet, ergot et crochet de maintien de commande AV. de correcteur de phares DX-DJ	1
DS 435-02 d	Correcteur de hauteur AV. et AR. à retour rapide.	2	D 435-58 a	Etrier AR. de fixat. de palier de barre anti-roulis AV. entr'axes 83mm	2	DM 435-122	Support de correcteur AR. avec palier	1
DX 435-05	Tige complète de commande de correcteur AR.	1	DS 435-70	Collier complet de butée de barre anti-roulis AV.	2	DF 435-142	Tôle de protection de correcteur AR.	1
DS 435-11	Barre de torsion anti-roulis AR. diam. 17mm	1	DS 435-82	Coupelle intérieur de serrage de membrane de correcteur, épais. 4,9mm	4	DS 435-147	Cuvette d'appui de rotule de barre anti-roulis AV. diam. 26mm, épais. 5,40mm	2
DS 435-20	Membrane de correcteur, un trou de 3mm sur long. 6,2mm	4	D 435-96	Coupelle de correcteur, diam. 5×36, épais. 1,5mm	4	DS 435-148	Ecrou de serrage de cuvette de barre anti-roulis AV. filetage 30×150	2
DS 435-23	Barre anti-roulis AV. avec embout, 1 filetage 14×125 à gauche, 1 filetage 14×125 à droite	1	DX 435-111	Demi coussinet inf. de barre anti-roulis AV. (nylon) 2 gorges inter. (R.VI)	2	D 435-149	Manchon d'étanchéité sur tige de commande de correcteur AR. (6×36×60)	1
DX 435-39 a	Ressort anti-bruit de barre anti-roulis AV. long. de la patte de fixat. 125mm	2	DX 435-111a	Demi coussinet sup. de barre anti-roulis AV. (nylon) (2 trous diam. 3mm, 2 gorges int.) (R.VI)	2		Cale de réglage de barre anti-roulis AV.	ALD
DS 435-45	Clapet de correcteur de hauteur (5,85×25×0,20 R.VI)	4	DX 435:112	Palier de barre anti-roulis AV. gauche avec coussinet et ergot (montage avec graisseur)	1	D 435-153	- Epais : 1	
DS 435-46	Ressort de clapet de correcteur de hauteur	4				D 435-153a	- Epais : 0,95	
DX 435-51 a	Tige de commande de correcteur AV. complète (Lever de commande épais 4mm)	1	DX435-112a	Palier de barre anti-roulis AV. droit avec coussinet et ergot (montage avec graisseur) DY-DL	1	D 435-153b	- Epais : 0,90	
DX 435-55	Support de correcteur AV. (2 trous de fixat. sur support de bras entr'axes 46,9mm)	1				D 435-153c	- Epais : 0,85	
						D 435-153d	- Epais : 0,80	
						D 435-153e	- Epais : 0,75	
						D 435-153f	- Epais : 0,70	
						D 435-153g	- Epais : 0,65	
						DS 435-167	Bague de maintien de coupelle d'étanchéité de correcteur, diam. ext. 61mm	4

68 - CORRECTEURS AV. & AR. - BARRE ANTI-ROULIS AV. & AR. (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 435-168	Coupelle caoutchouc d'étanchéité de correcteur (côté écrou) diam. 49×63	2	489-S	Vis TH de 7×30 de fixat. de collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis AV.	4	4.737-S	Graisneur de barre anti-roulis AV. (R.VI)	2
DS 435-169	Coupelle caoutchouc d'étanchéité de correcteur (côté chape) diam. 49×63mm, 1 trou de 8mm	2	491-S	Vis TH de 7×35 de serrage du collier de tige de commande de correcteur AR.	1	4.739-S	Graisneur oblique de palier de barre anti-roulis AV. (R.VI)	2
DX 435-74	Coussinet (nylon) de ressort anti-bruit de barre anti-roulis AV. (2 ergots diam. 7,85, haut. 4mm) (R.VI)	2	535-S	Vis TH de 12×55 de fixat. de bride d'accouplement de barre de torsion AR.	8	5.404-S	Ecrou H de 12×125 de fixat. de bride d'accouplement de barre de torsion AR. (R.VI)	8
DS 435-175	Manchon d'accouplement de barre anti-roulis AV. côté droit, filetage 14×125 à droite, long. 61,5mm	1	2.319-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. de tôle de protection de correcteur AR.	4	441.442	Bride d'accouplement de barre de torsion AR. entr'axes des trous 29mm et 42mm	4
DS 443-10	Manchon réglable de barre anti-roulis AV. filetage 14×125 à gauche et à droite, long. 80mm	1	2.491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. : - de collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis AV. - de palier de barre anti-roulis AV.	4 8	490.708	Vis TR de 7×22,5 : - de collier de tige de commande de correcteur AV. - de collier de barre anti-roulis AV.	1 2
D 443-70	Collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis AV.	4	2.493-S	Ecrou H de 7×100 : - d'axe excentrique de commande de correcteur AV. - de vis de tige de commande de correcteur AV. - de vis de tige de commande de correcteur AR.	1 1 1	620.525	Circlips de clapet de correcteur de hauteur (5×9,85×0,6) (R.VI)	4
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. - du support de correcteur - du correcteur AV. sur support - du correcteur AR. sur support.	2 2 2				621-062	Vis TH de 5×14 de fixat. de tôle de protection de correcteur AR.	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 454-07	Commande de frein mécanique avec pédale et levier de verrouillage (3 boutons de 14,25×7,75 pour fixat. côté tablier) D.àG. sauf PALLAS	1	DS 454-31	Grille de positionnement de levier de déverrouillage (R.VI) sauf PALLAS	1	DX 454-117	Patte de guidage du câble de frein mécanique, 1 trou diam. 9,5mm	1
DX 454-07 b	Commande de frein mécanique avec pédale et levier de verrouillage, grille de positionnement noire, bouton de manoeuvre diam. 36mm (3 boutons de 14,25×7,75 pour fixat. côté tablier) PALLAS D.àG.	1	DX 454-31	Grille de positionnement de levier de déverrouillage (nylon noir)(R.VI) PALLAS	1	DX 454-121	Gamiture de 15×18 de protection du câble de frein mécanique dans longeron, long. 370mm (R.VI) p.àD.	1
DX 454-08	Commande de frein mécanique avec pédale et levier de verrouillage, collier de guidage de tube de chauffage (2 boutons de 8×14,5 pour fixat. côté tablier) D.àD. sauf PALLAS	1	DX 454-34	Câble de frein mécanique, long. 1,228m avec butée de gaine filetage 14×150 long. 68mm (R.VI) D.àD.	1	D 454-127	Ressort d'appui de bille du doigt de blocage du levier de déverrouillage, diam. ext. 3,5mm (R.VI)	1
DX 454-08 a	Commande de frein mécanique avec pédale et levier de verrouillage, collier de guidage de tube de chauffage, grille de positionnement noire, bouton de manoeuvre diam. 36mm. (2 boutons de 8×14,5 pour fixat. côté tablier)D.àD. PALLAS	1	D 454-63	Gamiture caoutchouc de pédale de frein mécanique sauf PALLAS	1	484-S-30	Vis TH à pointe de 7×17,5 de fixat. de commande de frein - sur tablier D.àG. - sur tablette d'auvent D.àG. - sur tablette d'auvent D.àD.	3 1 2
DX 454-1	Câble de frein mécanique, long. 1,297m avec butée de gaine filetage 14×150, long. 68mm (R.VI) D.àG.	1	DX 454-63	Gamiture de pédale de frein mécanique avec 4 encoches de 5mm pour fixat. de l'enjoliveur (R.VI) PALLAS	1	2.491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de commande de frein sur tablier D.àD.	2
D 454-25	Doigt de blocage du levier de verrouillage sauf PALLAS	1	DX 454-66	Butée caoutchouc de pédale de frein mécanique (7×18×16)	2	2.504-S	Ecrou carre de 7×100 de fixat. de commande de frein sur tablette d'auvent D.àD.	2
DX 454-25	Doigt de blocage du levier de verrouillage PALLAS	1	DX 454-71	Enjoliveur (inox) de gamiture de pédale de frein mécanique 4 pattes de 7mm pour fixat. (R.VI) PALLAS	1	2.703-S	Bille de 4mm de doigt de blocage de levier de déverrouillage (R.VI)	1
D 454-28	Ressort de rappel du verrou, diam. ext. 10,5mm	1	DX 454-95	Oeillet de protection de câble frein mécanique, 2 trous diam. 4,35mm, entr'axes 77mm (R.VI)	1	2.756-S	Vis parker de 3×10 de fixat. de grille de positionnement de levier de déverrouillage (R.VI)	3
			DX 454-103	Biellette de liaison de commande de verrou	1	88.300	Ecrou H de 14×150 de blocage de butée réglable	2
			DX 454-115	Axe d'attache de câble de frein diam. 7mm, long. 51mm	1			
			D 454-117	Gamiture caoutchouc de bouton de commande de déverrouillage, diam, int. 16,5mm sauf PALLAS	1			

70 - FREIN A MAIN - (COMMANDE DE BOITE MECANIQUE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DV 454-06	Levier de frein à main complet avec poignée de déblocage côté droit, demi-tirant de câble long. 65mm D.àG. sauf PALLAS	1	DM 454-28	Ressort de verrou de frein à main, diam. ext. 8mm	1	DM 454-103	Tige de blocage de frein à main	1
			DM 454-29	Verrou de frein à main	1	DM 454-109	Ressort de maintien de secteur de frein à main, diam. int. 7,3mm	2
			DM 454-30	Secteur de verrouillage de frein à main, diam. 10mm	1	DM 454-115	Axe de 7x24 de maintien : - du secteur de frein à main - de fixat. de câble de frein mécanique	1 1
DJ 454-06 a	Levier de frein à main complet avec poignée de déblocage noire côté droit, demi-tirant de câble long. 65mm. PALLAS D.àG.	1	DV 454-34	Câble de frein mécanique, long. 1,380m avec butée de gaine réglable filetage 14x150, long. 68mm (R.VI) D.àD.	1	DX 454-117	Patte de guidage de câble de frein mécanique, 1 trou diam. 9,5mm	1
DJ 454-010	Levier de frein à main complet avec poignée de déblocage côté gauche demi-tirant de câble long. 65mm D.àD. sauf PALLAS	1	DJ 454-52	Demi-tirant de câble de frein, long. 65mm	2	DM 454-119	Axe de verrou de frein à main (6x38,5)	1
			DM 454-54	Axe de la poignée de déblocage de frein à main (4x23)	1	DV 454-121	Gamiture de 15x18 de protection de câble de frein mécanique dans longeron, long. 195mm (R.VI) D.àD.	1
DJ 454-010a	Levier de frein à main complet avec poignée de déblocage noire côté gauche demi-tirant de câble long. 65mm D.àD. PALLAS	1	DM 454-55	Entretoise de 9x13x34 de fixat. de frein à main (R.VI)	1	484-S-30	Vis TH de 7x17,5 de fixat. - de plaque support de secteur - de support de butée de gaine	3 2
			DM 454-57	Axe de tirant de câble de frein (7x26,2)	1	2.269-S	Ecrou H de 4x75 de la vis de réglage de la tige de blocage de frein à main	1
DV 454-1	Câble de frein mécanique, long. 1,425m avec butée de gaine réglable filetage 14x150 long. 68mm (R.VI) D.àG.	1	DV 454-62	Support de butée de gaine (2 trous diam. 8mm pour fixat) D.àG.	1	2.368-S	Ecrou H crénelé de 9x125 de fixat. de levier de frein à main.	1
			DV 454-62 a	Support de butée de gaine (2 trous diam. 8mm pour fixat.) D.àD.	1	3008	Rondelle de 6,25x12,1 d'axe de verrou de frein à main	1
DV 454-3	Levier de frein avec poignée côté droit, demi-tirant de câble long. 65mm D.àG.	1	DM 454-67	Vis TR de 4x16 de réglage de la tige de déblocage de frein à main	1	88-300	Ecrou H de 14x150 de blocage de butée réglable de câble de frein mécanique	2
DJ 454-6	Levier de frein à main avec poignée côté gauche, demi-tirant de câble long. 65mm D.àD.	1	DV 454-91	Plaque et support de secteur assemblés (3 trous diam. 7,5mm 2 boutonnières de 17,5x11,5)	1	621.057	Vis de 9x50 de fixat. de levier de frein à main	1
DM 424-27 a	Poignée de blocage de frein à main sauf PALLAS	1	DX 454-95	Oeillet de protection de câble de frein mécanique, 2 trous diam. 4,35mm, entr'axes 77mm (R.VI)	1			
DJ 454-27	Poignée de déblocage de frein à main noire PALLAS	1						

PEDALIER - DIRECTION A GAUCHE (COMMANDE DE BOITE MECANIQUE) - 71

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DVF 314-015	Pédalier complet avec pédale de débrayage et support de butée réglable, diam. ext. 24mm.	1	DV 314-97	Tige de poussée de débrayage avec axe diam. 6mm, long. 112mm (R.VI)	1	DX 454-63	Garniture de patin de pédale, 4 encoches de 5mm pour fixat. de l'enjoliveur (R.VI) PALLAS	1
DV 314-2 b	Câble de débrayage, long. 580,5mm (R.VI)	1	DM 314-109	Entretoise de levier de commande de débrayage (7×10×12,6)	1	DX 454-71	Enjoliveur (Inox) de garniture de patin de pédale 4 pattes de 7mm pour fixat. (R.VI) PALLAS	1
DF 314-3 c	Pédale de débrayage	1	DVF314-158	Support de pédale de débrayage avec palier d'axe de pédale soudé, support de butée de gaine, diam. ext. 24mm	1	483-S-30	Vis TH à pointe de 7×15 de fixat. de support de pédale	1
DV 314-33	Levier de commande de tige de poussée de débrayage, entr' axes 65,5mm et 42,5mm, épais. 3,75mm	1	DM314-177	Vis de réglage de pédale de débrayage, filetage 7×100, long. 35mm	1	485-S	Vis TH de 7×20 de fixat. de levier de commande de tige de poussée	1
DM 314-51 b	Ressort de rappel de pédale de débrayage, enroulement à droite (11 spires)	1	DV314-178	Axe d'accrochage du câble de débrayage, diam. 5mm, long. 13,5mm	1	497-S	Vis TH de 7×50 de fixat. de levier de commande	1
DV 314-83	Levier de commande de débrayage	1	DV453-189	Garniture d'étanchéité de pédalier	1	2.491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. - de levier de commande - de support de pédale - de vis de butée de pédale	2 3 1
DM 314-88	Rondelle de 7,2×22×2 d'appui de levier de commande de tige de poussée	1	D 454-63	Garniture caoutchouc de pédale sauf PALLAS	1	614.201	Ecrou H de 16×150 de blocage de butée réglable.	1
DM 314-95 b	Palier de levier de commande de tige de poussée (7,2×20×7,2)	1						

72 - PEDALIER - DIRECTION A DROITE - (COMMANDE DE BOITE MECANIQUE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 314-016	Pédalier complet <i>sauf</i> PALLAS	1	DM 314-109	Entretoise de levier de commande de débrayage (7×10×12,6)	1	483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. du support d'articulation de levier de commande de la tige de poussée réglable	1
DJ 314-016	Pédalier complet (long. du patin de pédale côté axe 10mm) PALLAS	1	DM 314-177	Vis de réglage de pédale de débrayage, filetage 7×100, long. 35mm	1	483-S-30	Vis TH à pointe de 7×15 de fixat. du pédalier	2
DV 314-36	Levier de commande de tige de poussée avec support (R.VI)	1	DV 314-178	Axe d'accrochage du câble de débrayage, diam. 5mm, long. 13,5mm	1	497-S	Vis TH de 7×50 de fixat. - de levier de commande de débrayage	1
DM 314-38 b	Pédale de débrayage avec axe, long. 94mm <i>sauf</i> PALLAS	1	DS 453-97	Garniture de patin de pédale <i>sauf</i> PALLAS	1		- du support d'articulation de levier de commande de la tige de poussée réglable	1
DJ 314-38	Pédale de débrayage avec axe, long. du patin côté axe 10mm PALLAS	1	DX 454-63	Garniture de patin de pédale, 4 encoches de 5mm pour fixat. de l'enjoliveur (R.VI) PALLAS	1	2.491-S	Ecrou H de 7×100 de vis de fixat. - de levier de commande de débrayage	1
DV 314-39 a	Câble de débrayage, long. 525mm (R.VI)	1	DX 454-71	Enjoliveur de garniture (inox) de patin de pédale, 4 pattes de 7mm pour fixat. (R.VI) PALLAS	1		- de réglage de pédale	1
DM 314-48	Support de pédale de débrayage 2 vis soudées	1	DS 454-113	Garniture caoutchouc d'étanchéité de pédalier (45×80×1) (R.VI)	1	543.322	Bague de 18×22×17 du support de pédale (R.VI)	2
DM 314-51 d	Ressort de pédale de débrayage enroulement à gauche (11 spires) (R.VI)	1					- de pédalier	2
DM 314-83 b	Levier de commande de débrayage	1						
DV 314-87	Tige de poussée de débrayage avec axe, diam. 6mm, long. 42mm (R.VI)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 142-95	Joint torique de 5,7×9,1×1,7 de bouchon de répartiteur de freinage (R.VI)	1	DS 453-54 a	Plaquette porte joints de bride de faisceau de commande de frein, 6 trous de 7,6mm, fixat 3 points, diam. 6mm (R.VI)	1	D 456-4	Bielle porte-galets de répartiteur de freinage	1
DX 394-9	Faisceau de canalisation de commande de frein (2 brides-2 vis raccord) D.àG.	1	DS 453-69	Joint feutre de tiroir de commande de frein (6,35×13,2×1)	2	DS 456-50	Rondelle de 7×11,25×1 d'appui de ressort de répartiteur	1
DX 394-9 a	Faisceau de canalisation de commande de frein D.àD.	1	D 453-70	Bouchon de commande de frein filetage 24×150	2	D 456-92	Plaquette de retenue du plateau répartiteur de freinage	1
DX453-016 b	Plancher de pédale avec commande de frein D.àG.	1		Rondelle caoutchouc de ratrapage de jeu sur tige de patin de pédale (10×36)	ALD	D 456-93	Plateau répartiteur de freinage (25×34)	1
DX453-018 a	Plancher de pédale avec commande de frein D.àD.	1	D 453-91 c	- Epais : 1 mm		D 456-96	Axe d'attelage de répartiteur de freinage (9×32)	1
			D 453-91 d	- Epais : 3 mm		DF 456-98	Ressort de répartiteur, fil de 2,4 mm	1
DS 453-021 d	Corps de commande de frein avec tiroirs (montage avec joint feutre)	1	DS 453-97	Garniture de pédale de frein diam. int. 42mm	1	D 456-99	Joint caoutchouc de répartiteur (16×20,4×4)	1
DS 453-1 b	Pédale de frein, tige de patin long. 32mm	1	DS 453-98	Patin de pédale de frein, filetage 9×125, diam. 61mm	1	155-S-30	Vis à pointe de 5×15 de fixat. de plancher de pédale	4
D 453-15	Jonc de tiroir de commande de frein hydraulique	2	D 453-115	Axe d'articulation de pédale de frein (7×16)	2	283-S	Vis TH de 5×13 - de fixat. de répartiteur - de fixat. de support de commande de frein	1 6
DS 453-36	Bague caoutchouc de protection de patin de pédale de frein, épais. 5,5mm	1	D 453-158	Vis TF de 4×11 de blocage de patin de pédale	1	309-S	Vis TH de 6×27,5 de fixat. de bride de commande de frein	3
D 453-51	Ressort de rappel de tiroir de commande de frein, diam. int. 8,5mm	2	DF 456-0	Répartiteur de freinage	1	480-S	Vis TH de 7×14 de fixat. de commande de frein	2
D 453-52	Joint caoutchouc de 20×24×3,5 de commande de frein hydraulique	2	D 456-1	Corps de répartiteur de freinage	1	4.922-S	Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette porte-joints. (R.VI)	6
			D 456-2	Bouchon guide de répartiteur long. de freinage filetage 16×150	1			
			DF 456-3	Tiroir de répartiteur, long. 78mm, diam. 6,35mm	1			

74 - CANALISATIONS DE SUSPENSION ET DE DIRECTION

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 391-126	Tube caoutchouc de liaison de réservoir a pompe haute pression, long. 780mm	1	DF 435-44	Tube d'alimentation de correcteur AR. entre correcteur et canalisation générale (1 raccord 2 voies, 1 vis raccord)	1	D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation (4,5×6,5×11)	ALD
D 392-90	Garniture caoutchouc de 6×11×11 de raccord de canalisation entre pompe et conjoncteur (côté conjoncteur)	1	DM 435-57	Patte double de fixat. des tubes de conjoncteur, bloc de répartition et correcteur AV.	1	DM 453-82	Bague de 14×19 de protection du tube d'alimentation de correcteur AV. (R.VI)	2
DX 394-56	Tube entre pompe et conjoncteur (2 vis raccord)	1	DS435-125	Faisceau de liaison de suspension AR. gauche (1 raccord 4 voies, 2 vis raccord)	1	HY453-134	Raccord 3 voies (R.VI) - entretube de conjoncteur et tube de bloc de répartition	1
DX 394-57	Tube entre conjoncteur et raccord 3 voies (2 vis raccord)	1	DF435-130	Tube d'alimentation de suspension AR. droite (2 vis raccord)	1		- entretube d'alimentation bloc et direction cde Hydraulique	1
DX 394-115	Tube entre raccords, 3 voies pour alimentation de bloc hydraulique et direction (2 vis raccord) cde Hydraulique	1	DF435-146a	Tube d'alimentation de suspension AV. droite (2 vis raccord)	1	283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. de patte de tube d'alimentation de suspension AV.	1
DX 394-116	Tube entre raccord 3 voies et bloc de répartition (2 vis raccord)	1	D 435-150	Gaine caoutchouc de 4×9×15 de protection des tubes d'alimentation de suspension AV. et AR.	4	2.525-S	Patte simple de fixat. de tube d'alimentation de suspension AV.	1
DJ394-117a	Canalisation de commande de crémaillère (1 bride - 1 vis raccord, 1 tube de 7,8mm) cde Mécanique	1	DM435-165	Garniture caoutchouc de protection de tube d'alimentation de correcteur et de tube d'alimentation de suspension AV. long. 147mm	2	2.854-S	Collier de serrage du tube d'alimentation de pompe haute-pression (R.VI)	2
DX394-117a	Canalisation de commande de crémaillère (1 bride - 1 vis raccord 1 tube de 7,8mm) cde Hydraulique	1	DS 444-18e	Canalisation de commande de crémaillère D.àG. (2 brides)	1	89.149	Vis TH de 5×18 de fixat. de patte double de tubes de conjoncteur bloc répartition et correcteur AV.	1
DX 394-121	Tube d'alimentation de suspension AV. droite et gauche (2 vis raccord)	1	DS 444-68a	Canalisation de commande de crémaillère D.àD.	1	620.808	Bague élastique sous collier de serrage de tube d'alimentation de pompe haute-pression.	2
DX 394-122	Tube d'alimentation de correcteur AV. (2 vis raccord)	1	D 453-60	Garniture caoutchouc de 6,5×10×11 de raccord de canalisation entre pompe et conjoncteur (côté pompe)	1			
DF 435-30 a	Faisceau d'alimentation de suspension AV. gauche (1 raccord, 4 voies, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DF 392-76	Tube d'alimentation de frein AR. (1 raccord 3 voies, 1 vis raccord)	1	DX 394-70	Faisceau de sortie de pédalier (1 bride, 2 raccords 2 voies, 1 tube de 6,35, 1 vis raccord)	1	DF 453-49	Canalisation générale pour circuit de frein (partie AV.) (1 bride, 2 vis raccord)	1
D 392-90	Garniture caoutchouc de 6×11×11 de canalisation accus à pédalier	1	DX 394-134	Faisceau droit de liaison de commande de frein D à D	1	D 453-58	Vis de 5×21,5 d'arrêt de raccord pivotant AR.	2
DX 394-40a	Tube d'alimentation d'accu de frein (2 vis raccord)	1	DX 394-135	Faisceau gauche de liaison de commande de frein D à D	1	D 453-60	Garniture caoutchouc de raccord de tube de liaison d'accu de frein (6,5×10×11)	1
DX 394-41	Tube de liaison accu de frein à pédalier (côté accu de frein) (2 vis raccord)	1	DM 435-53	Garniture caoutchouc de protection de canalisation générale, long. 40mm	1	D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation (4,5×6,5×11)	ALD
DX 394-42	Tube de liaison de patins gauche et droit de bloc de frein AV. gauche (2 vis raccord)	1	DM 435-61	Support des canalisations - de tube de frein AR. - de tube d'accu de freins - de canalisation générale sur unit AV.	1 1 1	DM 453-82	Bague de 14×19 de protection (R.VI) - de tube d'alimentation de frein AR. - de tube d'accu de frein - de canalisation générale	1 1 3
DX 394-43	Tube de liaison de blocs de frein droit et gauche (2 vis raccord)	1	D 435-150	Gainé caoutchouc de protection - de tube d'accu de frein - de tube entre bloc de frein AV. D à D - des tubes de frein ARG. et ARD - du tube d'alimentations de frein AR.	1 2 2 1	D 453-130	Manchon d'étanchéité de 40×47 de canalisation sur tôle de tablier côté gauche	1
DX 394-53	Vis colonnette de fixat. de tube de liaison de patin de frein sur étrier gauche (2 filetages 7×100 long. sous tête 14mm et 18mm)	1	DS 453-08	Canalisation articulée complète de frein AR. gauche (1 raccord 3 voies, 1 vis raccord)	1	DS 453-135	Bouchon d'étanchéité de canalisation sur passage de roue AR. diam. 18mm, 2 trous de 4,5, 1 trou de 8mm (R.VI)	2
DX 394-67	Tube entre faisceau de sortie de pédalier et bloc de frein AV. gauche (2 vis raccord)	1	D 453-015	Canalisation articulée complète de frein AR. droit (1 raccord 2 voies, 1 vis raccord)	1	D 453-136	Chape de maintien de canalisation articulée AR. entr'axes 29mm	2
DX 394-68	Tube de liaison de patins gauche et droit de bloc de frein AV. droit (2 vis raccord)	1	DF 453-41	Canalisation générale pour circuit AR. (partie AR.) (8 vis raccord)	1	DF 453-152	Raccord 2 voies entre canalisation générale, partie AV. et AR. 1 filetage 9×125 et 12×125	1
DX 394-69	Tube entre blocs de frein AV. gauche et droit (2 vis raccord)	1						

76 - CANALISATIONS DE FREIN (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS453-168a	Ecran de protection de canalisation de frein AR. gauche avec bavette AV. d'aile AR.	1	283-S	Vis TH de 5 × 13 de fixat. - de tube d'alimentation de frein AR. sur tablier côté gauche	1	2.369-S	Ecrou H de 6 × 100 de fixat. des canalisations sur faisceau de sortie de pédalier	2
DS453-170a	Ecran de protection de canalisation de frein AR. droit avec bavette AV. d'aile AR.	1		- des tubes d'accu de frein - de canalisation générale AR.	1 2	2.525-S	Patte simple de fixat. - des tubes d'accu de frein - du tube de liaison de bloc de frein AV. gauche et AV. droit	1 1
D 453-173	Garniture de protection de canalisation générale AR. sur gousset AR. gauche d'appui de cric, long. 50mm	1	321-S	Vis TH de 6 × 30 de fixat. des canalisations sur faisceau de sortie de pédalier	1	4.922-S	Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette de bride de faisceau de commande de frein (R.VI)	12
D 453-177	Patte avec caoutchouc de fixat. de canalisation générale AR. entr'axes 53mm	1	484-S	Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. de tube de liaison de patin de frein sur étrier droit	1	614.007	Collier de fixat. de canalisation générale AR. sur gousset de pied milieu, long. 0,190mm (R.VI)	1
DM 453-199	Tube de liaison des canalisations articulées AR. droite et AR. gauche (2 vis raccord)	1	2.319-S	Ecrou H de 5 × 75 de vis de fixat. d'écran de canalisation de frein AR.	5	621.050	Vis TH de 5 × 20 à pointe de fixat. de chape de maintien de canalisation articulée AR.	4
DS453-216a	Plaquette porte-joints de bride de faisceau de commande de frein, 6 trous de 7,6 mm, fixat. 3 points diam. 6 mm (R.VI)	2	2.320-S	Ecrou H de 5 × 75 de vis d'arrêt de raccord pivotant AR.	2	621.062	Vis TH de 5 × 14 de fixat. d'écran de protection de canalisation articulée AR.	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 174-75	Bague fendue de fixat. de canalisation de retour de fuites de suspension AR. droite sur passage de roue	1	DS 391-49	Tube caoutchouc entre raccord 3 voies et réservoir, diam. int. 7mm et 11mm, long. 320mm cde Hydraulique	1	DS 391-140	Collier caoutchouc de fixat. des canalisations de retour de fuites de correcteur, long. 46mm	9
DS 175-63	Patte de fixat. de canalisation de retour de fuites de suspension AR. droite et gauche sur traverse inf. droite (R.VI)	1	DS 391-104	Manchon caoutchouc de 8x29 de retour de fuites sur correcteurs	2	DS 391-144a	Canalisation rilsan de 2x3 de retour de fuites de correcteur AV. long. 1,519 m (R.VI)	1
DS 314-195	Tube caoutchouc de 5x11 entre faisceau de direction et raccord 4 voies, long. 150mm	1	D 391-109	Gamiture caoutchouc de protection de canalisation de retour de fuites de suspension AR. droite sur unit AR. long. 48mm	5	DS 391-145a	Canalisation rilsan de 2x3 de retour de fuites de correcteur AR. long. 4,519m (R.VI)	1
DS 334-157b	Tube caoutchouc coudé de 7x14 entre joncteur et raccord 3 voies, long. 460mm cde Mécanique	1	DS 391-112	Tube caoutchouc de 7x14 de retour de suspension (côté réservoir) long. 880mm	1	DS 391-145b	Tube caoutchouc de 7x14 entre canalisations de retour de suspension AV. droite, long. 60mm	1
D 334-204	Collier caoutchouc de maintien de tube souple de retour de fuites, long. 162mm	1	D 391-113	Bague caoutchouc fendue de canalisation de retour de fuites de suspension (8x12x15)	5	DS 391-171	Manchon caoutchouc de raccordement de canalisation de retour de suspension AV. gauche et canalisation AV. diam. 7mm, long. 45mm	1
DS 391-45 b	Tube caoutchouc entré raccord 4 voies et raccord 3 voies (diam. int. 10mm, 600mm) cde Hydraulique	1	D 391-116	Gaine caoutchouc de protection du tube de liaison de joncteur à raccord 3 voies, diam. int. 15,5mm	1	DS 391-172	Bouchon d'étanchéité entre raccord coudé et canalisation de retour de suspension partie AR. diam. ext. 20mm haut. 15mm, 2 trous diam. 4mm	1
DS 391-47 a	Raccord (nylon) 3 voies de retour de fuites, diam. 11mm (R.VI) cde Hydraulique	1	DM391-122a	Tube caoutchouc de 7x14 entre raccord 3 voies et réservoir, diam. int. 7mm et 10mm, long. 945mm cde Mécanique	1	DS 391-173	Bouchon d'étanchéité entre raccord coudé et canalisation de retour de fuites de suspension centrale AV. et AV. droite, diam. ext. 20mm haut. 15mm, 1 trou de 4mm, 1 trou de 7mm	1
DM 391-48 a	Raccord (nylon) 3 voies de retour de suspension (2 tubes de 11mm, 1 tube de 8mm) (R.VI) cde Mécanique	1	D 391-125	Collier souple de fixat. de canalisation de retour de fuites partie AV. droite, long. 62mm	1			
DS 391-48 c	Raccord (nylon) 4 voies de retour de suspension (2 tubes de 11mm, 1 tube de 8mm, 1 tube de 6,5mm) (R.VI) cde Hydraulique	1	DF391-136	Manchon de branchement de canalisation de retour de fuites de correcteur sur réservoir, long. 42mm	1			

78 - CANALISATIONS DE RETOUR - RETOUR DE FUITES (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 391-174	Raccord caoutchouc coudé entre canalisation de retour de suspension AR. et AV. et canalisation centrale, 1 trou diam. 15mm, 1 trou diam. 7mm	2	DX 394-73	Tube caoutchouc de liaison de joncteur à raccord 3 voies diam. int. 7mm et 10mm, long 1,072m cde Hydraulique	1	1.066-S	Oeillet caoutchouc de 8×18×5 de canalisation de retour de fuites de suspension (partie AR. D.)	2
DS 391-175	Canalisation Rilsan de 3,5×5 de retour de fuites de suspension (partie AR. gauche) long. 1,650m (R.VI)	1	DX394-120	Faisceau des correcteur AV. et AR. (1 raccord 3 voies, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord avec frein de débit)	1	2.319-S	Ecrou H de 5×75 de vis de fixat. de raccord 3 et 4 voies nylon	1
DS 391-176	Canalisation Rilsan de 3,5×5 de retour de fuites de suspension (partie AR. droite) long. 750mm (R.VI)	1	DF 435-42	Tube de retour de correcteur AR. (partie AR.) 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord	1	2.555-S	Collier de serrage, long. 130mm (R.VI) - de tube de retour de direction - de tube de retour de commande de frein	2 2
DS 391-177	Canalisation rilsan de 6×8 de retour de fuites de suspension (partie centrale) long. 2,265m (R.VI)	1	DM 435-53	Gamiture caoutchouc de protection de tube de retour des correcteurs AV. et AR. sur bras d'essieu gauche, long. 40mm	1	2.556-S	Collier de serrage des canalisations souples de retour de fuites, long. 160mm (R.VI)	ALD
DS 391-178	Canalisation de retour de fuites de suspension gauche (partie AV.) 3 tubes diam. 8mm.	1	D 453-82	Gamiture caoutchouc de 4,5×6,5×11 de raccord de canalisation de retour correcteur	1	620.806	Bague élastique sous collier de serrage pour canalisations souples de 5×11	ALD
DS 391-178a	Canalisation de retour de fuites de suspension AV. droite, 1 tube diam. 8mm	1	D 453-150	Bague caoutchouc de maintien de canalisation de retour de fuites de correcteur AR. sur brancard, diam, 35mm, épais 20mm	1	620.807	Bague élastique sous collier de serrage pour canalisations souples de 7×14	ALD
DS 391-179	Canalisation Rilsan de 4,5×6 de retour de fuites de suspension (partie AV. gauche) long. non développée 250mm (R.VI)	1	DS 453-163	Tube caoutchouc de 5×11 de retour de commande de frein AV. à réservoir, long. 980mm	1	620.808	Bague élastique sous collier de serrage pour canalisation de liaison de raccord 3 voies à réservoir.	2
DS 391-180	Canalisation Rilsan de 4,5×6 de retour de fuites de suspension (partie AV. droite) long. 420 mm (R.VI)	1	294-S	Vis TH de 5×45 de fixat. de raccord 3 et 4 voies nylon	1	621.050	Vis TH de 5×20 à pointe de patte de fixat. de canalisation de retour de fuites de suspension droite et gauche	1
DX 394-48	Bloc caoutchouc support de raccord 3 et 4 voies (diam. 32mm et 19mm, haut. 19mm)	1	1.059-S	Oeillet caoutchouc de 5×18×4 de canalisation de retour de correcteur AR. sur traverse latérale gauche et gousset de pied AV. gauche	2			
DX 394-50	Tube caoutchouc de 7×14 entre canalisation de retour correcteur et raccord 4 voies, long. 240 mm.	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 435-149	Manchon caoutchouc d'étanchéité de tige réglable de commande (6×36×60)	1	DM437-101	Tige de liaison AV. de commande de variation de hauteur, long. 81mm, filetage 5×75	1	DX437-133	Enjoliveur de secteur de levier de commande de variation de hauteur (2 trous diam. 4,5mm pour fixat.) (R.VI) PALLAS	1
DM 437-5	Tige de liaison AR. de commande de variation de hauteur, long. 2,170m	1	DM437-109	Coussinet nylon de tige de liaison AR. de commande de variation de hauteur (pour trou de 8mm) (R.VI)	4	124-S-30	Vis TR de 5×10 de fixat. de secteur sur tôle latérale d'auvent.	2
DM 437-6	Levier avec boule de commande de variation de hauteur sauf PALLAS	1	DM437-110	Tige avec chape de liaison de commande de variation de hauteur AR. long 96mm	1	127-S	Vis TR de 5×20 de fixat. - de collier d'arrêt sur levier avec boule - de collier d'arrêt sur tige de torsion AV. & AR.	1 2
DX 437-6	Levier de commande de variation de hauteur (levier nickel et boule noire) PALLAS	1	DM437-112	Ecrou de 5×75 de blocage de tiges de liaison AV. et AR. de commande de variation de hauteur, long. 11,5mm (R.VI)	2	2.319-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. - de tige de liaison AV. sur chape - de collier d'arrêt sur tige de torsion AV. et AR. - de collier d'arrêt sur levier avec boule	1 2 1
DM 437-8 a	Tige de torsion AV. complète de commande de variation de hauteur	1	DM437-113	Axe de liaison sur levier de commande de variation de hauteur	1	2.756-S	Vis parker de 3×10 de fixat. d'enjoliveur de secteur de levier de variation de hauteur (R.VI) PALLAS	2
DM 437-9	Tige de torsion AR. complète de commande de variation de hauteur	1	DM437-118a	Collier d'arrêt latéral de tige de torsion AV. de commande de variation de hauteur	1			
DM 437-55	Tige de liaison réglable entre tige de torsion AV. et commande de variation de hauteur	1	DM437-119	Contre-écrou de 5×75 de blocage de tiges de liaison AV. et AR. de commande de variation de hauteur (R.VI)	2			
DM 437-73	Secteur du levier de commande de variation de hauteur sauf PALLAS	1	DM437-123	Chape de tiges de liaison AV. et AR. de commande de variation de hauteur, long. 35mm, filetage 5×75	2			
DX 437-73	Secteur de levier de commande de variation de hauteur (2 trous diam. 5,5 pour fixat. d'enjoliveur) PALLAS	1						
DM 437-80	Levier de renvoi de commande de variation de hauteur	1						

80 - COMMANDE DE VARIATION DE HAUTEUR (DIRECTION A DROITE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 435-149	Manchon caoutchouc d'étanchéité de tige de liaison AV. (6×36×60)	1	DS 437-73	Secteur du levier de commande de variation de hauteur (revêtement noir) (R.VI) PALLAS	1	DM437-123a	Chape de tige de liaison AR. de commande de variation de hauteur long. 63mm, filetage 5×75 (R.VI)	1
DM 437-5 a	Tige de liaison AR. de commande de variation de hauteur, long. 1,564m	1	DM 437-76	Tube de liaison AV. long. 562mm taraudé à 5×75 (R.VI)	1	DM437-148	Support d'arbre de renvoi de commande de variation de hauteur diam. 23,2mm sauf PALLAS	1
DM 437-6 b	Levier avec boule de commande de variation de hauteur, long. 227mm sauf PALLAS	1	DM 437-82	Levier de renvoi de commande de variation de hauteur (R.VI)	1	DS 437-148	Support d'arbre de renvoi de commande de variation de hauteur (R.VI) PALLAS	1
DS 437-6 a	Levier avec boule de commande de variation de hauteur (revêtement noir) PALLAS	1	DM437-101	Tige de liaison AV. de commande de variation de hauteur, long. 81mm, filetage 5×75	1	DM437-149a	Coussinet d'arbre de renvoi de commande de variation de hauteur diam. 19,5×23×8,5 (avec ergot d'arrêt de rotation) (R.VI)	2
DM 437-8 a	Tige de torsion AV. complète de commande de variation de hauteur	1	DM437-109	Coussinet nylon de tige de liaison AR. de commande de variation de hauteur (pour trou de 8mm) (R.VI)	3	127-S	Vis TR de 5×20 de fixat. de collier d'arrêt sur tige de liaison	2
DM 437-9	Tige de torsion AR. complète de commande de variation de hauteur	1	DM437-110	Tige avec chape de liaison de commande de variation de hauteur AR. long. 96mm	1	295-30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. - du support d'arbre de renvoi - de secteur sur longeron	2
DM 437-50	Arbre de renvoi de commande de variation de hauteur, long. 1,352m, diam. 19mm (R.VI) sauf PALLAS	1	DM437-112	Ecrou de 5×75 de blocage de tiges de liaison AV. et AR. de commande de variation de hauteur, long. 11,5mm (R.VI)	2	2.320-S	Ecrou H de 5×75 de tige de liaison AV. sur chape - de collier d'arrêt sur tige de liaison AV. et AR.	1
DS 437-50	Arbre de renvoi de commande de variation de hauteur (R.VI) PALLAS	1	DM437-113	Axe de liaison sur levier de commande variation de hauteur	1	2.369-S	Ecrou H de 6×100 de fixat. - du levier de renvoi de commande de hauteur - de levier de commande de variation de hauteur	1
DM 437-55 a	Tige de liaison réglable entre tige de torsion AV. et commande de variation de hauteur, filetage 5×75 (R.VI)	1	DM437-118a	Collier d'arrêt latéral de tige de torsion AV. de commande de variation de hauteur	1			1
DM 437-58	Vis TH 6×100 longueur sous tête 25mm, partie lisse diam. 8mm de serrage du levier de renvoi de commande de hauteur (R.VI)	1	DM437-119	Contre-écrou de 5×75 de blocage des tiges de liaison AV. et AR. de commande de variation de hauteur (R.VI)	2			1
DM 437-73 a	Secteur du levier de commande de variation de hauteur, long. 30mm (R.VI) sauf PALLAS	1	DM437-123	Chape de tige de liaison AV. de commande de variation de hauteur, long. 35mm, filetage 5×75	1			1

TABLEAU DE BORD 12 VOLTS - BATTERIE - BOITE A GANTS - LAVE-GLACE - 81

MARQUE des tableaux	NUMEROS des tableaux	COMPTEUR	INDICATEUR d'essence	THERMOMETRE	PORTE-VOYANTS	GRADUATION	TYPE
Jaeger	DW 521-02 e	DW 521-4	DW 521-1	DW 521-15	DW 521-85	180 Km	DY - DL
Jaeger	DX 521-02 a	DX 521-4	DW 521-1	DW 521-15	DW 521-85	200 Km	DX - DJ
Jaeger	DW 521-02 k	DW 521-4 a	DW 521-1	DW 521-15	DW 521-85	120 Miles	DY - DL U.S.A. et D à D
Jaeger	DX 521-02 c	DX 521-4 a	DW 521-1	DW 521-15	DW 521-85	120 Miles	DX - DJ U.S.A. et D à D

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 211-56	Bague de 4 x 16 x 20 d'étanchéité de passage de tirette de starter	1	DW 521-84 a	Flexible de compteur Jaeger partie côté compteur, long. 0,400 m (R.VI) D à G	1	DW 522-05 d	Commutateur Axo des feux indicateurs de direction avec avertisseur optique (R.VI) sauf U.S.A.	1
DW 212-14 c	Commutateur d'allumage sans barillet (R.VI)	1	DW 521-93	Bouton avec fixat. de remise à zéro du compteur de tableau (R.VI)	1	D 522-6	Contact de démarreur sur sélecteur de vitesses (R.VI) Cde hydraulique	1
D 334-204	Collier caoutchouc d'attache du flexible de compteur sur tube de chauffage DX - DJ	1	D 521-96	Bague caoutchouc de 8 x 22 x 20 protecteur de flexible de compteur	2	DM 522-9 b	Commutateur des feux de stationnement (R.VI)	1
DW 521-13	Montre électrique Jaeger 12 volts sur planche de bord (R.VI)	1	DS 521-106	Patte de maintien du flexible de compteur sur bloc hydraulique (R.VI) Cde hydraulique	1	DS 522-10	Commutateur d'essuie-glace (R.VI)	1
DX 521-83 a	Flexible de compteur Jaeger, partie côté boîte de vitesses long. 1,050 m (R.VI) D à G	1	DW 522-02	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R.VI) D à G D à D Cde hydraulique	1	DW 522-10	Commutateur (R.VI) - d'éclairage intérieur 1 - de chauffage AV. et AR. 2 - de phare à iode PALLAS 1	
DX 521-83 c	Flexible de compteur Jaeger, partie côté boîte de vitesses, long. 1,450 m (R.VI) D à D	1	DW 522-02 a	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R.VI) D à D Cde mécanique	1	DM 522-12	Commutateur rhéo stat de lampe d'éclairage du tableau (R.VI)	1
DM 521-84 b	Flexible de compteur Jaeger partie côté compteur, long. 0,270 m (R.VI) D à D	1	DW 522-05 b	Commutateur Axo des feux indicateurs de direction (R.VI) U.S.A.	1	DS 522-12	Commutateur rhéostat de lampe d'éclairage du tableau (R.VI) ITALIE	1

82 - TABLEAU DE BORD 12 VOLTS - BATTERIE - BOITE A GANTS - LAVE-GLACE (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW 524-29	Contacteur de relais de démarreur sur planche de bord (R.VI) Cde mécanique	1		BATTERIE D'ACCUS		485/S/ 30	Vis de TH de 7 × 30 de fixat. du support de batterie sur longeron	3
DW 525-2	Tirette de starter avec bouton vissé, long. 0,515 m (R.VI)	1		(S'adresser directement aux maisons : DININ - TUDOR-TEM FULMEN, ou à leurs représentants officiels).		610/S/ 30	Vis TH de 9 × 55 à pointe de fixat. AV. du support de batterie	1
DW 532-10 a	Voyant rouge témoin de charge de batterie sans lampe (R.VI)	1		FIXATION		2.482/S	Rondelle de 7,5 × 14 des écrous de blocage de ressort sur tirant	2
DS 571-7	Relais Sanor d'avertisseur optique (R.VI)	1	DS 531-60	Bac de batterie (R.VI)	1			
DS 861-43	Barillet de commutateur (R.VI)	1	DW 531-72	Ressort sur tirant de batterie, diam. intér. 8,5, long. 20m/m	2	2.491/S	Ecrou H de 7 × 100 de serrage de tirant de batterie	2
615.711	Ecrou clips pour vis de 5 de fixat. de tableau (R.VI)	5	DM 531-73a	Entretoise de 9,5 × 16 × 21,5 de fixat. de support de batterie	1			
618.700	Rivet de fixat. de contact de démarreur	2	DS 531-75a	Tirant AV. et AR. de fixat. de cadre de batterie, long. 164m/m	2			
621.511	Vis TFB de 5 × 30 de fixat. du tableau de bord (R.VI)	5	DX 531-91	Support de batterie avec patte support du groupe chauffage	1	DS 651-2 c	Boîte à gants D à D	1
706.639	Lampe 12 volts, 1,5 watt (R.VI)		DX 531-92	Cadre de maintien de batterie	1	DS 651-3 b	Couvercle de boîte à gants D à D	1
	- de la montre	1	D 861-157	Gaine de 4,5 × 6 × 630 sur support de batterie, de protection de câble d'ouverture de capot côté gauche (R.VI)	1	DW 651-3	Couvercle de boîte à gants D à G	1
	- de voyant de charge	1				DW 651-4 a	Vide-poche D à G	1
706.715	Lampe 24 volts, 3 watts (R.VI)		DS861-157a	Gaine de 4,5 × 6 × 350 de protection de câble d'ouverture de capot, côté droit (R.VI)	1	DS 651-9	Vide-poche D à D	1
	- des voyants de phares et feux de direction sur tableau	2				DW 651-20	Corps et contreplaque assemblés de fermeture magnétique de couvercle de boîte à gants (R.VI)	1
706.747	Lampe 12 volts, 2 watts (R.VI)							
	- d'éclairage du tableau	2						
	- de voyant de frein	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DW 651-57a	Garniture de vide-poche (R.VI)	1		CENDRIERS VIDE-POCHE PIECES SPECIALES PALLAS		DS 564-8c	Gicleur avec raccord double côté droit (R.VI)	1
DW 651-59	Doigt d'ouverture de couvercle de boîte à gants	1				DS 564-8 d	Gicleur avec raccord simple côté gauche (R.VI)	1
DW 651-74	Sangle de fixat. de boîte à gants, long. 0,270m D à G	1	DS 651-9a	Vide-poche D à G	1	DS 564-9a	Pompe de lave-glace (R.VI) D à D	1
DW 651-91	Butée de couvercle de boîte à gants	1	DS 651-9b	Vide-poche D à D	1	DW 564-9a	Pompe de lave-glace (R.VI) D à G	1
DW 652-1 a	Cendrier AV. (R.VI)	1	DS 651-57	Garniture de vide-poche (R.VI)	1	DS 564-54a	Joint de gicleur (R.VI)	2
DS 652-2 a	Cendrier AR. encastré dans le dossier du siège AV.	1	DW 651-59	Doigt d'ouverture de cendrier AV.	1	DX 564-55	Tube caoutchouc de 3,5 × 6,5 × 1,080 de refoulement de la pompe à gicleur droit (R.VI)	1
DW 652-66	Contreplaque de fixat. de cendrier (R.VI)	1	DX 652-1	Cendrier AV.	1	DX 564-55a	Tube caoutchouc de 1,8 × 4,8 × 690 de liaison gicleur D et G (R.VI)	1
DW 652-68	Bouton porte-résistance d'allume-cigare (R.VI)	1	DS 652-2	Cendrier AR.	2			
DW 652-74 a	Allume cigare (R.VI)	1		MANO-CONTACT DE FREIN		DS 564-67b	Couvercle de réservoir (R.VI)	1
DW 652-89	Guide de cendrier (R.VI)	1	DF 614-02d	Mano-contact de frein avec patte droite et téton (R.VI)	1	DS 564-72b	Réservoir sans couvercle, ni collier (R.VI)	1
DW 652-103	Patte guide de cendrier	2		LAVE-GLACE		DS 564-99	Soupape de réservoir de lave-glace (R.VI)	1
155/S/30	Vis TF de 5 × 15 de fixat. de guide	1	AM 564-03	Réservoir de lave-glace avec patte de fixat. droite (R.VI) D à D	1	DX 564-103	Tube caoutchouc de 3,5 × 6,5 × 800 d'aspiration de la pompe au réservoir (R.VI)	1
619.755	Agrafe de fixat. de cendrier (R.VI)	4	DS 564-03c	Réservoir complet (R.VI) D à G	1			

84 - TABLEAU DE BORD 12 VOLTS - BATTERIE - BOITE A GANTS - LAVE-GLACE (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 564-105	Protecteur caoutchouc des tubes deux trous de 6m/m	2	D 522-20	Bouton de commutateur de plafonnier et de poste de radio (R.VI)	3	D 522-21	Commutateur poussoir pour interphone ou radio (R.VI)	1
CLASSEMENT ALPHABETIQUE								
PIECES SPECIALES SUR SEPARATION PRESTIGE								
D 652-74	Allume-cigare 12 volts (R.VI)	1	D 652-75	Cendrier AR. couvercle noir (R.VI)	1	A 522-9	Interrupteur de plafonnier et de poste de radio (R.VI)	3
D 651-101	Boîte à gants (R.VI)	1	D 652-75 a	Cendrier AR. couvercle verni (R.VI)	1	D 521-16	Montre Jaeger (R.VI)	1
			D 522-13 b	Commutateur pour moteur d'aération (R.VI)	1	D 522-18	Potentiomètre de radio (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM 532-03	Palier côté collecteur (R.VI)	1	DS 532-85 a	Rondelle de 17,2×26×0,5 de réglage de poulie	ALD	2491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. du tendeur dynamo	1
AM 532-15	Ressort de balai (R.VI)	2	DM 535-1 d	Régulateur Ducellier 12 volts (8.243) (R.VI)	1	2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 d'écrou de fixat. du tendeur sur dynamo (R.VI)	1
AM 532-19 d	Balai positif et négatif (R.VI)	2	DS 535-1 d	Régulateur Paris-Rhône 12 volts (YT 2.113) (R.VI)	1	2573-S	Rondelle crantée de 8,5×14 d'écrou de serrage de tendeur sur pompe à eau (R.VI)	1
AM 532-94	Tige de 6×173 d'assemblage des paliers (R.VI)	2	DM 535-89	Butée caoutchouc de régulateur	1	2813-S	Rondelle crantée de 16,5×26 d'écrou de serrage de la poulie (R.VI)	1
DS 391-88	Plaquette de 15×15×3 un trou de 8,5 d'écrou de fixat. de tendeur de courroie sur dynamo	1	HY 532-4 a	Bobines inductrices (jeu). (R. VI)	1	4154-S	Clavette Woodruff de 4×6,5×16 de la poulie (R.VI)	1
DX 532-0	Dynamo complète (7327A) (RVI)	1	126-S-30	Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. du régulateur	2	88.284	Ecrou H de 8×125 de fixat. du tendeur sur pompe à eau	1
DS 532-07 a	Palier, côté entraînement (RVI)	1	538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant	2	615.025	Ecrou H de 16×125 de serrage de la poulie	1
DS 532-13	Bague de 17×21×18 du palier côté collecteur (R.VI)	1	2369-S	Ecrou H de 6×100 des tiges de serrage des paliers	2			
DS 532-28 c	Induit (R.VI)	1	2389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R.VI)	2			
DX 532-32	Tendeur de courroie	1						
DX 532-34	Poulie (R.VI)							
DS 532-85	Rondelle de 17,2×26×1 de réglage de poulie	ALD						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM 532-03	Palier, côté collecteur (R.VI)	1	DS 532-85	Rondelle de 17,2×26×1 de réglage de poulie	ALD	2491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. du tendeur sur dynamo	1
AM 532-15	Ressort de balai (R.VI)	2	DS 532-85 a	Rondelle de 17,2×26×0,5 de réglage de poulie	ALD	2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 d'écrou de fixat. du tendeur sur dynamo (R.VI)	1
DX 391-88	Plaquette de 15×15×3, un trou de 8,5 d'écrou de fixat. de tendeur de courroie sur dynamo	1	DX 532-94	Tige d'assemblage des paliers (jeu) (R.VI)	1	2573-S	Rondelle crantée de 8,5×14 d'écrou de serrage de tendeur sur pompe à eau (R.VI)	1
DX 532-0 d	Dynamo complète (7336A) (R.VI)	1	DS 535-1 f	Régulateur Ducellier 12 volts (8.346) (R.VI)	1	2813-S	Rondelle crantée de 16,5×26 d'écrou de serrage de la poulie (R.VI)	1
DS 532-07 c	Palier, côté entraînement (R.VI)	1	DM 535-89	Butée caoutchouc de régulateur	1	4154-S	Clavette Woodruff de 4×6,5×16 de la poulie (R.VI)	1
DS 532-4 g	Bobines inductrices (jeu) (R.VI)	1	126-S-30	Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. de régulateur	2	88.284	Ecrou H de 8×125 de fixat. du tendeur sur pompe à eau	1
DS 532-13	Bague de 17×21×18 du palier côté collecteur (R.VI)	1	538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant	2	615.025	Ecrou H de 16×125 de serrage de la poulie	1
DS 532-19 b	Balai positif et négatif (R.VI)	2	2369-S	Ecrou H de 6×100 des tiges de serrage des paliers	2			
DX 532-28	Induit (R.VI)	1	2389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R.VI)	2			
DX 532-32	Tendeur de courroie	1						
DX 532-34 a	Poulie (R.VI)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
AM 532-03 b	Palier côté collecteur (R.VI)	1	DX 532-34 c	Poulie, sans ventilateur (R.VI)	1	2.369-S	Ecrou H de 6×100 des tiges de serrage des paliers	2
AM 532-15 a	Ressort de balai (R.VI)	2	DX 532-80	Ventilateur de poulie (R.VI)	1	2.389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R.VI)	2
AM 532-19 b	Balai positif et négatif (R.VI)	2	DX 532-81	Entretoise de poulie (R.VI)	1			
AM 532-41 a	Ecrou H de 15×150 de serrage de la poulie (R.VI)	1	DS 532-85 b	Rondelle de 15,2×23×1 de réglage de poulie	ALD	2.491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. du tendeur sur dynamo	1
AM 532-84	Clavette de fixat. de la poulie (R.VI)	1	DS 532-85 c	Rondelle de 15,2×23×0,5 de réglage de poulie	ALD	2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 d'écrou de fixat. du tendeur sur dynamo (R.VI)	1
AM 532-94 a	Tige d'assemblage des paliers (R.VI)	2	DM 535-1 d	Régulateur Ducellier 12 Volts (8.243) (R.VI)	1	2573-S	Rondelle crantée de 8,5×14 d'écrou de serrage du tendeur sur dynamo de pompe à eau (R.VI)	1
DX 391-88	Plaquette de 15×15×3, un trou de 8,5 d'écrou de fixat. de tendeur de courroie sur dynamo	1	DS 535-1 d	Régulateur Paris-Rhône 12 Volts (YT 2.113) (R.VI)	1			
			DM 535-89	Butée caoutchouc de régulateur	1	2.813-S	Rondelle crantée de 16,5×26 d'écrou de serrage de la poulie (R.VI)	1
DX 532-0 b	Dynamo complète (G 10 C 39) (R.VI)	1	U 50.266	Bobines inductrices (R.VI)	1	88.284	Ecrou H de 8×125 de fixation du tendeur sur pompe à eau	1
DS 532-07 b	Palier côté entraînement avec roulement (R.VI)	1	126-S-30	Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. du régulateur	2			
DS 532-28 d	Induit (R.VI)	1	538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant	2			
DX 532-32	Tendeur de courroie	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 524-01 a	Relais 12 volts, Gelbon (R.VI)	1	DS 533-15 a	Balai négatif (R.VI) DX-DJ	1	2491-S	Ecrou H de 7×100 des vis de fixat. d'équerre support de collier sur carter DX-DJ	2
DM 524-93	Etrier avec vis de fixat. du relais	1	DM 533-16	Ressort de balai (R.VI) DY-DL	2			
DM 524-98 b	Etrier de maintien du relais	1	DX 533-22	Palier intermédiaire (R.VI) DX-DJ	1	2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 des vis de fixat. (R.VI) DX-DJ	
DX 533-01	Démarrreur complet (6166B) (R.VI) DY-DL	1	DX 533-22 a	Palier intermédiaire (R.VI) DY-DL	1		- du collier sur support - d'équerre support sur carter	1 2
DX 533-01 d	Démarrreur complet (6164B) (R.VI) DX-DJ	1	DX 533-79	Equerre support de collier de maintien de démarrreur, 2 trous de 8m/m à 78m/m d'entr'axe, un écrou soudé de 7×100 - DX-DJ	1	4154-S	Clavette Woodruff de 4×6,5×16 du lanceur (R.VI)	1
DM 533-2	Bague de 12×15×15 du palier côté collecteur (R.VI) DY-DL	1				621.085	Vis TH de 6×148 filetage 7×100 de fixat. de démarrreur (R.VI)	1
DX 533-3	Palier de fixat. de démarrreur côté entraînement (R.VI) DX-DJ	1	DX 533-81	Collier de maintien de démarrreur, diam. 116m/m - DX-DJ	1	621-086	Vis TH de 6×88 filetage 7×100 de fixat. de démarrreur (R.VI)	2
DX 533-3 b	Palier de fixat. de démarrreur côté entraînement (R.VI) DY-DL	1	DX 533-97	Tige d'assemblage (jeu de 2) (R.VI) - DX-DJ	1	701-842	Ressort de balai (R.VI) DX-DJ	2
DM 533-9	Bobines inductrices (jeu) DY-DL (R.VI)	1	DX533-100	Ecran de démarrreur DX-DJ	1	701.845	Bague de 16,2×19×15 du palier côté collecteur (R.VI) DX-DJ	1
DX 533-9	Bobines inductrices (jeu) (R.VI) DX-DJ	1	2N 533-1	Couronne de démarrreur (95 dents, diam. 279m/m)	1	701.846	Bague de 16×19×14 des paliers côté entraînement et intermédiaire (R.VI)	2
DX 533-11	Induit (R.VI) DX-DJ	1	283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. d'écran sur démarrreur DX-DJ	2	701.848	Jonc d'arrêt côté collecteur (R.VI)	1
DX 533-11 a	Induit (R.VI) DY-DL	1	491-S	Vis TH de 7×35 de fixat. du collier de maintien de démarrreur sur support DX-DJ	1	702.319	Palier côté collecteur (R.VI) DX-DJ	1
DM 533-13	Palier côté collecteur (R.VI) DY-DL	1	2319-S	Ecrou H de 5×75 de vis de serrage d'étrier de relais	1			
DM 533-15	Balai positif (R.VI) DY-DL	1	2334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de vis de serrage d'écran (R.VI) DX-DJ	2			
DM 533-15 a	Balai négatif (R.VI) DY-DL	1					LANCEUR BENDIX	
DS 533-15	Balai positif (R.VI) DX-DJ	1				DX 533-21	Lanceur complet (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 533-17 b	Ressort de balai (R.VI) DY-DL	4	DX 533-11 b	Induit (R.VI) DX-DJ	1	2N 533-1	Couronne de démarreur (95 dents, diam. 279mm)	1
DX 524-01 a	Relais 12 Volts, Gelbon (R.VI)	1	DX 533-11 c	Induit (R.VI) DY-DL	1	283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. d'écran sur démarreur DX-DJ	2
DM 524-93	Etrier avec vis de fixat. du relais	1	DF 533-13	Palier côté collecteur (R.VI) DY-DL	1	491-S	Vis TH de 7×35 de fixat. du collier de maintien de démarreur sur support DX-DJ	1
DM 524-98 b	Etrier de maintien du relais	1	DX 533-13 b	Palier côté collecteur (R.VI) DX-DJ	1	2319-S	Ecrou H de 5×75 de vis de serrage d'étrier de relais	1
DX 533-01 f	Démarreur complet avec lanceur Bendix (D11 .B116) (R.VI) DX-DJ	1	DF 533-15	Balai positif (R.VI) DY-DL	2	2334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de serrage d'écran (R.VI) DX-DJ	2
DX 533-01 g	Démarreur complet avec lanceur Bénada (D11 .B116) (R.VI) DX-DJ	1	DF 533-15 a	Balai négatif (R.VI) DY-DL	2	2491-S	Ecrou H de 7×100 des vis de fixat. d'équerre support de collier sur carter DX-DJ	2
DX 533-01 h	Démarreur complet avec lanceur Bendix (D10 .B45) (R.VI) DY-DL	1	DX 533-15 b	Balai positif (R.VI) DX-DJ	2	2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 des vis de fixat (R.VI) - du collier sur support - d'équerre support sur carter	1 2
DX 533-01 i	Démarreur complet avec lanceur Bénada (D10 .B45) (R.VI) DY-DL	1	DX 533-15 c	Balai négatif (R.VI) DX-DJ	2	621.085	Vis TH de 6×148 filetage 7×100 de fixat. de démarreur (R.VI)	1
DX 533-3 a	Palier de fixat. de démarreur côté entraînement (R.VI) DX-DJ	1	DX 533-16	Ressort de balai (R.VI) DX-DJ	4	621.086	Vis TH de 6×88 filetage 7×100 de fixat. de démarreur (R.VI)	2
DX 533-3 c	Palier de fixat. de démarreur côté entraînement (R.VI) DY-DL	1	DX 533-22 b	Palier intermédiaire (R.VI) DX-DJ	1			
DM 533-9 a	Bobines inductrices (jeu) (R.VI) DY-DL	1	DX 533-22 c	Palier intermédiaire (R.VI) DY-DL	1			
DX 533-9 a	Bobines inductrices (jeu) (R.VI) DX-DJ	1	DX 533-81	Collier de maintien de démarreur Diam. 116mm DX-DJ	1			
			DX 533-97 b	Tige d'assemblage des paliers (R.VI) DX-DJ	2			
			DX 533-97 c	Tige d'assemblage des paliers (R.VI) DY-DL	2			
			DX533-100	Ecran de démarreur (R.VI) DX-DJ	1			
						LANCEURS		
						DX 533-21	Lanceur Bendix (R.VI)	1
						DX 533-21 a	Lanceur Bénada (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 522-10	Commutateur (R.VI)	1	DS 565-4	Bielle de commande (R.VI)	1	DS 565-20	Support d'axe de balai côté droit (R.VI)	1
DS 561-01 e	Moteur 12 volts Bosch (R.VI)	1	DS 565-7 b	Bielle de liaison (R.VI)	1	DS 565-49	Entretoise des axes de balai, diam. int. 16,5 - ext. 24m/m (R.VI)	2
DS 561-68 b	Manivelle de commande (R.VI)	1	DS 565-10 f	Porte-balai Bosch D et G sans raclette (R.VI) D.àG.	2	DS 565-94a	Ecrou H de 16×100 de serrage des axes de balai (R.VI)	2
DS 565-04 c	Mécanisme sans moteur, ni balais (R.VI)	1	DS 565-10 g	Porte-balai Bosch D et G sans raclette (R.VI) D.àD.	2	DS 565-96a	Joint caoutchouc d'étanchéité sous entretoise d'axe de balai (R.VI)	2
DS 565-2 f	Balai complet Bosch côté gauche (R.VI) D.àG.	1	DS 565-12 a	Raclette Bosch (R.VI) - droite D.àG. - gauche D.àD.	1 1	295-S-30	Vis TH de 5×16 à pointe de fixat. de support d'axe sur caisse	6
DS 565-2 g	Balai complet Bosch côté droit (R.VI) D.àG.	1	DS 565-12 b	Raclette Bosch (R.VI) - gauche D.àG. - droite D.àD.	1	306-S-30	Vis TH de 6×20 de fixat. du moteur sur caisse	2
DS 565-2 h	Balai complet Bosch côté gauche (R.VI) D.àD.	1	DS 565-19	Support d'axe de balai côté gauche (R.VI)	1			
DS 565-2 i	Balai complet Bosch côté droit (R.VI) D.àD.	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	DIRECTION A GAUCHE							
DX 615-01	Pare-chocs AV complet	1	DS 615-56 c	Support tôle de fixat. extrême droite de pare-chocs	1	621.072	Vis TH de 5×16 de fixat. : - de renfort sur demi-pare-chocs	1
DX 615-13	Pare-chocs supérieur sans embout	1	DS 615-57	Renfort d'assemblage de demi-pare-chocs infé.	1		- de pare-chocs, partie sup.	4
DS 615-14 j	Demi-pare-chocs inférieur, côté gauche	1	DS 615-65 b	Patte de fixat. d'embout sur pare-chocs, côté gauche	1		- de plaque de police, partie sup.	5
DS 615-14 k	Demi-pare-chocs inférieur, côté droit	1	DS 615-65 c	Patte de fixat. d'embout sur pare-chocs, côté droit	1		- d'embout sur pare-chocs	2
DS 615-16	Plaque de police	1	DS 615-82	Cale (alu) épais. 4m/m de réglage latéral de pare-chocs	2			
DS 615-17 d	Support mobile, côté gauche	1	2323-S	Ecrou H de 5×75 des vis de fixat. : - de couvre-joint - de plaque de police	3 6	DX 615-01 a	Pare-chocs AV complet	1
DS 615-17 e	Support mobile, côté droit	1				DS 615-20 d	Demi-pare-chocs inf. côté gauche	1
DS 615-18 f	Embout, côté gauche	1	2482-S	Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. d'embout	6	DS 615-20 e	Demi-pare-chocs inf. côté droit	1
DS 615-18 g	Embout, côté droit	1				DS 615-45	Grille entretoise de pare-chocs, côté gauche	1
DX 615-47	Butoir caoutchouc, côté gauche (R.VI)	1	2503-S	Ecrou H de 7×100 des vis de fixat. d'embout	6	DS 615-45 a	Grille entretoise de pare-chocs, côté droit	1
DX 615-47 a	Butoir caoutchouc, côté droit (R.VI)	1	2746-S	Vis parker de 4,85×16 de fixat. de plaque de police, partie inf. (R.VI)	4	DS 615-51 a	Entretoise partie centrale formant plaque de police (R.VI)	1
DS 615-48	Butoir caoutchouc, central (R.VI)	1	619.133	Rondelle plate des vis d'assemblage et de fixat. de pare-chocs	2			
DS 615-49	Couvre-joint de demi-pare-chocs inf. (R.VI)	1						
DS 615-56 b	Support tôle de fixat. extrême gauche de pare-chocs	1						
							PIECES SPECIALES DIRECTION A DROITE	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 615-84	Butée caoutchouc d'aile AR. sur pare-chocs AR	2	DS 851-85	Patte de fixat. de butée caoutchouc d'aile AR sur pare-chocs AR	2	2482-S	Rondelle plate de 7,5×14 d'écrou de fixat. de pare-chocs AR inf.	6
DS 578-2	Plaque de police	1	156-S	Vis TF de 5×17,5 de fixat. de pare-chocs sup. sur support mobile	4	2491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de butoir	4
DS 615-02 h	Pare-chocs AR complet BERLINE	1	483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de pare-chocs inf. sur support mobile	2	2503-S	Ecrou H de 7×100 des vis de fixat. de pare-chocs AR inf.	6
DS 615-011 a	Pare-chocs AR complet - CABRIOLET	1	486-S-30	Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. de plaque de police sur panneau	4	2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 sous écrou de fixat. de butoir (R.VI)	4
D 615-7	Butée caoutchouc de support mobile	2	1352	Rondelle de 20,5×30×1,5 de blocage de support fixe	2	2516-S-30	Vis TFB de 5×16 cruciforme de fixat. d'embout sur pare-chocs sup. (R.VI)	2
DS 615-8 b	Support mobile, côté gauche	1	2312-S	Rondelle plate de 5,5×9 des vis de fixat. d'embout	4	2659	Vis TH de 5×13 de fixat. d'embout sur support	4
DS 615-8 c	Support mobile, côté droit	1	2323-S	Ecrou H de 5×75 des vis de fixat. :	2	614-203	Ecrou H de 20×200 de blocage du support fixe	2
DS 615-9 b	Pare-chocs supérieur	1		- d'embout sur pare-chocs sup.	4	619.022	Rondelle plate de 5,5×14×1 des vis de fixat. de pare-chocs sup. sur support mobile	4
DS 615-10 d	Pare-chocs inférieur BERLINE	1		- de pare-chocs sup. sur support mobile				
DS 615-12 d	Embout, côté gauche (R.VI)	1						
DS 615-12 e	Embout, côté droit (R.VI)	1						
DS 615-22	Butoir caoutchouc latéral AR. (R.VI)	2						
DS 615-26 a	Pare-chocs inférieur CABRIOLET	1						
D 615-75	Rondelle caoutchouc de 20×30×6 anti-bruit, sur support fixe	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	DEGIVRAGE						CHAUFFAGE ET AERATION	
DS 564-5	Buse de dégivrage de pare-brise (R.VI) D.àD.	1	DW 564-71 a	Raccord de buse latérale de désembuage côté D. (R.VI)	1	D 564-80	Patte de fixat. du conduit souple de chauffage AV côté D. sur tôle logement moteur	3
DW 564-5	Buse de dégivrage de pare-brise (R.VI) D.àG.	1	DS 564-80	Applique de finition de buse de dégivrage, côté gauche D.àD.	1	D 565-58	Bague caoutchouc de 12×20×17×6 des vis de fixat. AR.G du groupe chauffage sur support (R.VI)	1
DW 564-6	Buse de sésembuage de glace de porte AV.G (R.VI)	1	DS 564-80 a	Applique de finition de buse de dégivrage, côté droit D.àD.	1	D 565-104	Bague caoutchouc de 8×20×8 de fixat. AV et AR du groupe chauffage	4
DW 564-6 a	Buse de désembuage de glace de porte AV.D (R.VI)	1	DW 564-80	Applique de finition de buse de dégivrage sur planche de bord côté G., long. 220m/m D.àG.	1	D 565-115	Rondelle cuvette de bague de fixat. AR.G du groupe chauffage (R.VI)	1
DS 564-41	Patte de fixat. de buse de dégivrage de pare-brise et boîte à gants sur planche de bord sup. côté droit D.àD.	1	DW 564-80 a	Applique de finition de buse de dégivrage sur planche de bord côté D., 215m/m - D.àG.	1	DX 642-01	Robinet de réglage de chauffage sans bouton (R.VI)	1
DS 564-47	Patte de fixat. de buse de dégivrage de pare-brise sur planche de bord sup. côté gauche D.àD.	1	DW 564-84	Conduit souple de liaison entre conduit de répartition et buse de pare-brise, diam. 75m/m, long. 88m/m (R.VI)	1	DS 642-02	Groupe chauffage et aération Ducellier (3216A) (R.VI)	1
DS 564-47 a	Patte de fixat. de buse de dégivrage de pare-brise sur planche de bord sup. côté droit D.àD.	1	DW564-114	Raccord de 31×33×45 du tube souple de désembuage latéral droit à buse de dégivrage	1	DM 642-04	Sonde thermométrique (R.VI)	1
DW 564-60	Gamiture d'étanchéité entre buse de dégivrage et planche de bord, long. 0,185m	1	2499-S	Vis TR parker de 3,5×9,5 de fixat. de buse de désembuage de glace latérale (R.VI)	2	DS642-012	Moteur 12 volts (R.VI)	1
DW 564-65	Tube souple de 29×33,5×380 de buse latérale de désembuage côté G. (R.VI)	1	615-748	Ecrou clip pour vis de 3,5 d'assemblage de buse de désembuage avec raccord (R.VI)	2	DX 642-5	Bouton caoutchouc de 30×42×18 de robinet, sans pastille (R.VI) PALLAS	1
DW 564-65 a	Tube souple de 29×33,5×730 de buse latérale de désembuage côté D. (R.VI)	1	621.509	Vis TFB de 3,5×15 (fente cruciforme) d'assemblage de buse de désembuage avec raccord (R.VI)	2	DW 642-8	Plaque indicatrice de commande d'aération, dégivrage et chauffage (R.VI)	1
DW 564-71	Raccord de buse latérale de désembuage côté G. (R.VI)	1				DX 642-8	Plaque indicatrice de commande d'aération, dégivrage et chauffage (quadrillé) (R.VI) - PALLAS	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 642-9	Tube de prise de chauffage	1	DM 642-78	Patte de fixat. du tube d'alimentation liaison robinet à radiateur du groupe chauffage sur tablier (R.VI)	1	DS 643-2	Conduit de répartition d'air chaud avec commande de volet	1
DW 642-14	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R.VI)	1				DS 643-5	Conduit souple de liaison groupe chauffage à conduit d'aération côté G.	1
DX 642-14	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (quadrillé) (R.VI) PALLAS	1	DX 642-84	Tube souple de retour d'eau, long. 0,570m	1	DS 643-6	Conduit de raccordement entre conduit d'alimentation et d'aération côté D. (R.VI)	1
DW 642-15	Disque avec repère d'ouverture de robinet de chauffage (R.VI)	1	DE 642-85	Tube caoutchouc d'alimentation liaison robinet à radiateur du groupe chauffage, long. 0,710m	1	DS 643-11	Grille d'aération sur planche de bord côté gauche D.àD.	1
DX 642-15	Disque avec repère d'ouverture de robinet de chauffage (quadrillé) (R.VI) PALLAS	1	DM 642-93	Corps de bouton de manoeuvre du robinet de chauffage (R.VI)	1	DW 643-11	Grille d'aération sur planche de bord côté droit D.àG.	1
DS 642-19	Turbine (R.VI)	1	DX 642-93	Corps de bouton de robinet de chauffage, diam. 34m/m, un trou central de 7,2 avec méplat (R.VI) PALLAS	1	DS 643-17 b	Conduit d'aération, côté gauche D.àD.	1
DS 642-20	Demi-coquille support moteur côté droit (R.VI)	1	DX 642-96	Tube souple de sortie d'eau chaude	1	DS 643-17 c	Conduit d'aération, côté droit D.àD.	1
DX 642-46	Pastille sur bouton de robinet de chauffage diam. 36m/m, épais. 0,8 (R.VI) PALLAS	1	DX 642-100	Rondelle caoutchouc d'isolation du robinet de chauffage diam. 100m/m, épais. 4m/m (R.VI)	1	DW 643-17 b	Conduit d'aération, côté gauche D.àG.	1
DS 642-48	Support AR du groupe chauffage et aération	1				DW 643-17 c	Conduit d'aération, côté droit D.àG.	1
DM 642-51 a	Vis TR de 4x16,5 de fixat. du corps de robinet de chauffage sur support	2	DS 642-104	Ressort de fixat. sup. du radiateur du groupe chauffage (R.VI)	1	DS 643-19	Grille pare-insectes sur conduit de prise d'air d'aile AV	2
DW 642-53	Butée de boisseau de robinet (R.VI)	1	DW 643-02 a	Grille sur conduit d'aération (R.VI) - côté droit D.àG. - côté gauche D.àD.	1 1	DS 643-50	Patte formant collier avec écrou soudé de fixat. de conduit d'aération sur aile AV côté D.	1
DS 642-63	Demi-coquille de turbine, côté gauche (R.VI)	1	DW 643-02 b	Grille sur conduit d'aération (R.VI) - côté gauche D.àG. - côté droit D.àD.	1 1	DS 643-52	Conduit souple de liaison radiateur du groupe chauffage au conduit de réparation	1
DX 642-75	Joint ovale de bride du tube de sortie d'eau, 2 trous de 7,5 à 42m/m d'entr'axe (R.VI)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 643-53 a	Patte de fixat. du conduit d'alimentation sur aile AV côté D.	1	DS643-156	Plaquette de finition de plaque de maintien de conduit de chauffage aux places AR (R.VI) PALLAS	1	DW 644-87 a	Levier de commande des volets d'aération sur conduit, long. 152m/m	4
DS 643-57	Conduit (tôle) de prise d'air sur aile AV.D et G.	2	DW 644-02	Volet d'aération supérieur dans conduit	2	DW 644-92	Bouton de commande des leviers d'aération sur planche de bord (R.VI)	4
DS 643-67	Patte formant collier de fixat. de conduit de chauffage côté droit avec édrrou soudé	1	DW 644-2	Volet d'aération inf. sous conduit	2	DM 644-94	Câble de commande de volet de chauffage, long. 0,685m (R.VI)	1
DM 643-82 a	Conduit souple de chauffage AV côté D. long. 1,150m (R.VI)	1	DW 644-17	Commande de volet de chauffage	1	DW644-119	Poussoir de crantage des volets d'aération sur conduit (R.VI)	4
D 643-89	Garniture d'étanchéité entre conduit de répartition et tablier partie sup. long. 0,590m (R.VI)	ALD	DW 644-18	Commande de volet de déviation de chauffage	1	283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. du serre câble de commande de volet	2
DS 643-103	Conduit souple d'alimentation en air pour aération D et G, long. 0,840m (R.VI)	2	DM 644-61 a	Volet de chauffage sur conduit de répartition AV d'air chaud	1	285-S-30	Vis TH de 5×25 de fixat. du groupe chauffage sur support	3
DW 643-115	Prise de chauffage pour place AR. sur conduit de répartition	1	DM 644-70	Entretoise de 5,5×8×10,5 de bague de fixat. AR.G de groupe chauffage sur support (R.VI)	1	494-S	Vis TH de 7×42 de fixat. du tube de prise de chauffage	2
DM 643-116	Conduit souple de chauffage aux places AR. diam. 45m/m long. 1,500m (R.VI)	1	DS 644-70	Entretoise de 5,5×8×16 des vis de fixat. AV et AR.D du du groupe chauffage (R.VI)	2	2270-S	Vis TFB de 4×14 de fixat. de plaque indicatrice de chauffage (R.VI)	3
DM643-117 a	Patte de maintien de conduit de chauffage aux places AR	1	DW 644-72	Câble de commande de volet d'aération, long. 0,225m (R.VI)	2	2466-S	Joint fibre de 18,3×24×1 de sonde thermométrique (R.VI)	1
DW 643-119	Plaque de maintien de conduit de chauffage	1	DM 644-84	Câble de commande de volet de déviation de chauffage, long. 0,765m (R.VI)	1	2499-S	Vis TFB de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de la plaque de maintien de conduit (R.VI)	2
DM 643-134	Buse d'étalement d'air chaud sur conduit de répartition côté gauche montage du chauffage AR (R.VI)	1	DW 644-84	Boule des leviers de commande de volet de chauffage (R.VI)	2	2548-S-30	Vis TR de 5×16,5 à pointe de fixat. (R.VI) - de robinet de chauffage - des conduits d'aération	3 2

96 - DEGIVRAGE - CHAUFFAGE - AERATION (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2668-S	Vis TR de 3,5×10 de fixat. de patte de conduit de chauffage sur tôle logement moteur (R.VI)	4	3016-S	Collier de serrage du conduit souple de liaison radiateur à conduit de répartition, long. 0,870m (R.VI)	1	619.089	Rondelle de 5,5×20×1 des vis de fixat. AV et AR.D du groupe chauffage	2
2756-S	Vis TR de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de patte de conduit de chauffage aux places AR.	1	233.400	Butée d'articulation de volet d'aération	4	621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. - de patte de conduit sur aile AV.D	3
			585.698	Serre câble de commande de volet	2		- de conduit de répartition - des commandes de volets - des conduits d'aération	2 4 2
2876-S	Collier de serrage du tube de sortie d'eau, long. 287m/m (R.VI)	1	614.020	Collier de serrage du tube de retour d'eau, long. 0,113m (R.VI)	2	621.072	Vis TH de 5×16 de fixat. du support AR de groupe chauffage	4
2985-S	Collier de serrage du conduit de chauffage aux places AR. long. 0,438m (R.VI)	2	614.050	Collier ligarex à vis de serrage des conduits côté prise d'air et grille pare-insectes, long. 0,720m (R.VI)	4	619.811	Agrafe de fixat. des boutons de commande des leviers d'aération sur planche de bord (R.VI)	4
2989-S	Collier de serrage des tubes de sortie et d'alimentation sur robinet, long. 245m/m (R.VI)	2	618.745	Rivet POP de fixat. de conduit de prise d'air sur aile (R.VI)	8	804.104	Bouton caoutchouc de manoeuvre du robinet de chauffage.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	TOUS TYPES							
HY 642-02	Groupe chauffage AR Ducellier (3218A) (R.VI)	1	DS642-012	Moteur 12 volts, fixé par 3 vis (R.VI)	1	D 642-82	Contreplaque de fixat. de plaque d'étanchéité	2
HY 642-23	Demi-coquille côté turbine (R.VI)	1	DS 642-19	Turbine (R.VI)	1	DX 642-97	Tube caoutchouc AV de 13,5×21 de retour d'eau du groupe AR, long. 3,170m	1
DW 522-10	Commutateur du groupe AR. (R.VI)	1	DS 642-20	Demi-coquille support moteur (R.VI)	1	DX 642-98	Tube caoutchouc AV de 13,5×21 d'alimentation du groupe chauffage AR. long. 2,270m	1
DM 564-46	Buse de dégivrage de lunette AR.	1	DM 642-55	Tube caoutchouc AR de 13,5×21 de retour d'eau du groupe de chauffage AR. long. 1,550m.	2	DS642-104	Ressort de fixat. sup. du radiateur du groupe (R.VI)	1
DM 564-78	Conduit souple de liaison conduit de répartition AR. à buse de dégivrage de lunette AR. long. 1,020m (R.VI)	1	DM 642-58	Protecteur des tubes caoutchouc d'alimentation et retour d'eau du groupe AR (R.VI)	2	DS642-108	Protecteur des tubes caoutchouc d'alimentation et retour d'eau du groupe AR (préciser la teinte) PALLAS	2
DM 564-80	Applique de fixat. de la buse de dégivrage de lunette AR (R.VI)	1	DM 642-60	Tube de 12,5×14 coudé de liaison des tubes d'alimentation (R.VI)	2	DM643-137	Conduit caoutchouc entre groupe chauffage AR et conduit de répartition AR. long. 395m/m	1
DM 564-85	Joint caoutchouc entre buse de dégivrage et tablette de lunette, long. 200m/m (R.VI)	1	DX 642-60	Tube de 12×14 de liaison du tube sur groupe AV au tube vers groupe AR	1	DM643-138	Conduit de répartition AR complet de chauffage et dégivrage	1
DM 564-87	Renfort de fixat. de buse de dégivrage de lunette AR. deux vis soudées à 68m/m d'entr'axe (R.VI)	1	DX 642-61	Tube caoutchouc AV de 13,5×21×1,180m du groupe AV au tube de liaison vers groupe AR	1	DM643-145	Conduit souple de chauffage aux places AR	2
D 565-104	Bague caoutchouc de 8×20×8 des vis de fixat. du groupe	6	DM 642-78	Patte de fixat. du tube de retour d'eau sur conduit de répartition et trappe d'accès (R.VI)	9	DM643-146	Buse d'étalement d'air chaud aux places AR. (R.VI)	2
DM 642-04	Sonde thermométrique (R.VI)	1	D 642-81	Plaquette caoutchouc d'étanchéité sur tôle logement moteur	2	DM643-150	Protecteur gauche de buse d'étalement d'air chaud aux places AR (R.VI)	1
DS642-011	Radiateur du groupe (R.VI)	1						

98 - CHAUFFAGE AR ET DEGIVRAGE DE LUNETTE AR (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM643-150a	Protecteur droit de buse d'étalement d'air chaud aux places AR. (R.VI)	1	185-S	Vis TFB de 5×15 de fixat. de l'applique de buse de dégivrage AR.	2	2664-S	Vis TR Parker de 3,5×20 (R.VI) de fixat. : - des protecteurs des tubes caoutchouc sur longeron - des buses et des protecteurs de buse	8 10
DS643-152	Protecteur gauche avec garniture de buse d'étalement d'air chaud aux places AR (préciser la teinte) PALLAS	1	298-S-30	Vis TH de 5×35 de fixat. du groupe sur cloison	3			
DS643-153	Protecteur droit avec garniture de buse d'étalement d'air chaud aux places AR (préciser la teinte) PALLAS	1	2319-S	Ecrou H de 5×75 de fixat. : - de buse de dégivrage sur tablette AR - de l'applique de buse	2 2	2854-S	Collier de serrage des tubes caoutchouc sur tube de liaison, long. 208m/m (R.VI)	4
DS 644-70	Entretoise de 5,5×8×16 de bague de fixat. du groupe (R.VI)	3	2334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. du groupe (R.VI)	3	2985-S	Collier de serrage du conduit sur buse de dégivrage AR, long. 438m/m (R.VI)	1
D 861-101	Ecrou H de 5×75 des vis de fixat. du groupe AR.	3	2466-S	Joint fibre de 18,3×24×1 de sonde thermométrique (R.VI)	1	614.020	Collier de serrage des tubes caoutchouc sur groupe AV et AR. (R.VI)	2
124-S-30	Vis TR de 5×12,5 de fixat. des pattes de maintien des tubes caoutchouc sur conduit de répartition AR	2				619.089	Rondelle de 5,5×20×1 des vis de fixat. du groupe.	3

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE		DM641-012	Moteur 12 volts (R.VI)	1		AERATION AR BERLINE A SEPARATION PRESTIGE	
	AERATION AV PAR PULSEUR COTE DROIT		DM 641-0	Pulseur d'air Ducellier (R.VI)	1			
			2334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de serrage du pul- seur sur caisse (R.VI)	3	D 643-135	Buse d'aération AR (R.VI)	2
DM 522-10 b	Commutateur du pulseur, sur planche de bord (R.VI)	1				D 643-112	Collier de serrage des conduits (R.VI)	ALD
DM 641-20	Demi-coquille côté moteur (R.VI)	1	DM 641-22	Support (R.VI)	1	D 643-113	Collier de serrage des conduits (R.VI)	ALD
			DM 641-19	Turbine (R.VI)	1			
DM 641-21	Demi-coquille côté turbine (R.VI)	1	295-S-30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. du pulseur sur caisse	3	D 64-1	Moteur (R.VI)	1
						D 642-17	Résistance 12 volts (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 435-20	Membrane de temporisateur, diam. ext. 54m/m	2	DX 541-52	Ressort de rattrapage de jeu du levier de commande de phare côté gauche, diam. 2,5 (R.VI)	1	DX 541-64	Biellette assemblée de commande des câbles AV et AR (R.VI)	1
DS 435-82	Coupelle int. de maintien de membrane de temporisateur, épais. 4,9	2	DX 541-54	Levier avec tige de commande de phare, côté gauche (R.VI)	1	DX 541-69	Câble AR de commande de phare long. 3.320m (R.VI)	1
D 435-96	Coupelle ext. de maintien de membrane de temporisateur, diam. 5x36 épais. 1,5	2	DX 541-54 a	Levier avec tige de commande de phare, côté droit (R.VI)	1	DX 541-70	Tige AV de commande de phare avec levier et demi-collier, long. non développée 0,455m (R.VI)	1
DS 435-167	Bague de maintien de coupelle d'étanchéité de temporisateur	2	DX 541-55	Levier nu de commande de phare D et G (R.VI)	2	DX 541-71	Tige AR de commande de phare avec levier et demi-colliers long. non développée 0,365m (R.VI)	1
D 453-52	Joint caoutchouc de 20x24x3,5 des paliers sur barre de commande	2	DX 541-57	Tête (nylon) de levier de commande de phare D et G (R.VI)	2	DX 541-73	Bouchon (nylon) conique sur câble AV et AR, diam. int. 1,5-haut. 10m/m (R.VI)	2
DM 453-82 a	Bague caoutchouc de 6,25x9x17 sous collier de protecteur des tubes AV et AR des câbles de commande de phare.	6	DX 541-59	Crochet d'accrochage du ressort de rappel de barre de commande de phare, diam. 6m/m (R.VI)	1	DX 541-74	Intégrateur de bielle de commande des câbles AV et AR (R.VI)	1
DX 541-46	Palier de passage des leviers de commande phare dans la joue d'aile, diam. int. 17m/m, haut. 15m/m (R.VI)	2	DX 541-60	Temporisateur de commande de phare, côté droit (R.VI)	1	DX 541-76	Embout de liaison de temporisateur et bielle, filetages 5x80, long. 52m/m (R.VI)	1
DX 541-47	Protecteur caoutchouc en accordéon de câble AV et AR de commande de phare, diam. int. 3,25 et 5,85, long. 53m/m (R.VI)	2	DX 541-61	Câble AV de commande de phare long. 0,580m (R.VI)	1	DX 541-78	Collier de fixat. AR du tube et câble de commande de phare (R.VI)	4
DX 541-51	Ressort de rattrapage de jeu de levier de commande de phare, côté droit, diam. 2m/m (R.VI)	1	DX 541-62	Tige des leviers de commande de phare D et G, filetage 7x100 long. totale 120m/m (R.VI)	2	DX 541-79	Barre de commande de phare, sans levier, avec patte soudée long. 0,930m (R.VI)	1
			DX 541-63	Biellette de commande de temporisateur, diam. 5m/m filetée à 5x80, long. 0,358m (R.VI)	1	DX 541-84	Ressort de rappel de barre, long. 110m/m, diam. 20m/m (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 541-90	Tube AV nu avec patte de passage de câble de commande de phare, diam. 6,35, long. 0,330m (R.VI)	1	DX541-112	Joint caoutchouc d'étanchéité entre plaquette et unit AR. du passage du tube avec câble AR de commande de phare (R.VI)	1	2369-S	Ecrou H de 6×100 des vis de plaquette serre câble	2
DX 541-95	Collier de fixat. du tube AV. du câble de commande (R.VI)	1	DX541-114	Patte de fixat. AR du tube de câble de commande, un trou de 7,5 (R. VI)	1	2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 sous vis de fixat. de temporisateur (R.VI)	2
DX 541-98	Tube AR. nu avec patte et plaquette de passage du câble de commande de phare, diam. 6,35, long. développée 3,167m (R.VI)	1	DX541-116	Ecrou H de 5×80 de blocage de coupelle de temporisateur (R.VI)	2	2385-S	Rondelle crantée de 6,3×11 sous vis de fixat. des leviers sur barre (R.VI)	2
DX541-108	Plaquette serre câble sur intégrateur de commande de phare, une vis de 6×100 soudée et un trou de 2,25 dans le filetage (R.VI)	2	283-S	Vis TH de 5×13 de serrage des colliers de fixat. du tube de câble AR.	6	2491-S	Ecrou H de 7×100 de la vis de serrage du collier de tige AR	1
DX541-111	Rondelle de 17×30×40×7 d'appui du ressort de rattrapage de jeu du levier, côté gauche (R.VI)	1	305-S	Vis TH de 6×10 de fixat. des leviers sur barre de commande de phare	2	3008	Rondelle de 6,25×12×1 sous vis de fixat. des leviers sur barre.	2
			480-S	Vis TH de 7×14 de fixat. du temporisateur	2	490.708	Vis TR de 7×22,5 de fixat. du collier de tige AV.	1
			491-S	Vis TH de 7×35 de fixat. du collier de tige AR de commande de phare	1	615.703	Ecrou Rivekle de 5×75 des vis de serrage des colliers de fixat. du tube de câble AR (R.VI)	6

102 - PHARES - ECLAIRAGE - FEUX INDICATEURS - LANTERNE AR. - STOP -

MARQUE des phares	DIAMETRE ext. des phares	FORME des glaces	DIAMETRE des glaces	NUMEROS des phares	NUMEROS des glaces ensemble optique	NUMEROS des portes	TYPES
Cibié	226	Bombée	183	DX 541-1 a	DX 541-4	DX 541-12	DX - DJ
Cibié	226	Bombée	183	DX 541-1 g	DX 541-4 a	DX 541-12	DX - DJ Allemagne
Cibié	226	Bombée	183	DS 541-1 m	DS 541-4 e	DS 541-12	DY - DL
Cibié	226	Bombée	183	DS 541-1 t	DS 541-4 h	DS 541-12	DY - DL Allemagne
Marchal	226	Bombée	183	DS 541-1 k	DS 541-4 c	DS 541-12 b	DY - DL

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 541-03d	Support de bloc optique Marchal (R.VI) DY - DL	2	615.711	Ecrou clips pour vis de 5 de fixat. des phares (R.VI)	12	DS 545-4 a	Glace d'éclaireur intér. AR. (R.VI)	2
DS 541-03e	Support de bloc optique Cibié (R.VI) DY - DL	2	706.726	Lampe 12 volts, 4 watts (veilleuse) (R.VI)	2	DS 545-5 b	Tube lumineux intér. avec garniture, sur pied milieu (R.VI)	2
DX 541-03	Support de bloc optique Cibié (R.VI) DX - DJ	2	706.727	Lampe 12 volts 45/40 watts des phares (R.VI) D à G	2	DS 545-5 c	Tube lumineux intér. avec garniture, sur pied milieu (montage des ceintures de sécurité) (R.VI)	2
DS 541-13c	Connecteur porte-lampe de phare Marchal (R.VI) DY - DL	2	706.737	Lampe 12 volts, 45/40 watts (blanche) des phares (R.VI) D à D et ALLEMAGNE	2	DS 545-6	Platine support de lampe du tube lumineux sur pied milieu côté gauche (R.VI)	1
DS 541-13e	Connecteur porte-lampe de phare Cibié (R.VI)	2	706.741	Lampe 12 volts, 4 watts, (veilleuse) des phares (R.VI) ALLEMAGNE	2	DS 545-6 a	Platine support de lampe du tube lumineux sur pied milieu côté droit (R.VI)	1
DS 541-13 g	Connecteur porte-lampe de phare Cibié (R.VI) ALLEMAGNE	2		ECLAIRAGE INTERIEUR ET COFFRE AR.		DS 545-7 b	Boîtier d'éclairage du tube lumineux, sur pied milieu, côté droit et gauche (R.VI)	2
DX 541-117	Epingle d'accrochage d'axe de commande de phare sur optique D et G (R.VI) DX - DJ	2	D 522-7A	Commutateur sur pied de porte AV. D et G d'éclairage intér. et d'éclaireur de coffre (R.VI)	3	DS 545-8	Crochet de fixat. des boîtiers (R.VI)	2
124/S/30	Vis TR de 5 x 12,5 à pointe de fixat. des phares sur aile	12	DS 545-3	Platine support de lampe d'éclair. intér. AR. (R.VI)	2	DS 545-9	Eclaireur de coffre (sans lampe) (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 545-10	Boîtier transparent d'éclaireur de coffre AR. (R.VI)	1	706.717	Lampe 12 volts, 7 watts, 2 pointes d'éclairage intér. milieu et AR. (R.VI)	4	DS 575-1 r	Feu seima (blanc) indicateur de direction AV. gauche (R.VI)	1
DS 545-84	Support d'éclaireur de coffre	1	707.194	Lampe 12 volts, 4 watts, d'éclairage de coffre AR. (R.VI)	1	DS 575-1 s	Feu seima (blanc) indicateur de direction AV. droit (R.VI)	1
DS 545-87 a	Support de commutateur de coffre	1				DS 575-8 f	Joint caoutchouc (en forme) d'étanchéité de feu indicateur AR. D et G	2
DS 545-92 a	Patte de fixat. infér. du tube lumineux (R.VI)	2	FEUX INDICATEURS DE DIRECTION			DS 575-15 b	Boîtier (métallique) de feu indicateur de direction AR. côté gauche	1
DS 545-93	Patte de fixat. supér. de tube lumineux (R.VI)	2	DS 575-1 f	Feu Axo (blanc) indicateur de direction AV. gauche, sans lampe (R.VI)	1	DS 575-15 c	Boîtier (métallique) de feu indicateur de direction AR. côté droit	1
1061/S	Oeillet caoutchouc de 8x18x4 des boîtiers et de l'éclaireur de coffre	2	DS 575-1 g	Feu Axo (blanc) indicateur de direction AV. droit, sans lampe (R.VI)	1	DS 575-28 b	Réflecteur avec glace orange et support de lampe de feu indicateur AR. (R.VI)	2
2511/S	Vis TFB de 3,5 x 25,4 (fente cruciforme) de fixat. des tubes lumineux et garnitures, sur pied milieu (montage des ceintures de sécurité) (R.VI)	4	DS 575-1 j	Feu Axo (orange et blanc) indicateur de direction AV. gauche sans lampe (R.VI) ITALIE	1	DS 575-68 a	Patte de fixat. d'indicateur de direction côté droit, sur chamière de coffre AR., long. 50m/m	1
2668/S	Vis TR de 3,5 x 10 de fixat. (R.VI) - de platine milieu et AR. 8 - des supports éclaireur et commutateur de coffre 3	8 3	DS 575-1 k	Feu Axo (orange et blanc) indicateur de direction AV. droit sans lampe (R.VI) ITALIE	1	DS 575-69 a	Patte de fixat. d'indicateur de direction côté gauche, sur chamière de coffre AR., long. 50m/m	1
615.714	Ecrou clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R.VI)	2	DS 575-1 p	Feu Axo (orange) indicateur de direction AV. gauche, sans lampe (R.VI) ALLEMAGNE	1	D 575-91	Ressort de maintien de réflecteur de feu indicateur AR. (R.VI)	2
615.715	Ecrou clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R.VI)	2	DS 575-1 q	Feu Axo (orange) indicateur de direction AV. droit, sans lampe (R.VI) ALLEMAGNE	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 575-92d	Visière gauche de feu indicateur AR. (R.VI)	1	DS 544-23	Joint d'étanchéité de couvercle de lanterne AR. (R.VI)	2	DS 576-84	Vis sans tête de 5 x 40 de réglage de l'interrupteur de stop	1
DS 575-92e	Visière droite de feu indicateur AR. (R.VI)	1	DS 576-02b	Interrupteur de stop (R.VI)	1	483/S/30	Vis TH de 7 x 15 de fixat. de lanterne AR.	4
2665/S	Vis TR Parker de 5 x 16 de fixat. de feu indicateur AV. (R.VI)	4	DS 576-84	Vis sans tête de 5 x 40 de réglage de l'interrupteur de stop	1	706.604	Lampe 12 volts, 15 watts de stop (R.VI)	2
2746/S	Vis parker TR cruciforme de 4,85 x 16 de fixat. de feu indicateur de direction AR. (R.VI)	2	483/S/30	Vis TH de 7 x 15 de fixat. de lanterne AR.	4	706.739	Lampe 12 volts, 5 watts d'éclairage de plaque, feu rouge et stationnement (R.VI)	6
615.710	Ecrou clips pour vis de 5 de fixat. de feu indicateur AV. (R.VI)	4	706.604	Lampe 12 volts, 15 watts de stop (R.VI)	2			
615.712	Ecrou clips pour vis de 4,85 de fixat. de feu indicateur de direction AR. (R.VI)	2	706.732	Lampe 12 volts, 4 watts d'éclairage de plaque, feu rouge et stationnement (R.VI)	6			
706.604	Lampe ballon 12 volts, 15 watts de feu indicateur de direction AV. et AR. (R.VI)	4						
	LANTERNE AR. - STOP FEUX DE STATIONNEMENT			LANTERNE AR. - STOP FEUX DE STATIONNEMENT ALLEMAGNE			CATADIOPTRE	
DW 544-02b	Lanterne AR. Seima (sans lampe) d'éclairage de plaque, feu rouge et stationnement (R.VI)	2	DS 544-02e	Lanterne AR. Seima (sans lampe) d'éclairage de plaque, feu rouge de stationnement (R.VI)	2	DS 579-1	Catadioptré AR. encastré dans l'aile AR. (R.VI)	2
DM 544-4	Couvercle de lanterne AR. (sans support) (R.VI)	2	DS 544-4a	Couvercle de lanterne AR (sans support) (R.VI)	2	DS 851-160	Pontet de fixat. de catadioptré sur aile AR.	2
			DS 544-23	Joint d'étanchéité de couvercle de lanterne AR (R.VI)	2			
			DS 576-02b	Interrupteur de stop (R.VI)	1			
							CLASSEMENT ALPHABETIQUE	
							PIECES SPECIALES BERLINE A SEPARATION PRESTIGE	
						D 545-2b	Plafonnier AV. complet (sans lampe) (R.VI)	1
						D 545-2c	Plafonnier AR. complet (sans lampe) (R.VI)	1
						D 545-4	Verre de plafonnier AV. (R.VI)	1
						D 545-4a	Verre de plafonnier AR. (R.VI)	1

MARQUE des phares	DIAMETRE ext. des phares	FORME des glaces	DIAMETRE des glaces	NUMEROS des phares	NUMEROS des glaces ensemble optique	NUMEROS des portes	TYPES
Cibié	226	Bombée	183	DX 541-1 d	DX 541-4 c	DX 541-12	DX - DJ
Cibié	226	Bombée	183	DS 541-1 w	DS 541-4 k	DS 541-12	DY - DL
Cibié	226	Bombée	183	DX 541-1 j	DX 541-4 d	DX 541-12	DX - DJ Allemagne
Cibié	226	Bombée	183	DS 541-1 y	DS 541-4 n	DS 541-12	DY - DL Allemagne
Cibié	168	Bombée	151	DS 541-07	DS 541-4 j	DS 541-12 d	Tous types à iode sauf Allemagne
Cibié	168	Bombée	151	DS 541-07 b	DS 541-4 q	DS 541-12 d	Allemagne à iode

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 541-03e	Support de bloc optique Cibié (R.VI)	2	DX 541-117	Epingle d'accrochage d'axe de commande de phare sur ensemble optique D et G (R.VI)	2	706.741	Lampe 12 volts, 4 watts (veilleuse) des phares (R.VI) ALLEMAGNE	2
DX 541-03	Support d'ensemble optique Cibié (R.VI) D et G DX - DJ	2	2369/S	Ecrou H de 6 × 100 de fixat. du phare à iode sur aile	6	706.746	Lampe 12 volts à vapeur d'iode (R.VI)	2
DS 541-03h	Support de bloc optique de phare Cibié à iode (R.VI)	2	2746/S	Vis TR de 4,85 × 16 de fixat. des phares (R.VI)	12		ECLAIRAGE INTERIEUR BERLINE ET COFFRE AR. TOUS TYPES	
DS 541-13e	Connecteur porte-lampe de phare Cibié (R.VI)	2	615.721	Ecrou clips des vis de fixat. des phares (R.VI)	12			
DS 541-13g	Connecteur porte-lampe de phare Cibié (R.VI) ALLEMAGNE	2	621.077	Vis TH de 4 × 10 de fixat. des relais de phare à iode (R.VI)	4	D 522-7a	Commutateur sur pied de porte AV. droite et gauche d'éclairage intér. et d'éclairer de coffre (R.VI)	3
DS 541-19	Relais Sanor 12 volts de phare à iode (R.VI)	2	706.726	Lampe 12 volts, 4 watts (veilleuse) (R.VI) sauf ALLEMAGNE	2	DS 545-03a	Eclaireur intérieur AR. complet sans lampe (R.VI)	2
DS 541-100b	Contreplaque de renfort avec vis de fixat. du phare à iode sur aile AV. (R.VI)	2	706.727	Lampe 12 volts 45/40 watts (jaune) des phares (R.VI)	2	DS 545-4b	Glace d'éclaireur intérieur AR. (R.VI)	2
DS 541-100c	Contreplaque de fixat. du phare à iode sur aile AV. (R.VI)	2	706.737	Lampe 12 volts 45/40 watts (blanche) des phares (R.VI) D à D et ALLEMAGNE	2	DS 545-9	Eclaireur de coffre (sans lampe) (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	
DS 545-10	Boîtier transparent d'éclaireur de coffre AR. (R.VI)	1		FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AV. - TOUS TYPES AR. - BERLINE		DS 575-36a	Feu Axo (orange et blanc) indicateur de direction AV. droit, sans lampe (R.VI) ITALIE	1	
DS 545-79	Support de glace d'éclaireur intérieur AR (R.VI)	2			DS 575-36b	Feu Axo (orange) indicateur de direction AV. droit, sans lampe (R.VI) ALLEMAGNE	1		
DS 545-84	Support d'éclaireur de coffre	1	DS 575-8f		Joint caoutchouc (en forme) d'étanchéité de feu indicateur de direction AR. droit et gauche	2	DS 575-68a	Patte de fixat. d'indicateur de direction côté droit, sur charnière de coffre AR., long. 50m/m	1
DS 545-87a	Support de commutateur de coffre	1	DS 575-15b		Boîtier court (métallique) de feu indicateur de direction AR. côté gauche	1	DS 575-69a	Patte de fixat. d'indicateur de direction côté gauche sur charnière de coffre AR., long. 50m/m	1
295/S/ 30	Vis TH de 5 x 16 de fixat. d'éclaireur AR.	4	DS 575-15c		Boîtier court (métallique) de feu indicateur de direction AR. côté droit	1	D 575-91	Ressort de maintien de réflecteur de feu indicateur de direction AR. (R.VI)	2
1061/S	Oeillet caoutchouc de 8x18x4 de l'éclaireur de coffre	1	DS 575-28b		Réflecteur avec glace orange et support de lampe de feu indicateur AR. (R.VI)	2	DS 575-92d	Visière gauche de feu indicateur AR. court métallique (R.VI)	1
2668/S	Vis TR de 3,5 x 10 de fixat. des supports éclaireur et commutateur de coffre	5	DS 575-35		Feu Axo (Blanc) indicateur de direction AV. gauche, sans lampe (R.VI)	1	DS 575-92e	Visière droite de feu indicateur AR. court métallique (R.VI)	1
615.714	Ecrou clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R.VI)	2	DS 575-35a		Feu Axo (orange et blanc) indicateur de direction AV. gauche, sans lampe (R.VI) ITALIE	1	2746/S	Vis Parker TR cruciforme de 4,85 x 16 de fixat. de feu indicateur de direction AR. court (R.VI)	2
615.719	Ecrou clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R.VI)	2	DS 575-35b		Feu Axo (orange) indicateur de direction AV. gauche, sans lampe (R.VI) ALLEMAGNE	1	613.653	Vis TFB de 5 x 15 de fixat. de feu indicateur AV. (R.VI)	4
706.604	Lampe 12 volts 15 watts d'éclaireur intérieur AR. (R.VI)	2	DS 575-36		Feu Axo (blanc) indicateur de direction AV. droit, sans lampe (R.VI)	1			
707.194	Lampe 1w volts, 4 watts d'éclaireur de coffre AR. (R.VI)	1							

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
615.710	Ecrou clips pour vis de 5 de fixat. de feu indicateur de direction AV. (R.VI)	4	706.604	Lampe 12 volts, 15 watts de stop (R.VI)	2	DS 575-2i	Feu indicateur de direction Seima AR. droit, sans lampe (R.VI)	1
615.712	Ecrou clips pour vis de 4,85 de fixat. de feu indicateur de direction AR., court (R.VI)	2	706.739	Lampe 12 volts, 5 watts d'éclairage de plaque feu rouge et stationnement (R.VI)	6	DS 579-95	Joint de catadioptré entre aile et support (R.VI)	2
706.604	Lampe ballon 12 volts, 15 watts de feu indicateur de direction AV. et AR. (R.VI)	4	CATADIOPTRE - BERLINE			D 545-2b	Plafonnier AV., liseuse de carte (sans lampe) (R.VI)	1
	LANTERNE AR. - STOP FEUX DE STATIONNEMENT BERLINE		DS 579-1g	Catadioptré AR. gauche Seima avec support (R.VI)	1	D 545-4	Verre du plafonnier (R.VI)	1
			DS 579-1h	Catadioptré AR. droit Seima avec support (R.VI)	1	LANTERNE AR. FEUX AR. STOP CABRIOLET		
DS 544-02g	Lanterne AR. Seima (sans lampe) d'éclairage de plaque feu rouge et stationnement (R.VI)	2	DS 579-93	Profilé d'encadrement de catadioptré, long. 1m (R.VI)	ALD	2.319/S	Ecrou H de 5x75 des vis de serrage des feux	4
DS 544-02k	Lanterne AR. Seima (sans lampe) d'éclairage de plaque feu rouge et stationnement (R.VI) ALLEMAGNE	2	DS 579-98	Contreplaque de fixat. de catadioptré AR. (R.VI)	2	DS 544-07c	Feu rouge AR. avec fil (sans lampe)	2
DS 544-4b	Couvercle de lanterne AR. (sans support) (R.VI)	2	FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AR. CATADIOPTRE CABRIOLET			DS 576-2	Feu rouge AR. stop avec fil (sans lampe)	2
DS 544-4d	Couvercle de lanterne AR. (sans support) (R.VI) ALLEMAGNE	2	DS 579-04	Catadioptré AR. gauche Seima, avec support (R.VI)	1	706.744	Lampe 12 volts (R.VI) - de feu rouge AR. - de lanterne AR.	2 4
DS 544-23	Joint d'étanchéité de couvercle de lanterne AR. (R.VI)	2	DS 579-04a	Catadioptré AR. droit Seima, avec support (R.VI)	1	706.745	Lampe 12 volts de feu rouge AR. stop (R.VI)	2
DS 576-02b	Interrupteur de stop (R.VI)	1	DS 575-20	Couvercle AR. gauche de feu indicateur de direction Seima (R.VI)	1	DS 544-08	Lanterne AR. d'éclairage de plaque (sans lampe) (R.VI)	2
DS 576-84	Vis sans tête de 5x40 de réglage de l'interrupteur de stop	1	DS 575-20a	Couvercle AR. droit de feu indicateur de direction Seima (R.VI)	1	DS 544-14	Plaque de fixat. des feux (R.VI)	2
483/S/30	Vis TH de 7x15 de fixat. de lanterne AR.	4	DS 575-2h	Feu indicateur de direction Seima, AR. gauche, sans lampe (R.VI)	1	2334/S	Rondelle crantée de 5,2x9,4 sous écrou de serrage des feux (R.VI)	4
						621.062	Vis TH de 5x14 de fixat. des feux AR.	4

MARQUE des phares	DIAMETRE ext. des phares	FORME des glaces	DIAMETRE des glaces	NUMEROS des phares	NUMEROS des glaces ensemble optique	NUMEROS des portes	OBSERVATIONS
Cibié	226	Bombée	183	DM 541-1 c (R.VI) (sans optique)	DS 541-4 f (R.VI)	DS 541-12 (R.VI)	Code Européen - Phare monté sans optique pour U.S.A.
Cibié	168	Bombée	151	DS 541-07	DS 541-4 j	DS 541-12 d	A iode - PALLAS

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 541-03h	Support de bloc optique de phare Cibié à iode (R.VI)	2	706.727	Lampe 12 volts, 45/40 watts des phares (Code Européen) (R.VI)	2	DS 545-5c	Tube lumineux intérieur avec garniture, sur pied milieu (montage des ceintures de sécurité) (R.VI)	2
DS 541-13e	Connecteur de phare Cibié (Code Européen) (R.VI)	2	706.746	Lampe 12 volts à vapeur d'iode (R.VI)	2	DS 545-6	Platine support de lampe du tube lumineux sur pied milieu, côté gauche (R.VI)	1
DS 541-19	Relais Sanor 12 volts de phare à iode (R.VI)	2	ECLAIRAGE INTERIEUR ET COFFRE AR.			DS 545-6a	Platine support de lampe du tube lumineux sur pied milieu, côté droit (R.VI)	1
DS 541-100b	Contreplaque de renfort avec vis de fixat. du phare à iode sur aile AV. (R.VI)	2	D 522-7a	Commutateur sur pied de porte AV. droite et gauche d'éclairage intér. et d'éclaireur de coffre (R.VI)	3	DS 545-7b	Boîtier d'éclairage du tube lumineux, sur pied milieu, côté gauche et droit (R.VI)	1
DS 541-100c	Contreplaque de fixat. du phare à iode sur aile AV. (R.VI)	2	DS 545-3	Platine support de lampe d'éclair. intér. AR. (R.VI)	2	DS 545-8	Crochet de fixat. des boîtiers (R.VI)	2
124/S/30	Vis TR de 5×12,5 à pointe de fixat. des phares sur aile	12	DS 545-4a	Glace d'éclaireur intér. AR. (R.VI)	2	DS 545-9	Eclaireur de coffre (sans lampe) (R.VI)	1
2369/S	Ecrou H de 6×100 de fixat. du phare à iode sur aile	6	DS 545-5b	Tube lumineux intérieur avec garniture, sur pied milieu (R.VI)	2	DS 545-10	Boîtier transparent d'éclaireur de coffre AR. (R.VI)	1
615.711	Ecrou clips pour vis de 5 de fixat. des phares (R.VI)	12						
706.726	Lampe 12 volts, 4 watts veil- leuse des phares (Code Européen) (R.VI)	2						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 545-84	Support d'éclaireur de coffre	1		ECLAIRAGE INTERIEUR PALLAS PIECES SPECIALES		DS 575-13	Globe ambre de feu indicateur Scintex (R.VI)	2
DS 545-87a	Support de commutateur de coffre	1				DS 575-15f	Boîtier court de feu indicateur de direction AR. gauche	1
DS 545-92a	Patte de fixat. infér. de tube lumineux (R.VI)	2	DS 545-03a	Eclaireur intérieur AR. complet sans lampe (R.VI)	2	DS 575-15g	Boîtier court de feu indicateur de direction AR. droite	1
DS 545-93	Patte de fixat. supér. de tube lumineux (R.VI)	2	DS 545-4b	Glace d'éclaireur (R.VI)	2	DM 575-24a	Feu indicateur de direction AV. Scintex, blanc, sans lampe (R.VI) CANADA	2
1.061/S	Oeillet caoutchouc de 8×18×4 des boîtiers et de l'éclaireur de coffre	2	DS 545-79	Support de glace d'éclaireur AR. (R.VI)	2	DS 575-24	Feu indicateur de direction AV. Scintex, ambre (R.VI)	2
2.668/S	Vis TR de 3,5×10 de fixat. (R.VI) - de platine milieu et AR. - des supports éclaireur et commutateur de coffre	8 3	706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, d'éclairage AR. (R.VI)	2	DM 575-26	Collerette de feu indicateur (R.VI)	2
615.714	Ecrou clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R.VI)	2		FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AV. ET AR. «LUCAS»		DM 575-66	Boîtier de feu indicateur de direction AV. gauche (R.VI)	1
615.715	Ecrou clips pour vis de 3,5 de fixat. de l'éclaireur de coffre (R.VI)	2	DS 544-5	Globe rouge des feux indicateurs AR. (R.VI)	2	DM 575-66a	Boîtier de feu indicateur de direction AV. droite (R.VI)	1
706.717	Lampe 12 volts, 7 watts, d'éclairage intérieur, milieu et AR. (R.VI)	4	DS 544-12	Joint caoutchouc mousse d'étanchéité intér. des feux indicateurs AR. (R.VI)	4	DS 575-66	Boîtier de feu indicateur de direction AV. gauche (R.VI) PALLAS	1
707.194	Lampe 12 volts, 4 watts, 2 pointes d'éclaireur de coffre AR. (R.VI)	1	DM 575-3f	Feu indicateur de direction AR. droit et gauche avec fil (sans lampe)	2	DS 575-66a	Boîtier de feu indicateur de direction AV. droit (R.VI) PALLAS	1
			DM 575-8	Joint caoutchouc de feu indicateur AV. (R.VI)	2	DS 575-73a	Joint caoutchouc rond de feu indicateur de direction AR. droite et gauche (R.VI)	2
			DM 575-13	Globe blanc de feu indicateur AV. (R.VI) CANADA	2			

110 - PHARES - ECLAIRAGES - FEUX INDICATEURS - LANTERNE AR. - STOP - (U.S.A.) (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 575-100a	Boîtier clignoteur 12 volts Klaxon des feux indicateurs de direction (R.VI)	1		LANTERNE AR. - STOP «LUCAS»		621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. des feux AR. sur plaque	4
DS 575-103	Support de fixat. de feu indica- teur de direction AR. gauche	1	DS 544-07c	Feu rouge AR. avec fil (sans lampe)	2	706.744	Lampe 12 volts (R.VI) - de feux rouge AR. - de lanterne AR.	2 4
DS 575-103a	Support de fixat. de feu indica- teur de direction AR. droite	1	DS 544-08	Lanterne AR. d'éclairage de plaque (sans lampe) (R.VI)	2	706.745	Lampe 12 volts de feux rouge AR. stop (R.VI)	2
4/S	Vis TR de 3×12 de fixat. des feux de direction AV.	6	DS 544-14	Plaque de fixat. des feux AR. stop et d'éclairage de plaque (R.VI)	2		CATADIOPTRE	
185/S	Vis TFB de 5×15 de fixat. AR. des boîtiers de feu indica- teur AV.	2	DS 576-02b	Interrupteur de stop (R.VI)	1	DS 579-1	Catadioptré AR. encastré dans l'aile AR. (R.VI)	2
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. AV. des boîtiers de feu indica- teurs AV.	4	DS 576-2	Feu rouge AR. stop, avec fil (sans lampe)	2	DS 851-160	Pontet de fixat. du catadioptré encastré	2
706.703	Lampe de 12 volts des feux indicateurs de direction AR. (R.VI)	2	DS 576-84	Vis sans tête de 5×40 de ré- glage de l'interrupteur de stop	1		CATADIOPTRE «PALLAS»	
706.730	Lampe de 12 volts des feux indicateurs de direction AV. (R.VI)	2	2.319/S	Ecrou H de 5×75 des vis de serrage des feux	4	DS 579-1g	Catadioptré AR. gauche Seima (R.VI)	1
			2.334/S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 sous écrou de serrage des feux (R.VI)	4	DS 579-1h	Catadioptré AR. droit Seima (R.VI)	1
						DS 579-93	Profilé d'encadrement de catadioptré AR.	ALD
						DS 579-98	Contreplaque de fixat. de catadioptré AR.	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE PARE-SOLEIL		D 554-91	Palier frotteur Long. 18 mm sur axe (R.VI)	4		CLASSEMENT ALPHABETIQUE RETROVISEUR	
DS 554-83b	Axe de pare-soleil	2	DS 554-01p	Pare-soleil gauche complet sans miroir D. à G.	1	DW 551-92	Butée (caoutchouc) du support Epais. 5 mm (R.VI)	1
DS 554-86	Bouchon caoutchouc (gris) (R.VI)	2	DS 554-01q	Pare-soleil droit complet avec miroir D. à G.	1	DW 551-92a	Butée (caoutchouc) du support Epais. 10 mm (R.VI)	1
DS 554-1b	Ecran sans miroir - côté gauche D. à G. - côté droit D. à D.	1 1	DS 554-01t	Pare-soleil gauche complet avec miroir D. à D.	1	DW551-92b	Butée (caoutchouc) du support Epais. 15 mm (R.VI)	1
DS 554-1d	Ecran de pare-soleil avec miroir côté droit D. à G.	1	DS 554-01u	Pare-soleil droit complet sans miroir D. à D.	1	2491/S	Ecrou H de 7 × 100 de serrage du support	1
DS 554-1f	Ecran de pare soleil avec miroir côté gauche D. à D.	1	619.037	Rondelle de 7,5 × 21 × 0,5 de friction d'axe sur support	4	DW 551-3b	Retroviseur complet (R.VI)	1
2494/S	Ecrou H crénelé de 7 × 100 de serrage d'axe sur support	2	619.056	Rondelle 7,5 × 21 × 0,8 d'axe sur support (R.VI)	2	88.613	Rondelle plate de 7,5 × 30 × 2,4 d'écrou de serrage du support	1
615.713	Ecrou clips pour vis de 4,85 de fixat. de pare-soleil (R.VI)	6	DS 554-97b	Support nu, côté gauche	1	DW 551-2a	Support de retroviseur (R.VI)	1
D 554-96	Manchon de frottement sur axe (R.VI)	2	DS 554-97c	Support nu, côté droit	1			
			613.658	Vis TFB de 4,85 × 25,4 (tête vernier noire) de fixat. du pare-soleil (R.VI)	6			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	TOUS TYPES (SAUF U.S.A.)		DS 511-24n	Câblerie AR PALLAS	1		U. S. A.	
DX 511-23	Câblerie AV DX-DJ D. à G.	1	DS 511-24p	Câblerie AR (chauffage et dégivrage AR) PALLAS	1	DX 511-23f	Câblerie AV DX-DJ	1
DW 511-23i	Câblerie AV DY-DL D. à G.	1	DX 511-25	Câblerie de phare avertisseur et indicateur de direction AV, côté gauche	1	DB 511-35	Câblerie AV DY-DL	1
DX 511-23e	Câblerie AV DX-DJ PALLAS D. à G.	1	DS 511-25a	Câblerie de phare et indicateur de direction AV, côté droit	1	DW 511-24	Câblerie AR.	1
DS 511-23q	Câblerie AV DY-DL PALLAS D. à G.	1	DX 511-25a	Câblerie de phare avertisseur et indicateur de direction AV, côté gauche PALLAS	1	DS 511-24n	Câblerie AR PALLAS	1
DX 511-23a	Câblerie AV DX-DJ D. à G. ALLEMAGNE - ITALIE	1	DS 511-25e	Câblerie de phare et indicateur de direction AV, côté droit PALLAS	1	DX 511-25b	Câblerie de phare avertisseur et indicateur de direction AV, côté gauche.	1
DW 511-23j	Câblerie AV DY-DL D. à G. ALLEMAGNE - ITALIE	1	DS 511-29b	Câblerie auxiliaire gauche PRESTIGE	1	DS 511-25c	Câblerie de phare et indicateur de direction AV, côté droit	1
DX 511-23d	Câblerie AV DX-DJ PALLAS D. à G. ALLEMAGNE	1	DS 511-29c	Câblerie auxiliaire droite PRESTIGE	1	DX 511-25c	Câblerie de phare avertisseur et indicateur de direction AV, côté gauche PALLAS	1
DW 511-23g	Câblerie AV DY-DL PALLAS D. à G. ALLEMAGNE	1	DS 511-22	Câblerie de dynamo à régulateur	1	DS 511-25g	Câblerie de phare et indicateur de direction AV, côté droit PALLAS	1
DX 511-23b	Câblerie AV DX-DJ D. à D.	1	DX 571-75	Câblerie des avertisseurs à compresseur	1	DS 511-22	Câblerie de dynamo au régulateur	1
DS 511-23r	Câblerie AV DY-DL D. à D.	1	DS 511-63a	Câble masse, phare et indicateur de direction AV	2	DS 511-63a	Câblerie masse phare et indicateur de direction AV	2
DX 511-23h	Câblerie AV DX-DJ PRESTIGE	1	DF 511-19	Fil de bobine à rupteur, Long. 450 mm DY-DL	1	DX 511-19	Fil de bobine à rupteur, Long. 415 mm DX-DJ	1
DS 511-23j	Câblerie AV DY-DL PRESTIGE	1	DX 511-19	Fil de bobine à rupteur, Long. 415 mm DX-DJ	1	DF 511-19	Fil de bobine à rupteur, Long. 450 mm DY-DL	1
DW 511-24	Câblerie AR (sauf PRESTIGE)	1						
DM 511-24m	Câblerie AR CABRIOLET	1						
DS 511-24g	Câblerie AR PRESTIGE	1						
DW 511-24a	Câblerie AR (chauffage et dégivrage AR)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CABLES AU METRE (R.VI)		DS 511-95	Bague caoutchouc de 3 × 19 × 45 de passage de fil de feu indicateur AR dans la caisse	2	DW 523-6	Support fusible 80 × 68 × 28 (R.VI)	1
3.732	Câble de 20/10, 1 conducteur	ALD	722.458	Barrette 1 borne	1	2.610/S	Vis TFB de 3,5 × 15 de fixat. du support (R.VI)	2
3.733	Câble de 12/10, 1 conducteur	ALD	614.541	Cosse de 4 mm (R.VI)	ALD			
	CABLES DE BATTERIE		614.542	Cosse de 5 mm (R.VI)	ALD		MONTAGE 8 FUSIBLES ALLEMAGNE - ITALIE	
DX 511-8	Câble de borne négative de Batterie à masse, Long. 450 mm	1	614.543	Cosse de 6 mm (R.VI)	ALD	DM 523-4	Fusible 30 ampères (R.VI)	8
DX 524-01a	Relais Gelbon 12 volts de démarreur avec câble positif (R.VI)	1	710.022	Ecrou spécial de 5 × 75 de borne en ébonite (R.VI)	1	DM 523-99a	Semelle caoutchouc de 98 × 80 × 2 de support à 6 fusibles (R.VI)	1
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE EQUIPEMENT ELECTRIQUE		A 512-3b	Fiche femelle, Diam. 4 mm de câblerie (R.VI)	ALD	DS 523-99	Semelle caoutchouc de 80 × 38 × 2 support à 2 fusibles (R.VI)	1
A 512-5b	Bague caoutchouc de 3,5 × 6,5 × 20 de fiche femelle de 4 mm (R.VI)	ALD	A 512-4a	Fiche mâle, Diam. 4 mm de câblerie (R.VI)	ALD	DS 523-6	Support de 98 × 80 × 28 à 6 fusibles (R.VI)	1
D 511-97	Bague fendue caoutchouc de 4 × 16 × 20 de passage de câblerie AV dans tablier côté droit	1	722.429	Rondelle de borne de batterie (R.VI)	2	DM 523-6b	Support de 80 × 38 × 28 à 2 fusibles (R.VI)	1
D 511-98	Bague fendue caoutchouc de 12,5 × 50 × 20 de passage de câblerie AV, dans tablier côté gauche	1	DM 512-86a	Protecteur isolant (carton presspahn) sous patte de fixat. de câblerie (R.VI)	ALD			
				FUSIBLE 12 VOLTS MONTAGE 4 FUSIBLES				
			DM 523-4	Fusibles 30 ampères (R.VI)	4			
			DM 523-99	Semelle caoutchouc de 80×68×2 de support fusible (R.VI)	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE		483/S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. des lames sur support, côté droit	1	2334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 sous vis de fixat. du support sur traverse AV de roue de secours (R.VI)	3
DM 571-3a	Avertisseur de Ville 12 volts Ferson, côté gauche (R.VI)	1	501/S	Vis TH de 7 × 70 de fixat. des lames sur support côté gauche	1	2514/S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 des vis de fixat. du compresseur sur support (R.VI)	2
DM 571-4	Avertisseur de route 12 volts Ferson, droit et gauche (R.VI)	3	621.077	Vis TH de 4 × 10 de fixat. de relais d'avertisseur (R.VI)	2	2573/S	Rondelle crantée de 8,5 × 14 sous vis de fixat. des avertisseurs sur support (R.VI)	4
2491/S	Ecrou H de 7 × 100 de fixat. des lames sur support	2	A COMPRESSEUR SANOR					
2269/S	Ecrou H de 4 × 75 des vis de fixat. du relais d'avertisseur	2	DX 571-8	Avertisseur Sanor son grave à pavillon long. Long. totale 0,213 m (R.VI)	1	DX 571-74	Support d'avertisseurs de compresseur et relais sur traverse AV support de roue	1
DX 571-83	Entretoise de 8 × 10 × 42 de support d'avertisseur côté gauche	1	DX 571-8a	Avertisseur Sanor son aîgũ à pavillon court, Long. totale 0,163 m (R.VI)	1	DX 571-79	Tube (plastique) de 7 × 11 × 100 du raccord 3 voies à avertisseur (R.VI)	2
DM 571-98	Lame support d'avertisseur de route	6	DX 571-75	Câblerie des avertisseurs	1	DX 571-80	Tube (plastique) de 7 × 11 × 380 du compresseur à raccord 3 voies (R.VI)	1
DS 541-19	Relais Sanor d'avertisseur (R.VI)	1	DX 571-82	Compresseur (R.VI)	1	283/S	Vis TH de 5 × 13 de fixat. du support d'avertisseur sur traverse AV	3
2284/S	Rondelle crantée de 4,2 × 8 sous vis de fixat. du relais (R.VI)	2	2269/S	Ecrou H de 4 × 75 des vis de fixat. de relais	2	483/S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. du compresseur sur support	2
DS 571-97	Support d'avertisseur de ville, côté gauche	1	DX 571-81	Raccord 3 voies (forme y) des tubes de compresseur à avertisseur (R.VI)	1	665/S	Vis TH de 8 × 20 de fixat. des avertisseurs sur support	2
DS 571-99	Support d'avertisseur de route, côté droit	1	DS 541-19	Relais Sanor d'avertisseur (R.VI)	1	621.077	Vis TH de 4 × 10 de fixat. de relais (R.VI)	2
DX 571-99	Support d'avertisseur de route, côté gauche	1	2284/S	Rondelle crantée de 4,2 × 8 sous écrou des vis de fixat. de relais (R.VI)	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE POSTE DE RADIO							
619.809	Agrafe de maintien du fil de haut parleur (R.VI)	4	DW 653-47b	Encadrement de grille de haut parleur (intérieur cuir) PALLAS	1	DW 653-56	Joint (carton) d'insonorisation entre grille et encadrement de haut-parleur (RVI)	1
DW 653-01	Antenne ARA (R.VI)	1	DW 653-05	Ensemble de poste de radio comprenant : antenne, haut-parleur et fixat. (R.VI)	1	DW 653-0a	Poste de radio seul (R.VI)	1
DW 653-69	Cache-antenne (R.VI)	1	DW 653-58	Entretoise de 6 × 15 des vis de fixat. du haut-parleur (R.VI)	4	DW 653-57	Protecteur (coton) de haut-parleur	1
DW 653-1	Condensateur antiparasites ARA sur bobine et régulateur de dynamo (R.VI)	2	DW 653-60	Fil de haut-parleur (R.VI)	1	DW 653-59a	Protecteur strié (profilé) de descente du coaxial sur pied AV (R.VI)	1
2.320/S	Ecrou H de 5 × 75 de serrage du condensateur sur bobine	1	DW 653-55	Grille de protection de haut-parleur (R.VI)	1	2.262/S	Rondelle de 4,25 × 10 des vis de fixat. du haut-parleur	4
615.747	Ecrou clips de vis de fixat. de haut-parleur (R.VI)	4	DW 653-10	Haut-parleur Audax (R.VI)	1	2.281/S	Vis TFB de 4 × 25 de fixat. du haut-parleur (R.VI)	4
2.269/S	Ecrou H de 4 × 75 des vis de fixat. du haut-parleur	4	DW 653-55b	Grille de protection de haut-parleur (intérieur cuir) PALLAS	1	2.756/S	Vis TR de 3 × 9,5 de fixat. de fil de masse du poste (R.VI)	1
DW 653-47	Encadrement de grille de haut-parleur	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE POSTE DE RADIO F.M.		DW 653-47b	Encadrement de grille de haut- parleur AR (intérieur cuir) PALLAS	1	DW 653-59a	Protecteur strié (profilé) de descente du coaxial sur pied AV (R.VI)	1
619.809	Agrafe de maintien du fil de haut-parleur (R.VI)	4	DS 653-012	Ensemble de poste de radio comprenant antenne, haut- parleur et fixat. (R.VI)	1	2262/S	Rondelle de 4,25 × 10 des vis de fixat. du haut-parleur	4
DW 653-01	Antenne ARA (R.VI)	1	DW 653-58	Entretoise de 6 × 15 des vis de fixat. du haut-parleur AR (R.VI)	4	619.133	Rondelle de 5,25 × 15 × 1,5 des vis de fixat. du haut- parleur et grille sur tôle d'habillage AV	2
DS 653-83	Bague caoutchouc de 9 × 14,5 × 7 de fixat. de grille et support de haut- parleur AV (R.VI)	2	DW 653-60	Fil de haut-parleur AR (R.VI)	1	DS 653-11	Support de haut parleur AV (R.VI)	1
DW 653-69	Cache antenne (R.VI)	1	DW 653-55	Grille de protecteur de haut- parleur AR (R.VI)	1	DS 653-99	Tresse de masse (liaison capot à la caisse) 2 trous de 7,5 à 350 mm d'entr axe (R.VI)	1
DS 653-1	Condensateur sur bobine (R.VI)	1	DS 653-10	Haut-parleur AV (R.VI)	1			
DS 653-1a	Condensateur de régulateur de dynamo (R.VI)	1	DX 653-10	Haut-parleur AR (R.VI)	1	2281/S	Vis TFB de 4 × 25 de fixat. du haut-parleur AR	4
2.320/S	Ecrou H de 5 × 75 de serrage du condensateur sur bobine	1	DW 653-55b	Grille de protecteur de haut- parleur AR (intérieur cuir) PALLAS	1	2756/S	Vis TR de 3,5 × 9,5 de fixat. du fil de masse du poste (R.VI)	1
DS 653-45	Commutateur mélangeur (R.VI)	1	DS 653-55	Grille de haut-parleur AV (R.VI)	1	63/S	Vis TR de 4 × 10 de fixat. du haut-parleur AV sur support	4
615.747	Ecrou clips de vis de fixat. AR (R.VI)	4	DS 653-55a	Grille de haut parleur AV (R.VI) PALLAS	1	2741/S	Vis de 4,85 × 9,5 de fixat. du haut-parleur et grille sur tôle d'habillage AV (R.VI)	2
2269/S	Ecrou H de 4 × 75 des vis de fixat. - flu haut-parleur AV - du haut-parleur. AR	4 4	DW 653-56	Joint (carton) d'insonorisation entre grille et encadrement de haut-paleur (R.VI)	1			
DW 653-47	Encadrement de grille de haut- parleur AR	1	DW 653-57	Protecteur (coton) de haut- parleur AR	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE ACCESSOIRES DE ROUES							
DX 622-7	Béquille de changement deroue	1	DX 416-80d	Masse d'équilibrage de roue, poids 48 grammes (R.VI)	ALD	DX 621-7	Clé de bougie (R.VI)	1
DS 854-72	Butée caoutchouc d'insonorisation d'enjoliveur de roue, Diam. 5mm, Long. 40mm	24	DX 416-80e	Masse d'équilibrage de roue, poids 58 grammes (R.VI)	ALD	621.951	Clé à œil de 12 × 14 (R.VI)	1
DX 622-55	Clé de béquille avec démonte-enjoliveur de roue	1	DX 416-85	Ressort de fixat. de masse d'équilibrage de roue (R.VI)	ALD	650.139	Clé fermée de 12 pans (R.VI)	1
DS 623-0	Cric (R.VI) CABRIOLET	1	DS 854-90a	Ressort de fixat. d'enjoliveur de roue	12	650.147	Clé plate de 8 × 10 (R.VI)	1
D 622-106	Disque sur clé de béquille (R.VI)	1	DX 622-4	Sangle de fixat. de roue de secours	1	650.232	Clé plate de 7 × 9 (R.VI)	1
DX 854-3	Enjoliveur de roue, monté avec 6 butée d'insonorisation sauf PALLAS et CABRIOLET	4	DX 622-6	Sangle fixe de fixat. de roue de secours	1	DX 251-1	Manivelle de dégomme	1
DX 854-3a	Enjoliveur de roue, PALLAS et CABRIOLET	4	DX 622-97	Support AR de roue de secours	1	648.522	Pince universelle (R.VI)	1
DX 416-80a	Masse d'équilibrage de roue, poids 18 grammes (R.VI)	ALD	483/S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. du support de roue de secours	2	DX 251-4	Rallonge de manivelle de dégomme	1
DX 416-80b	Masse d'équilibrage de roue, poids 28 grammes (R.VI)	ALD				DX 621-82	Rallonge de clé à bougie (R.VI)	1
DX 416-80c	Masse d'équilibrage de roue, poids 38 grammes (R.VI)	ALD				DX 251-80	Patte d'accrochage de manivelle de dégomme	1
				OUTILLAGE		DX 251-101	Support de manivelle de dégomme	1
			DS 251-2a	Axe de dégomme avec goupille	1	650.137	Tournevis (R.VI)	1
			DX 621-85	Broche de rallonge de clé à bougie, Diam. 7 mm, Long. 200 mm (R.VI)	1			

NUMEROS	CARACTERISTIQUES	TYPE
	NOTA : Les carrosseries sont FOURNIES sans portes latérales, ni porte de coffre, ni capot, ni pavillon, ni ailes AV. et AR.	
DS 8-05 c	Carrosserie, deux boutonnères de 52m/m sur longeron gauche D à G	BERLINE
DS 8-05 u	Carrosserie, une boutonnère de 80m/m sur longeron droit D à D	BERLINE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 251-75	Obturateur de manivelle sur tôle de déflecteur	1	DX 741-50	Extension AV. comprenant : longeron AV tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV brancard d'unit AV côté gauche D.àG.	1	DS 741-78	Entretoise d'unit AV entre longeron et brancard	2
DX 251-80	Patte d'accrochage de manivelle de dégomme	1				DX 741-91a	Brancard d'unit AV, 4 écrous soudés côté droit D. à G.	1
DX 251-101	Support de manivelle de dégomme	1	DX 741-50a	Extension AV comprenant : longeron AV tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV brancard d'unit AV côté droit D.àG.	1	DX 741-91b	Brancard d'unit AV, 7 écrous soudés côté gauche D. à G.	1
DS 741-04g	Unit AV de caisson avec traverse intermédiaire, sans support de palier, gousset de liaison de tablier à longeron, renforcé, 1 boutonnière de 80 mm sur longeron droit D. à D.	1	DX 741-50b	Extension AV comprenant : longeron AV tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV brancard d'unit AV côté gauche D.àD.	1	DX 741-91c	Brancard d'unit AV, 7 écrous soudés côté droit D. à D.	1
DS 741-04h	Unit AV de caisson avec traverse intermédiaire, sans support de palier, gousset de liaison de tablier à longeron renforcé, 2 boutonnières de 52 mm sur longeron gauche D. à D.	1	DX 741-50c	Extension AV comprenant : longeron AV tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV brancard d'unit AV côté droit D.àD.	1	DX 741-91d	Brancard d'unit AV, 2 écrous soudés côté gauche D. à D.	1
DS 741-3b	Unit AV de caisson (partie AV) sans support de palier, 2 encoches à la partie inf. D. à D.	1	D 741-58	Tôle de fermeture d'unit AV et brancard de caisse AV côté gauche	1	DX 741-99a	Tôle de fermeture d'unit AV.	1
DX 741-3a	Unit AV de caisson (partie AV) sans support de palier, 2 encoches à la partie inf. D. à D.	1	D 741-58a	tôle de fermeture d'unit AV et brancard de caisse AV côté droit	1	DM741-100a	Longeronnet avec entretoise et renfort côté droit	1
DS 741-5	Longeron AV d'unit AV côté gauche	1	DS 741-58	Tôle de fermeture de brancard de longeron côté gauche	1	DS 741-100	Longeronnet avec renfort, côté gauche	1
DX 741-5	Longeron AV d'unit AV côté droit	1	DS 741-58a	Tôle de fermeture de brancard de longeron côté droit	1	DX 853-74	Entretoise de fixat. de déflecteur sur tôle d'habillage (R.VI)	2
DX 741-7	Traverse AV avec butées de roue de secours	1	D 741-59	Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV côté gauche	1	DS 853-94	Caoutchouc entre tôle de fermeture et pare-chocs AV	2
			D 741-59a	Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV côté droit	1	DS 853-87	Tôle de fermeture latérale de tôle d'habillage côté gauche	1
						DS 853-87a	Tôle de fermeture latérale de tôle d'habillage côté droit	1
						DX 853-99a	Tôle d'habillage de partie AV de caisson, prise d'air horizontale	1
						DX 853-100	Déflecteur d'air sur tôle d'habillage	1

120 ELEMENTS DE CARROSSERIE (PARTIE AV. INFERIEURE) (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DX 853-112	Contreplaque de fixat. de déflecteur sur tôle d'habillage	2	2335/S	Rondelle concave de fixat. de déflecteur (R.VI)	2	2746/S	Vis TR de 4,85 × 16 de fixat. de déflecteur (R.VI)	4
DX 853-113	Profilé d'étanchéité entre déflecteur et tôle d'habillage Long. 750 mm	1	2514/S	Rondelle de 7,3 × 12 de fixat. de traverse (R.VI)	4	2751/S	Vis TR de 4,85 × 12,7 de fixat. de tôle d'habillage (R.VI)	4
	BOULONNERIE DE FIXATION		6 278	Rondelle de 7,5 × 20 × 2 de fixat. de traverse	4	613.674	Vis TF de 5 × 80, Long sous tête 13,25, de fixat. de déflecteur sur entretoise (R.VI)	2
615.713	Ecrou clip de fixat. de déflecteur (R.VI)	4	619.132	Rondelle de 10 × 5,25 × 0,7 de fixat. de déflecteur	4			
615.745	Ecrou clip de fixat. de tôle d'habillage (R.VI)	4	619.133	Rondelle de 5,25 × 15 × 1,5 de fixat. de tôle de fermeture	26	613.675	Vis TH de 5 × 80, Long sous tête 12 mm, de fixat. de contreplaque sur tôle d'habillage (R.VI)	4
232.932	Oeillet obturateur d'étanchéité de caisse	2	295/S/30	Vis TH de 5 × 16 de fixat. de tôle de fermeture	20			
613.018	Obturateur de trou de fixat. de ceinture de sécurité (R.VI)	4	483/S/30	Vis TH de 7 × 15 de fixat. de traverse	4			

ELEMENTS DE CARROSSERIE (PARTIE AV. SUPERIEURE) BRANCARD DE BAS DE CAISSE - 121

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 8-98d	Tablier sup. avec tablette d'auvent et traverse D. à G.	1	DM 814-64	Gousset inf. de pied AV avec trou de passage canalisation électrique, côté gauche	1	DS 853-63d	Tôle de finition de partie AV sous brancard de bas de caisse, côté gauche PALLAS - CABRIOLET	1
DS 8-98e	Tablier sup. avec tablette d'auvent et traverse D. à D.	1	D 814-88a	Gousset inf. de pied AV, côté droit	1	DS 853-63e	Tôle de finition de partie AV sous brancard de bas de caisse, côté droit PALLAS - CABRIOLET	1
DM 443-64	Garniture de finition de tôle sur brancard de bas de caisse, Long 275 mm (R.VI)	4	DJ 822-2	Tôle latérale d'auvent, support de tirette de déverrouillage Long. 30 mm, côté gauche	1	DX 833-66	Doubleure de tôle logement, moteur avec garniture, côté gauche, D. à G.	1
D 811-2a	Brancard de bas de caisse, côté droit	1	DS 822-2e	Tôle latérale d'auvent, support de tirette de déverrouillage, Long. 30 mm, côté droit D. à D.	1	DX 833-66b	Doubleure de tôle logement, moteur avec garniture, côté gauche, D. à D.	1
DM 811-2	Brancard de bas de caisse, côté gauche	1	DW 822-2c	Tôle latérale d'auvent, support de tirette de déverrouillage, Long. 30 mm côté droit D. à G.	1	DX 833-66d	Doubleure de tôle logement, moteur avec garniture, côté droit, D. à G.	1
DS 812-72	Tôle de fermeture supérieure de pied AV côté gauche	1	DS 822-3	Tôle de dôme d'auvent (entr'axes de balais d'essuie glace 556 mm)	1	DX 833-66e	Doubleure de tôle logement, moteur avec garniture, côté droit, D. à D.	1
DS 812-72a	Tôle de fermeture supérieure de pied AV côté droit	1	DS 831-1a	Plancher de pédale (nu)	1	DX 833-166	Flasque latéral de doubleure de tôle logement moteur avec garniture D. à G.	1
D 812-73	Tôle de fermeture int. de pied AV, (partie sup. de caisse) côté gauche	1	DS 853-60	Caoutchouc entre doubleure et tôle de finition, Long. 80 mm	12	D 961-75	Encadrement latéral de pare-brise, côté gauche	1
D 812-73a	Tôle de fermeture int. de pied AV, (partie sup. de caisse) côté droit	1	DS 853-63b	Tôle de finition de partie AV sous brancard de bas de caisse, (pointes de diamant) côté gauche	1	D 961-75a	Encadrement latéral de pare-brise, côté droit	1
D 812-88	Pied AV (partie inf. de caisse) côté gauche	1	DS 853-63c	Tôle de finition de partie AV sous brancard de bas de caisse, (pointes de diamant) côté droit	1	DS 961-189a	Renfort central de pare-brise	1
D 812-88a	Pied AV (partie inf. de caisse) côté droit	1						
D 812-90	Pied AV (partie sup. de caisse) côté gauche	1						
D 812-90a	Pied AV (partie sup. de caisse) côté droit	1						

122 - ELEMENTS DE CARROSSERIE (PARTIE AV. SUPERIEURE) BRANCARD DE BAS DE CAISSE (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	BOULONNERIE DE FIXATION		2334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9 de fixat. de doublure (R.VI)	10	615.719	Ecrou clip d'assemblage de tôle de finition (R.VI)	2
283/S	Vis TH de 5 × 14 de fixat. de doublures	9	2756/S	Vis de 3 × 10 d'assemblage de tôle de finition (R.VI)	2	619.089	Rondelle de 5,5 × 20 × 1 de fixat. de doublures	10
285/S/30	Vis TH de 5 × 25 de fixat. de doublures	1	88.616	Rondelle de 4,2 × 12 × 0,8 de de fixat. de tôle de finition	19			
2263/S	Vis TR de 35 × 15,9 de fixat. de tôle de finition (R.VI)	19						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 8-09	Unit AR de caisse, sans support de béquille CABRIOLET	1	DS 743-77	Tôle de fermeture de longeron sur pied AR côté gauche	1	DW 812-1a	Pied milieu, avec fixat. de ceinture de sécurité et trou pour feu de stationnement côté droit	1
DS 8-09b	Unit AR de caisse avec embouti de haut-parleur, 2 trous de fixat. de 18 x 18 pour fixat d'aile BERLINE	1	DS 743-77a	Tôle de fermeture de longeron sur pied AR côté droit	1	D 812-2	Pied AR de caisse, côté gauche, BERLINE	1
DS 175-16b	Trappe d'accès au réservoir	1	D 743-87	Doublure de longeron milieu côté gauche BERLINE	1	D 812-2a	Pied AR de caisse, côté droit BERLINE	1
D 435-139	Tôle de production de commande de correcteur AR	1	D 743-87a	Doublure de longeron milieu côté droit BERLINE	1	DS 812-2	Pied AR. de caisse, côté gauche CABRIOLET	1
D 622-8	Piton d'accrochage de béquille	1	DF 743-87	Doublure avec renfort de longeron milieu côté gauche CABRIOLET	1	DS 812-2a	Pied AR de caisse, côté droit CABRIOLET	1
DX 742-01a	Unit AR de caisson (partie AR) avec semelle d'appui du cric, entr'axe de fixat. d'échappement 212 mm	1	DF 743-87a	Doublure avec renfort de longeron milieu côté droit CABRIOLET	1	D 812-79	Tôle de fermeture latérale inf. de pied AR côté gauche	1
D 742-97	Tôle de fond de coffre AR.	1	DX 744-2	Plancher central de caisson avec passage du pot d'échappement, renfort longitudinal Epais. 1 mm	1	D 812-79a	Tôle de fermeture latérale inf. de pied AR côté droit	1
DB 743-1b	Longeron d'unit milieu avec gousset renfort épais. 2 mm, côté droit CABRIOLET	1	DX 744-3	Planche à talon de réservoir d'essence	1	D 813-3	Traverse inf. AR de caisse	1
DB 743-1c	Longeron d'unit milieu avec gousset, renfort épais. 2 mm, côté gauche CABRIOLET	1	DS 744-128	Bouchon caoutchouc d'étanchéité de fond de coffre	2	DS 813-4a	Traverse et tôle de tablette AR de lunette AR assemblées	1
DS 743-1	Longeron d'unit milieu, renfort intérieur Long. 1,695 m, Epais 1 mm, côté gauche BERLINE	1	DS 744-129	Bouchon obturateur de plancher	11	D 813-9	Traverse sup. AR de caisse	1
DS 743-1a	Longeron d'unit milieu, renfort intérieur Long. 1,695 m, Epais. 1 mm, côté droit BERLINE	1	D 811-2a	Brancard de bas de caisse côté droit	1	D 814-95	Gousset de liaison AV gauche et AR droit de brancard de bas de caisse	2
DS 743-2	Traverse sous siège, Long. 1,260 m, Larg. 447 mm	1	DM 811-2	Brancard de bas de caisse côté gauche	1	D 814-95a	Gousset de liaison AV droit et AR gauche de brancard de bas de caisse	2
			DW 812-1	Pied milieu avec fixat. de ceinture de sécurité et trou pour feu de stationnement côté gauche	1	D 814-97	Renfort infér. de pied, milieu côté gauche	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 814-97a	Renfort inf. de pied, milieu côté droit	1	D 821-94a	Tôle de fermeture AV de passage de roue AR. côté droit	1	DS 853-62c	Tôle de finition de partie AR sous brancard de bas de caisse, côté droit (pointes de diamant)	1
D 821-55	Doublure de panneau de custode côté gauche	1	DS 823-1a	Panneau AR. de fermeture de coffre, sans sertissage de garniture CABRIOLET	1	DS 853-62d	Tôle de finition de partie AR sous brancard de bas de caisse, côté gauche PALLAS - CABRIOLET	1
D 821-55a	Doublure de panneau de custode côté droit	1	DS 823-1b	Panneau AR. de fermeture de coffre 2 trous de 18 x 18 pour fixat. d'aile BERLINE	1	DS 853-62e	Tôle de finition de partie AR, sous brancard de bas de caisse côté droit PALLAS - CABRIOLET	1
D 821-73	Tôle de liaison AR. côté gauche	1	D 851-124	Sertissage de garniture sup. d'aile AR. sur passage roue, Long. 838 mm, côté gauche	1		BOULONNERIE DE FIXATION	
D 821-73a	Tôle de liaison AR. côté droit	1				2.263/S	Vis TH de 3,5x15,9 de fixat. de tôle de finition de brancard (R.VI)	19
D 821-74	Passage de roue AR côté gauche	1	D 851-124a	Sertissage de garniture sup. d'aile AR. sur passage de roue, Long. 670 mm, côté droit	1	2.756/S	Vis Parkèr de 3x10 de fixat. de tôle de finition de brancard (R.VI)	4
D 821-74a	Passage de roue AR côté droit	1	DS 853-62b	Tôle de finition de partie AR sous brancard de bas de caisse, côté gauche (pointes de diamant)	1	88.616	Rondelle de 4,2x12x0,8 de fixat. de tôle de finition de brancard	19
D 821-91	Gousset de renfort de passage de roue AR côté gauche	1				615.719	Ecrou clip de fixat. de tôle de finition AV et AR (R.VI)	2
D 821-91a	Gousset de renfort de passage de roue AR côté droit	1						
D 821-94	Tôle de fermeture AV passage de roue AR. côté gauche	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 443-64	Profilé d'étanchéité de passage de relais de direction	2	DS 851-86	Vis de fixat. de support de centrage sur aile, long. sous tête 20mm	4	2.741-S	Vis TR de 4,85×9,5 de fixat. de contre-plaque de bavette d'aile (R.VI)	4
DM 443-65	Caoutchouc d'étanchéité de passage de relais de direction	2	D 851-89	Caoutchouc de centrage de broche de positionnement sur aile	4	618-745	Rivet P.O.P. de fixat. de gamiture sur aile (R.VI)	20
DM 443-82	Contreplaque AV. de fixat. de gamiture, entr'axes de fixat. 61mm	4	D 851-95	Caoutchouc d'étanchéité entre aile et capot, long. 1,350 m	2	619.067	Rondelle de 7,5×30×2 de support de centrage d'aile	4
DM 443-84	Contreplaque AR. de fixat. de gamiture, entr'axes de fixat. 78mm.	4	D 851-113	Plaquette de 26×80 de renfort de bavette d'aile	2	619.755	Agrafe de fixat. du caoutchouc d'étanchéité entre aile et capot (R.VI)	28
DS 625-1	Support de bidon d'huile	1	DX851-132	Gamiture d'étanchéité entre aile AV. et caisson, partie latérale	2	619.817	Agrafe (R.VI) de fixat. - caoutchouc entre aile et pare-chocs AV. - Caoutchouc de tôle latérale	8 18
D 852-4	Bavette pare-boue d'aile, long. 160mm	2	DS851-139	Caoutchouc d'étanchéité entre aile et pare-chocs AV. côté gauche (R.VI)	1			
DS 851-57	Gamiture de doublure AV. partie AV. long. 377mm	2	DS851-139a	Caoutchouc d'étanchéité entre aile et pare-chocs AV. côté droit (R.VI)	1			
DX 851-60 b	Aile AV. avec renfort sur joue d'aile int. côté gauche	1	DS851-142a	Caoutchouc d'étanchéité entre aile et tôle latérale d'auvent	2			
DX 851-61 b	Aile AV. avec renfort sur joue d'aile int. côté droit.	1	DS851-149	Support de centrage (nu) de broche sur aile fixat. par une vis centrale	4			
D 851-61	Rondelle de 25×44 d'appui du ressort de broche sur aile	4	DS851-151	Rondelle de blocage de support de centrage sur aile	4	DS 854-42 b	Profilé de bas de caisse avec agrafes sur aile AV. côté gauche (R.VI)	1
DS 851-62	Support réglable avec caoutchouc et ressort de centrage de broche, fixat. par une vis centrale.	4	DS861-189	Patte de maintien de gaine sur aile	1	DS 854-42 c	Profilé de bas de caisse, avec agrafes sur aile AV. côté droit (R.VI)	1
DS 851-63	Ressort d'appui de broche d'aile, diam. ext. 44mm (4 spires)	4	530-S-30	Vis TH de 9×22 de fixat. d'aile sur tôle d'habillage	4	DS 854-45 b	Profilé d'enjolivement avec agrafes sur angle d'aile, côté gauche (R.VI)	1
DX 851-79	Gamiture d'étanchéité entre aile et caisson côté gauche.	1	2.370-S	Ecrou de 9×125 de fixat. d'aile sur tôle d'habillage	4	DS 854-45 c	Profilé d'enjolivement avec agrafes sur angle d'aile côté droit (R.VI)	1
DX 851-79 a	Gamiture d'étanchéité entre aile et caisson côté droit	1	2.389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de fixat. d'aile sur tôle d'habillage (R.VI)	4			
D 851-83	Caoutchouc d'étanchéité, long. 385mm - joue d'aile partie AV. - joue d'aile partie AR.	2 2						

CLASSEMENT ALPHABETIQUE

PIECES SPECIALES
CABRIOLET

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 615-84	Butée caoutchouc d'aile AR.	2	D 851-81a	Caoutchouc d'étanchéité droit entre aile et tôle de liaison de passage de roue à panneau AR.	1	2.312-S	Rondelle de 5,5×9 de fixat. de support d'aile	2
DS 175-2 b	Trappe d'accès à la tubulure d'essence	1	DS 851-85	Patte de fixat. de butée d'aile AR.	2	2.338	Vis TH de 5×20 de fixat. de support d'aile	4
DS 175-86 b	Ressort de trappe d'accès à la tubulure d'essence, larg. 44mm (R.VI)	1	DS 851-100a	Plaquette de fixat. du support d'aile, long. 85mm, larg. 50mm, 2 trous à 50mm d'entr'axes	2	2.491-S	Ecrou H de 7×100 de blocage support d'aile	2
DS 175-89	Axe de fixat. de trappe	1	D 851-110	Renfort de fixat. de bavette sur panneau AR. long. 190mm	2	2.665-S	Vis Parker de 5×16 de fixat. de bavette d'aile (R.VI)	4
DS 175-91	Chamière latérale de trappe	2	D 851-112	Patte de maintien d'aile à la partie supérieure AR.	2	6.278	Rondelle de 7,5×20×2 de support réglable	2
D 175-92	Butée caoutchouc de trappe d'accès à la tubulure d'essence (long. 14mm)	2	D 851-122	Plaquette de fixat. de broche de positionnement d'aile	2	18.372	Vis TH de 5×12,5 de fixat. de patte de maintien d'aile	4
DX 175-94	Caoutchouc de trappe d'accès	2	D 851-126	Caoutchouc d'étanchéité de 25×40 d'aile (R.VI)	2	615.710	Ecrou "Clips" pour vis de 4,85 de fixat. de bavette d'aile (R.VI)	6
D 851-9	Bavette d'aile AR. gauche, long. 430mm	1	DF851-127	Bavette AV. d'aile AR.	2	621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. de support de broche d'aile (R.VI)	4
D 851-9 a	Bavette d'aile AR. droite, long. 430mm	1	DF851-128	Tôle de fixat. de bavette AV.	2	CLASSEMENT ALPHABETIQUE PIECES SPECIALES CABRIOLET		
D 851-51	Caoutchouc d'étanchéité sup. d'aile sur passage de roue, long. 880mm	2	DF851-144	Plaquette de maintien de bavette AV.	2			
DS 851-67 d	Aile AR. sans renfort de fixat. de bavette AV. côté gauche	1	DS 851-157	Patte de fixat. d'aile, long. 51mm, larg. 35mm (1 vis et 1 écrou soudés)	2			
DS 851-67 e	Aile AR. sans renfort de fixat. de bavette AV. côté droit.	1	DS 851-159	Support de fixat. d'aile AR. long. 95mm, larg. 50mm (2 écrous soudés à 50mm d'entr'axes)	2	DS 851-03a	Aile AR côté droit (R.VI)	1
D 851-70	Support de centrage d'aile (fixat. sur aile)	4	DS 851-160	Pontet de fixat. de catadioptré	2	DS 851-43	Embout AR d'aile AR côté gauche (R.VI)	1
D 851-72	Butée caoutchouc de 31×35×40 de centrage des broches d'ailes	4	DS 853-81	Caoutchouc de recouvrement entre aile et porte AR. long. 690mm	2	DS 851-43a	Embout AR d'aile AR côté droit (R.VI)	1
DX 851-77	Vis de fixat. d'aile, long. sous tête 26mm	2	123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. de trappe d'accès	2	DS 854-43b	Profilé d'enjolivement avec agrafes sur angle d'aile AR côté gauche (R.VI)	1
D 851-78	Broche de positionnement d'aile	4	125-S-30	Vis TR de 5×15 de fixat. de support de centrage d'aile	8	DS 854-43c	Profilé d'enjolivement avec agrafes sur angle d'aile AR côté droit (R.VI)	1
D 851-81	Caoutchouc d'étanchéité gauche entre aile et tôle de liaison de passage de roue à panneau AR.	1				DS 854-35	Sabot d'aile AR. côté gauche (R.VI)	1
						DS 854-35a	Sabot d'aile AR, côté droit (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 961-53	Gâche d'accrochage (caoutchouc)	1	DS 852-126	Bande de fixat. de garniture d'étanchéité, long. 1,390m	1	D 861-162	Ressort de rappel de gâche de serrure, côté gauche	2
D 521-97	Rondelle caoutchouc de 6×20×11 de passage de tirette sur tablier	1	DS 852-128	Axe d'articulation de biellette, long. sous tête 18m/m, partie lisse 9,8m/m, filetage 7×100	2	DX861-165	Tirette de déverrouillage nue	1
DS 852-07	Articulation gauche, entr'axes de fixat. 163m/m	1	D 852-05	Verrou de sécurité	1	DX861-165a	Tirette de déverrouillage nue PALLAS	2
DS 852-07 a	Articulation droite, entr'axes de fixat. 163m/m	1	D 861-36	Doigt de fermeture, long. 74m/m	2	DS 861-166	Bague d'étanchéité de tirette de déverrouillage	2
DX 852-2	Capot moteur (nu)	1	D 861-37	Serrure de capot sans ressort	2	DM861-167	Serre-câble de levier de tirette (R.VI)	2
D 852-64	Support gauche de garniture d'étanchéité AR.	1	D 861-84	Rondelle fibre de 7,5×17×1 de butée centrale (R.VI)	1	DS 982-46 e	Garniture centrale de capot	1
D 852-64 a	Support droit de garniture d'étanchéité AR.	1	D 861-122	Coupelle de 7,5×40×12 d'appui de ressort de fermeture de capot	2	DS 982-46 f	Garniture latérale de capot côté gauche	1
D 852-69	Butée AR de capot	3	D 861-123	Ressort de fermeture de capot, diam. 35m/m	2	DS 982-46 g	Garniture latérale de capot côté droit	1
DS 852-106	Béquille, long. 785m/m, fixat. à droite	1	DX861-149	Levier de déverrouillage (2 trous de 3,25m/m à 223m/m d'entr'axes) côté gauche	1	62-S	Vis TR de 4×7,5 de fixat. de doigt de retenue	4
D 852-116	Caoutchouc de garniture d'étanchéité AR (long. 1,500m) (en forme de "U")	1	DX861-150	Levier de déverrouillage (2 trous de 3,25m/m à 223m/m d'entr'axes) côté droit	2	123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. de crochet de doigt de retenue	4
DS 852-122	Doigt de retenue, côté gauche	1	D 861-151	Câble de liaison de serrure de capot à levier de tirette (R.VI)	2	283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. de verrou de sécurité de capot	2
DS 852-122a	Doigt de retenue, côté droit	1	D 861-159	Gaine d'insonorisation de ressort de fermeture de capot (R.VI)	2	285-S-30	Vis TH de 5×25 de fixat. de béquille de capot	1
DS 852-123	Crochet du doigt de retenue	2				482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. d'articulation sur capot et pied AV.	10
D 852-124	Garniture d'étanchéité AR.	1				2263-S	Vis TR de 3,5×15,9 de fixat. de garniture d'étanchéité AR (R.VI)	20

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2334-S	Rondelle crantée de 5,8×9,4 de ressort d'accrochage de doigt de fermeture (R.VI)	1	2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. d'articulation sur capot et pied AV. (R.VI)	10	619.083	Rondelle à méplat de 7,5×25×2 du doigt de fermeture de capot	4
2406-S	Vis tête cylindrique de 7×25 de fixat. de butée AR	2	6278	Rondelle plate de 7,5×20×2 de fixat. d'articulation de capot	10	619.755	Agrafe de fixat. de garniture d'étanchéité AR (R.VI)	4
2414-S	Vis tête cylindrique de 7×60 de butée centrale	1	89.149	Vis TH de 5×18 de fixat. de doigt de retenue	2	621.050	Vis TH à pointe de 5×20 de fixat. de serrure de capot (R.VI)	4
2482-S	Rondelle de 7,5×14 d'articulation sur pied AV	2	89.591	Vis TC de 4×8 de fixat. de câble de liaison	2	624.025	Rondelle élastique de 10,5×21×1 de fixat. de support d'articulation (R.VI)	4
2491-S	Ecrou H de 7×100 de fixat. de butée AR	4	615.715	Ecrou "Clips" pour vis de 3,5 de fixat. de support de garniture de capot (R.VI)	8			
2493-S	Ecrou H de 7×100 de blocage de doigt de fermeture de capot	4						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 811-67	Brancard de pavillon côté droit	1	DS 825-75	Patte de fixat. de pavillon sur pied AV. (R.VI)	2	DS 854-82	Applique de finition sup. de pied AV. côté gauche BERLINE	1
D 811-75	Rallonge de brancard de pavillon côté gauche	1	D 825-91 a	Caoutchouc d'étanchéité de pavillon (alu) long. 4,100m	1	DS 854-82 a	Applique de finition sup. de pied AV. côté droit BERLINE	1
D 811-75 a	Rallonge de brancard de pavillon côté droit	1	DS 825-91	Caoutchouc d'étanchéité de pavillon (plastique) long. 4,100m	1	DM 854-83	Applique (lisse) de finition de pied milieu sans trou de feu de positionnement, côté gauche PRESTIGE	1
D 811-94	Brancard de pavillon partie AV	1	D 825-92	Vis TFB de 7x20 de fixat. de pavillon (R.VI)	12	DM 854-83 a	Applique (lisse) de finition de pied milieu sans trou de feu de positionnement, côté droit PRESTIGE	1
D 811-99	Brancard de pavillon côté gauche	1	DS 842-17 b	Butée caoutchouc entre custode et pied AR. larg. 9mm, côté gauche	1	DS 854-83	Applique (striée) de finition de pied milieu sans trou de feu de positionnement, larg. de la striure 6mm, côté gauche BERLINE	1
DS 821-9 f	Panneau de custode (strié) une patte de fixat. à la partie sup. larg. de la striure 6mm, côté gauche BERLINE	1	DS 842-17 c	Butée caoutchouc entre custode et pied AR. larg. 9mm, côté droit	1	DS 854-83 a	Applique (striée) de finition de pied milieu sans trou de feu de positionnement, larg. de la striure 6mm, côté droit BERLINE	1
DS 821-9 g	Panneau de custode (strié) une patte de fixat. à la partie sup. larg. de la striure 6mm, côté droit BERLINE	1	D 851-58	Rondelle de 5,5x28x2 de fixat. de panneau de custode	4	DS 854-83 a	Applique (striée) de finition de pied milieu sans trou de feu de positionnement, larg. de la striure 6mm, côté droit BERLINE	1
DM821-104b	Panneau gauche de custode (lisse) une patte de fixat. à la partie supérieure pour feu indicateur de direction court chromé, côté gauche PRESTIGE	1	DS 854-46	Applique de finition sup. de pied AV. côté gauche (R.VI) CABRIOLET	1	DS 854-84 d	Applique de finition sup. de pied AR. côté gauche	1
DM821-104c	Panneau de custode (lisse) une patte de fixat. à la partie supérieure pour feu indicateur de direction court chromé, côté droit PRESTIGE	1	DS 854-46 a	Applique de finition sup. de pied AV. côté droit (R.VI) CABRIOLET	1	DS 854-84 e	Applique de finition sup. de pied AR. côté droit	1
D 825-3 b	Pavillon (alu) avec bordure de fixat. sans gamiture non peint Remplace pavillon, plastique d.e.o. : D825-91a	1	DS 854-47	Applique de finition de traverse sup. de pare-brise, côté gauche (R.VI) CABRIOLET	1	DS 854-85b	Bordure de finition AR. de pavillon pour indicateur de direction court chromé, long. 1,140m	1
DS 825-67	Caoutchouc d'étanchéité AR. long. 1,670m	1	DS 854-47 a	Applique de finition de traverse sup. de pare-brise, côté droit (R.VI) CABRIOLET	1	DS 854-91 a	Couvre-joint de bordure de finition AV. de pavillon	1
			DS 854-73	Patte de fixat. de couvre joint sur bordure de pavillon	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 854-93 b	Bordure de finition de pavillon AV. côté gauche BERLINE	1	D 961-75 a	Encadrement (tôle) latéral de pare-brise côté droit	1	2.499-S	Vis TFB 3,52×9,5 (R.VI) de fixat. :	
							- de panneau de custode	4
DS 854-93 c	Bordure de finition de pavillon AV. côté droit BERLINE	1	D 961-115	Renfort d'encadrement central de pare-brise (partie ext.)	1		- d'applique AV. et milieu	4
DS 854-94 b	Bordure latérale de finition du brancard pour feu indicateur de direction (court chromé) côté gauche	1	D 961-147	Renfort d'encadrement central de pare-brise (partie int.)	1	2.548-S-30	Vis TR de 5×16,5 de fixat. de panneau de custode (R.VI)	2
			487-S-30	Vis TH de 7×25 de fixat. de pavillon	1	39.827	Rondelle de 5×20×2 de fixat. de panneau de custode	ALD
DS 854-94 c	Bordure latérale de finition du brancard pour feu indicateur de direction (court chromé) côté droit	1	2.482-S	Rondelle de 7,5×14 des vis de fixat. de pavillon	5	619.754	Agrafe de fixat. de bordure de finition AR. de pavillon (plastique) (R.VI)	7
			2.491-S	Ecrou H de 7×100 de blocage des vis de fixat. de pavillon	3			
D 961-53	Encadrement (tôle) sup. de pare-brise	1	2.493-S	Ecrou H de 7×100 de blocage des vis de fixat. de pavillon	2	619.785	Agrafe de fixat. de bordure de finition AR. de pavillon (alu) (R.VI)	7
D 961-75	Encadrement (tôle) latéral de pare-brise côté gauche	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 821-9 h	Panneau de custode, côté gauche	1	DS 854-29	Profilé d'enjolivement central d'aile AR. long. 987mm, côté gauche (R.VI)	1	DS 854-84 e	Applique de finition sup. de pied AR. côté droit	1
DS 821-9 i	Panneau de custode, côté droit	1	DS 854-29 a	Profilé d'enjolivement central d'aile AR. long. 987mm, côté droit (R.VI)	1	DS 854-101	Rondelle caoutchouc de 2×12×0,6 de fixat. de profilé d'enjolivement (R.VI)	ALD
DS 853-62 d	Tôle de finition de partie AR. sous brancard de bas de caisse, côté gauche	1	DS 854-48	Profilé d'enjolivement central de porte AV. long. 1,10m, côté gauche (R.VI)	1	DS 854-101a	Rondelle caoutchouc de 2×15×3 de fixat. de profilé central de porte (R.VI)	ALD
DS 853-62 e	Tôle de finition de partie AR. sous brancard de bas de caisse, côté droit	1	DS 854-48 a	Profilé d'enjolivement central de porte AV. long. 1,10m, côté droit (R.VI)	1	DS 854-126	Profilé d'enjolivement sup. de porte AV. long. 0,828m (R.VI)	1
DS 853-63 d	Tôle de finition de partie AV. sous brancard de bas de caisse, côté gauche	1	DS 854-49	Profilé d'enjolivement central de porte AR. long. 0,915m, côté gauche (R.VI)	1	DS 854-126a	Profilé d'enjolivement sup. de porte AR. long. 0,880m (R.VI)	2
DS 853-63 e	Tôle de finition de partie AV. sous brancard de bas de caisse, côté droit	1	DS 854-49 a	Profilé d'enjolivement central de porte AR. long. 0,915m, côté droit (R.VI)	1	DS 854-127	Profilé d'enjolivement sup. d'aile AR. long. 318mm (R.VI)	2
DS 854-9	Monogramme "D" de panneau de custode côté gauche (R.VI)	1	DS 854-68	Applique de finition de pied milieu avec gamiture côté gauche (R.VI)	1	DS 854-129	Profilé d'enjolivement inf. d'aile AV. long. 237mm, côté gauche (R.VI)	1
DS 854-9 a	Monogramme "D" de panneau de custode côté droit (R.VI)	1	DS 854-69	Applique de finition de pied milieu avec gamiture côté droit (R.VI)	1	DS 854-129a	Profilé d'enjolivement inf. d'aile AV. long. 237mm, côté droit (R.VI)	1
DS 854-10	Monogramme "S" de panneau de custode, côté gauche (R.VI)	1	DS 854-82	Applique de finition sup. de pied AV. côté gauche	1	DS 854-130	Profilé d'enjolivement inf. d'aile AR. long. 920mm, côté gauche (R.VI)	1
DS 854-10 a	Monogramme "S" de panneau de custode, côté droit (R.VI)	1	DS 854-82 a	Applique de finition sup. de pied AV. côté droit	1	DS 854-130a	Profilé d'enjolivement inf. d'aile AR. long. 920mm, côté droit (R.VI)	1
DS 854-28	Profilé d'enjolivement sup. d'aile AV. long. 262mm, côté gauche (R.VI)	1	DS 854-84 d	Applique de finition sup. de pied AR. côté gauche	1	DS 854-131	Profilé d'enjolivement inf. de porte AV. long. 1,045m, côté gauche (R.VI)	1

132 - APPLIQUES DE FINITION - PANNEAUX DE CUSTODES - PROFILES D'ENJOLIVEMENT BERLINE - PALLAS (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS854-131a	Profilé d'enjolivement inf. de porte AV. long. 1,045m, côté droit (R.VI)	1	DS854-136b	Plaquette de fixat. de profilé d'enjolivement d'aile (R.VI)	ALD	39.827	Rondelle de 5×20×2 de fixat. de panneau de custode	2
DS854-132	Profilé d'enjolivement inf. de porte AR. long. 0,891m, côté gauche (R.VI)	1				88.616	Rondelle de 4,2×12×0,8 de fixat. de tôle de finition sur brancard	38
DS854-132a	Profilé d'enjolivement inf. de porte AR. long. 0,891m, côté droit (R.VI)	1	2.219-S	Ecrou H de 3×60 de fixat. de profilé	ALD	613.673	Vis (inox de fixat. d'applique de pied AV. milieu panneau de custode (R.VI)	6
DS854-135	Plaquette de fixat. de profilé inf. d'aile AR. (R.VI)	ALD	2.263-S	Vis TR de 3,5×15,9 de fixat. de tôle de finition de brancard (R.VI)	38	615.719	Ecrou clip de fixat. de tôle de finition sur brancard (R.VI)	2
DS854-135a	Plaquette de fixat. de profilé d'enjolivement (R.VI)	ALD	2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. de panneau de custode (R.VI)	2	619.140	Rondelle plate de 3,5×12×1 de fixat. de profilé central	ALD
DS854-136	Plaquette de fixat. de profilé central (R.VI)	ALD	2.548-S-30	Vis TR de 5×16,5 de fixat. de panneau de custode (R.VI)	2	619.843	Agrafe de profilé inf. (R.VI)	ALD
DS854-136a	Plaquette de fixat. de profilé d'enjolivement d'aile AV. (R.VI)	ALD	2.756-S	Vis Parker de 3×10 de fixat. de tôle de finition (R.VI)	2	624.008	Rondelle de fixat. de monogramme sur panneau de custode (R.VI)	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 841-04	Porte AV gauche, sans serrure ni lève-glace, ni support de pivot	1	D 841-66	Sertissage de gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AV. gauche (de pied milieu)	1	D 841-83	Ressort d'arrêt de porte (position ouverte)	2
DS 841-04 a	Porte AV droite, sans serrure, ni lève-glace, ni support de pivot	1	D 841-66 a	Sertissage de gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AV. droite (de pied milieu)	1	DS 841-85	Clé de sertissage d'étanchéité d'entrée de porte AV et brancard de pavillon, long. 2,550m (gris rosé) (R.VI)	2
D 841-8	Butée élastique d'ouverture de porte, long. 31,5m/m, diam. 30m/m	2	D 841-67	Gamiture d'étanchéité inf. entre porte AV et aile AV. gauche	1	DS 841-85 a	Clé de sertissage d'étanchéité d'entrée de porte AV et brancard de pavillon, long. 2,550m (noire) (R.VI)	2
DS 841-15 a	Caoutchouc d'étanchéité inf. de porte AV. long. 950m/m, côté gauche	1	D 841-67 a	Gamiture d'étanchéité inf. entre porte AV et aile AV. droite	1	D 841-87	Arrêt de porte AV. long. 46m/m 2 ergots à 36m/m d'entr'axes (R.VI)	2
DS 841-15 b	Caoutchouc d'étanchéité inf. de porte AV. long. 950m/m, côté droit	1	D 841-68	Renfort sup. d'entrée de porte AV. gauche	1	DS 841-90	Support cuvette sup. gauche et inf. droite de pivot de porte (entr'axes de fixat. 50m/m)	4
DS 841-22	Garniture d'étanchéité de bas de porte AV. long. 937m/m (R.VI)	2	D 841-68 a	Renfort sup. d'entrée de porte AV. droite	1	DS 841-90 a	Support cuvette inf. gauche et sup. droit de pivot de porte (entr'axes de fixat. 50m/m)	4
DS 841-56	Cale de réglage de 66×3,5×0,5 de support de vis de pivot	ALD	D 841-79	Sertissage de gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AV. gauche (de brancard de pavillon et pied AV.)	1	D 841-92	Support de vis de pivot, entr'axes de fixat. 42m/m	4
DS 841-56 a	Cale de réglage de 66×3,5×1 de support de vis de pivot	ALD	D 841-79 a	Sertissage de gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AV droite (de brancard de pavillon et pied AV.)	1	D 841-93	Vis de 9×45 de réglage de pivot de porte	4
DS 841-56 b	Cale de réglage de 66×3,5×1,5 de support de vis de pivot	ALD	D 841-81	Gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AV. gauche	1	DS 853-81	Caoutchouc d'étanchéité avec tringle	2
D 841-58	Patte de 26×90 de fixat. de gamiture d'étanchéité sur pied AV, 2 trous de 5m/m à 60m/m d'entr'axes	2	D 841-81 a	Gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AV. droite	1	D 961-80	Bouchon rond de 42m/m de trou inf. de réglage de guide-glace.	4
D 841-60	Cale de réglage de 41×63×1 de support de vis de pivot	ALD	D 841-82	Bride de fixat. de ressort d'arrêt de porte	2			
D 841-60 a	Cale de réglage de 41×63×2 de support de vis de pivot	ALD						

134 - PORTES AV (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 961-95	Bouchon ovale de 40m/m de trou sup. de réglage de guide-glace	4	283-S	Vis TH de 5×20 de fixat. de bride d'arrêt	4	2746-S	Vis parker TR de 4,85×16 de fixat. de gamiture inf. (R.VI)	8
DS981-117a	Amature (alu) de gamiture d'étanchéité inf. de porte AV.	2	484-S-30	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de support de pivot	16	615.024	Ecrou H de 9×125 de vis de réglage de pivot de porte (R.VI)	4
124-S-30	Vis TR de 5×12,5 de fixat. de butée élastique	2	2217-S	Rondelle plate de 9,5×16×2 de vis de réglage de pivot	4			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 825-92	Vis TFB de 7x20 de fixat. de plaquette de tirant de porte (R.VI)	4	D 841-91 a	Gamiture d'étanchéité inf. entre porte AV. droite et pied milieu	1	D 842-61	Gamiture d'étanchéité inf. entre porte et pied AR. gauche	1
DS 841-56	Cale de réglage de 66x3,5x0,5 de support de vis de pivot	ALD	D 841-92	Support de vis de pivot entr' axes de fixat. 42m/m	4	D 842-61a	Gamiture d'étanchéité inf. entre porte et pied AR. droit	1
DS 841-56 a	Cale de réglage de 66x3,5x1 de support de vis de pivot	ALD	D 841-93	Vis de 9x45 de réglage de pivot de porte	4	DS 842-66a	Axe d'articulation de biellette de tirant de porte, diam. 7m/m, long. 22m/m	2
DS 841-56 b	Cale de réglage de 66x3,5x1,5 de support de vis de pivot	ALD	DS 842-07	Porte AR. gauche sans serrure, ni lève-glace, ni support de pivot	1	DS 842-66b	Axe d'articulation de biellette de tirant de porte, diam. 7m/m, long. 22m/m - PALLAS et CABRIOLET	2
D 841-60	Cale de réglage de 41x63x1 de support de vis de pivot	ALD	DS 842-07 a	Porte AR. droite, sans serrure, ni lève-glace, ni support de pivot	1	D 842-67	Rondelle de 7,5x15x3 de biellette de tirant de porte	2
D 841-60 a	Cale de réglage de 41x63x2 de support de vis de pivot	ALD	D 842-3	Tirant de porte (entr'axes de fixat. 195m/m)	2	D 842-68	Galet de tirant de porte (R.VI)	2
D 841-74	Renfort sup. d'entrée de porte AR. gauche	1	D 842-5	Ressort compensateur de tirant de porte, long. 270m/m	4	D 842-71	Axe de galet et attache de ressort de tirant de porte, diam. 10m/m, long. 37m/m, entr' axes des gorges 20m/m et 28,5m/m	4
D 841-74 a	Renfort sup. d'entrée de porte AR. droite	1	DS 842-15 a	Caoutchouc d'étanchéité inf. de porte AR. long. 850m/m, côté gauche	1	D 842-73	Sertissage de gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AR. gauche (de pied AR)	1
DS 841-86	Clé de sertissage d'étanchéité d'entrée porte sur pied milieu et AR. long. 1m (gris rosé) (R. VI)	6	DS 842-15 b	Caoutchouc d'étanchéité inf. de porte AR. long. 850m/m côté droit	1	D 842-73a	Sertissage de gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AR. droite (de pied AR)	1
DS 841-90	Support cuvette sup. gauche et inf. droite de pivot de porte (entr'axe de fixat. 50m/m)	4	DS 842-20	Gamiture d'étanchéité inf. de porte AR. long. 821m/m (R.VI)	2	D 842-74	Sertissage de gamiture d'étanchéité d'entrée de porte AR. gauche (de pied milieu)	1
DS 841-90 a	Support cuvette inf. gauche et sup. droit de pivot de porte (entr'axes de fixat. 50m/m)	4	D 842-60	Plaquette de finition de passage de tirant de porte AR.	2			
D 841-91	Gamiture d'étanchéité inf. entre porte AV. gauche et pied milieu	1	DS 842-60	Plaquette (inox) de finition de passage de tirant de porte PALLAS - CABRIOLET	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 842-74 a	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR. droite (de pied milieu)	1	DS 853-81	Caoutchouc d'étanchéité avec triangle	2	2746-S	Vis TR de 4,85×16 de fixat. de garniture inf. (R.VI)	8
D 842-78	Biellette de tirant de porte entr'axes de fixat. 127,5m/m	4	D 961-80	Bouchon rond de 42m/m de trou inf. de réglage de guide-glace	4	295-502	Butée caoutchouc de fermeture de porte sur pied milieu et AR.	6
DS 842-78	Biellette de tirant de porte entr'axes de fixat. 127,5m/m - PALLAS et CABRIOLET	4	D 961-95	Bouchon ovale de 40m/m de trou sup. de réglage de guide-glace	4	615.024	Ecrou H de 9×125 de vis de réglage de pivot (R.VI)	4
D 842-79	Sertissage supérieur de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR. (de brancard de pavillon)	2	DS981-118a	Armature (alu) de garniture d'étanchéité inf. de porte AR.	2	619.775	Epingle d'arrêt d'axe de galet de tirant de porte, long. 20m/m (R.VI)	4
D 842-88	Garniture d'étanchéité d'entrée de porte gauche	1	484-S-30	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de support de pivot	16	619.779	Epingle d'arrêt d'axe d'articulation, long. 14,5m/m	2
D 842-88 a	Garniture d'étanchéité d'entrée de porte droite	1	2217-S	Rondelle plate de 9,5×16×2 de vis de réglage de pivot	4	622.537	Vis TR de 7×16 de tirant de porte (R.VI) PALLAS	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE							
	PIECES SPECIALES CABRIOLET							
DS 961-79	Bas de glace, long. 785m/m, côté gauche (R.VI)	1	DS 961-41a	Caoutchouc d'étanchéité sur col de cygne de capote, côté droit (R.VI)	1	DS 854-33b	Profilé int. de porte avec agrafes (R.VI)	4
DS 961-79a	Bas de glace, long. 785m/m, côté droit (R.VI)	1	DS 854-34	Garniture de bas de porte (alu- strié), côté gauche (R.VI)	1	DS 854-40b	Profilé sup. avec agrafes entre porte et capote, côté gauche (R.VI)	1
DS 854-31	Bas de marche (inox), côté gauche (R.VI)	1	DS 854-34a	Garniture de bas de porte (alu- strié), côté droit (R.VI)	1	DS 854-40c	Profilé sup. avec agrafes entre porte et capote, côté droit (R.VI)	1
DS 854-31a	Bas de marche (inox), côté droit (R.VI)	1	DS 981-49	Garniture d'entrée de porte (R.VI)	2	DS 854-41b	Profilé d'enjolivement de bas de caisse avec agrafes, côté gauche (R.VI)	1
DS 841-11	Charnière inf. de porte, côté gauche (R.VI)	1	DS 961-30c	Garniture d'étanchéité ext. de glace, long. 888m/m, côté gauche (R.VI)	1	DS 854-41c	Profilé d'enjolivement de bas de caisse avec agrafes, côté droit (R.VI)	1
DS 841-11a	Charnière inf. de porte, côté droit (R.VI)	1	DS 961-30d	Garniture d'étanchéité ext. de glace, long. 888m/m, côté droit (R.VI)	1	DS 854-44b	Profilé d'enjolivement avec agrafes sur angle de porte, côté gauche (R.VI)	1
DS 841-67	Caoutchouc d'étanchéité de porte sur pied AR. côté gauche	1	DS 961-48	Garniture d'étanchéité int. de glace, côté gauche (R.VI)	1	DS 854-44c	Profilé d'enjolivement avec agrafes sur angle de porte, côté droit (R.VI)	1
DS 841-67a	Caoutchouc d'étanchéité de porte sur pied AR. côté droit	1	DS 961-48a	Garniture d'étanchéité int. de glace, côté droit (R.VI)	1	DS 854-32	Tôle de finition de brancard (alu-strié), côté gauche (R.VI)	1
DS 841-91	Caoutchouc d'étanchéité de porte sur pied AV. côté gauche	1	DS 961-4 f	Glace de porte, épais. 5m/m, (R.VI)	2	DS 854-32a	Tôle de finition de brancard (alu-strié), côté droit (R.VI)	1
DS 841-91a	Caoutchouc d'étanchéité de porte sur pied AV. côté droit	1	DS 841-13	Porte nue, côté gauche	1			
DS 961-41	Caoutchouc d'étanchéité sur col de cygne de capote, côté gauche (R.VI)	1	DS 841-13a	Porte nue, côté droit	1			
			DS 841-68	Profilé d'étanchéité de porte (R.VI)	2			
			DS 854-30	Profilé de finition de bas de marche (R.VI)	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 861-04b	Barillet de porte AV. ou de coffre (R. VI)	1	D 861-16	Ressort de rappel de levier de serrure de porte (R.VI)	4	DS 861-76a	Poignée ext. (nue) de portes AV. et AR. droite (R.VI)	2
D 861-5	Serrure de porte AV. droite à condamnation (R.VI)	1	DS 861-18b	Bouton poussoir de porte AV. (R.VI)	2	D 861-79b	Gâche de porte AV. et AR. gauche entr'axes de fixat. 48m/m (3 dents) (R.VI)	2
DS 861-5	Serrure de porte AV. droite à condamnation (R.VI) - PALLAS - CABRIOLET	1	DS 861-19a	Bouton poussoir de porte AR. (R.VI)	2	D 861-79c	Gâche de porte AV. et AR. droite entr'axes de fixat. 48m/m (3 dents) (R.VI)	2
D 861-7	Serrure de porte avec cran d'arrêt AR. gauche (R.VI)	1	DS 861-21	Ressort de rappel de bouton poussoir de poignée de porte	4	DS 861-79	Gâche de porte AV. et AR. gauche (R.VI) PALLAS - CABRIOLET	2
D 861-7 a	Serrure de porte AV. gauche à condamnation (R.VI)	1	D 861-23	Arrêtoir de fixat. de poignée ext. long. 178m/m, une boutonnière de 24,5m/m, un trou de 7,5 m/m.	4	DS 861-79a	Gâche de porte AV. et AR. droite (R.VI) PALLAS - CABRIOLET	2
DS 861-7	Serrure de porte AV. gauche à condamnation (R.VI) PALLAS - CABRIOLET	1	D 861-24	Poignée int. de porte gauche	2	D 861-84	Rondelle fibre de 7,5×17×1 d'appui AR. de poignée ext. (R.VI)	4
DS 861-7 a	Serrure de porte AR. gauche avec cran d'arrêt (R.VI) PALLAS - CABRIOLET	1	D 861-24a	Poignée int. de porte droite	2	DS 861-88	Entretoise de 10,5×15×3,5 de poignée intérieure	4
DS 861-8	Poignée ext. de porte AR. gauche	1	DS 861-33	Jonc de barillet (R.VI)	1	DS 861-91	Rondelle de 28×38×0,2 entre poignée intérieure et applique de finition (R.VI)	4
DS 861-8 a	Poignée ext. de porte AR. droite	1	D 861-62	Axe de doigt de condamnation de poignée int.	4	D 861-98	Vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte AV, long. sous tête, 16m/m.	2
D 861-9	Serrure de porte AR. droite avec cran d'arrêt (R.VI)	1	D 861-63	Ressort de rappel de doigt de condamnation de poignée int.	4	D 861-98a	Vis de réglage de bouton poussoir de porte AR. long. sous tête 51m/m.	2
DS 861-9	Serrure de porte AR. droite avec cran d'arrêt (R.VI) PALLAS - CABRIOLET	1	D 861-70	Biellette de commande de serrure de porte, long. 700m/m.	4	D 861-100	Ressort de taquet de condamnation de serrure (R.VI)	4
DS 861-13b	Jeu de 4 barillets de portes AV. gauche et droite, de porte de coffre et commutateur (R.VI)	1	D 861-74	Rondelle caoutchouc de 23×42 avec épaulement de poignée ext. et int.	8			
			DS 861-76	Poignée ext. (nue) de porte AV. et AR. gauche (R.VI)	2			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 861-101	Ecrou H de 5×75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte	4	D 861-120	Rondelle de 6,4×15 de vis de fixat. de poignée int. (R.VI)	4	DS861-174	Palier de bielle de commande de serrure de porte AR. (R.VI)	2
DS861-102a	Verrou de barillet de poignée (R.VI)	3	D 861-121	Embase de serrage de poignée int.	4	481-S	Vis TH de 7×10 de fixat. de poignée ext. (R.VI)	2
D 861-116	Plaquette de gâche de porte sur pied milieu et AR. entr' axes de fixat. 48m/m (R.VI)	4	DS861-121	Embase de serrage de poignée int. PALLAS-CABRIOLET	4	2335-S	Rondelle crantée de 5,2 de vis de fixat. de serrure (R.VI)	12
D 861-117a	Doigt (chromé) de condamnation de poignée int.	4	DS 861-132	Coupelle de maintien de bouton poussoir (R.VI)	4	2388-S	Rondelle crantée de 7,2×14×0,35 de fixat. de gâche (R.VI)	8
D 861-118	Rondelle fibre de 10,5×26×1 d'appui AR. de poignée int. (R.VI)	4	D 861-149	Plaquette d'insonorisation de 13×18 de bielle de serrure	8	2516-S-30	Vis TFB de 5×16 (R.VI) de fixat. : - de serrure - de palier de bielle	12 4
D 861-119	Vis de fixat. de poignée int. long. sous tête 11m/m, larg. de la tête 24m/m	4	D 861-158	Cale de réglage de gâche de portes AV. et AR. épais. 2m/m (R.VI)	ALD	618.749	Rivet de fixat. de patte de maintien de bielle de porte AV. (R.VI)	2
DS861-119	Vis de fixat. de poignée int. sous tête 14m/m, larg. de la tête 24m/m PALLAS - CABRIOLET	4	D 861-158a	Cale de réglage de gâche de portes AV. et AR. épais. 3m/m (R.VI)	ALD	621.505	Vis TR de 7×24 de fixat. de gâche de porte (R.VI)	8
			DS861-160	Patte de maintien de bielle de commande de serrure de porte AV.	2	621.514	Vis TR de 7×24 de fixat. de gâche de porte (R.VI) PALLAS.	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 961-08d	Lève-glace (CIM) double bras de porte gauche (R.VI)	2	DS 961-23c	Manivelle de lève-glace, chromé (R.VI) - PALLAS et CABRIOLET	4	DS 961-81	Guide-glace, long. 570m/m, 2 vis soudées à 280m/m d'entr'axe :	
DS 961-08e	Lève-glace (CIM) double bras de porte droite (R.VI)	2	DS 961-26a	Embase, de manivelle de lève-glace (noir) (R.VI)	4		- AV de porte AV gauche	1
DS 961-4 c	Glace de porte AV, épais. 5m/m (R.VI)	2	DS 961-30b	Garniture d'étanchéité ext. de glace de porte AV. Long. 777m/m	2	DS 961-81a	Guide-glace, long. 570m/m, 2 vis soudées, à 280m/m d'entr'axe :	
DS 961-6	Glace de porte AR. épais. 4m/m (R.VI)	2	DS 961-31c	Garniture d'étanchéité ext. de glace de porte AR. long. 835m/m	2		- AV de porte AV droite	1
DS 961-6 c	Glace de porte AR. épais. 5m/m (R.VI) U.S.A.	2	DS 961-57	Guide-glace, long. 540m/m, 2 vis soudées à 280m/m d'entr'axe :		D 961-112	Arrêteur de fixat. de lève-glace (R.VI)	8
DS 961-8	Bas de glace de porte AV. gauche, entr'axes de fixation 736m/m	1		- AV de porte AR gauche	1	D 961-123	Coupelle de frottement d'embase de manivelle de lève-glace, diam. 44m/m.	4
DS 961-8 a	Bas de glace de porte AV. droite entr'axes de fixation 736m/m	1	DS 961-57a	Guide-glace, long. 540m/m 2 vis soudées à 280m/m d'entr'axe :		D 961-124	Ressort de manivelle de lève-glace diam. int. 32m/m et 45m/m.	4
DS 961-9	Bas de glace de porte AR. gauche, entr'axes de fixation 793m/m	1		- AV de porte AR droite	1	DS 961-135a	Butée réglable de lève-glace (R.VI)	4
DS 961-9 a	Bas de glace de porte AR. droite, entr'axes de fixat. 793m/m	1	D 961-67	Rondelle élastique de 10,9×19,02 de lève-glace (R.VI)	8	DS 961-175	Coulant de glace (nylon) long. 158m/m, pour glace épais. 4m/m, AVG et ARD de porte AR, côté gauche (R.VI)	2
DS 961-19b	Garniture d'étanchéité int. de glace de porte AV. long. 760m/m (R.VI)	2	DS 961-74b	Caoutchouc de scellement de glace, long. 737m/m, pour glace épais. 5m/m, repère peinture blanche	4	DS 961-175a	Coulant de glace (nylon) long. 158m/m, pour glace épais. 4m/m, AVD et ARG de porte AR, côté droit (R.VI)	2
DS 961-19c	Garniture d'étanchéité int. de glace de porte AR. long. 810m/m (R.VI)	2				DS 961-175d	Coulant de glace (nylon) pour glace épais. 5m/m, AVG et ARD de portes AV et AR, côté gauche (R.VI)	2
DS 961-23b	Manivelle de lève-glace (R.VI)	4						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS961-175e	Coulant de glace (nylon) pour glace épais. 5m/m, ARG et AVD de portes AV et AR, côté droit (R.VI)	2	3234-S	Rondelle cuvette de 6m/m de fixat. de lève-glace (R.VI)	16	619.068	Rondelle de 7,5×20×0,5 de réglage de guide-glace à la partie sup.	ALD
			6273	Rondelle de 7,5×20×2 de réglage de guide-glace à la partie sup.	ALD	619.069	Rondelle de 7,5×20×1 de réglage de guide-glace à la partie sup.	ALD
DS961-180	Protecteur caoutchouc de guide-glace de porte AR, long. 30m/m, (R.VI)	4	617.004	Goupille cylindrique 3×14 de fixat. de manivelle	4	619.763	Agrafe de fixat. de garniture int. de glace (R.VI)	24
2312-S	Rondelle de 5,5×9 de fixat. de bas de glace	8	619.022	Rondelle de 5,5×14×1 de fixat. de lève-glace	16	619.784	Agrafe de fixat. de garniture ext. de glace (R.VI)	24
2482-S	Rondelle plate de 7,5×14, fixat. de guide-glace à la partie sup.	4	619.066	Rondelle de 7,5×30×1 de réglage de guide-glace à la partie inf.	ALD	621.055	Vis TH de 5×11 de fixat. de lève-glace	16
2493-S	Ecrou H de 7×100 de blocage de guide-glace	8	619.067	Rondelle de 7,5×30×2 de réglage de guide-glace à la partie inf.	ALD	621.058	Vis TH 5×9 de fixat. de coulant sur bas de glace	8
2514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de guide-glace (R.VI)	8						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DM 844-07	Chamière assemblée de porte de coffre, côté gauche	1	DS 844-113	Profilé de finition d'entrée de porte de coffre, long. 3,300m (R.VI)	1	3234/S	Rondelle cuvette de 6m/m de gamiture infér. de porte (R.VI)	2
DM 844-07a	Chamière assemblée de porte de coffre, côté droit	1	DS 844-112	Rondelle de 30×2 avec encoche de 7,5 de réglage de charnière sur passage de roue	ALD	88.613	Rondelle plate de 7,5×30×2,4 de fixat. de chamière à la partie infér.	2
DS 844-07j	Chamière assemblée de porte de coffre, côté gauche PALLAS	1	DS844-170a	Gamiture de protection sur bord tombé de porte de coffre, long. 1m	1	233.400	Butée caoutchouc de porte	2
DS 844-07k	Chamière assemblée de porte de coffre, côté droit PALLAS	1	D 853-66	Caoutchouc de finition entre glace de lunette AR. et porte de coffre AR., long. 1,650m	1	619.079	Rondelle (aluminium) de 5,5×12×2 de fixat. de chamière	8
DM 844-19	Porte nue	1	D 854-4	Chevron de porte	2	619.760	Agrafe de fixat. de caoutchouc entre lunette AR. et porte de coffre (R.VI)	12
D 844-23	Semelle caoutchouc entre charnière gauche et porte, long. 262m/m	1	DX 854-9	Monogramme «D» (R.VI)	1	624.001	Rondelle élastique, trou de 4m/m, de fixat. de chevron sur porte (R.VI)	4
D 844-23a	Semelle caoutchouc entre charnière droite et porte, long. 262m/m	1	DX 854-10	Monogramme «S» (R.VI)	1	624.002	Rondelle élastique, trou de 3m/m, de fixat. de monogramme (R.VI)	8
D 844-56b	Béquille mâle avec support de porte, côté gauche	1	DX 854-24	Monogramme «2» (R.VI)	1			
D 844-56c	Béquille mâle avec support de porte, côté droit	1	DX 854-27	Monogramme «1» (R.VI)	1			
DS 844-59	Ressort de béquille de porte (25 spires)	2	DS 854-77	Rondelle caoutchouc d'étanchéité des chevrons	4			
D 844-61a	Béquille femelle de porte, long. 180m/m	2	DX 854-97	Rondelle d'étanchéité de monogramme (R.VI)	8			
D 844-72	Caoutchouc d'étanchéité latéral de porte, long. 600m/m	2	2319/S	Ecrou H de 5×75 de blocage de chamière à la partie supér.	4	DS 844-013	Chamière de porte de coffre, côté gauche (R.VI)	1
D 844-87	Caoutchouc d'étanchéité supér. de porte, long. 1,240m	1	2491/S	Ecrou H de 7×100 de blocage de chamière à la partie infér.	2	DS844-013a	Chamière de porte de coffre, côté droit (R.VI)	1
D 844-89	Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte, long. 1m	1	2493/S	Ecrou H de 7×100 de blocage de béquille sur porte	4	DS 844-72	Gamiture d'étanchéité de porte de coffre (R.VI)	1
D 844-89	Encadrement caoutchouc d'étanchéité de porte (R.VI) PALLAS	1	2652/S	Vis parker de 5×15 de fixat. de gamiture infér. de porte (R.VI)	2	DS 823-73	Panneau AR. de fermeture de coffre (partie supér.) (R.VI)	1
						DS 844-31	Porte de coffre AR. (R.VI)	1
						DS 844-59a	Ressort de compensation de porte de coffre (R.VI)	1

**CLASSEMENT ALPHABETIQUE
PIECES SPECIALES
CABRIOLET**

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 861-04b	Barillet de porte de coffre (R.VI)	1	DS 861-59b	Guide de bouton poussoir, long. 32m/m (R.VI)	1	DS 861-112	Oeillet d'étanchéité sur porte de malle	1
DS 861-13b	Jeu de 4 barillets de portes AV. gauche et droite de coffre AR. et de commutateur (R.VI)	1	DS 861-59d	Guide de bouton poussoir, long. 32m/m (R.VI) PALLAS	1	DS 861-129	Tube d'écoulement d'eau sur guide de bouton poussoir (R.VI)	1
DS 861-18b	Bouton poussoir (R.VI)	1	D 861-98b	Vis de réglage de bouton poussoir, long. sous tête 30m/m	1	DS861-129a	Tube d'écoulement d'eau sous guide de bouton poussoir, long. 138m/m (R.VI) PALLAS	1
DS 861-21	Ressort de rappel de bouton poussoir	1	D 861-101	Ecrou H de 5x75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir	1	DS 861-132	Coupelle de maintien de bouton poussoir (R.VI)	1
D 861-22	Pêne de serrure	1	DS 861-102a	Verrou de barillet (R.VI)	1	283/S	Vis TH de 5x13 de fixat. de gâche	2
DS 861-33	Jonc de barillet (R.VI)	1	D 861-104	Arrêteur de 28x40 d'arrêt de guide de poussoir	1	2312/S	Rondelle plate de 5,5x9 de serrure de porte	2
D 861-34	Ressort de rappel du pêne de serrure, long. 26m/m	1	D 861-105	Ecrou H de 30x150 de blocage de guide poussoir	1	2334/S	Rondelle crantée de 5,2x9,4 de serrure de porte (R.VI)	2
D 861-51	Rondelle caoutchouc de 30x36x2 de guide de poussoir	1	D 861-107	Boîtier de serrure	1	621.050	Vis TH de 5x20 de fixat. de serrure de porte	2
D 861-53	Axe de 6m/m, long. sous tête 25,5m/m d'articulation de pêne de serrure	1	D 861-109	Patte de fixat. de butée élastique, long. 27m/m, entr'axes de fixat. 26m/m	1			
D 861-57	Gâche de serrure, long. 55m/m entr'axes de fixat. 26m/m	1	D 861-110	Butée caoutchouc de 10x14x26 de gâche	1			

144 - PLANCHE DE BORD (DIRECTION A GAUCHE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 175-92	Butée élastique	1	DW 822-41a	Garniture d'étanchéité entre planche de bord et encadrement, Long. 211 mm côté droit	1	DS 822-63f	Applique de finition de passage de direction (R.VI)	1
DW 334-118	Garniture caoutchouc avec applique de finition de passage de levier de changement de vitesses Cde mécanique	1	DM 822-44a	Couvercle de support de commande électrique Cde mécanique	1	DW 822-63	Applique de finition de passage de direction (R.VI) Cde mécanique	1
DW 334-127	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R.VI) Cde mécanique	2	DS 822-44c	Couvercle de support de commande électrique	1	DS 822-76b	Support de commande électrique	1
DW 334-127a	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R.VI) Cde mécanique	3	DW 822-52	Cale élastique de support de planche de bord (partie sup.) haut. 15 mm (R.VI)	4	DS 822-76d	Support de commande électrique PALLAS-CABRIOLET	1
DS 334-141c	Applique de finition de passage de levier de changement de vitesses (R.VI)	1	DW 822-52a	Cale élastique de support de planche de bord (partie latérale) Haut. 11 mm (R.VI)	4	DW 822-76a	Support de commande électrique Cde mécanique	1
DW 334-141	Applique de finition de passage de levier de changement de vitesses (R.VI) Cde mécanique	1	DS 822-54	Planche de bord inf. côté droit	1	DW 822-76d	Support de commande électrique Cde mécanique PALLAS - CABRIOLET	1
DS 334-211b	Garniture caoutchouc de finition de passage de levier de changement de vitesses	1	DS 822-54a	Planche de bord inf. côté droit (Pays froids)	1	DW 822-80	Cale caoutchouc d'applique de finition de passage de direction	2
DW 334-211	Garniture caoutchouc de finition de passage de levier de changement de vitesses Cde mécanique	1	DW 822-54	Planche de bord inf. côté Cde mécanique	1	DW 822-83	Clé caoutchouc d'assemblage de support de commande électrique et du couvercle Long. 135 mm	1
DW 822-5	Planche de bord supér. côté gauche	1	DW 822-54a	Planche de bord inf. côté droit (Pays froids) Cde mécanique	1	DW 822-99	Garniture de finition entre planche de bord et couvercle Long. 105 mm (R.VI)	1
DW 822-6	Planche de bord supér. côté droit	1	DX 822-59	Planche de bord inf. côté gauche	1	DW 822-100	Butée de planche de bord, partie supér. côté droit Cde mécanique	1
DW 822-8a	Encadrement de compteur (R.VI)	1	DW 822-60	Support de butée sur planche de bord (partie sup.)	1	DS 853-2k	Tôle d'habillage sou tablette d'auvent, montage poste radio, Cuir naturel PALLAS - CABRIOLET	1
			DW 822-62	Cale d'insonorisation entre planche et pontet (40 x 20 x 0,8)	3			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 853-2m	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent, montage poste radio, Cuir noir PALLAS - CABRIOLET	1	2319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. de planche de bord	2	619.133	Rondelle de 5,25 × 15 × 1,5 de fixat. de planche de bord	5
DS 853-2n	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent, montage poste radio	1	2334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. de planche de bord (R.VI)	8	619.503	Rondelle cuvette de fixat. de tôle d'habillage (R.VI)	6
			2502/S/30	Vis TR de 5 × 12 de fixat. de planche de bord (R.VI)	2	621.062	Vis TH de 5 × 14 de fixat. de planche de bord	4
DS 853-48	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent avec garniture(cuir) - PALLAS - CABRIOLET (Préciser la teinte)	1	2548/S/30	Vis TR de 5 × 16,5 de fixat. de planche de bord (R.VI)	1	621-506	Vis TFB de 5 × 20 (R.VI) de fixat. : - Tôle d'habillage - D'applique de finition	6
			615.710	Ecrou clip de fixat. d'applique de finition de direction (R.VI)	1			2
DW 853-69	Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord	1	615.711	Ecrou clip des vis de planche de bord et d'encadrement de compteur (R.VI)	10	621.511	Vis TFB de 5 × 20 de fixat. d'encadrement de compteur (R.VI)	5
DM 853-75	Parte de fixat. de tôle d'habillage	1	615.725	Ecrou de fixat. d'applique de finition de direction (R.VI)	2	621.512	Vis TFB de 4,85 × 19 de fixat. d'applique de direction (R.VI)	1
DS 853-78b	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent	1	619.122	Rondelle de 5,5 × 12 × 1 de fixat. de planche de bord	8			
2312/S	Rondelle plate de 5,5 × 9 de fixat. de planche de bord	2						

146 - PLANCHE DE BORD (DIRECTION A DROITE)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
D 175-92	Butée élastique	1	DM 822-44b	Couvercle de support de commande électrique Cde mécanique	1	DW 822-76b	Support de commande électrique Cde mécanique	1
DW 334.118a	Garniture caoutchouc avec applique de finition de passage de levier de changement de vitesses Cde mécanique	1	DS 822-44d	Couvercle de support de commande électrique	1	DW 822-83	Clé caoutchouc d'assemblage de support de commande électrique et du couvercle Long. 135 mm	1
DW 334-127	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R.VI) Cde mécanique	1	DW 822-52	Cale élastique de support de planche de bord (partie supér.) Haut 15 mm (R.VI)	4	DW 822-90	Garniture de finition entre planche de bord et couvercle Long. 105 mm (R.VI)	1
DW 334-127a	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R.VI) Cde mécanique	3	DW 822-52a	Cale élastique de support de planche de bord (partie latérale), Haut 11 mm (R.VI)	4	DW 822-100	Butée de planche de bord, partie supér. côté droit Cde mécanique	1
DW 334-141a	Applique de finition de passage de levier de changement de vitesses (R.VI) Cde mécanique	1	DS 822-59	Planche de bord infér. côté droit	1	DS 853-2f	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent avec garniture (cuir naturel) PALLAS - CABRIOLET	1
DS 334-141c	Applique de finition de passage de levier de changement de vitesses (R.VI)	1	DS 822-60	Support de butée élastique	1	DS 853-2i	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent avec garniture (cuir noir) PALLAS - CABRIOLET	1
DS 334-211b	Garniture caoutchouc de finition de passage de levier de changement de vitesses	1	DW 822-62	Cale d'insonorisation entre planche de bord et pontet (40 × 20 × 0,8)	3	DW 853-2b	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent avec garniture (cuir naturel) PALLAS - CABRIOLET	1
DW 334-211a	Garniture caoutchouc de finition de passage de levier de changement de vitesses Cde mécanique	1	DS 822-63f	Applique de passage de direction (R.VI)	1	DW 853-2d	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent avec garniture (cuir noir) PALLAS - CABRIOLET	1
DS 822-8a	Encadrement de compteur (R.VI)	1	DW 822-63a	Applique de passage de direction (R.VI) Cde mécanique	1	DS 853-69a	Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord	1
DS 822-41	Caoutchouc entre planche de bord et encadrement de compteur, Long. 195 mm	1	DS 822-73	Planche de bord (partie supér.) (R.VI)	1	DS 853-76c	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent	1
			DS 822-75	Planche de bord infér. côté gauche	1			
			DS 822-75a	Planche de bord infér. côté gauche Pays froids	1			
			DS 822-76	Support de commande électrique	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
2312/S	Rondelle plate de 5,5 × 9 de fixat. de planche de bord	4	615.711	Ecrou clip de fixat. d'encadrement de compteur (R.VI)	10	619.503	Rondelle cuvette de fixat. de planche de bord	6
2319/S	Ecrou H de 5 × 75 de fixat. : - de planche de bord - de support élastique	6 2	615.725	Ecrou avec cage de fixat. de compteur (R.VI)	2	621.062	Vis TH de 5 × 14 de fixat. de planche de bord	4
2334/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 (R.VI) de fixat. : - de planche de bord - de support élastique	8 2	619.089	Rondelle de fixat. de support élastique	1	621-506	Vis TFB de 5 × 20 de fixat. de planche de bord (R.VI)	8
2502/S/30	Vis TR de 5 × 12 de fixat. de planche de bord (R.VI)	2	619.122	Rondelle de 5,5 × 12 × 1 de fixat. de planche de bord	8	621.511	Vis TFB de 5 × 30 de fixat. d'encadrement (R.VI)	5
2548/S/30	Vis TR de 5 × 16,5 de fixat. de planche de bord (R.VI)	1	619.133	Rondelle de 5,5 × 15 × 1,5 de fixat. de planche de bord	5	621.512	Vis TFB de 4,85 × 19 de fixat. d'applique de direction (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE PARE-BRISE		DS 961-3f	Glace de pare-brise nue «TRIPLEX» PALLAS - CABRIOLET	1	2548/S/30	Vis TR de 5 × 16,5 de fixat. de garniture d'étanchéité infér. (R.VI)	8
DW 961-17	Caoutchouc d'étanchéité infér.	1	DS 961-56	Presse-glace latéral, Long. 50 mm, Larg. 17,5 mm, . Haut. 36 mm	2		LUNETTE AR	
DS 961-98	Caoutchouc de scellement supér. de pare-brise, Long. 2,160 mm	1	DS961-189a	Renfort central d'encadrement de pare-brise sur dôme d'auvent	1	D 961-27	Caoutchouc d'étanchéité supér. de glace, Long. 1,750 m	1
DS 961-146b	Caoutchouc de scellement infér. avec encoche de 125mm	1	2234/S	Rondelle crantée de 5,2 × 9,4 de fixat. d'encadrement infér. (R.VI)	1	DS 961-29	Caoutchouc d'étanchéité infér. Long. 1,670 m	1
DS 961-161c	Encadrement infér. de glace de pare-brise sans patte de butée d'essuie-glace	1	619.122	Rondelle de 5,5 × 12 × 1 de fixat. d'encadrement infér.	1	DS961-7d	Glace «Securit» de lunette AR Epais. 4 mm (R.VI)	1
DS 961-3a	Glace de pare-brise nue «LUXRIT» D. à G.	1	295/S/30	Vis TH de 5 × 16 de fixat. centrale d'encadrement	1	DS 961-7e	Glace «Securit» de lunette AR Epais. 5 mm (R.VI) U.S.A.	1
DS 961-3c	Glace de pare-brise nue «LUXRIT» D. à D.	1				D 961-133	Presse-glace, côté gauche	1
						D 961-133a	Presse-glace, côté droit	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE PIECES SPECIALES PRESTIGE		D 961-100	Embase de manivelle (R.VI)	1	D 961-36	Manivelle de lève-glace de séparation (R.VI)	1
D 826-94	Armature de séparation avec coulisse de glace garniture (R.VI)	1	D 961-48	Essuyeur de glace (R.VI)	1	D 853-110	Patte AR de séparation garni moquette (R.VI)	1
D 854-56	Baguette de fixat. de moquette sur pied milieu (R.VI)	2	D 853-63	Frise de séparation (nongarnie) (R.VI)	1	D 944-1	Poignée montoire, garnie côté gauche (R.VI)	1
D 854-57	Baguette de fixat. de moquette sur pied milieu (R.VI)	2	D 854-81	Grille d'aération AR (R.VI)	2	D 944-1a	Poignée montoire, garnie côté droit (R.VI)	1
D 853-105	Bandeau supér. AR de séparation (R.VI)	1	D 853-56	Garniture infér. AR de pied milieu avec buse, côté gauche (R.VI)	1	D 854-95	Profilé de garniture d'étanchéité de porte AV (R.VI)	2
D 853-106	Bandeau supér. AV de séparation (R.VI)	1	D 853-59	Garniture infér. AR de pied milieu avec buse, côté droit (R.VI)	1	D 854-96	Profilé de garniture d'étanchéité de porte AR (R.VI)	2
D 961-49	Bas de glace de séparation (R.VI)	1	D 853-60	Garniture supér. AR de pied milieu côté gauche (R.VI)	1	D 961-179	Ressort d'embase (R.VI)	1
D 961-113	Coulisse de guidage de glace (R.VI)	2	D 853-62	Garniture supér. AR de pied milieu, côté droit (R.VI)	1	D 961-83	Scellement de glace (R.VI)	1
D 826-52	Ecrou « Champion » de fixat. d'armature (R.VI)	ALD	D 853-107	Garniture AV de pied milieu côté gauche (R.VI)	1	D 813-92	Traverse médiane de séparation (avec simili et essuyeur de glace) (R.VI)	1
D 944-98	Embase infér. de poignée montoire (R.VI)	2	D 853-108	garniture AV de pied milieu, côté droit (R.VI)	1	D 813-96	Traverse inférieur d'armature (avec butée feutre) (R.VI)	1
D 944-99	Embase supér. de poignée montoire (R.VI)	2	D 961-2	Glacé de séparation (R.VI)	1			
			D 961-016	Lève-glace de séparation (R.VI)	1			

150 - SIEGES AV (SAUF PALLAS)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 525-95a	Serre-câble de commande de verrouillage (R.VI)	4	DS 932-84d	Carcasse matelassée de coussin	2	2319/S	Ecrou H de 5×75 de serrage de levier de verrouillage	2
			DS 932-90a	Carcasse matelassée de dossier	2	2482/S	Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. de support	8
DS 334-2	Bouton de levier de commande dossier (R.VI)	2	DS 932-119	Ressort de rappel de dossier côté gauche	2	2491/S	Ecrou H de 7×100 de blocage de rotule de positionnement	4
D 861-136	Ressort de rappel de levier de verrouillage	2	DS 932-119a	Ressort de rappel de dossier côté droit	2	2508/S	Vis TFB de 4,85×16 (fente cruciforme) de fixat. de fourreau (R.VI)	4
D 912-10	Boule de levier de verrouillage (R.VI)	2	DS 932-130	Rotule de positionnement de grain de blocage (R.VI)	4	2610/S	Vis TFB de 3,5×15 (fente cruciforme) de fixat. de panneau de fermeture (R.VI)	8
DS 912-62	Armature métallique de renforcement de coussin (R.VI)	2	DS 932-147	Levier de verrouillage de siège	2	619.133	Rondelle plate de 5,25×15×15 d'écrou de fixat. de levier de verrouillage	2
D 912-66	Garniture caoutchouc de dossier (R.VI)	2	DS 932-149	Câble de commande d'axe de verrouillage, Long. 0,700 m (R.VI)	4	619.764	Agrafe de fixat. de garniture (R.VI)	ALD
DS 932-011b	Siège AV complet, côté gauche sans tissu de garniture	1	DS 932-150	Entretoise sous levier de verrouillage (R.VI)	2	621.048	Vis TH de 5×22 de fixat. de butée AR	2
DS 932-011c	Siège AV complet, côté droit, sans tissu de garniture	1	DS 932-151	Doigt de verrouillage de siège	2			
DS 932-18b	Panneau (nu) de fermeture de dossier, côté droit	1	DS 932-152	Ressort de rappel de doigt de verrouillage	4			
DS 932-24b	Commande d'articulation de dossier, côté gauche (R.VI)	1	DS 932-153	Support de siège côté gauche	2			
DS 932-24c	Commande d'articulation de dossier, côté droit (R.VI)	1	DS 932-153a	Support de siège côté droit avec butée	2	D 923-121	Colonnnette de coussin AV (R.VI)	2
DS 932-76c	Garniture (simili) de panneau de fermeture de dossier	2	DS 932-156a	Butée AR de siège	2	D 923-22	Coussin AV complet (garni cuir) (R.VI)	1
DS 932-79a	Panneau (nu) de fermeture de dossier, AV gauche	1	DS 942-73	Fourreau de fixat. de repose-tête (R.VI)	2	D 923-21	Dossier AV complet (garni cuir) (R.VI)	1
DS 932-81b	Axe d'articulation de dossier, Long. 90 mm (R.VI)	4	DS 942-78a	Repose-tête matelassé sans fourreaux ni vis	1	D 923-120	Etrier de maintien de dossier AV. (R.VI)	2
DS 932-82a	Grain de blocage d'articulation (R.VI)	4	495/S/30	Vis TH à pointe de 7 × 45 de fixat. de support	8	D 923-107	Oreille de dossier AV, côté gauche (R.VI)	1
						D 923-107a	Oreille de dossier AV, côté droit (R.VI)	1

**CLASSEMENT ALPHABETIQUE
PIECES SPECIALES PRESTIGE**

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
A 525-95a	Serre-câble de commande de verrouillage (R.VI)	4	DS 932-76d	Garniture (simili) de panneau de fermeture de dossier, côté gauche. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 932-150	Entretoise sous levier de verrouillage (R.VI)	2
DS 334-2	Bouton de levier de commande de dossier (R.VI)	2	DS 932-76e	Garniture (simili) de panneau de fermeture de dossier, côté droit. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 932-151	Doigt de verrouillage de siège	4
D 861-136	Ressort de rappel de levier de verrouillage	2	DS 932-81c	Axe d'articulation de dossier Long. 90 mm (R.VI)	4	DS 932-152	Ressort de rappel de doigt de verrouillage	4
D 912-10	Boule de levier de verrouillage (R.VI)	2	DS 932-82a	Grain de blocage d'articulation (R.VI)	4	DS 932-153	Support de siège, côté gauche	2
DS 912-62	Armature métallique de renforcement de coussin (R.VI)	2	DS 932-84e	Carcasse matelassée de coussin. Sauf Garnissage CUIR	2	DS932-153b	Support de siège, côté droit avec butée	2
DS 932-17	Cache-glissière (inox) de siège côté gauche (R.VI)	2	DS 932-84f	Carcasse matelassée de coussin - Garnissage CUIR	2	DS932-156a	Butée AR de siège	2
DS 932-17a	Cache-glissière (inox) de siège côté droit (R.VI)	2	DS 932-90b	Carcasse matelassée de dossier. Sauf Garnissage CUIR	2	DS 932-162	Bouchon de finition d'axe d'articulation (R.VI)	4
DS 932-18	Panneau (nu) de fermeture de dossier, côté gauche	1	DS 932-90c	Carcasse matelassée de dossier Garnissage CUIR	2	DS 942-73a	Fourreau de fixat. de repose-tête (R.VI)	2
DS 932-18a	Panneau (nu) de fermeture de dossier, côté droit	1	DS 932-119	Ressort de rappel de dossier côté gauche	2	DS 942-78a	Repose-tête matelassée sans fourreau ni vis	1
DS 932-24d	Commande d'articulation de dossier, côté gauche (R.VI)	1	DS 932-119a	Ressort de rappel de dossier côté droit	2	495/S/30	Vis TH à pointe de 7 × 45 de fixat. de support	8
DS 932-24e	Commande d'articulation de dossier, côté droit (R.VI)	1	DS 932-130	Rotule de positionnement de grain de blocage (R.VI)	4	2319/S	Ecrou de 5 × 75 de serrage de levier de verrouillage	2
DS 932-55	Garniture caoutchouc de dossier (R.VI) Sauf garniture CUIR	2	DS 932-147	Levier de verrouillage de siège	2	2482/S	Rondelle plate de 7,5 × 14 des vis de fixat. de support	8
DS 932-55a	Garniture caoutchouc de dossier (R.VI) Garnissage CUIR	2	DS 932-149	Câble de commande de verrouillage, Long. 0,700m (R.VI)	2	2491/S	Ecrou H de 7 × 100 de blocage de rotule de positionnement	4
						2610/S	Vis TFB de 3,5 × 15 (fente cruciforme) de fixat. (R.VI) - de panneau de fermeture - de fourreau de repose-tête	8 4
						3232/S	Rondelle cuvette de vis de fixat. de panneau de fermeture	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
619.133	Rondelle plate de 5,25×15×1,5 d'écrou de fixat. de levier de verrouillage	2		ACCOUDOIR CENTRAL		DS 941-51a	Accoudoir complet (P.O. garni tissu hélanca Lipari)	1
619.764	Agrafe de fixat. de garniture (R.VI)	ALD		NOTA : Les accoudoirs garnis seront livrés contre échantil- lons et suivant nos disponibilités.		DS 941-51b	Accoudoir complet (P.O. garni tricot enduit Moussel)	1
621-048	Vis TH de 5 × 22 de fixat. de butée AR	2	DS 941-51	Accoudoir complet (garni tissu Rhovylene)	1	DS 941-51c	Accoudoir complet (garni CUIR) (Préciser la teinte)	1

154 - BANQUETTES AR ET GARNITURES - PALLAS

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	COUSSIN AR							
DS 923-10a	Carcasse matelassée de coussin de banquette AR - Sauf Pays Froids	1	DS 923-5a	Carcasse matelassée de dossier de banquette AR sans accoudoir ni tôle de finition	1	DS 942-6a	Garniture confectionnée de repose-tête	1
DS 923-10b	Carcasse matelassée de coussin de banquette AR ^ Pays Froids	1	DM923-128a	Crochet latéral de fixat. supér. de dossier	2	BANQUETTE AR (SAUF CUIR)		
D 923-90a	Bague de positionnement de coussin AR, Long. 39 mm (R.VI)	2	DM923-135a	Crochet central de fixat. supér. de dossier	1	DS 923-2d	Garniture confectionnée de dossier côté gauche	1
D 923-92	Cuvette de positionnement de coussin AR	2	DS 941-82b	Accoudoir central de dossier AR avec matelassure	1	DS 923-2c	Garniture confectionnée de côté droit	1
135/S	Vis TR de 5 x 40 de fixat. de coussin AR	2	GARNITURES SIEGES AV (SAUF CUIR)			DS 923-11	Garniture confectionnée de coussin	1
	DOSSIER AR					DS 941-78b	Garniture confectionnée d'accoudoir central	1
DM 826-2a	Cloison de séparation entre banquette AR et coffre (montage du groupe chauffage AR) - Pays Froids	1	DS 932-3b	Garniture confectionnée de dossier	2	BANQUETTE AR (CUIR)		
DM 826-50	Cloison de séparation entre banquette AR et coffre Pays Froids	1	DS 932-7a	Garniture confectionnée de coussin	2	DS 923-2b	Garniture confectionnée de dossier, côté gauche (R.VI)	1
DS 923-1d	Garniture caoutchouc (côté gauche) de dossier (R.VI)	1	DS 942-6	Garniture confectionnée de repose-tête	1	DS 923-2c	Garniture confectionnée de dossier, côté droit (R.VI)	1
DS 923-1e	Garniture caoutchouc (côté droit de dossier (R.VI)	1	SIEGES AV (CUIR)			DS 922-56	Garniture confectionnée de coussin (R.VI)	1
			DS 932-3a	Garniture confectionnée de dossier	2	DS 941-78a	Garniture confectionnée d'accoudoir central	1
			DS 932-7b	Garniture confectionnée de coussin	2			

NOTA : Les panneaux garnis seront livrés contre échantillons (drap et simili) et suivant nos disponibilités.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 651-40	Vide-poches confectionné de panneau de porte AV. gauche	1	D 941-2a	Matelassure d'accoudoir de portes AV. et AR. droite (R.VI)	2	D 983-59	Panneau (nu) sans accoudoir de porte AV. gauche BERLINE	1
DS 651-40a	Vide-poches confectionné de panneau de porte AV. droite	1	DS 983-1k	Panneau garni de porte AV. gauche (sans accoudoir, avec vide-poches)	1	D 983-71	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AR. gauche BERLINE	1
DS 651-105	Patte de fixat. de vide-poches	8	DS 983-1n	Panneau gami de porte AV. gauche (avec accoudoir et vide-poches)	1	D 983-71a	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AR. droite BERLINE	1
D 841-17	Panneau (garni cuir) de porte AV. côté gauche PRESTIGE	1	DS 983-1p	Panneau gami de porte AV. droite (avec accoudoir et vide-poches)	1	D 983-75	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AV. droite BERLINE	1
D 841-18	Panneau (garni cuir) de porte AV. côté droit PRESTIGE	1	DS 983-2f	Panneau garni de porte AR. gauche	1	DS 983-75	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AV. gauche BERLINE	1
D 841-57	Bordure de protection de bas de porte AV. gauche, long. 523m/m	1	DS 983-2g	Panneau garni de porte AR. droite	1	DS 983-81	Bouchon d'étanchéité d'agrafe de fixat. de panneau de porte (R.VI)	44
D 841-57a	Bordure de protection de bas de porte AV. droite, long. 523m/m	1	DS 983-10	Jonc de finition de panneau de porte AV. gauche (R.VI)	1	DS 983-87	Patte (inox) de fixat. de panneaux de portes (R.VI)	4
D 842-18	Panneau (garni cuir) de porte AR. côté gauche PRESTIGE	1	DS 983-10a	Jonc de finition de panneau de porte AV. droite (R.VI)	1	DS 986-95b	Garniture infér. sur pied milieu gauche (gris rosé) (R.VI)	1
D 842-19	Panneau (garni cuir) de porte AR. côté droit PRESTIGE	1	DS 983-11	Jonc de finition de panneau de porte AR. gauche (R.VI)	1	DS 986-95c	Garniture infér. sur pied milieu droit (gris rosé) (R.VI)	1
D 842-56	Bordure de protection de bas de porte AR. gauche, long. 350m/m	1	DS 983-11a	Jonc de finition de panneau de porte AR. droite (R.VI)	1	2499/S	Vis parker de 3,5x9,5 de fixat. de bordure de bas de porte (R.VI)	ALD
D 842-56a	Bordure de protection de bas de porte AR. droite, long. 350m/m	1	DS 983-53	Garniture simili, infér. de bas de porte AR. gauche	1	618.749	Rivet de patte de fixat. de panneaux de portes (R.VI)	4
D 941-1	Accoudoir (nu) de portes AV. et AR. gauche (R.VI)	2	DS 983-53a	Garniture simili, infér. de bas de porte AR. droite	1	619.766	Agrafe de fixat. de panneau (R.VI)	40
D 941-1a	Accoudoir (nu) de portes AV. et AR. droite (R.VI)	2	DS 983-58	Garniture simili infér. de bas de porte AV. gauche	1	619.778	Agrafe de fixat. de panneau (R.VI)	4
D 941-2	Matelassure d'accoudoir de portes AV. et AR. gauche (R.VI)	2	DS 983-58a	Garniture simili, infér. de bas de porte AV. droite	1			

NOTA : Les panneaux gamis seront livrés contre échantillons (drap et simili) et suivant nos disponibilités.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 651-40b	Vide-poches confectionné de panneau de porte AV., côté gauche. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 983-10e	Jonc de finition de panneau de porte AV. droite (R.VI)	1	DS 983-45a	Profilé infér. de finition de garniture de panneau de porte AV. côté droit (R.VI)	1
DS 651-40c	Vide-poches confectionné de panneau de porte AV., côté droit. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 983-11d	Jonc de finition de panneau de porte AR. gauche (R.VI)	1	DS 983-46	Profilé infér. de finition de garniture de panneau de portes AR. (R.VI)	2
DS 651-105	Patte de fixat. de vide-poches	8	DS 983-11e	Jonc de finition de panneau de porte AR. droite (R.VI)	1	DS 983-47	Profilé supér. de finition de garniture de panneau de portes AV. (R.VI)	2
DS 941-1	Accoudoir (nu) de portes AV. et AR. gauche (R.VI)	2	DS 983-42	Garniture supér. avec amature de porte AV. gauche. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 983-48	Profilé supér. de finition de garniture de panneau de porte AR. (R.VI)	2
DS 941-1a	Accoudoir (nu) de portes AV. et AR. droite (R.VI)	2	DS 983-42a	Garniture supér. avec amature de porte AV. droite. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 983-71	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AR. gauche	1
D 941-2	Matelassure d'accoudoir de portes AV. et AR. gauche (R.VI)	2	DS 983-43	Garniture supér. avec amature de porte AR. gauche. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 983-71a	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AR. droite	1
D 941-2a	Matelassure d'accoudoir de portes AV. et AR. droite (R.VI)	2	DS 983-43a	Garniture supér. avec amature de porte AR. droite. Préciser la teinte GRIS ou MASTIC	1	DS 983-75a	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AV. gauche	1
DS 983-1i	Panneau gami de porte AV. gauche avec accoudoir et vide-poches	1	DS 983-44	Applique de finition sous poignées intér. de portes, côté gauche (R.VI)	2	DS 983-75b	Panneau (nu) avec accoudoir de porte AV. droite	1
DS 983-1j	Panneau gami de porte AV. droite avec accoudoir et vide-poches	1	DS 983-44a	Applique de finition sous poignées intér. de portes, côté droit (R.VI)	2	DS 983-77	Applique de finition infér. de panneau de porte AV. gauche (R.VI)	1
DS 983-2h	Panneau gami de porte AR. gauche	1	DS 983-45	Profilé infér. de finition de garniture de panneau de porte AV. côté gauche (R.VI)	1	DS 983-77a	Applique de finition infér. de panneau de porte AV. droite (R.VI)	1
DS 983-2i	Panneau gami de porte AR. droite	1				DS 983-78	Applique de finition infér. de panneau de porte AR. gauche (R.VI)	1
DS 983-10d	Jonc de finition de panneau de porte AV. gauche (R.VI)	1						

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 983-78a	Applique de finition infér. de panneau de porte AR. droite (R.VI)	1	2756/S	Vis parker de 3×10 de fixat. d'applique de finition (R.VI)	32	DS 983-10f	Jonc de finition de panneau de porte AV. gauche (R.VI)	1
DS 983-81	Bouchon d'étanchéité d'agrafe de fixat. de panneau de porte (R.VI)	44	618.749	Rivet de patte de fixat. de panneaux de portes (R.VI)	4	DS 983-10g	Jonc de finition de panneau de porte AV. droite (R.VI)	1
DS 983-87	Patte (inox) de fixat. de panneaux de portes (R.VI)	4	619.766	Agrafe de fixat. de panneau de garniture de portes (R.VI)	40	DS 983-42b	Garniture supér. avec armature de porte AV. gauche	1
DS 983-100	Jonc de maintien de profilé supér. de garniture de panneau de portes AV. (R.VI)	2	619.778	Agrafe de fixat. de panneau de garniture de portes (R.VI)	4	DS 983-42c	Garniture supér. avec armature de porte AV. droite	1
DS 983-101	Jonc de maintien de profilé supér. de garniture de panneau de portes AR. (R.VI)	2	PIECES SPECIALES			DS 983-43b	Garniture supér. avec armature de porte AR. gauche	1
DS 986-92	Profilé (inox) de finition sur pied AV., partie supér. côté gauche (R.VI)	1	Gamissage Cuir			DS 983-43c	Garniture supér. avec armature de porte AR. droite	1
DS 986-92a	Profilé (inox) de finition sur pied AV. partie supér. côté droit (R.VI)	1	NOTA : Pour toutes commandes préciser la teinte			DS986-100b	Garniture supér. (cuir naturel sur pied milieu), côté gauche	1
DS 986-95	Garniture infér. sur pied milieu, côté gauche (R.VI)	1	DS 651-40d	Vide-poches confectionné de panneau de porte AV., côté gauche	1	DS986-100c	Garniture supér. (cuir naturel) sur pied milieu, côté droit	1
DS 986-95a	Garniture infér. sur pied milieu, côté droit (R.VI)	1	DS 651-40e	Vide-poches confectionné de panneau de porte AV., côté droit	1	DS986-100d	Garniture supér. (cuir noir) sur pied milieu, côté gauche	1
DS 986-100	Garniture supér. (simili noir) sur pied milieu, côté gauche	1	DS 983-1r	Panneau gami de porte AV. gauche avec accoudoir et vide-poches	1	DS986-100e	Garniture supér. (cuir noir) sur pied milieu, côté droit	1
DS 986-100a	Garniture supér. (simili noir) sur pied milieu, côté droit	1	DS 983-1s	Panneau gami de porte AV. droite avec accoudoir et vide-poches	1	DS 986-110	Garniture infér. (cuir naturel) sur pied milieu, côté gauche	1
			DS 983-2j	Panneau gami de porte AR. gauche	1	DS986-110a	Garniture infér. (cuir noir) sur pied milieu, côté gauche	1
			DS 983-2k	Panneau gami de porte AR. droite	1	DS 986-111	Garniture infér. (cuir naturel) sur pied milieu, côté droit	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 986-111a	Garniture infér. (cuir noir) sur pied milieu, côté droit	1	DS 944-1a	Poignée montoire sur pied milieu, CUIR - Préciser la teinte	2	DS 944-95	Applique (chromée) de finition de poignée montoire, côté droit (R.VI)	1
	POIGNEE MONTOIRE		DS 944-93	Vis fentée cruciforme de 7×28 de fixat. de poignée montoire (R.VI)	2	615.600	Ecrou spécial de vis de fixat. de poignée montoire (R.VI)	2
DS 944-1	Poignée montoire sur pied milieu sauf cuir (R.VI)	2	DS 944-94	Applique (chromée) de finition de poignée montoire, côté gauche (R.VI)	1			

NOTA : Les panneaux gamis seront livrés contre échantillon (drap et simili) et suivant disponibilités.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	COEF.
	PAVILLON								
DS 988-1b	Caoutchouc (gris) de finition intér. de pavillon, long. 3,850m (R.VI)	1	DS 981-118a	Amature de garniture d'étanchéité de portes AR.	2	DX 985-86b	Garniture de tôle de tablier partie supér. côté droit D à D	1	1
DS 988-2d	Garniture d'insonorisation avec drap de pavillon (gris)	1	DS 981-127	Garniture de plancher de pédale de frein (R.VI) D à G	1	DV 985-99	Garniture (feutre) de tôle de tablier partie supér. côté gauche D à G	1	1
	TABLIER		DS981-127a	Garniture de plancher de pédale de frein D à D	1		Cde mécanique		1
DS 981-44e	Garniture de longeron et brancard de caisse, côté gauche BERLINE	1	DS 981-129	Feutre d'insonorisation de plancher de pédale de frein D à G	1	DX 985-99	Garniture (feutre) de tôle de tablier partie supér. côté gauche D à G	1	1
DS 981-44f	Garniture de longeron et brancard de caisse, côté droit	1	DS 981-129a	Feutre d'insonorisation de plancher à pédale de frein D à D	1	DX 985-99b	Garniture de tôle de tablier partie supér. côté gauche D à D	1	1
DM 981-78c	Garniture de tôle de tablier partie infér. côté gauche D à D	1	D 981-133	Garniture AV. de longeron côté gauche (R.VI) PRESTIGE	1	DS 986-97	Garniture de tôle latérale d'auvent côté droit	1	1
DS 981-78b	Garniture de tôle de tablier partie infér. côté gauche D à G	1	D 981-133a	Garniture AV. de longeron côté droit (R.VI) PRESTIGE	1	DS 986-99	Garniture de tôle latérale d'auvent côté gauche	1	1
DM 981-81b	Garniture de tôle de tablier partie infér. côté droit D à D	1	D 981-134	Garniture AR. de longeron côté gauche (R.VI) PRESTIGE	1	2263/S	Vis TR de 3,5×19,5 de fixat. de garniture de tôle de tablier partie supér. (R.VI)	8	1
DS 981-81	Garniture de tôle de tablier partie infér. côté droit D à G	1	D 981-134a	Garniture AR. de longeron côté droit (R.VI) PRESTIGE	1	2756/S	Vis parker de 3×10 de fixat. d'amature de garniture de brancard et longeron (R.VI)	16	6
DM 981-85	Garniture (aspect ALU) de brancard de caisse	4	DS985-73c	Garniture de tôle de logement moteur D à G	1		LUNETTE AR.		6
DS981-117a	Amature de garniture d'étanchéité de portes AV.	2	DS 985-73d	Garniture de tôle de logement moteur D à D	1	DM 987-1d	Garniture de tablette AR. BERLINE	1	6
			DX 985-86	Garniture (feutre) de tôle de tablier partie supér. côté droit D à G	1	D 987-2	Garniture de tablette AR. (R.VI) - PRESTIGE	1	

160 - GARNITURES ET INSONORISATION EN CAISSE (SAUF PALLAS) (Suite)

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 988-3a	Garniture supér. de lunette AR. (grise)	1	D 989-1	Garniture (feutre) de fond de coffre AR.	1		PLANCHER	
	COFFRE AR.		DS 989-93	Garniture (feutre) sur passage de roue, côté gauche	1	DS 981-48c	Garniture (feutre) de traverse sous sièges AV. (R.VI)	1
DS 981-67b	Garniture (feutre) de tôle de fermeture de passage de roue, côté gauche	1	DS 989-93a	Garniture (feutre) sur passage de roue, côté droit	1	DS 982-58a	Garniture d'insonorisation sous tapis AR.	1
DS 981-67c	Garniture (feutre) de tôle de fermeture de passage de roue, côté droit	1	DS 989-98	Garniture (feutre) sur longeron AR., côté droit	1	DS 982-81a	Garniture d'insonorisation sous tapis AV.	1
DS 982-54b	Garniture d'insonorisation de fond de coffre	1	DS 989-99	Garniture (feutre) sur longeron AR., côté gauche	1			

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	PAVILLON			TABLIER				
DS 986-116	Couvre-joint (inox) entre support de pare-soleil et profilé de pied AV. (R.VI)	1	DS 981-46	Garniture (inox) de brancard de caisse, partie AV. côté gauche (R.VI)	1	DS 981-83x	Garniture de longeron et brancard de caisse, côté droit	1
DS 988-2d	Garniture d'insonorisation avec drap de pavillon	1	DS 981-46a	Garniture (inox) de brancard de caisse, partie AV. côté droit (R.VI)	1	DS981-117a	Armature de garniture d'étanchéité de portes AV.	2
DS 988-59a	Garniture (grise) de finition intér. de pavillon (parties AR. et latérales AR.)	1	DS 981-47	Garniture (inox) de brancard de caisse, partie AR. côté gauche (R.VI)	1	DS981-118a	Armature de garniture d'étanchéité de portes AR.	2
DS 988-62a	Garniture (grise) de finition intér. de pavillon (parties AV. et latérales AV.)	1	DS 981-47a	Garniture (inox) de brancard de caisse, partie AR. côté droit (R.VI)	1	DS981-127a	Garniture de plancher de pédale de frein D à D	1
DS 988-65	Profilé (inox) de garniture de finition intér. sur brancard de pavillon, partie latérale, côté gauche	1	DS 981-72	Garniture de plancher de pédale de frein D à G	1	DS981-129a	Feutre d'insonorisation de plancher de pédale de frein D à D	1
DS 988-66	Profilé (inox) de garniture de finition intér. sur brancard de pavillon, partie latérale, côté droit	1	DS 981-78b	Garniture de tôle de tablier, partie infér. côté gauche D à G	1	DS981-129b	Feutre d'insonorisation de plancher de pédale de frein D à G	1
DS 988-83	Couvre-joint (inox) de support de pare-soleil et profilé de finition de pavillon (R.VI)	2	DS 981-78c	Garniture de tôle de tablier, partie infér. côté gauche D à D	1	DS 981-161	Profilé (inox) de finition de garniture de dessus de longeron côté gauche (R.VI)	1
DS 988-104	Patte de fixat. de garniture de finition intér. de pavillon partie AV.	6	DS 981-81	Garniture de tôle de tablier, partie infér. côté droit D à G	1	DS 981-162	Profilé (inox) de finition de garniture de dessus de longeron, côté droit (R.VI)	1
619.834	Agrafe de patte de fixat. de garniture de finition intér. sur brancard de pavillon (R.VI)	36	DS 981-81b	Garniture de tôle de tablier, partie infér. côté droit D à D	1	DS 981-163	Garniture (inox) de dessus de longeron, partie AV., côté gauche (R.VI)	1
			DS 981-83w	Garniture de longeron et brancard de caisse, côté gauche	1	DS 981-164	Garniture (inox) de dessus de longeron, partie AV., côté droit (R.VI)	1
						DS 981-165	Garniture (inox) de dessus de longeron, partie AR., côté gauche (R.VI)	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
DS 981-166	Garniture (inox) de dessus de longeron, partie AR., côté droit (R.VI)	1	DS 986-56	Garniture de tôle latérale d'auvent, côté gauche D à G	1	DS 981-67e	Garniture (feutre) de tôle de fermeture de passage de roue, côté droit	1
DS 985-73a	Garniture de tôle de logement moteur D à G	1	DS 986-56a	Garniture de tôle latérale d'auvent, côté gauche D à D	1	D 989-1	Garniture (feutre) de fond de coffre	1
DS 985-73b	Garniture de tôle de logement moteur D à D	1	DS 986-57	Garniture de tôle latérale d'auvent, côté droit	1	DS 989-93	Garniture (feutre) sur passage de roue, côté gauche	1
DX 985-86a	Garniture de tôle de tablier, partie supér. côté droit D à G	1	2263/S	Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. de garniture de tôle de tablier partie supér. (R.VI)	8	DS 989-93a	Garniture (feutre) sur passage de roue, côté droit	1
DX 985-86c	Garniture de tôle de tablier, partie supér. côté droit D à D	1	2756/S	Vis parker de 3×10 de fixat. de garniture de brancard et longeron (R.VI)	16	DS 989-98	Garniture (feutre) sur longeron AR. côté droit	1
DW 985-86	Garniture de tôle de tablier, partie supér. côté droit Cde mécanique D à D	1		LUNETTE AR.		DS 989-99	Garniture (feutre) sur longeron AR. côté gauche	1
DX 985-99a	Garniture de tôle de tablier, partie supér. côté gauche D à G sauf Cde mécanique	1	DS 987-1f	Garniture de tablette AR. sauf équipement cuir	1		PLANCHER	
DJ 985-99	Garniture de tôle de tablier, partie supér. côté gauche D à G Cde mécanique	1	DS 987-1h	Garniture de tablette AR. équipement cuir	1	DS 981-45	Garniture (feutre) transversale AR. de planche à talons. Préciser la teinte	1
DX 985-99c	Garniture de tôle de tablier, partie supér. côté gauche D à D	1		COFFRE AR.		DS 981-48b	Garniture (feutre) de traverse sous sièges AV. Préciser la teinte	1
			DS 981-67d	Garniture (feutre) de tôle de fermeture de passage de roue, côté gauche	1	DS 982-58c	Garniture d'insonorisation sous tapis AR.	1
						DS 982-81b	Garniture d'insonorisation sous tapis AV.	1

NOTA : Pour les garnitures de tablier, lunette AR., coffre AR., préciser la teinte.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
CLASSEMENT ALPHABETIQUE			DS 971-39a	Attache de capote, côté droit (R.VI)	1	DS 981-1g	Tapis AV.	1
APPUI-TETE			DS 971-49	Axe de col de cygne (R.VI)	2	DM 981-1v	Tapis AV. D à D sauf PALLAS	1
DS 942-94b	Appui-tête matelassé de custode, côté gauche, sauf PALLAS	1	DS 972-01	Capote confectionnée (sans armature) (R.VI)	1	DS 981-1i	Tapis AV. D à D PALLAS	1
DS 942-94c	Appui-tête matelassé de custode, côté droit, sauf PALLAS	1	DS 854-38	Couvre-joint d'applique de finition de capote (R.VI)	1	DS 981-1j	Tapis AV. D à D PALLAS	1
DS 942-94d	Appui-tête matelassé de custode, côté gauche PALLAS	1	DS 972-3	Housse de capote (R.VI)	1	DS 981-2e	Tapis AR. sauf PALLAS	1
DS 942-94e	Appui-tête matelassé de custode, côté droit PALLAS	1	DS 971-38	Poignée de manoeuvre de capote (R.VI)	1	DS 981-2h	Tapis AR. PALLAS	1
DS 942-2b	Garniture confectionnée d'appui-tête, côté gauche PALLAS	1	DS 971-81	Profilé caoutchouc sous longeron de capote, côté gauche (R.VI)	1	CABRIOLET		
DS 942-2c	Garniture confectionnée d'appui-tête, côté droit PALLAS	1	DS 971-81 a	Profilé caoutchouc sous longeron de capote, côté droit (R.VI)	1	DS 982-81b	Garniture d'insonorisation sous tapis AV.	1
3230/S	Rondelle cuvette de 3,5 de vis de fixat. d'appui-tête (R.VI)	2	DS 971-50	Ressort d'axe de col de cygne (R.VI)	2	DS 981-7a	Tapis AV.	1
2610/S	Vis parker TFB de 3,5×15 de fixat. d'appui-tête (R.VI)	2	DS 971-54	Ressort de rappel d'articulation de capote (R.VI)	2	DS 981-8a	Tapis AR.	1
CAPOTE CABRIOLET			DS 971-56	Vis de fixat. de bielles d'articulation de capote (R.VI)	12	PRESTIGE		
DS 854-39	Applique de finition de capote côté gauche (R.VI)	1	TAPIS BERLINE			DS 981-7b	Tapis AV. (R.VI)	1
DS 854-39a	Applique de finition de capote côté droit (R.VI)	1	DS 982-58a	Garniture d'insonorisation sous tapis AR.	1	D 981-8	Tapis AR. (R.VI)	1
DS 971-39	Attache de capote, côté gauche (R.VI)	1	DS 982-81a	Garniture d'insonorisation sous tapis AV.	1	FIXATION		
						DS 981-138	Agrafe femelle de tapis avec tirette (R.VI)	6
						DS 981-146	Plaquette et agrafe mâle assemblées de fixat. de tapis	6
						2746/S	Vis parker TR de 4,85×16 de fixat. de plaquette (R.VI)	6

NOTA : Pour les tapis CABRIOLET et PALLAS préciser les teintes : du tapis, de la talonnette de tapis, de la garniture des sièges.

164 - CEINTURES DE SECURITE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEF.
	CLASSEMENT ALPHABETIQUE							
AM 616-87	Anneau d'accrochage de ceinture sur plancher (R.VI)	10	619.634	Oeillet mâle et femelle de passage de ceinture sur tapis AR (R.VI)	2	2662/S	Rondelle plate de 12,5 × 22 d'anneau de fixat. de platine partie centrale	2
DS 616-1	Ceinture de sécurité 3 brins (R.VI) - Sauf Allemagne	4	DS 616-88	Platine de fixat. de ceinture sur pied milieu	2	2694/S	Rondelle crantée de 12,5 × 22 d'anneau de fixat. (R.VI)	10
DS 616-1a	Ceinture de sécurité 3 brins (R.VI) - Allemagne	4	DS 616-97	Platine de fixat. de ceinture sur plancher (R.VI)	1	621.089	Vis (tête chromée) de fixat. de platine sur pied milieu, filetage 9 × 125, Long. sous tête 22 mm (R.VI)	4
615-530	Ecrou spécial de serrage d'anneau d'accrochage	6	DS 616-94	Rondelle de 64 × 49,5 × 4 avec méplat de renfort de plancher (R.VI)	4			

Printed in France
by
Imp. Carvain-Crouzet
Paris